








KESİCİ TAKIMLAR



MATKAP UÇLARI

ÜRÜNLER	AÇIKLAMA	SAYFA
	GENEL KARBÜR MATKAPLAR (içten soğutmalı & içten soğutmasız)	Genel Amaçlı Kullanım (HRc30 to HRc50)5
	HSS & HSS-E GOLD-P MATKAPLAR	TiN Kaplı Performans Matkabı13
	HSS, HSS-E & HSSCo8 SİLİNDİRİK ŞAFTLI MATKAPLAR	Genel Amaçlı Kullanım (Yumuşak & Sert Malzemeler için)21
	HSS & HSS-E MORS KONİK MATKAPLAR	Büyük Çaplı Uygulamalar için53
	KOMPLE KARBÜR & HSSCo8 NC PUNTA MATKAPLARI	Deliklerin Merkezlenmesi ve Pah Kırılması için63
	KOMPLE KARBÜR, HSS & HSS-E PUNTA MATKAPLARI	Genel Amaçlı Kullanım73
	KARBÜR, HSS & HSS-E RAYBALAR	Karbür, HSS ve HSS-E Makina ve El Raybaları85
	HSS & HSSCo8 HAVŞA MATKAPLARI	Çapak Alma, Pah Kırma ve Havşa Açma için113
	HSS-E HAVŞA BARALARI	Civata ve Vida Başlarının İşlenmesi için123

KILAVUZLAR

ÜRÜNLER	AÇIKLAMA	SAYFA
A close-up image of a yellow HSS-E & HSS-PM COMBO drill bit being used to drill a hole in a metal workpiece.	HSS-E & HSS-PM COMBO KILAVUZLAR (Helis & Düz Kanallı Makina Kılavuzları)	Çok Amaçlı Kılavuz Çekmek için 129
Three images showing different types of HSS and HSS-E hand drills: a standard double-flute drill, a double-flute drill with a different flute design, and a single-flute drill.	HSS & HSS-E EL KILAVUZLARI	Kanal Geometrisi ve Mükemmel Talaş Tahliyesi Nedeniyle Kör / Açık Deliklere Kılavuz Çekme için uygundur 143

FREZELER

ÜRÜNLER	AÇIKLAMA	SAYFA
A close-up image of a K-2 KOMPLE KARBÜR end mill cutting a slot in a metal workpiece.	K-2 KOMPLE KARBÜR FREZELER	Genel Amaçlı Kullanım için Konvansiyonel veya Yüksek Hızlı Frezeleme Islak veya Kuru Kesme 155
A close-up image of an HSS PARMAK end mill cutting a slot in a metal workpiece.	HSS PARMAK FREZELER	Genel Amaçlı HSS, Kaplamalı Frezeler 177
Four images showing different types of HSS slot and form mills: a standard slot mill, a form mill, a slot mill with a different flute design, and a form mill with a different flute design.	HSS SLOT VE FORM FREZELER	Genel Kullanım için, Kırılmalı Frezeler, T-Frezeler, T-slot Frezeler, Köşe Yuvarlatma Frezeleri, Yan ve Yüzey Kesme Frezeleri 221

KALIPÇI FREZELERİ

ÜRÜNLER	AÇIKLAMA	SAYFA
A close-up image of a KALIPÇI FREZELERİ end mill cutting a slot in a metal workpiece.	KALIPÇI FREZELERİ	Genel Çelikler ve Demir Dışı Metaller İçin (3mm ve 6mm Şaft Çapı) 247

TUTUCULAR

ÜRÜNLER	AÇIKLAMA	SAYFA
---------	----------	-------



TUTUCULAR

YG-1, her sektörde müşteriye özel işleme uygulamalarına göre çok çeşitli Kaliteli Takım Tutucuları üretir ve tedarik eder.

265



KOMPLE KARBÜR

GENEL KARBÜR MATKAPLAR

- Genel Kullanım İçin, DIN338 & DIN6539

KOMPLE KARBÜR GENEL KARBÜR MATKAPLAR

Genel Kullanım İçin, DIN338 & DIN6539



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 11


ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / Isıl İşlem	HB	HRc		
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavllanmış	125	◎	◎
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavllanmış	190	○	○
	3		Yaklaşık 0.45% C	Islahlı ve Temperli	250		
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavllanmış	270		
	5		Yaklaşık 0.75% C	Islahlı ve Temperli	300		
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Tavllanmış	180	10	○	○
	7		Islahlı ve Temperli	275	29		
	8		Islahlı ve Temperli	300	32		
	9		Islahlı ve Temperli	350	38		
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Tavllanmış	200	15		
	11		Islahlı ve Temperli	325	35		
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavllanmış	200	○	○
	13		Martensitik	Islahlı ve Temperli	240		
	14		Östenitik		180		
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	○	○
	16		Pearlitik (Martensitik)		260		
	17	Nödüler Dökme Demir	Ferritik		160		
	18		Pearlitik		250		
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Ferritik		130		
	20		Pearlitik		230		
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmemiş		60	◎	◎
	22		İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100	◎	◎
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75	◎	◎
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90	◎	◎
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130		
	26		Kesme alaşımları, PB>1%		110		
	27	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90		
	28		CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100		
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik				
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.				
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavllanmış	200		
	32			Islahlı	280		
	33			Tavllanmış	250		
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	Islahlı	350		
	35			Döküm	320		
	36	Titanyum Alaşımlar	Saf Titanyum		400 Rm	○	○
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm		
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550		
	39			Sertleştirilmiş	630		
	40	Çil Dökme Demir	Döküm		400		
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir	Sertleştirilmiş		550		




KARBÜR MATKAPLAR

EKSTRA KISA

► Uygulama : Çelikler, dökme çelikler, dökme demir, çil dökme demir, dövülebilir dökme demir, demir içermeyen ağır metaller, demir içermeyen hafif metaller, aşındırıcı plastikler



3.0mm'ye kadar 3.0mm ve üzeri

DIN
6539

KARBÜR

30°

h6

h7

118°

S.11

D1=D2

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D5405058	5.8	28	66	25.08
D5405059	5.9	28	66	25.08
D5405060	6.0	28	66	25.08
D5405061	6.1	31	70	31.42
D5405062	6.2	31	70	31.42
D5405063	6.3	31	70	31.42
D5405064	6.4	31	70	31.42
D5405065	6.5	31	70	30.50
D5405066	6.6	31	70	37.15
D5405067	6.7	31	70	37.15
D5405068	6.8	34	74	37.15
D5405069	6.9	34	74	37.15
D5405070	7.0	34	74	36.69
D5405071	7.1	34	74	44.47
D5405072	7.2	34	74	44.47
D5405073	7.3	34	74	44.47
D5405074	7.4	34	74	44.47
D5405075	7.5	34	74	44.06
D5405076	7.6	37	79	50.20
D5405077	7.7	37	79	50.20
D5405078	7.8	37	79	50.20
D5405079	7.9	37	79	50.20
D5405080	8.0	37	79	49.28
D5405081	8.1	37	79	61.26
D5405082	8.2	37	79	61.26

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D5405083	8.3	37	79	61.26
D5405084	8.4	37	79	61.26
D5405085	8.5	37	79	62.28
D5405086	8.6	40	84	66.53
D5405087	8.7	40	84	66.53
D5405088	8.8	40	84	66.53
D5405089	8.9	40	84	66.53
D5405090	9.0	40	84	62.79
D5405091	9.1	40	84	72.82
D5405092	9.2	40	84	72.82
D5405093	9.3	40	84	72.82
D5405094	9.4	40	84	72.82
D5405095	9.5	40	84	70.01
D5405096	9.6	43	89	75.18
D5405097	9.7	43	89	75.18
D5405098	9.8	43	89	75.18
D5405099	9.9	43	89	75.18
D5405100	10.0	43	89	71.70
D5405102	10.2	43	89	85.16
D5405105	10.5	43	89	85.16
D5405110	11.0	47	95	94.57
D5405115	11.5	47	95	110.85
D5405120	12.0	51	102	110.85
D5405130	13.0	51	102	134.18

© : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	⊙	○				○						○			○							
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙												○						




KARBÜR MATKAPLAR

KISA

► Uygulama : Çelikler, dökme çelikler, dökme demir, çil dökme demir, dövülebilir dökme demir, demir içermeyen ağır metaller, demir içermeyen hafif metaller, aşındırıcı plastikler



3.0mm'ye kadar 3.0mm ve üzeri



D1=D2

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D5407054	5.4	57	93	38.74
D5407055	5.5	57	93	37.36
D5407056	5.6	57	93	40.68
D5407057	5.7	57	93	40.68
D5407058	5.8	57	93	40.68
D5407059	5.9	57	93	40.68
D5407060	6.0	57	93	39.61
D5407061	6.1	63	101	50.56
D5407062	6.2	63	101	50.56
D5407063	6.3	63	101	50.56
D5407064	6.4	63	101	50.56
D5407065	6.5	63	101	48.97
D5407068	6.8	69	109	59.36

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D5407070	7.0	69	109	58.75
D5407075	7.5	69	109	58.85
D5407080	8.0	75	117	70.01
D5407085	8.5	75	117	81.37
D5407090	9.0	81	125	82.70
D5407095	9.5	81	125	92.06
D5407100	10.0	87	133	102.66
D5407102	10.2	87	133	124.15
D5407105	10.5	87	133	117.91
D5407110	11.0	94	142	145.80
D5407115	11.5	94	142	156.08
D5407120	12.0	101	151	169.03
D5407130	13.0	101	151	202.76

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32		10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	⊙	○				○						○			○							
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar						Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙												○						


D5405, D5407 SERİSİ
GENEL KARBÜR MATKAPLAR

DEVİR= dev/dak
İLERLEME=mm/dak

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/min)	Parametre	Matkap Çapı (mm)		Vc (m/min)	Parametre	Matkap Çapı (mm)							
					1.0	2.0			3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	13.0
P	1	Alaşsız çelikler	55	DEVİR	17510	8750	70	DEVİR	7430	5570	4460	3710	2790	2230	1860	1710
				İLERLEME	0.02-0.03	0.02-0.04		İLERLEME	0.03-0.05	0.03-0.06	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.10-0.14	0.12-0.16
	2	Alaşsız çelikler	45	DEVİR	14320	7160	60	DEVİR	6370	4770	3820	3180	2390	1910	1590	1470
				İLERLEME	0.02-0.03	0.02-0.04		İLERLEME	0.03-0.05	0.03-0.06	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.10-0.14	0.12-0.16
	6	Düşük Alaşımli Çelikler	35	DEVİR	11140	5570	50	DEVİR	5310	3980	3180	2650	1990	1590	1330	1220
				İLERLEME	0.02-0.03	0.02-0.04		İLERLEME	0.03-0.05	0.03-0.06	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.10-0.14	0.12-0.16
M	12	Paslanmaz Çelik	15	DEVİR	4770	2390	25	DEVİR	2650	1990	1590	1330	990	800	660	610
				İLERLEME	0.01-0.02	0.01-0.03		İLERLEME	0.02-0.04	0.02-0.05	0.03-0.06	0.04-0.07	0.06-0.09	0.07-0.11	0.08-0.12	0.09-0.13
K	15	Gri Dökme Demir	25	DEVİR	7960	3980	45	DEVİR	4770	3580	2860	2390	1790	1430	1190	1100
				İLERLEME	0.03-0.04	0.03-0.05		İLERLEME	0.04-0.06	0.04-0.07	0.05-0.08	0.06-0.09	0.09-0.12	0.12-0.16	0.14-0.18	0.16-0.20
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	100	DEVİR	31830	15920	140	DEVİR	14850	11140	8910	7430	5570	4460	3710	3430
				İLERLEME	0.04-0.05	0.04-0.06		İLERLEME	0.05-0.07	0.05-0.08	0.06-0.09	0.08-0.11	0.12-0.15	0.15-0.19	0.19-0.23	0.21-0.25
	22	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	90	DEVİR	28650	14320	120	DEVİR	12730	9550	7640	6370	4770	3820	3180	2940
				İLERLEME	0.04-0.05	0.04-0.06		İLERLEME	0.05-0.07	0.05-0.08	0.06-0.09	0.08-0.11	0.12-0.15	0.15-0.19	0.19-0.23	0.21-0.25
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	70	DEVİR	22280	11140	100	DEVİR	10610	7960	6370	5310	3980	3180	2650	2450
				İLERLEME	0.04-0.05	0.04-0.06		İLERLEME	0.05-0.07	0.05-0.08	0.06-0.09	0.08-0.11	0.12-0.15	0.15-0.19	0.19-0.23	0.21-0.25
S	36	Titanyum Alaşımlar	10	DEVİR	3180	1590	20	DEVİR	2120	1590	1270	1060	800	640	530	490
				İLERLEME	0.01-0.02	0.01-0.03		İLERLEME	0.02-0.04	0.02-0.05	0.03-0.06	0.04-0.07	0.06-0.09	0.07-0.11	0.08-0.12	0.09-0.13

HSS

GENEL KARBÜR MATKAPLAR

GOLD-P MATKAPLAR

SİLİNDİRİK SAPLI HSS MATKAPLAR

MORS KONİK MATKAPLAR

NC-PUNTA MATKAPLARI

PUNTA MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVŞA MATKAPLARI

HAVŞA BARALARI

MAKİNA KILAVUZLARI

EL KILAVUZLARI

KARBÜR FREZELER

HSS FREZELER

HSS SLOT VE FORM FREZELER

KALIPÇI FREZELERİ

ER PENS TUTUCULAR

WELDON TUTUCULAR


MALAFA TUTUCULAR

RULMANLI TUTUCULAR

AKSESUARLAR & DİĞER



Global Kesici Takım Lideri **YG-1**



DELİK İŞLEME



HSS & HSS-E

GOLD-P MATKAPLAR

- Yüksek Performanslı TiN Kaplı Matkaplar

SEÇİM REHBERİ

MATKAP
UÇLARISERİ
STANDART
UZUNLUK
ÇAP MIN
ÇAP MAX.
SAYFA

DLGP195

DIN338

KISA

D1.0

D13.0

15

YÜZEY İŞLEME

TİN

HSS & HSS-E
GOLD-P
MATKAPLAR

Yüksek Performanslı TİN Kaplı Matkaplar

Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

☉ : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 11

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / Isıl İşlem		HB	HRc	
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlanmış	125		⊙
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlanmış	190	13	⊙
	3		Yaklaşık 0.45% C	Islahlı ve Temperli	250	25	⊙
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavlanmış	270	28	○
	5		Yaklaşık 0.75% C	Islahlı ve Temperli	300	32	
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler		Tavlanmış	180	10	⊙
	7			Islahlı ve Temperli	275	29	○
	8			Islahlı ve Temperli	300	32	○
	9			Islahlı ve Temperli	350	38	
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri		Tavlanmış	200	15	○
11			Islahlı ve Temperli	325	35		
M	12	Paslanmaz Çelik	Feritik / Martensitik	Tavlanmış	200	15	⊙
	13		Martensitik	Islahlı ve Temperli	240	23	○
	14		Östenitik		180	10	○
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	10	○
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	26	○
	17	Nödüler Dökme Demir	Feritik		160	3	○
	18		Pearlitik		250	25	
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Feritik		130		○
	20		Pearlitik		230	21	
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmemiş		60		○
	22		İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100		○
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75		○
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90		
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130		
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	Kesme alaşımları, PB>1%		110		
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90		
	28		CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100		
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik				○
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.				
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavlanmış	200	15	
	32			Islahlı	280	30	
	33			Tavlanmış	250	25	
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	Islahlı	350	38	
	35			Döküm	320	34	
	36	Titanyum Alaşımlar	Saf Titanyum		400 Rm		○
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm		
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550	55	
	39			Sertleştirilmiş	630	60	
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400	42	
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550	55	

GOLD-P MATKAP
SETLERİ

SET1

19 ADET

1.0mm ~ 10.0mm
×0.5mm step

SET2

25 ADET

1.0mm ~ 13.0mm
×0.5mm step

SET3

24 ADET

1.0mm ~ 10.5mm
×0.5mm step
+3.3 +4.2 +6.8 +10.2

SET4



91 ADET

1.0mm ~ 10.0mm
×0.1mm step

18

HSS-E, DÜZ SİLİNDİRİK ŞAFTLI TİN KAPLI MATKAP**KISA**

- **Ağız Geometrisi** : Sağ yön helis
- **Nokta açısı** : 135° , 1.6mm ye kadar normal ağız
1.6mm ve sonrası inceltirilmiş ağız
- **Yüzey işleme** : Parlak gövdeli, helis boyu TİN kaplı
- **Uygulama** : Paslanmaz çelikler, titanyum alaşımları ve inconel gibi kesilmesi zor malzemelerin delinmesi



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DLGP195010	1.0	12	34	3.60	DLGP195036	3.6	39	70	5.97
DLGP195011	1.1	14	36	3.60	DLGP195037	3.7	39	70	5.97
DLGP195012	1.2	16	38	3.60	DLGP195038	3.8	43	75	5.97
DLGP195013	1.3	16	38	3.60	DLGP195039	3.9	43	75	5.97
DLGP195014	1.4	18	40	3.60	DLGP195040	4.0	43	75	5.97
DLGP195015	1.5	18	40	3.60	DLGP195041	4.1	43	75	6.98
DLGP195016	1.6	20	43	3.83	DLGP195042	4.2	43	75	6.98
DLGP195017	1.7	20	43	3.83	DLGP195043	4.3	47	80	6.98
DLGP195018	1.8	22	46	3.83	DLGP195044	4.4	47	80	6.98
DLGP195019	1.9	22	46	3.83	DLGP195045	4.5	47	80	6.98
DLGP195020	2.0	24	49	3.83	DLGP195046	4.6	47	80	6.98
DLGP195021	2.1	24	49	4.05	DLGP195047	4.7	47	80	6.98
DLGP195022	2.2	27	53	4.05	DLGP195048	4.8	52	86	6.98
DLGP195023	2.3	27	53	4.05	DLGP195049	4.9	52	86	6.98
DLGP195024	2.4	30	57	4.05	DLGP195050	5.0	52	86	6.98
DLGP195025	2.5	30	57	4.05	DLGP195051	5.1	52	86	8.67
DLGP195026	2.6	30	57	4.50	DLGP195052	5.2	52	86	8.67
DLGP195027	2.7	33	61	4.50	DLGP195053	5.3	52	86	8.67
DLGP195028	2.8	33	61	4.50	DLGP195054	5.4	57	93	8.67
DLGP195029	2.9	33	61	4.50	DLGP195055	5.5	57	93	8.67
DLGP195030	3.0	33	61	4.50	DLGP195056	5.6	57	93	9.46
DLGP195031	3.1	36	65	4.95	DLGP195057	5.7	57	93	9.46
DLGP195032	3.2	36	65	4.95	DLGP195058	5.8	57	93	9.46
DLGP195033	3.3	36	65	4.95	DLGP195059	5.9	57	93	9.46
DLGP195034	3.4	39	70	4.95	DLGP195060	6.0	57	93	9.46
DLGP195035	3.5	39	70	4.95	DLGP195061	6.1	63	101	10.70

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P											M			K												
Material Description	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir								
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21							
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230							
Recommended	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○								
ISO	N										S																
Material Description	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41						
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55						
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550						
Recommended	○	○	○						○							○											




HSS-E, DÜZ SİLİNDİRİK ŞAFTLI TİN KAPLI MATKAP

KISA

- **Ağız Geometrisi** : Sağ yön helis
- **Nokta açısı** : 135 , 1.6mm ye kadar normal ağız
1.6mm ve sonrası inceltilmiş ağız
- **Yüzey işleme** : Parlak gövdeli, helis boyu TİN kaplı
- **Uygulama** : Paslanmaz çelikler, titanyum alaşımları ve inonel gibi kesilmesi zor malzemelerin delinmesi



1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DLGP195062	6.2	63	101	10.70
DLGP195063	6.3	63	101	10.70
DLGP195064	6.4	63	101	10.70
DLGP195065	6.5	63	101	10.70
DLGP195066	6.6	63	101	11.60
DLGP195067	6.7	63	101	11.60
DLGP195068	6.8	69	109	11.60
DLGP195069	6.9	69	109	11.60
DLGP195070	7.0	69	109	11.60
DLGP195071	7.1	69	109	13.74
DLGP195072	7.2	69	109	13.74
DLGP195073	7.3	69	109	13.74
DLGP195074	7.4	69	109	13.74
DLGP195075	7.5	69	109	13.74
DLGP195076	7.6	75	117	15.42
DLGP195077	7.7	75	117	15.42
DLGP195078	7.8	75	117	15.42
DLGP195079	7.9	75	117	15.42
DLGP195080	8.0	75	117	15.42
DLGP195081	8.1	75	117	16.78
DLGP195082	8.2	75	117	16.78
DLGP195083	8.3	75	117	16.78
DLGP195084	8.4	75	117	16.78
DLGP195085	8.5	75	117	16.78
DLGP195086	8.6	81	125	19.03
DLGP195087	8.7	81	125	19.03

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DLGP195088	8.8	81	125	19.03
DLGP195089	8.9	81	125	19.03
DLGP195090	9.0	81	125	19.03
DLGP195091	9.1	81	125	24.09
DLGP195092	9.2	81	125	24.09
DLGP195093	9.3	81	125	24.09
DLGP195094	9.4	81	125	24.09
DLGP195095	9.5	81	125	24.09
DLGP195096	9.6	87	133	24.09
DLGP195097	9.7	87	133	24.09
DLGP195098	9.8	87	133	24.09
DLGP195099	9.9	87	133	24.09
DLGP195100	10.0	87	133	24.09
DLGP195101	10.1	87	133	27.58
DLGP195102	10.2	87	133	27.58
DLGP195103	10.3	87	133	27.58
DLGP195104	10.4	87	133	27.58
DLGP195105	10.5	87	133	27.58
DLGP195106	10.6	87	133	28.48
DLGP195107	10.7	94	142	28.48
DLGP195108	10.8	94	142	28.48
DLGP195109	10.9	94	142	28.48
DLGP195110	11.0	94	142	28.48
DLGP195111	11.1	94	142	34.23
DLGP195112	11.2	94	142	34.23
DLGP195113	11.3	94	142	34.23


► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P										M				K												
Material Description	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir								
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
HRc	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21								
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230							
Recommended	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○	○	○	○							
ISO	N										S										H						
Material Description	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımli (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşımilar					Titanyum Alaşımilar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41						
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100																			
Recommended	○	○	○						○							○											

HSS-E, DÜZ SİLİNDİRİK ŞAFTLI TİN KAPLI MATKAP**KISA**

- **Ağız Geometrisi** : Sağ yön helis
- **Nokta açısı** : 135 , 1.6mm ye kadar normal ağız
1.6mm ve sonrası inceltilmiş ağız
- **Yüzey işleme** : Parlak gövdeli, helis boyu TİN kaplı
- **Uygulama** : Paslanmaz çelikler, titanyum alaşımları ve inconel gibi kesilmesi zor malzemelerin delinmesi



1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DLGP195114	11.4	94	142	34.23
DLGP195115	11.5	94	142	34.23
DLGP195116	11.6	94	142	34.23
DLGP195117	11.7	94	142	34.23
DLGP195118	11.8	94	142	34.23
DLGP195119	11.9	101	151	34.23
DLGP195120	12.0	101	151	34.23
DLGP195121	12.1	101	151	38.50
DLGP195122	12.2	101	151	38.50

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DLGP195123	12.3	101	151	38.50
DLGP195124	12.4	101	151	38.50
DLGP195125	12.5	101	151	39.29
DLGP195126	12.6	101	151	39.29
DLGP195127	12.7	101	151	39.29
DLGP195128	12.8	101	151	39.29
DLGP195129	12.9	101	151	39.29
DLGP195130	13.0	101	151	40.42

◎ : Mükemmel ○ : İyi																					
ISO	P										M				K						
Material Description	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB		125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○	○		○	
ISO	N										S						H				
Material Description	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımları		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB		60	100	75	90	130	110	90	100		200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	○						○								○				

⊙ : Mükemmel ○ : İyi



GOLD-P TİN KAPLI MATKAP SETLERİ



DIN338 MATKAP SETLERİ Gold-P Kaplamalı Matkaplar

Ürün Kodu	AÇIKLAMA	ÖLÇÜ	ADET	Fiyat / €
D1GP165SET1	HSS Silindirik Saplı GOLD-P Matkap Seti (Ø1.0 & Ø1.5 : NORMAL nokta)	1.0-10.0x0.5mm tam ölçüler	19 adet	184.41
D1GP165SET2	HSS Silindirik Saplı GOLD-P Matkap Seti (Ø1.0 & Ø1.5 : NORMAL nokta)	1.0-13.0x0.5mm tam ölçüler	25 adet	359.93
D1GP165SET3	HSS Silindirik Saplı GOLD-P Matkap Seti (Ø1.0 & Ø1.5 : NORMAL nokta)	1.0-10.5x0.5mm tam ölçüler ve ondalıklı ölçüler +3.3 +4.2 +6.8 +10.2	24 adet	288.56
DLGP195SET1	HSS Silindirik Saplı GOLD-P Matkap Seti (Ø1.0 & Ø1.5 : NORMAL nokta)	1.0-10.0x0.5mm tam ölçüler	19 adet	234.18
DLGP195SET2	HSS Silindirik Saplı GOLD-P Matkap Seti (Ø1.0 & Ø1.5 : NORMAL nokta)	1.0-13.0x0.5mm tam ölçüler	25 adet	455.18
DLGP195SET3	HSS Silindirik Saplı GOLD-P Matkap Seti (Ø1.0 & Ø1.5 : NORMAL nokta)	1.0-10.5x0.5mm tam ölçüler ve ondalıklı ölçüler +3.3 +4.2 +6.8 +10.2	24 adet	322.33
DLGPSET982	HSS Silindirik Saplı GOLD-P Matkap Seti (Ø1.0 & Ø1.5 : NORMAL nokta)	1.0-10.0x0.5mm tam ölçüler	91 adet	554.77



DLGP195 SERİSİ


HSS & HSS-E GOLD-P MATKAPLAR

DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/min)	Parametre	Matkap Çapı (mm)						
					2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	13.0
P	1	Alaşımsız çelikler	40	DEVİR İLERLEME	6370 0.04-0.08	4240 0.06-0.10	3180 0.08-0.12	2120 0.12-0.16	1590 0.12-0.18	1270 0.16-0.22	980 0.18-0.24
	2		35	DEVİR İLERLEME	5570 0.04-0.08	3710 0.06-0.10	2790 0.08-0.12	1860 0.12-0.16	1390 0.12-0.18	1110 0.16-0.22	860 0.18-0.24
	3		30	DEVİR İLERLEME	4770 0.04-0.08	3180 0.06-0.10	2390 0.08-0.12	1590 0.12-0.16	1190 0.12-0.18	950 0.16-0.22	730 0.18-0.24
	4		20	DEVİR İLERLEME	3180 0.02-0.05	2120 0.02-0.06	1590 0.04-0.08	1060 0.04-0.10	800 0.06-0.12	640 0.08-0.14	490 0.12-0.18
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	35	DEVİR İLERLEME	5570 0.04-0.08	3710 0.06-0.10	2790 0.08-0.12	1860 0.12-0.16	1390 0.12-0.18	1110 0.16-0.22	860 0.18-0.24
	7		30	DEVİR İLERLEME	4770 0.04-0.08	3180 0.06-0.10	2390 0.08-0.12	1590 0.12-0.16	1190 0.12-0.18	950 0.16-0.22	730 0.18-0.24
	8		30	DEVİR İLERLEME	4770 0.02-0.05	3180 0.02-0.06	2390 0.04-0.08	1590 0.04-0.10	1190 0.06-0.12	950 0.08-0.14	730 0.12-0.18
	10		Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	20	DEVİR İLERLEME	3180 0.04-0.08	2120 0.06-0.10	1590 0.08-0.12	1060 0.12-0.16	800 0.12-0.18	640 0.16-0.22
	M	12	Paslanmaz Çelik	25	DEVİR İLERLEME	3980 0.04-0.08	2650 0.06-0.10	1990 0.08-0.12	1330 0.12-0.16	990 0.12-0.18	800 0.16-0.22
13		20		DEVİR İLERLEME	3180 0.04-0.08	2120 0.06-0.10	1590 0.08-0.12	1060 0.12-0.16	800 0.12-0.18	640 0.16-0.22	490 0.18-0.24
14		15		DEVİR İLERLEME	2390 0.02-0.05	1590 0.02-0.06	1190 0.04-0.08	800 0.04-0.10	600 0.06-0.12	480 0.08-0.14	370 0.12-0.18
K	15	Gri Dökme Demir	40	DEVİR İLERLEME	6370 0.04-0.08	4240 0.06-0.10	3180 0.08-0.12	2120 0.12-0.16	1590 0.12-0.18	1270 0.16-0.22	980 0.18-0.24
	16		35	DEVİR İLERLEME	5570 0.02-0.05	3710 0.02-0.06	2790 0.04-0.08	1860 0.04-0.10	1390 0.06-0.12	1110 0.08-0.14	860 0.12-0.18
	17	Nödüler Dökme Demir	40	DEVİR İLERLEME	6370 0.04-0.08	4240 0.06-0.10	3180 0.08-0.12	2120 0.12-0.16	1590 0.12-0.18	1270 0.16-0.22	980 0.18-0.24
	18		30	DEVİR İLERLEME	4770 0.02-0.05	3180 0.02-0.06	2390 0.04-0.08	1590 0.04-0.10	1190 0.06-0.12	950 0.08-0.14	730 0.12-0.18
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	35	DEVİR İLERLEME	5570 0.04-0.08	3710 0.06-0.10	2790 0.08-0.12	1860 0.12-0.16	1390 0.12-0.18	1110 0.16-0.22	860 0.18-0.24
	20		30	DEVİR İLERLEME	4770 0.02-0.05	3180 0.02-0.06	2390 0.04-0.08	1590 0.04-0.10	1190 0.06-0.12	950 0.08-0.14	730 0.12-0.18
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	65	DEVİR İLERLEME	10350 0.05-0.09	6900 0.07-0.11	5170 0.12-0.16	3450 0.12-0.18	2590 0.14-0.20	2070 0.16-0.22	1590 0.22-0.28
	22		65	DEVİR İLERLEME	10350 0.05-0.09	6900 0.07-0.11	5170 0.12-0.16	3450 0.12-0.18	2590 0.14-0.20	2070 0.16-0.22	1590 0.22-0.28
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	50	DEVİR İLERLEME	7960 0.05-0.09	5310 0.07-0.11	3980 0.12-0.16	2650 0.12-0.18	1990 0.14-0.20	1590 0.16-0.22	1220 0.22-0.28
	29	Metal Olmayan Malzemeler	30	DEVİR İLERLEME	4770 0.04-0.08	3180 0.06-0.10	2390 0.08-0.12	1590 0.12-0.16	1190 0.12-0.18	950 0.16-0.22	730 0.18-0.24
S	36	Titanyum Alaşımlar	20	DEVİR İLERLEME	3180 0.02-0.05	2120 0.02-0.06	1590 0.04-0.08	1060 0.05-0.09	800 0.06-0.10	640 0.07-0.13	490 0.08-0.14



Global Kesici Takım Lideri **YG-1**



DELİK İŞLEME



YENİLİKTE ÖNCÜ



HSS, HSS-E & HSSC08

SİLİNDİRİK SAPLI HSS MATKAPLAR

- Genel Amaçlı Kullanım (Yumuşak ve Sert Malzemeler için)

SEÇİM REHBERİ


**MATKAP
UÇLARI**

SERİ

D2107

D2105

DL105

STANDART

DIN1897

DIN338

DIN338

UZUNLUK

EKSTRA KISA

KISA

KISA

ÇAP MİN

D1.0

D1.0

D1.0

ÇAP MAX.

D31.0

D20.0

D20.0

SAYFA

24

28

31

YÜZEY İŞLEME

Altın Rengi

Altın Rengi

Altın Rengi

HSS, HSS-E & HSSCo8 SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

Genel Amaçlı Kullanım (Yumuşak ve Sert Malzemeler için)



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 47

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / İşlem	HB	HRc			
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlınmış	125	©	©	©
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlınmış	190	©	©	©
	3		Yaklaşık 0.45% C	İslahlı ve Temperli	250	©	©	©
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavlınmış	270	○	○	○
	5		Yaklaşık 0.75% C	İslahlı ve Temperli	300	○	○	○
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Tavlınmış	180	10	©	©	©
	7		İslahlı ve Temperli	275	29	○	○	○
	8		İslahlı ve Temperli	300	32	○	○	○
	9		İslahlı ve Temperli	350	38			
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Tavlınmış	200	15	○	○	○
	11		İslahlı ve Temperli	325	35			
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavlınmış	200	15	©	©
	13		Martensitik	İslahlı ve Temperli	240	23	○	○
	14		Östenitik		180	10	○	○
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	10	○	○
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	26	○	○
	17	Nödürlü Dökme Demir	Ferritik		160	3	○	○
	18		Pearlitik		250	25		
	19	Aluminyum-	Ferritik		130		○	○
	20	Dövülebilir Alaşım	Pearlitik		230	21		
N	21	Aluminyum-	İşlem Görmemiş		60		○	○
	22	Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100		○	○
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75		○	○
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90			
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130			
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	Kesme alaşımları, PB>1%		110			
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90			
	28	Metal Olmayan Malzemeler	CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100			
	29		Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik				○	○
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.					
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavlınmış	200	15		
	32			İslahlı	280	30		
	33			Tavlınmış	250	25		
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	İslahlı	350	38		
	35	Titanyum Alaşımlar		Döküm	320	34		
	36		Saf Titanyum		400 Rm		○	○
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm			
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550	55		
	39			Sertleştirilmiş	630	60		
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400	42		
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550	55		

D1105	D1125	D2104	DH100 DL504	DH100 DT600	DH100 DT692	DH100 DT693	DH100 DL608
DIN338	DIN338	DIN340	DIN340	DIN1869/1	DIN1869/2	DIN1869/3	DIN341
KISA	KISA	UZUN	UZUN	EKSTRA UZUN			UZUN
D0.3	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D3.0	D4.0	D13.0
D20.0	D20.0	D12.0	D13.0	D10.5	D10.2	D10.0	D30.0
34	39	42	44	45			46
Buhar Menevişli	Kaplamasız	Altın Rengi	Altın Rengi	Altın Rengi	Buhar Menevişli	Kaplamasız	
							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


D2107 SERİSİ

HSSCO8, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


EKSTRA KISA

► **Yüzey İşleme** : Altın Rengi

► **Uygulama** : Taşınabilir elektrikli matkaplarla ince malzemeleri delmek için uygundur.
Otomatik ve taretli torna tezgahları için özel helisel matkaplar



1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2107010	1.0	6	26	4.39	D2107032	3.2	18	49	4.84
D2107011	1.1	7	28	4.39	D2107932	3.25	18	49	5.07
D2107012	1.2	8	30	4.39	D2107033	3.3	18	49	4.84
D2107912	1.25	8	30	4.95	D2107034	3.4	20	52	4.84
D2107013	1.3	8	30	4.39	D2107035	3.5	20	52	4.84
D2107014	1.4	9	32	4.39	D2107036	3.6	20	52	5.18
D2107015	1.5	9	32	4.39	D2107037	3.7	20	52	5.18
D2107016	1.6	10	34	4.05	D2107937	3.75	20	52	5.52
D2107017	1.7	10	34	4.05	D2107038	3.8	22	55	5.18
D2107917	1.75	11	36	4.84	D2107039	3.9	22	55	5.18
D2107018	1.8	11	36	4.05	D2107040	4.0	22	55	5.18
D2107019	1.9	11	36	4.05	D2107041	4.1	22	55	5.97
D2107020	2.0	12	38	3.04	D2107042	4.2	22	55	5.97
D2107021	2.1	12	38	3.83	D2107942	4.25	22	55	6.30
D2107022	2.2	13	40	3.83	D2107043	4.3	24	58	5.97
D2107922	2.25	13	40	4.50	D2107044	4.4	24	58	5.97
D2107023	2.3	13	40	3.83	D2107045	4.5	24	58	5.97
D2107024	2.4	14	43	3.83	D2107046	4.6	24	58	6.08
D2107025	2.5	14	43	3.83	D2107946	4.65	24	58	6.08
D2107026	2.6	14	43	4.39	D2107047	4.7	24	58	6.08
D2107027	2.7	16	46	4.39	D2107947	4.75	24	58	6.64
D2107927	2.75	16	46	4.95	D2107048	4.8	26	62	6.08
D2107028	2.8	16	46	4.39	D2107049	4.9	26	62	6.08
D2107029	2.9	16	46	4.39	D2107050	5.0	26	62	6.08
D2107030	3.0	16	46	4.39	D2107051	5.1	26	62	7.21
D2107031	3.1	18	49	4.84	D2107052	5.2	26	62	7.21

► HSS-E(DL107) isteğiniz üzere mevcuttur.

► TiN(D4107), TiCN(D7107) ve TiAlN(DQ107) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

► SONRAKİ SAYFA


◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşlıklı Çelik				Yüksek Alaşlıklı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○			
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım			Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400	550
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○						○							○	○					


HSSCO8, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

EKSTRA KISA

- **Yüzey İşleme :** Altın Rengi
- **Uygulama :** Taşınabilir elektrikli matkaplarla ince malzemeleri delmek için uygundur. Otomatik ve taretli torna tezgahları için özel helisli matkaplar



1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



DIN
1897

HSS
Co8

33°

h8

135°



S.47-48

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2107952	5.25	26	62	7.99
D2107053	5.3	26	62	7.21
D2107054	5.4	28	66	7.21
D2107055	5.5	28	66	7.21
D2107955	5.55	28	66	7.99
D2107056	5.6	28	66	7.99
D2107057	5.7	28	66	7.99
D2107957	5.75	28	66	8.67
D2107058	5.8	28	66	7.99
D2107059	5.9	28	66	7.99
D2107060	6.0	28	66	7.99
D2107061	6.1	31	70	8.56
D2107062	6.2	31	70	8.56
D2107962	6.25	31	70	9.91
D2107063	6.3	31	70	8.56
D2107064	6.4	31	70	8.56
D2107065	6.5	31	70	8.56
D2107066	6.6	31	70	8.89
D2107067	6.7	31	70	8.89
D2107967	6.75	34	74	10.13
D2107068	6.8	34	74	8.89
D2107069	6.9	34	74	8.89
D2107070	7.0	34	74	8.89
D2107071	7.1	34	74	11.26
D2107072	7.2	34	74	11.26
D2107972	7.25	34	74	12.05

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2107073	7.3	34	74	11.26
D2107074	7.4	34	74	11.26
D2107974	7.45	34	74	11.26
D2107075	7.5	34	74	11.26
D2107076	7.6	37	79	11.82
D2107077	7.7	37	79	11.82
D2107977	7.75	37	79	13.06
D2107078	7.8	37	79	11.82
D2107079	7.9	37	79	11.82
D2107080	8.0	37	79	11.82
D2107081	8.1	37	79	13.17
D2107082	8.2	37	79	13.17
D2107982	8.25	37	79	14.52
D2107083	8.3	37	79	13.17
D2107084	8.4	37	79	13.17
D2107085	8.5	37	79	13.17
D2107086	8.6	40	84	15.09
D2107087	8.7	40	84	15.09
D2107987	8.75	40	84	16.66
D2107088	8.8	40	84	15.09
D2107089	8.9	40	84	15.09
D2107090	9.0	40	84	15.09
D2107091	9.1	40	84	20.72
D2107092	9.2	40	84	20.72
D2107992	9.25	40	84	22.85
D2107093	9.3	40	84	20.72

- HSS-E(DL107) isteğiniz üzere mevcuttur.
- TiN(D4107), TiCN(D7107) ve TiAlN(DQ107) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

► SONRAKİ SAYFA


☉ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRc	13	25	28	32	36	10	29	32	38	42	15	35	40	45	10	26	3	25	28	32													
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	400	200	325	400	480	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	☉	☉	☉	○	○	☉	○	○	○	○	○	☉	○	○	○	○	○	○	○	○													
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar					Titanyum Alaşsımları		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	10	20	55	60	42	55												
HB	60	100	75	90	130	110	90	100	110	120	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550												
Önerilen	○	○	○	○	○					○						○	○																




HSSCO8, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

EKSTRA KISA

► **Yüzey İşleme :** Altın Rengi► **Uygulama :** Taşınabilir elektrikli matkaplarla ince malzemeleri delmek için uygundur.
Otomatik ve taretli torna tezgahları için özel helisel matkaplar

1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2107993	9.35	40	84	20.72	D2107138	13.8	54	107	52.58
D2107094	9.4	40	84	20.72	D2107140	14.0	54	107	54.94
D2107095	9.5	40	84	20.72	D2107842	14.25	56	111	60.46
D2107096	9.6	43	89	18.80	D2107145	14.5	56	111	55.17
D2107097	9.7	43	89	18.80	D2107847	14.75	56	111	61.13
D2107997	9.75	43	89	20.83	D2107150	15.0	56	111	55.73
D2107098	9.8	43	89	18.80	D2107852	15.25	58	115	69.35
D2107099	9.9	43	89	18.80	D2107155	15.5	58	115	63.27
D2107100	10.0	43	89	18.80	D2107857	15.75	58	115	64.96
D2107102	10.2	43	89	26.46	D2107160	16.0	58	115	64.96
D2107802	10.25	43	89	28.93	D2107862	16.25	60	119	78.81
D2107105	10.5	43	89	26.46	D2107165	16.5	60	119	71.60
D2107807	10.75	47	95	32.09	D2107867	16.75	60	119	78.81
D2107110	11.0	47	95	29.27	D2107170	17.0	60	119	71.60
D2107812	11.25	47	95	35.69	D2107872	17.25	62	123	88.94
D2107115	11.5	47	95	32.20	D2107175	17.5	62	123	80.72
D2107817	11.75	47	95	37.04	D2107877	17.75	62	123	88.94
D2107118	11.8	47	95	33.55	D2107180	18.0	62	123	80.72
D2107120	12.0	51	102	33.55	D2107882	18.25	64	127	103.24
D2107822	12.25	51	102	43.91	D2107185	18.5	64	127	94.01
D2107125	12.5	51	102	39.97	D2107887	18.75	64	127	103.24
D2107827	12.75	51	102	55.84	D2107190	19.0	64	127	94.01
D2107130	13.0	51	102	50.89	D2107892	19.25	66	131	112.47
D2107832	13.25	54	107	57.53	D2107195	19.5	66	131	102.00
D2107135	13.5	54	107	52.35	D2107897	19.75	66	131	122.38
D2107837	13.75	54	107	57.76	D2107200	20.0	66	131	111.12

► HSS-E(DL107) isteğiniz üzere mevcuttur.

► TiN(D4107), TiCN(D7107) ve TiAlN(DQ107) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşlıklı Çelik				Yüksek Alaşlıklı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○		
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşlımları (Bronz ve Piriç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşlımlar				Titanyum Alaşlımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○						○							○					


HSSCO8, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

EKSTRA KISA

- **Yüzey İşleme :** Altın Rengi
- **Uygulama :** Taşınabilir elektrikli matkaplarla ince malzemeleri delmek için uygundur. Otomatik ve taretli torna tezgahları için özel helisli matkaplar



1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2107205	20.5	68	136	130.60
D2107210	21.0	68	136	130.60
D2107215	21.5	70	141	137.69
D2107220	22.0	70	141	140.17
D2107225	22.5	72	146	168.99
D2107230	23.0	72	146	168.99
D2107235	23.5	72	146	190.49
D2107240	24.0	75	151	169.44

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2107245	24.5	75	151	202.65
D2107250	25.0	75	151	200.18
D2107260	26.0	78	156	214.92
D2107270	27.0	81	162	253.09
D2107280	28.0	81	162	253.09
D2107290	29.0	84	168	276.17
D2107300	30.0	84	168	276.17
D2107310	31.0	87	174	368.38

- HSS-E(DL107) isteğiniz üzere mevcuttur.
- TiN(D4107), TiCN(D7107) ve TiAlN(DQ107) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

ISO	P										M					K				
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik					Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği					Paslanmaz Çelik				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	300	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
ISO	N										S					H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	36	37	55	60	42
HB	60	100	75	90	130	110	90	100	100	100	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR



D2105 SERİSİ

HSSCo8, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Altın Rengi

► **Uygulama** : Paslanmaz çeliklerin ve titanyum ve inkonel gibi kesilmesi zor malzemelerin delinmesi.



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2105010	1.0	12	34	5.07	D2105032	3.2	36	65	5.29
D2105011	1.1	14	36	5.07	D2105932	3.25	36	65	5.40
D2105012	1.2	16	38	5.07	D2105033	3.3	36	65	5.29
D2105912	1.25	16	38	5.07	D2105034	3.4	39	70	5.29
D2105013	1.3	16	38	5.07	D2105035	3.5	39	70	5.07
D2105014	1.4	18	40	5.07	D2105036	3.6	39	70	6.08
D2105015	1.5	18	40	5.07	D2105037	3.7	39	70	6.08
D2105016	1.6	20	43	5.07	D2105937	3.75	39	70	6.53
D2105017	1.7	20	43	5.07	D2105038	3.8	43	75	6.08
D2105917	1.75	22	46	5.29	D2105039	3.9	43	75	6.08
D2105018	1.8	22	46	5.07	D2105040	4.0	43	75	6.08
D2105019	1.9	22	46	5.07	D2105041	4.1	43	75	6.87
D2105020	2.0	24	49	5.07	D2105042	4.2	43	75	6.53
D2105021	2.1	24	49	5.07	D2105942	4.25	43	75	7.77
D2105022	2.2	27	53	4.95	D2105043	4.3	47	80	6.87
D2105922	2.25	27	53	5.07	D2105044	4.4	47	80	6.87
D2105023	2.3	27	53	4.95	D2105045	4.5	47	80	6.87
D2105024	2.4	30	57	4.95	D2105046	4.6	47	80	7.21
D2105025	2.5	30	57	4.95	D2105047	4.7	47	80	7.21
D2105026	2.6	30	57	5.07	D2105947	4.75	47	80	7.99
D2105027	2.7	33	61	5.07	D2105048	4.8	52	86	7.21
D2105927	2.75	33	61	5.40	D2105049	4.9	52	86	7.21
D2105028	2.8	33	61	5.07	D2105050	5.0	52	86	7.21
D2105029	2.9	33	61	5.07	D2105051	5.1	52	86	8.33
D2105030	3.0	33	61	4.95	D2105052	5.2	52	86	8.33
D2105031	3.1	36	65	5.29	D2105952	5.25	52	86	9.23

► TiN(D4105), TiCN(D7105) ve TiAlN(DQ105) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi



ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeligi		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○		
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○						○							○					

HSSCo8, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Altın Rengi

► **Uygulama** : Paslanmaz çeliklerin ve titanyum ve inkonel gibi kesilmesi zor malzemelerin delinmesi.



DIN
338

HSS
Co8

33°

h8

135°



S.47-48

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2105053	5.3	52	86	8.33
D2105054	5.4	57	93	8.33
D2105055	5.5	57	93	8.33
D2105056	5.6	57	93	9.46
D2105057	5.7	57	93	9.46
D2105957	5.75	57	93	10.47
D2105058	5.8	57	93	9.46
D2105059	5.9	57	93	9.46
D2105060	6.0	57	93	9.46
D2105061	6.1	63	101	10.36
D2105062	6.2	63	101	10.36
D2105962	6.25	63	101	11.37
D2105063	6.3	63	101	10.36
D2105064	6.4	63	101	10.36
D2105065	6.5	63	101	10.36
D2105066	6.6	63	101	10.70
D2105067	6.7	63	101	10.70
D2105967	6.75	69	109	11.82
D2105068	6.8	69	109	10.70
D2105069	6.9	69	109	10.70
D2105070	7.0	69	109	10.70
D2105071	7.1	69	109	12.95
D2105072	7.2	69	109	12.95
D2105972	7.25	69	109	14.41
D2105073	7.3	69	109	12.95
D2105074	7.4	69	109	12.95

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2105075	7.5	69	109	12.95
D2105076	7.6	75	117	13.74
D2105077	7.7	75	117	13.74
D2105977	7.75	75	117	15.31
D2105078	7.8	75	117	13.74
D2105079	7.9	75	117	13.74
D2105080	8.0	75	117	13.74
D2105081	8.1	75	117	15.42
D2105082	8.2	75	117	15.42
D2105982	8.25	75	117	17.23
D2105083	8.3	75	117	15.42
D2105084	8.4	75	117	15.42
D2105085	8.5	75	117	15.42
D2105086	8.6	81	125	17.90
D2105087	8.7	81	125	17.90
D2105987	8.75	81	125	17.90
D2105088	8.8	81	125	17.90
D2105089	8.9	81	125	17.90
D2105090	9.0	81	125	17.90
D2105091	9.1	81	125	24.21
D2105092	9.2	81	125	24.21
D2105992	9.25	81	125	24.21
D2105093	9.3	81	125	24.21
D2105094	9.4	81	125	24.21
D2105095	9.5	81	125	24.21
D2105096	9.6	87	133	22.18

► TiN(D4105), TiCN(D7105) ve TiAlN(DQ105) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○	○	○	○			
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pirinç)				Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım				Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○						○							○							




HSSCo8, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


KISA

► Yüzey İşleme : Altın Rengi

► Uygulama : Paslanmaz çeliklerin ve titanyum ve inkonel gibi kesilmesi zor malzemelerin delinmesi.



1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2105097	9.7	87	133	22.18
D2105997	9.75	87	133	22.18
D2105098	9.8	87	133	22.18
D2105099	9.9	87	133	22.18
D2105100	10.0	87	133	22.18
D2105102	10.2	87	133	30.62
D2105105	10.5	87	133	30.62
D2105110	11.0	94	142	34.11
D2105115	11.5	94	142	38.17
D2105120	12.0	101	151	39.29
D2105125	12.5	101	151	46.84
D2105130	13.0	101	151	59.67
D2105135	13.5	108	160	61.92

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2105140	14.0	108	160	64.29
D2105145	14.5	114	169	64.96
D2105150	15.0	114	169	65.41
D2105155	15.5	120	178	74.31
D2105160	16.0	120	178	76.33
D2105165	16.5	125	184	84.10
D2105170	17.0	125	184	84.10
D2105175	17.5	130	191	94.91
D2105180	18.0	130	191	94.91
D2105185	18.5	135	198	110.56
D2105190	19.0	135	198	110.56
D2105195	19.5	140	205	120.02
D2105200	20.0	140	205	130.49

► TİN(D4105), TİCN(D7105) ve TİAIN(DQ105) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P										M				K									
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	13	25	28	32	300	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○	○				
ISO	N										S						H							
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar			Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100																
Önerilen	○	○	○						○							○	○							

HSS-E, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


KISA

► **Yüzey İşleme** : Altın Rengi

► **Uygulama** : Paslanmaz çeliklerin ve titanyum ve inkonel gibi kesilmesi zor malzemelerin delinmesi.



1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



DIN
338

HSS-E

33°

h8

135°



S.47-48

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DL105010	1.0	12	34	2.93
DL105011	1.1	14	36	2.93
DL105012	1.2	16	38	2.93
DL105912	1.25	16	38	3.38
DL105013	1.3	16	38	2.93
DL105014	1.4	18	40	2.93
DL105015	1.5	18	40	2.36
DL105016	1.6	20	43	3.04
DL105017	1.7	20	43	3.04
DL105917	1.75	22	46	3.49
DL105018	1.8	22	46	3.04
DL105019	1.9	22	46	3.04
DL105020	2.0	24	49	2.59
DL105021	2.1	24	49	3.38
DL105022	2.2	27	53	3.38
DL105922	2.25	27	53	3.60
DL105023	2.3	27	53	3.38
DL105024	2.4	30	57	3.38
DL105025	2.5	30	57	2.93
DL105026	2.6	30	57	3.60
DL105027	2.7	33	61	3.60
DL105927	2.75	33	61	4.39
DL105028	2.8	33	61	3.60
DL105029	2.9	33	61	3.60
DL105030	3.0	33	61	3.04
DL105031	3.1	36	65	3.72

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DL105032	3.2	36	65	3.72
DL105932	3.25	36	65	4.05
DL105033	3.3	36	65	4.50
DL105034	3.4	39	70	4.05
DL105035	3.5	39	70	3.72
DL105036	3.6	39	70	4.50
DL105037	3.7	39	70	4.50
DL105937	3.75	39	70	5.52
DL105038	3.8	43	75	4.50
DL105039	3.9	43	75	4.50
DL105040	4.0	43	75	4.50
DL105041	4.1	43	75	5.07
DL105042	4.2	43	75	4.84
DL105942	4.25	43	75	5.63
DL105043	4.3	47	80	5.07
DL105044	4.4	47	80	5.07
DL105045	4.5	47	80	5.07
DL105046	4.6	47	80	5.18
DL105047	4.7	47	80	5.18
DL105947	4.75	47	80	6.19
DL105048	4.8	52	86	5.18
DL105049	4.9	52	86	5.07
DL105050	5.0	52	86	5.07
DL105051	5.1	52	86	5.97
DL105052	5.2	52	86	5.97
DL105952	5.25	52	86	8.11

► TiN(DN105), TiCN(DX105) ve TiAlN(DT105) kaplamalı olarak istediğiniz üzere mevcuttur.

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K											
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir							
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○	○	○	○						
ISO	N										S						H									
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım				Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımları		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550					
Önerilen	○	○	○						○							○										



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


DL105 SERİSİ

HSS-E, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


KISA

► Yüzey İşleme : Altın Rengi

► Uygulama : Paslanmaz çeliklerin ve titanyum ve inkonel gibi kesilmesi zor malzemelerin delinmesi.



1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DL105053	5.3	52	86	6.19	DL105075	7.5	69	109	12.05
DL105054	5.4	57	93	6.19	DL105076	7.6	75	117	13.06
DL105055	5.5	57	93	6.08	DL105077	7.7	75	117	13.06
DL105056	5.6	57	93	6.53	DL105977	7.75	75	117	14.52
DL105057	5.7	57	93	6.53	DL105078	7.8	75	117	13.06
DL105957	5.75	57	93	8.67	DL105079	7.9	75	117	13.06
DL105058	5.8	57	93	6.53	DL105080	8.0	75	117	13.06
DL105059	5.9	57	93	6.53	DL105081	8.1	75	117	14.52
DL105060	6.0	57	93	6.53	DL105082	8.2	75	117	14.52
DL105061	6.1	63	101	8.78	DL105982	8.25	75	117	16.21
DL105062	6.2	63	101	8.78	DL105083	8.3	75	117	14.52
DL105962	6.25	63	101	10.25	DL105084	8.4	75	117	14.52
DL105063	6.3	63	101	8.67	DL105085	8.5	75	117	14.52
DL105064	6.4	63	101	8.67	DL105086	8.6	81	125	16.66
DL105065	6.5	63	101	7.99	DL105087	8.7	81	125	16.66
DL105066	6.6	63	101	10.13	DL105987	8.75	81	125	16.66
DL105067	6.7	63	101	10.13	DL105088	8.8	81	125	16.66
DL105967	6.75	69	109	11.26	DL105089	8.9	81	125	16.66
DL105068	6.8	69	109	10.13	DL105090	9.0	81	125	16.66
DL105069	6.9	69	109	10.13	DL105091	9.1	81	125	20.72
DL105070	7.0	69	109	10.13	DL105092	9.2	81	125	20.72
DL105071	7.1	69	109	12.05	DL105992	9.25	81	125	20.72
DL105072	7.2	69	109	12.05	DL105093	9.3	81	125	20.72
DL105972	7.25	69	109	13.17	DL105094	9.4	81	125	20.72
DL105073	7.3	69	109	12.05	DL105095	9.5	81	125	20.60
DL105074	7.4	69	109	12.05	DL105096	9.6	87	133	20.83

► TiN(DN105), TiCN(DX105) ve TiAlN(DT105) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc																							
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○	○			
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıkl İ Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çİ Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○							○						○	○						

HSS-E, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


KISA

► **Yüzey İşleme** : Altın Rengi

► **Uygulama** : Paslanmaz çeliklerin ve titanyum ve inkonel gibi kesilmesi zor malzemelerin delinmesi.



1.6mm'ye kadar 1.6mm ve üzeri



DIN
338

HSS-E

33°

h8

135°



S.47-48

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DL105097	9.7	87	133	20.83
DL105997	9.75	87	133	20.83
DL105098	9.8	87	133	20.83
DL105099	9.9	87	133	20.83
DL105100	10.0	87	133	20.83
DL105102	10.2	87	133	24.43
DL105105	10.5	87	133	24.43
DL105110	11.0	94	142	24.54
DL105115	11.5	94	142	30.51
DL105120	12.0	101	151	29.27
DL105125	12.5	101	151	33.78
DL105130	13.0	101	151	33.89
DL105135	13.5	108	160	40.87

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DL105140	14.0	108	160	40.87
DL105145	14.5	114	169	43.23
DL105150	15.0	114	169	43.23
DL105155	15.5	120	178	49.54
DL105160	16.0	120	178	49.54
DL105165	16.5	125	184	55.17
DL105170	17.0	125	184	55.17
DL105175	17.5	130	191	62.26
DL105180	18.0	130	191	62.26
DL105185	18.5	135	198	72.39
DL105190	19.0	135	198	72.39
DL105195	19.5	140	205	78.70
DL105200	20.0	140	205	85.45

► TiN(DN105), TiCN(DX105) ve TiAlN(DT105) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeligi		Paslanmaz Çelik				Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	25	28	32		10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO	N										S							H										
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41							
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○						○							○												



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


D1105 SERİSİ

HSS, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama
2 mm'ye kadar kaplamasız

► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir ve grafit.



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1105003	0.3	3	19	4.39	D1105919	1.95	24	49	2.25
D1105004	0.4	5	20	3.04	D1105020	2.0	24	49	1.80
D1105005	0.5	6	22	2.59	D1105920	2.05	24	49	2.25
D1105006	0.6	7	24	2.59	D1105021	2.1	24	49	1.80
D1105007	0.7	9	28	2.59	D1105921	2.15	27	53	2.25
D1105008	0.8	10	30	2.48	D1105022	2.2	27	53	1.80
D1105009	0.9	11	32	2.14	D1105922	2.25	27	53	2.14
D1105010	1.0	12	34	2.14	D1105023	2.3	27	53	1.80
D1105910	1.05	12	34	2.25	D1105923	2.35	27	53	2.14
D1105011	1.1	14	36	1.80	D1105024	2.4	30	57	1.80
D1105911	1.15	14	36	2.25	D1105924	2.45	30	57	2.14
D1105012	1.2	16	38	1.80	D1105025	2.5	30	57	1.80
D1105912	1.25	16	38	2.25	D1105925	2.55	30	57	2.59
D1105013	1.3	16	38	1.80	D1105026	2.6	30	57	1.91
D1105913	1.35	18	40	2.25	D1105926	2.65	30	57	2.59
D1105014	1.4	18	40	1.80	D1105027	2.7	33	61	1.91
D1105914	1.45	18	40	2.25	D1105927	2.75	33	61	2.59
D1105015	1.5	18	40	1.80	D1105028	2.8	33	61	1.91
D1105915	1.55	20	43	2.25	D1105928	2.85	33	61	2.59
D1105016	1.6	20	43	1.80	D1105029	2.9	33	61	1.91
D1105916	1.65	20	43	2.25	D1105929	2.95	33	61	2.59
D1105017	1.7	20	43	1.80	D1105030	3.0	33	61	2.14
D1105917	1.75	22	46	2.25	D1105930	3.05	36	65	2.59
D1105018	1.8	22	46	1.80	D1105031	3.1	36	65	2.14
D1105918	1.85	22	46	2.25	D1105931	3.15	36	65	2.59
D1105019	1.9	22	46	1.80	D1105032	3.2	36	65	2.14

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M				K					
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik				Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○		
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○							○						○					



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


D1105 SERİSİ

HSS, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama
2 mm'ye kadar kaplamasız

► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir ve grafit.


DIN
338

HSS
N
20~30°

h8
118°


S.47-48

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1105932	3.25	36	65	2.59
D1105033	3.3	36	65	2.14
D1105933	3.35	36	65	2.59
D1105034	3.4	39	70	2.14
D1105934	3.45	39	70	2.59
D1105035	3.5	39	70	2.25
D1105935	3.55	39	70	2.70
D1105036	3.6	39	70	2.70
D1105936	3.65	39	70	2.70
D1105037	3.7	39	70	2.70
D1105937	3.75	39	70	2.70
D1105038	3.8	43	75	2.70
D1105938	3.85	43	75	3.04
D1105039	3.9	43	75	2.70
D1105939	3.95	43	75	3.04
D1105040	4.0	43	75	2.36
D1105940	4.05	43	75	3.60
D1105041	4.1	43	75	2.70
D1105941	4.15	43	75	3.60
D1105042	4.2	43	75	2.70
D1105942	4.25	43	75	3.60
D1105043	4.3	47	80	2.93
D1105943	4.35	47	80	3.60
D1105044	4.4	47	80	2.93
D1105944	4.45	47	80	3.60
D1105045	4.5	47	80	3.04

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1105945	4.55	47	80	3.60
D1105046	4.6	47	80	3.38
D1105946	4.65	47	80	3.60
D1105047	4.7	47	80	3.38
D1105947	4.75	47	80	3.38
D1105048	4.8	52	86	3.38
D1105948	4.85	52	86	3.60
D1105049	4.9	52	86	3.38
D1105949	4.95	52	86	3.60
D1105050	5.0	52	86	2.93
D1105950	5.05	52	86	3.60
D1105051	5.1	52	86	3.49
D1105951	5.15	52	86	3.72
D1105052	5.2	52	86	3.49
D1105952	5.25	52	86	3.72
D1105053	5.3	52	86	3.49
D1105953	5.35	57	93	4.84
D1105054	5.4	57	93	3.49
D1105954	5.45	57	93	4.84
D1105055	5.5	57	93	4.39
D1105955	5.55	57	93	4.84
D1105056	5.6	57	93	4.84
D1105956	5.65	57	93	4.84
D1105057	5.7	57	93	4.84
D1105957	5.75	57	93	4.84
D1105058	5.8	57	93	4.84

► SONRAKİ SAYFA

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	⊙	⊙	⊙	○		⊙	○	○		○		⊙	○	○	○	○	○		○			
ISO	N										S					H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○						○							○						



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


D1105 SERİSİ

HSS, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama
2 mm'ye kadar kaplamasız

► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir ve grafit.



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1105958	5.85	57	93	4.84	D1105971	7.15	69	109	6.64
D1105059	5.9	57	93	4.84	D1105072	7.2	69	109	6.64
D1105959	5.95	57	93	4.84	D1105972	7.25	69	109	6.64
D1105060	6.0	57	93	4.39	D1105073	7.3	69	109	6.64
D1105960	6.05	63	101	5.29	D1105973	7.35	69	109	7.09
D1105061	6.1	63	101	4.84	D1105074	7.4	69	109	6.87
D1105961	6.15	63	101	5.29	D1105974	7.45	69	109	7.09
D1105062	6.2	63	101	4.84	D1105075	7.5	69	109	6.64
D1105962	6.25	63	101	5.40	D1105975	7.55	75	117	7.09
D1105063	6.3	63	101	4.84	D1105076	7.6	75	117	7.09
D1105963	6.35	63	101	5.40	D1105976	7.65	75	117	7.32
D1105064	6.4	63	101	4.84	D1105077	7.7	75	117	7.32
D1105964	6.45	63	101	5.40	D1105977	7.75	75	117	7.32
D1105065	6.5	63	101	5.29	D1105078	7.8	75	117	7.32
D1105965	6.55	63	101	5.40	D1105978	7.85	75	117	7.32
D1105066	6.6	63	101	5.40	D1105079	7.9	75	117	7.32
D1105966	6.65	63	101	5.52	D1105979	7.95	75	117	7.32
D1105067	6.7	63	101	5.40	D1105080	8.0	75	117	6.64
D1105967	6.75	69	109	5.40	D1105081	8.1	75	117	9.46
D1105068	6.8	69	109	5.40	D1105082	8.2	75	117	9.46
D1105968	6.85	69	109	5.97	D1105982	8.25	75	117	9.23
D1105069	6.9	69	109	5.40	D1105083	8.3	75	117	10.13
D1105969	6.95	69	109	6.30	D1105084	8.4	75	117	10.13
D1105070	7.0	69	109	6.19	D1105085	8.5	75	117	8.67
D1105970	7.05	69	109	6.64	D1105086	8.6	81	125	11.15
D1105071	7.1	69	109	6.64	D1105087	8.7	81	125	11.15

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○		
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○						○							○					

HSS, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama
2 mm'ye kadar kaplamasız

► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir ve grafit.



DIN
338

HSS

N
20~30°

h8

118°

S.47-48

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1105987	8.75	81	125	11.48
D1105088	8.8	81	125	11.15
D1105089	8.9	81	125	11.15
D1105090	9.0	81	125	9.91
D1105091	9.1	81	125	12.05
D1105092	9.2	81	125	12.05
D1105992	9.25	81	125	12.72
D1105093	9.3	81	125	12.83
D1105094	9.4	81	125	12.83
D1105095	9.5	81	125	11.26
D1105096	9.6	87	133	13.17
D1105097	9.7	87	133	13.17
D1105997	9.75	87	133	13.17
D1105098	9.8	87	133	13.40
D1105099	9.9	87	133	13.40
D1105100	10.0	87	133	11.60
D1105101	10.1	87	133	13.62
D1105102	10.2	87	133	14.41
D1105802	10.25	87	133	14.52
D1105103	10.3	87	133	14.52
D1105104	10.4	87	133	14.52
D1105105	10.5	87	133	14.52
D1105106	10.6	87	133	14.75
D1105107	10.7	94	142	14.75
D1105807	10.75	94	142	14.75
D1105108	10.8	94	142	14.75

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1105109	10.9	94	142	14.75
D1105110	11.0	94	142	14.75
D1105111	11.1	94	142	18.35
D1105112	11.2	94	142	18.35
D1105812	11.25	94	142	18.35
D1105113	11.3	94	142	18.35
D1105114	11.4	94	142	18.35
D1105115	11.5	94	142	18.35
D1105116	11.6	94	142	18.35
D1105117	11.7	94	142	18.35
D1105817	11.75	94	142	18.35
D1105118	11.8	94	142	18.35
D1105119	11.9	101	151	18.35
D1105120	12.0	101	151	18.35
D1105121	12.1	101	151	18.91
D1105122	12.2	101	151	18.91
D1105822	12.25	101	151	18.91
D1105123	12.3	101	151	18.91
D1105124	12.4	101	151	21.50
D1105125	12.5	101	151	21.50
D1105126	12.6	101	151	21.50
D1105127	12.7	101	151	21.50
D1105827	12.75	101	151	21.50
D1105128	12.8	101	151	21.50
D1105129	12.9	101	151	21.50
D1105130	13.0	101	151	21.50

► SONRAKİ SAYFA

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	⊙	⊙	⊙	○		⊙	○	○		○		⊙	○	○	○	○	○		○			
ISO	N										S					H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm, alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○						○							○						




HSS, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama
2 mm'ye kadar kaplamasız

► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir ve grafit.



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1105832	13.25	108	160	26.57
D1105135	13.5	108	160	26.57
D1105837	13.75	108	160	26.57
D1105140	14.0	108	160	26.57
D1105842	14.25	114	169	31.86
D1105145	14.5	114	169	31.86
D1105847	14.75	114	169	31.86
D1105150	15.0	114	169	31.86
D1105852	15.25	120	178	38.28
D1105155	15.5	120	178	38.28
D1105857	15.75	120	178	38.28
D1105160	16.0	120	178	38.28
D1105862	16.25	125	184	44.25
D1105165	16.5	125	184	44.25

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1105867	16.75	125	184	44.25
D1105170	17.0	125	184	44.25
D1105872	17.25	130	191	54.60
D1105175	17.5	130	191	54.60
D1105877	17.75	130	191	54.60
D1105180	18.0	130	191	54.60
D1105882	18.25	135	198	62.15
D1105185	18.5	135	198	62.15
D1105887	18.75	135	198	62.15
D1105190	19.0	135	198	60.23
D1105892	19.25	140	205	68.68
D1105195	19.5	140	205	68.68
D1105897	19.75	140	205	68.68
D1105200	20.0	140	205	76.33

◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P										M					K				
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik					Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği					Paslanmaz Çelik				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	20	23	10	10	26	3	25	130	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S					H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm, alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnç)					Metal Olmayan Malzemeler				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	55	60	42
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

HSS, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme :** Kaplamasız Yüzey

► **Uygulama :** Çelikler, alaşımlı ve alaşımsız döküm çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir ve grafit.



DIN
338

HSS

N
20~30°

h8

118°

S.47-48

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1125020	2.0	24	49	1.80
D1125021	2.1	24	49	1.80
D1125022	2.2	27	53	1.80
D1125023	2.3	27	53	1.80
D1125024	2.4	30	57	1.80
D1125025	2.5	30	57	1.80
D1125026	2.6	30	57	1.91
D1125027	2.7	33	61	1.91
D1125028	2.8	33	61	1.91
D1125029	2.9	33	61	1.91
D1125030	3.0	33	61	2.14
D1125031	3.1	36	65	2.14
D1125032	3.2	36	65	2.14
D1125033	3.3	36	65	2.14
D1125034	3.4	39	70	2.14
D1125035	3.5	39	70	2.25
D1125036	3.6	39	70	2.70
D1125037	3.7	39	70	2.70
D1125038	3.8	43	75	2.70
D1125039	3.9	43	75	2.70
D1125040	4.0	43	75	2.36
D1125041	4.1	43	75	2.70
D1125042	4.2	43	75	2.70
D1125043	4.3	47	80	2.93
D1125044	4.4	47	80	2.93
D1125045	4.5	47	80	3.04

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1125046	4.6	47	80	3.38
D1125047	4.7	47	80	3.38
D1125048	4.8	52	86	3.38
D1125049	4.9	52	86	3.38
D1125050	5.0	52	86	2.93
D1125051	5.1	52	86	3.49
D1125052	5.3	52	86	3.49
D1125053	5.3	52	86	3.49
D1125054	5.4	57	93	3.49
D1125055	5.5	57	93	4.39
D1125056	5.6	57	93	4.84
D1125057	5.7	57	93	4.84
D1125058	5.8	57	93	4.84
D1125059	5.9	57	93	4.84
D1125060	6.0	57	93	4.39
D1125061	6.1	63	101	4.84
D1125062	6.2	63	101	4.84
D1125063	6.3	63	101	4.84
D1125064	6.4	63	101	4.84
D1125065	6.5	63	101	5.29
D1125066	6.6	63	101	5.40
D1125067	6.7	63	101	5.40
D1125068	6.8	69	109	5.40
D1125069	6.9	69	109	5.40
D1125070	7.0	69	109	6.19
D1125071	7.1	69	109	6.64

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K										
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					
ISO	N										S										H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar					Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen	○	○	○						○							○									




SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

D1125 SERİSİ

HSS, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Kaplamasız Yüzey► **Uygulama** : Çelikler, alaşımlı ve alaşımsız döküm çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir ve grafit.

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1125072	7.2	69	109	6.64	D1125098	9.8	87	133	13.40
D1125073	7.3	69	109	6.64	D1125099	9.9	87	133	13.40
D1125074	7.4	69	109	6.87	D1125100	10.0	87	133	11.60
D1125075	7.5	69	109	6.64	D1125101	10.1	87	133	13.62
D1125076	7.6	75	117	7.09	D1125102	10.2	87	133	14.41
D1125077	7.7	75	117	7.32	D1125103	10.3	87	133	14.52
D1125078	7.8	75	117	7.32	D1125104	10.4	87	133	14.52
D1125079	7.9	75	117	7.32	D1125105	10.5	87	133	14.52
D1125080	8.0	75	117	6.64	D1125106	10.6	87	133	14.75
D1125081	8.1	75	117	9.46	D1125107	10.7	94	142	14.75
D1125082	8.2	75	117	9.46	D1125108	10.8	94	142	14.75
D1125083	8.3	75	117	10.13	D1125109	10.9	94	142	14.75
D1125084	8.4	75	117	10.13	D1125110	11.0	94	142	14.75
D1125085	8.5	75	117	8.67	D1125111	11.1	94	142	18.35
D1125086	8.6	81	125	11.15	D1125112	11.2	94	142	18.35
D1125087	8.7	81	125	11.15	D1125113	11.3	94	142	18.35
D1125088	8.8	81	125	11.15	D1125114	11.4	94	142	18.35
D1125089	8.9	81	125	11.15	D1125115	11.5	94	142	18.35
D1125090	9.0	81	125	9.91	D1125116	11.6	94	142	18.35
D1125091	9.1	81	125	12.05	D1125117	11.7	94	142	18.35
D1125092	9.2	81	125	12.05	D1125118	11.8	94	142	18.35
D1125093	9.3	81	125	12.83	D1125119	11.9	101	151	18.35
D1125094	9.4	81	125	12.83	D1125120	12.0	101	151	18.35
D1125095	9.5	81	125	11.26	D1125121	12.1	101	151	18.91
D1125096	9.6	87	133	13.17	D1125122	12.2	101	151	18.91
D1125097	9.7	87	133	13.17	D1125123	12.3	101	151	18.91

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		○	○	○	○	○	○		○		
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○						○							○					

HSS, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Kaplamasız Yüzey

► **Uygulama** : Çelikler, alaşımlı ve alaşımsız döküm çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir ve grafit.



DIN
338

HSS

N
20~30°

h8

118°

S.47-48

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1125124	12.4	101	151	21.50
D1125125	12.5	101	151	21.50
D1125126	12.6	101	151	21.50
D1125127	12.7	101	151	21.50
D1125128	12.8	101	151	21.50
D1125129	12.9	101	151	21.50
D1125130	13.0	101	151	21.50
D1125132	13.2	101	151	21.50
D1125133	13.3	108	160	26.57
D1125135	13.5	108	160	26.57
D1125140	14.0	108	160	26.57
D1125145	14.5	114	169	31.86

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D1125150	15.0	114	169	31.86
D1125155	15.5	120	178	38.28
D1125160	16.0	120	178	38.28
D1125165	16.5	125	184	44.25
D1125170	17.0	125	184	44.25
D1125175	17.5	130	191	54.60
D1125180	18.0	130	191	54.60
D1125185	18.5	135	198	62.15
D1125190	19.0	135	198	60.23
D1125195	19.5	140	205	68.68
D1125200	20.0	140	205	76.33

◎ : Mükemmel ○ : İyi																									
ISO	P										M				K										
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					
ISO	N										S							H							
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar			Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen	○	○	○						○							○									



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR


D2104 SERİSİ

HSSCo8, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

UZUN

► Yüzey İşleme : Altın Rengi

► Uygulama : Paslanmaz çeliklerde ve titanyum ve inkonel gibi kesilmesi zor malzemelerde derin delikler delme.



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2104020	2.0	56	85	6.64	D2104046	4.6	82	126	10.25
D2104021	2.1	56	85	6.64	D2104047	4.7	82	126	10.25
D2104022	2.2	59	90	6.30	D2104048	4.8	87	132	10.25
D2104023	2.3	59	90	6.30	D2104049	4.9	87	132	10.25
D2104024	2.4	62	95	6.30	D2104050	5.0	87	132	10.25
D2104025	2.5	62	95	6.30	D2104051	5.1	87	132	11.82
D2104026	2.6	62	95	6.87	D2104052	5.2	87	132	11.82
D2104027	2.7	66	100	6.87	D2104053	5.3	87	132	11.82
D2104028	2.8	66	100	6.87	D2104054	5.4	91	139	11.82
D2104029	2.9	66	100	6.87	D2104055	5.5	91	139	11.82
D2104030	3.0	66	100	6.87	D2104056	5.6	91	139	13.06
D2104031	3.1	69	106	7.32	D2104057	5.7	91	139	13.06
D2104032	3.2	69	106	7.32	D2104058	5.8	91	139	13.06
D2104033	3.3	69	106	7.32	D2104059	5.9	91	139	13.06
D2104034	3.4	73	112	7.32	D2104060	6.0	91	139	13.06
D2104035	3.5	73	112	7.32	D2104061	6.1	97	148	14.52
D2104036	3.6	73	112	8.33	D2104062	6.2	97	148	14.52
D2104037	3.7	73	112	8.33	D2104063	6.3	97	148	14.52
D2104038	3.8	78	119	8.33	D2104064	6.4	97	148	14.52
D2104039	3.9	78	119	8.33	D2104065	6.5	97	148	14.52
D2104040	4.0	78	119	8.33	D2104066	6.6	97	148	15.09
D2104041	4.1	78	119	9.91	D2104067	6.7	97	148	15.09
D2104042	4.2	78	119	9.91	D2104068	6.8	102	156	15.09
D2104043	4.3	82	126	9.91	D2104069	6.9	102	156	15.09
D2104044	4.4	82	126	9.91	D2104070	7.0	102	156	15.09
D2104045	4.5	82	126	9.91	D2104071	7.1	102	156	18.13

► HSS-E(DL104) isteğiniz üzere mevcuttur.

► TiN(D4104), TiCN(D7104) ve TiAlN(DQ104) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik				Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc		13	25	28	32		10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○					
ISO	N										S										H			
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım					Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pırnc)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım lar				Titanyum Alaşım lar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Önerilen	○	○	○						○							○								

HSSCo8, SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

UZUN

► **Yüzey İşleme** : Altın Rengi

► **Uygulama** : Paslanmaz çeliklerde ve titanyum ve inkel gibi kesilmesi zor malzemelerde derin delikler delme.



DIN
340

HSS
Co8

33°

h8

135°

S.47-48

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2104072	7.2	102	156	18.13
D2104073	7.3	102	156	18.13
D2104074	7.4	102	156	18.13
D2104075	7.5	102	156	18.13
D2104076	7.6	109	165	19.48
D2104077	7.7	109	165	19.48
D2104078	7.8	109	165	19.48
D2104079	7.9	109	165	19.48
D2104080	8.0	109	165	19.48
D2104081	8.1	109	165	21.62
D2104082	8.2	109	165	21.62
D2104083	8.3	109	165	21.62
D2104084	8.4	109	165	21.62
D2104085	8.5	109	165	21.62
D2104086	8.6	115	175	24.77
D2104087	8.7	115	175	24.77
D2104088	8.8	115	175	24.77
D2104089	8.9	115	175	24.77
D2104090	9.0	115	175	24.77

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2104091	9.1	115	175	33.78
D2104092	9.2	115	175	33.78
D2104093	9.3	115	175	33.78
D2104094	9.4	115	175	33.78
D2104095	9.5	115	175	33.78
D2104096	9.6	121	184	30.85
D2104097	9.7	121	184	30.85
D2104098	9.8	121	184	30.85
D2104099	9.9	121	184	30.85
D2104100	10.0	121	184	30.85
D2104102	10.2	121	184	43.35
D2104105	10.5	121	184	43.35
D2104108	10.8	128	195	43.35
D2104110	11.0	128	195	48.41
D2104112	11.2	128	195	48.41
D2104115	11.5	128	195	53.37
D2104118	11.8	128	195	55.28
D2104120	12.0	134	205	55.28

► HSS-E(DL104) isteğiniz üzere mevcuttur.

► TiN(D4104), TiCN(D7104) ve TiAlN(DQ104) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.


◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○		
ISO	N										S							H			
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○						○							○					



HSS-E, DERİN DELİKLER İÇİN SİLİNDİRİK ŞAFTLI MATKAPLAR

UZUN

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama► **Uygulama** : Alaşimsız çelikler, alaşımlı çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir, özel alüminyum veya magnezyum alaşımlarında derin delikler delme.► **DH100**
Derin Helisli Matkaplar

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DL504020	2.0	56	85	5.40
DL504021	2.1	56	85	5.63
DL504022	2.2	59	90	5.63
DL504023	2.3	59	90	5.63
DL504024	2.4	62	95	5.63
DL504025	2.5	62	95	5.63
DL504026	2.6	62	95	6.64
DL504027	2.7	66	100	6.64
DL504028	2.8	66	100	6.64
DL504029	2.9	66	100	6.64
DL504030	3.0	66	100	6.64
DL504031	3.1	69	106	7.77
DL504032	3.2	69	106	7.77
DL504033	3.3	69	106	7.77
DL504034	3.4	73	112	7.77
DL504035	3.5	73	112	7.77
DL504036	3.6	73	112	8.89
DL504037	3.7	73	112	8.89
DL504038	3.8	78	119	8.89
DL504039	3.9	78	119	8.89
DL504040	4.0	78	119	8.89
DL504042	4.2	78	119	10.58
DL504045	4.5	82	126	10.58
DL504048	4.8	87	132	10.58
DL504050	5.0	87	132	10.58

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DL504052	5.2	87	132	13.06
DL504055	5.5	91	139	13.06
DL504058	5.8	91	139	13.74
DL504060	6.0	91	139	13.74
DL504062	6.2	97	148	16.21
DL504065	6.5	97	148	16.21
DL504068	6.8	102	156	17.90
DL504070	7.0	102	156	17.90
DL504072	7.2	102	156	21.17
DL504075	7.5	102	156	21.17
DL504078	7.8	109	165	22.97
DL504080	8.0	109	165	22.97
DL504082	8.2	109	165	25.56
DL504085	8.5	109	165	25.56
DL504090	9.0	115	175	29.27
DL504095	9.5	115	175	37.38
DL504098	9.8	121	184	37.38
DL504100	10.0	121	184	37.38
DL504105	10.5	121	184	43.23
DL504110	11.0	128	195	43.46
DL504115	11.5	128	195	53.59
DL504120	12.0	134	205	53.59
DL504125	12.5	134	205	59.22
DL504130	13.0	134	205	59.67

► TİN(DN504), TİCN(DX504) ve TİAIN(DT504) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M				K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik				Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32		10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○	○	○	○	○		○			
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Piriç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○						○							○						

SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

DT692 SERİSİ

DT600 SERİSİ

DT693 SERİSİ

HSS-E, DERİN DELİKLER İÇİN SİLİNDİRİK ŞAFTLI MATKAPLAR

EXTRA UZUN

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama► **Uygulama** : Alaşimsız çelikler, alaşımlı çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir, özel alüminyum veya magnezyum alaşımlarında derin delikler delme.

► DH100 Derin Helisli Matkaplar

DT600 SERİSİ (DIN1869/1)

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DT600020	2.0	85	125	23.42
DT600025	2.5	95	140	26.46
DT600030	3.0	100	150	28.93
DT600035	3.5	115	165	31.75
DT600040	4.0	120	175	33.78
DT600045	4.5	125	185	41.99
DT600050	5.0	135	195	45.71
DT600055	5.5	140	205	53.93
DT600060	6.0	140	205	55.39
DT600065	6.5	150	215	65.19
DT600070	7.0	155	225	74.42
DT600075	7.5	155	225	81.96
DT600080	8.0	165	240	88.04
DT600085	8.5	165	240	89.62
DT600090	9.0	175	250	94.80
DT600095	9.5	175	250	95.58
DT600100	10.0	185	265	100.54
DT600105	10.5	185	265	116.08

► TiN(DN600) ve TiCN(DX600) kaplamalı olarak istediğiniz üzere mevcuttur.

DT692 SERİSİ (DIN1869/2)

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DT692030	3.0	130	190	42.11
DT692035	3.5	145	210	48.86
DT692040	4.0	150	220	60.35
DT692045	4.5	160	235	65.19
DT692050	5.0	170	245	67.44
DT692055	5.5	180	260	80.84
DT692060	6.0	180	260	84.33
DT692065	6.5	190	275	93.11
DT692070	7.0	200	290	97.27
DT692075	7.5	200	290	109.43
DT692080	8.0	210	305	160.43
DT692085	8.5	210	305	168.76
DT692090	9.0	220	320	176.20
DT692095	9.5	220	320	177.21
DT692100	10.0	235	340	178.45
DT692102	10.2	235	340	191.84

DT693 SERİSİ (DIN1869/3)

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DT693040	4.0	190	280	79.94
DT693050	5.0	210	315	135.78
DT693060	6.0	225	330	157.84
DT693080	8.0	265	390	195.11
DT693100	10.0	295	430	210.42

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21													
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○					○	○	○	○	○	○													
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55												
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550												
Önerilen																																	



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

DL608 SERİSİ

HSS-E, MORSE TAPER SHANK TWIST DRILLS for DEEP HOLES

UZUN

► **Uygulama** : Alaşımsız çelikler, alaşımlı çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir, özel alüminyum veya magnezyum alaşımlarında derin delikler delme.



► DH100 Derin Helisli Matkaplar

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	No.of Morse Taper	Fiyat / €
DL608130	13.0	134	215	1	128.93
DL608135	13.5	142	223	1	147.63
DL608140	14.0	142	223	1	155.01
DL608145	14.5	147	245	2	180.63
DL608150	15.0	147	245	2	185.74
DL608155	15.5	153	251	2	194.53
DL608160	16.0	153	251	2	203.11
DL608165	16.5	159	257	2	218.48
DL608170	17.0	159	257	2	230.72
DL608175	17.5	165	263	2	241.03
DL608180	18.0	165	263	2	255.14
DL608185	18.5	171	269	2	261.66
DL608190	19.0	171	269	2	275.69

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	No.of Morse Taper	Fiyat / €
DL608195	19.5	177	275	2	290.66
DL608200	20.0	177	275	2	301.37
DL608210	21.0	184	282	2	315.15
DL608220	22.0	191	289	2	332.58
DL608230	23.0	198	296	2	358.98
DL608240	24.0	206	327	3	397.11
DL608250	25.0	206	327	3	430.24
DL608260	26.0	214	335	3	439.21
DL608270	27.0	222	343	3	509.14
DL608280	28.0	222	343	3	515.85
DL608290	29.0	230	351	3	608.46
DL608300	30.0	230	351	3	650.05

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○					○	○	○	○	○	○			
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm, alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar			Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen																							



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

**D2107, D2105, DL105,
D1105, D1125, D2104** SERİSİ

HSS, HSS-E & HSSCo8 COBALT MATKAPLAR

DEVİR = dak./min.
İLERLEME = mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/min)	Parametre	Matkap Çapı (mm)				
					2.0	3.0	4.0	6.0	8.0
P	1	Alaşsız Çelikler	30	DEVİR İLERLEME	4770 0.02~0.04	3180 0.03~0.05	2390 0.04~0.06	1590 0.05~0.08	1190 0.10~0.13
	2		25	DEVİR İLERLEME	3980 0.02~0.04	2650 0.03~0.05	1990 0.04~0.06	1330 0.05~0.08	990 0.10~0.13
	3		20	DEVİR İLERLEME	3180 0.02~0.04	2120 0.03~0.05	1590 0.04~0.06	1060 0.05~0.08	800 0.10~0.13
	4		20	DEVİR İLERLEME	3180 0.01~0.02	2120 0.01~0.03	1590 0.02~0.04	1060 0.02~0.05	800 0.03~0.06
	6	Düşük Alaşımli Çelikler	25	DEVİR İLERLEME	3980 0.02~0.04	2650 0.03~0.05	1990 0.04~0.06	1330 0.05~0.08	990 0.10~0.13
	7		20	DEVİR İLERLEME	3180 0.02~0.04	2120 0.03~0.05	1590 0.04~0.06	1060 0.05~0.08	800 0.10~0.13
	8		20	DEVİR İLERLEME	3180 0.01~0.02	2120 0.01~0.03	1590 0.02~0.04	1060 0.02~0.05	800 0.03~0.06
	10	Yüksek Alaşımli Çelikler ve Takım Çelikleri	15	DEVİR İLERLEME	2390 0.02~0.04	1590 0.03~0.05	1190 0.04~0.06	800 0.05~0.08	600 0.10~0.13
	12	Paslanmaz Çelik	20	DEVİR İLERLEME	3180 0.02~0.04	2120 0.03~0.05	1590 0.04~0.06	1060 0.05~0.08	800 0.10~0.13
	13		15	DEVİR İLERLEME	2390 0.02~0.04	1590 0.03~0.05	1190 0.04~0.06	800 0.05~0.08	600 0.10~0.13
M	14		10	DEVİR İLERLEME	1590 0.01~0.02	1060 0.01~0.03	800 0.02~0.04	530 0.02~0.05	400 0.03~0.06
	15	Gri Dökme Demir	30	DEVİR İLERLEME	4770 0.02~0.04	3180 0.03~0.05	2390 0.04~0.06	1590 0.05~0.08	1190 0.10~0.13
	16		25	DEVİR İLERLEME	3980 0.01~0.02	2650 0.01~0.03	1990 0.02~0.04	1330 0.02~0.05	990 0.03~0.06
K	17	Nödürlü Dökme Demir	30	DEVİR İLERLEME	4770 0.02~0.04	3180 0.03~0.05	2390 0.04~0.06	1590 0.05~0.08	1190 0.10~0.13
	19	Dövülebilir Dökme Demir	25	DEVİR İLERLEME	3980 0.02~0.04	2650 0.03~0.05	1990 0.04~0.06	1330 0.05~0.08	990 0.10~0.13
	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	55	DEVİR İLERLEME	8750 0.03~0.06	5840 0.05~0.09	4380 0.07~0.11	2920 0.12~0.16	2190 0.12~0.18
N	22		55	DEVİR İLERLEME	8750 0.03~0.06	5840 0.05~0.09	4380 0.07~0.11	2920 0.12~0.16	2190 0.12~0.18
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	40	DEVİR İLERLEME	6370 0.03~0.06	4240 0.05~0.09	3180 0.07~0.11	2120 0.12~0.16	1590 0.12~0.18
	29	Metal Olmayan Malzemeler	20	DEVİR İLERLEME	3180 0.02~0.04	2120 0.03~0.05	1590 0.04~0.06	1060 0.05~0.08	800 0.10~0.13
S	36	Titanyum Alaşım	10	DEVİR İLERLEME	1590 0.01~0.03	1060 0.02~0.04	800 0.03~0.05	530 0.04~0.07	400 0.05~0.08

GENEL
KARBÜR
MATKAPLAR

GOLD-P
MATKAPLAR

SİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLAR

MORS KONİK
MATKAPLAR

NC-PUNTA
MATKAPLARI

PUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVŞA
MATKAPLARI

HAVŞA
BARALARI

MAKİNA
KILAVUZLARI

EL
KILAVUZLARI

KARBÜR
FREZELER

HSS
FREZELER

HSS SLOT
VE FORM
FREZELER

KALIPÇI
FREZELERİ

ER PENS
TUTUCULAR

WELDON
TUTUCULAR

MALAFİ
TUTUCULAR

RULMANLI
TUTUCULAR

AKSESUARLAR
& DİĞER

D2107, D2105, DL105,
D1105, D1125, D2104 SERİSİ

HSS, HSS-E & HSSCo8 COBALT MATKAPLAR

DEVİR = dak./min.
İLERLEME = mm/dak.

VDI 3323	Parametre	Matkap Çapı (mm)					
		10.0	13.0	16.0	18.0	20.0	30.0
1	DEVİR	950	730	600	530	480	320
	FEED	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
2	DEVİR	800	610	500	440	400	270
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
3	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
4	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.03~0.06	0.04~0.10	0.06~0.12	0.08~0.14	0.10~0.16	0.12~0.18
6	DEVİR	800	610	500	440	400	270
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
7	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
8	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.03~0.06	0.04~0.10	0.06~0.12	0.08~0.14	0.10~0.16	0.12~0.18
10	DEVİR	480	370	300	270	240	160
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
12	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
13	DEVİR	480	370	300	270	240	160
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
14	DEVİR	320	240	200	180	160	110
	İLERLEME	0.03~0.06	0.04~0.10	0.06~0.12	0.08~0.14	0.10~0.16	0.12~0.18
15	DEVİR	950	730	600	530	480	320
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
16	DEVİR	800	610	500	440	400	270
	İLERLEME	0.03~0.06	0.04~0.10	0.06~0.12	0.08~0.14	0.10~0.16	0.12~0.18
17	DEVİR	950	730	600	530	480	320
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
19	DEVİR	800	610	500	440	400	270
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
21	DEVİR	1750	1350	1090	970	880	580
	İLERLEME	0.14~0.20	0.16~0.22	0.18~0.24	0.20~0.28	0.20~0.30	0.28~0.38
22	DEVİR	1750	1350	1090	970	880	580
	İLERLEME	0.14~0.20	0.16~0.22	0.18~0.24	0.20~0.28	0.20~0.30	0.28~0.38
23	DEVİR	1270	980	800	710	640	420
	İLERLEME	0.14~0.20	0.16~0.22	0.18~0.24	0.20~0.28	0.20~0.30	0.28~0.38
29	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
36	DEVİR	320	240	200	180	160	110
	İLERLEME	0.05~0.09	0.06~0.10	0.05~0.11	0.06~0.12	0.09~0.13	0.12~0.18



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

DL504, DL608 SERİSİ

HSS-E, DH100 DERİN HELİSLİ MATKAPLAR

DEVİR = dak./min.
İLERLEME = mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/min)	Parametre	Matkap Çapı (mm)				
					2.0	3.0	4.0	6.0	8.0
P	1	Alaşımsız çelikler	30	DEVİR	4770	3180	2390	1590	1190
				İLERLEME	0.02~0.04	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.10~0.13
	2		25	DEVİR	3980	2650	1990	1330	990
				İLERLEME	0.02~0.04	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.10~0.13
	3		20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800
				İLERLEME	0.02~0.04	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.10~0.13
	4	Düşük Alaşımlı Çelikler	20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06
	6		25	DEVİR	3980	2650	1990	1330	990
				İLERLEME	0.02~0.04	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.10~0.13
K	7	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800
				İLERLEME	0.02~0.04	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.10~0.13
	8		20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06
	10	Gri Dökme Demir	15	DEVİR	2390	1590	1190	800	600
				İLERLEME	0.02~0.04	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.10~0.13
	15		30	DEVİR	4770	3180	2390	1590	1190
				İLERLEME	0.02~0.04	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.10~0.13
	16	Nödürlü Dökme Demir	25	DEVİR	3980	2650	1990	1330	990
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06
	17		30	DEVİR	4770	3180	2390	1590	1190
				İLERLEME	0.02~0.04	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.10~0.13
	18	Dövülebilir Dökme Demir	20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06
	19		25	DEVİR	3980	2650	1990	1330	990
				İLERLEME	0.02~0.04	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.10~0.13
	20		20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06

GENEL KARBÜR MATKAPLAR

GOLD-P MATKAPLAR

SİLİNDİRİK SAPLI HSS MATKAPLAR

MORS KONİK MATKAPLAR

NC-PUNTA MATKAPLARI

PUNTA MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVŞA MATKAPLARI

HAVŞA BARALARI

MAKİNA KILAVUZLARI

EL KILAVUZLARI

KARBÜR FREZELER

HSS FREZELER

HSS SLOT VE FORM FREZELER

KALIPÇI FREZELERİ

ER PENS TUTUCULAR

WELDON TUTUCULAR

MALAFA TUTUCULAR

RULMANLI TUTUCULAR

AKSESUARLAR & DİĞER



DL504, DL608 SERİSİ

HSS-E, DH100 DERİN HELİSLİ MATKAPLAR

DEVİR = dak./min.
İLERLEME = mm/dak.

VDI 3323	Parametre	Matkap Çapı (mm)					
		10.0	13.0	16.0	18.0	20.0	30.0
1	DEVİR	950	730	600	530	480	320
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
2	DEVİR	800	610	500	440	400	270
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
3	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
4	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.03~0.06	0.04~0.10	0.06~0.12	0.08~0.14	0.10~0.16	0.12~0.18
6	DEVİR	800	610	500	440	400	270
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.2	0.19~0.25	0.22~0.28
7	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.2	0.19~0.25	0.22~0.28
8	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.03~0.06	0.04~0.10	0.06~0.12	0.08~0.14	0.10~0.16	0.12~0.18
10	DEVİR	480	370	300	270	240	160
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
15	DEVİR	950	730	600	530	480	320
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
16	DEVİR	800	610	500	440	400	270
	İLERLEME	0.03~0.06	0.04~0.10	0.06~0.12	0.08~0.14	0.10~0.16	0.12~0.18
17	DEVİR	950	730	600	530	480	320
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
18	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.03~0.06	0.04~0.10	0.06~0.12	0.08~0.14	0.10~0.16	0.12~0.18
19	DEVİR	800	610	500	440	400	270
	İLERLEME	0.11~0.15	0.11~0.17	0.12~0.18	0.14~0.20	0.19~0.25	0.22~0.28
20	DEVİR	640	490	400	350	320	210
	İLERLEME	0.03~0.06	0.04~0.10	0.06~0.12	0.08~0.14	0.10~0.16	0.12~0.18



SİLİNDİRİK SAPLI MATKAPLAR

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

DT600, DT692, DT693 SERİSİ


**HSS-E DH100 DERİN HELİSLİ
MATKAPLAR (EKSTRA UZUN)**

DEVİR = dak./min.
İLERLEME = mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/min)	Parametre	Matkap Çapı (mm)						
					2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	13.0
P	1	Alaşımsız çelikler	20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800	640	490
				İLERLEME	0.01~0.03	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.08~0.11	0.09~0.13	0.10~0.16
	2		15	DEVİR	2390	1590	1190	800	600	480	370
				İLERLEME	0.01~0.03	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.08~0.11	0.09~0.13	0.10~0.16
	3		10	DEVİR	1590	1060	800	530	400	320	240
				İLERLEME	0.01~0.03	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.08~0.11	0.09~0.13	0.10~0.16
	4		10	DEVİR	1590	1060	800	530	400	320	240
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06	0.03~0.06	0.04~0.10
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	15	DEVİR	2390	1590	1190	800	600	480	370
				İLERLEME	0.01~0.03	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.08~0.11	0.09~0.13	0.10~0.16
	7		10	DEVİR	1590	1060	800	530	400	320	240
				İLERLEME	0.01~0.03	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.08~0.11	0.09~0.13	0.10~0.16
	8		10	DEVİR	1590	1060	800	530	400	320	240
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06	0.03~0.06	0.04~0.10
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	5	DEVİR	800	530	400	270	200	160	120
				İLERLEME	0.01~0.03	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.08~0.11	0.09~0.13	0.10~0.16
K	15	Gri Dökme Demir	20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800	640	490
				İLERLEME	0.01~0.03	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.08~0.11	0.09~0.13	0.10~0.16
	16		15	DEVİR	2390	1590	1190	800	600	480	370
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06	0.03~0.06	0.04~0.10
	17	Nödürlü Dökme Demir	20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800	640	490
				İLERLEME	0.01~0.03	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.08~0.11	0.09~0.13	0.10~0.16
	18		10	DEVİR	1590	1060	800	530	400	320	240
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06	0.03~0.06	0.04~0.10
	19	Dövülebilir Dökme Demir	15	DEVİR	2390	1590	1190	800	600	480	370
				İLERLEME	0.01~0.03	0.03~0.05	0.04~0.06	0.05~0.08	0.08~0.11	0.09~0.13	0.10~0.16
	20		10	DEVİR	1590	1060	800	530	400	320	240
				İLERLEME	0.01~0.02	0.01~0.03	0.02~0.04	0.02~0.05	0.03~0.06	0.03~0.06	0.04~0.10



Global Kesici Takım Lideri **YG-1**



DELİK İŞLEME



HSS & HSS-E

MORS KONİK MATKAPLAR

- Geniş Çaplı Uygulamalar için Mors Konik Matkaplar



HSS & HSS-E MORS KONİK MATKAPLAR

Geniş Çaplı Uygulamalar için Mors Konik Matkaplar



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 62

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / İşli İşlem	HB	HRc		
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavllanmış	125	◎	◎
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavllanmış	190	◎	◎
	3		Yaklaşık 0.45% C	Islahlı ve Temperli	250	◎	◎
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavllanmış	270	○	○
	5		Yaklaşık 0.75% C	Islahlı ve Temperli	300	○	○
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Tavllanmış	180	10	◎	◎
	7		Islahlı ve Temperli	275	29	○	○
	8		Islahlı ve Temperli	300	32	○	○
	9		Islahlı ve Temperli	350	38	○	○
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Tavllanmış	200	15	○	○
	11		Islahlı ve Temperli	325	35	○	○
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavllanmış	200	◎	◎
	13		Martensitik	Islahlı ve Temperli	240	○	○
	14		Östenitik		180	○	○
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik	180	10	○	○
	16		Pearlitik (Martensitik)	260	26	○	○
	17	Nödüler Dökme Demir	Ferritik	160	3	○	○
	18		Pearlitik	250	25	○	○
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Ferritik	130		○	○
	20		Pearlitik	230	21	○	○
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmemiş	60		○	○
	22		İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100	○	○
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş	75		○	○
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90		
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş	130			
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	Kesme alaşımları, PB>1%	110			
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)	90			
	28		CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır	100			
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik			○	○
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.				
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavllanmış	200		
	32		Islahlı	280	30		
	33		Tavllanmış	250	25		
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	Islahlı	350		
	35	Titanyum Alaşımları	Döküm	320	34		
	36		Saf Titanyum	400 Rm		○	○
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm		
H	38	Sertleştirilmiş Çelik	Sertleştirilmiş	550	55		
	39		Sertleştirilmiş	630	60		
	40	Çil Dökme Demir	Döküm	400	42		
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir	Sertleştirilmiş	550	55		




D1209	D1210
DIN1870/1	DIN1870/2
EKSTRA UZUN	EKSTRA UZUN
D13.0	D13.0
D50.0	D50.0
58	59
Buhar Menevişli	

		
⊙	⊙	1
⊙	⊙	2
⊙	⊙	3
○	○	4
○	○	5
⊙	⊙	6 P
○	○	7
○	○	8
○	○	9
○	○	10
○	○	11
⊙	⊙	12
○	○	13 M
○	○	14
○	○	15
○	○	16
○	○	17 K
○	○	18
○	○	19
○	○	20
○	○	21
○	○	22
○	○	23
○	○	24
○	○	25 N
○	○	26
○	○	27
○	○	28
○	○	29
○	○	30
○	○	31
○	○	32
○	○	33
○	○	34 S
○	○	35
○	○	36
○	○	37
○	○	38
○	○	39 H
○	○	40
○	○	41



HSS, MORS KONİK MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir, grafit.

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1205050	5.0	52	133	1	46.44	D1205150	15.0	114	212	2	39.99
D1205055	5.5	57	138	1	45.64	D120515A	15.25	120	218	2	44.25
D1205060	6.0	57	138	1	45.64	D1205155	15.5	120	218	2	44.25
D1205065	6.5	63	144	1	44.71	D120515B	15.75	120	218	2	44.25
D1205070	7.0	69	150	1	44.71	D1205160	16.0	120	218	2	44.25
D1205075	7.5	69	150	1	44.71	D120516A	16.25	125	223	2	47.97
D1205080	8.0	75	156	1	42.65	D1205165	16.5	125	223	2	47.97
D1205085	8.5	75	156	1	42.65	D120516B	16.75	125	223	2	50.29
D1205090	9.0	81	162	1	41.51	D1205170	17.0	125	223	2	50.29
D1205095	9.5	81	162	1	41.51	D120517A	17.25	130	228	2	50.77
D1205100	10.0	87	168	1	38.19	D1205175	17.5	130	228	2	50.77
D1205105	10.5	87	168	1	38.19	D120517B	17.75	130	228	2	53.49
D1205110	11.0	94	175	1	39.92	D1205180	18.0	130	228	2	53.49
D1205115	11.5	94	175	1	39.92	D120518A	18.25	135	233	2	56.22
D1205120	12.0	101	182	1	35.53	D1205185	18.5	135	233	2	56.22
D1205125	12.5	101	182	1	35.53	D120518B	18.75	135	233	2	56.22
D1205130	13.0	101	182	1	35.53	D1205190	19.0	135	233	2	56.22
D1205132	13.2	101	182	1	36.86	D120519A	19.25	140	238	2	59.87
D120513A	13.25	108	189	1	36.86	D1205195	19.5	140	238	2	59.87
D1205135	13.5	108	189	1	36.86	D120519B	19.75	140	238	2	64.07
D120513B	13.75	108	189	1	36.86	D1205200	20.0	140	238	2	64.07
D1205138	13.8	108	189	1	36.86	D120520A	20.25	145	243	2	65.20
D1205140	14.0	108	189	1	36.86	D1205205	20.5	145	243	2	65.20
D120514A	14.25	114	212	2	37.33	D120520B	20.75	145	243	2	66.53
D1205145	14.5	114	212	2	37.33	D1205210	21.0	145	243	2	66.53
D120514B	14.75	114	212	2	39.99	D120521A	21.25	150	248	2	69.85

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32		10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○		○	○	○	○	○	○	
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○						○							○					



MORS KONİK MATKAPLAR


D1205 SERİSİ

HSS, MORS KONİK MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama

► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir, grafit.



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1205215	21.5	150	248	2	69.85
D120521B	21.75	150	248	2	68.06
D1205220	22.0	150	248	2	68.06
D120522A	22.25	150	248	2	77.44
D1205225	22.5	155	253	2	77.44
D120522B	22.75	155	253	2	82.23
D1205230	23.0	155	253	2	82.23
D120523A	23.25	155	276	3	86.56
D1205235	23.5	155	276	3	86.56
D120523B	23.75	160	281	3	90.48
D1205240	24.0	160	281	3	90.48
D120524A	24.25	160	281	3	94.87
D1205245	24.5	160	281	3	94.87
D120524B	24.75	160	281	3	100.79
D1205250	25.0	160	281	3	100.79
D120525A	25.25	165	286	3	103.65
D1205255	25.5	165	286	3	103.65
D120525B	25.75	165	286	3	104.71
D1205260	26.0	165	286	3	104.71
D120526A	26.25	165	286	3	108.78
D1205265	26.5	165	286	3	108.78
D120526B	26.75	170	291	3	112.64
D1205270	27.0	170	291	3	112.64
D120527A	27.25	170	291	3	118.29
D1205275	27.5	170	291	3	118.29
D120527B	27.75	170	291	3	121.21

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1205280	28.0	170	291	3	121.21
D120528A	28.25	175	296	3	126.34
D1205285	28.5	175	296	3	126.34
D120528B	28.75	175	296	3	126.34
D1205290	29.0	175	296	3	126.34
D120529A	29.25	175	296	3	146.09
D1205295	29.5	175	296	3	146.09
D120529B	29.75	175	296	3	142.44
D1205300	30.0	175	296	3	142.44
D120530A	30.25	180	301	3	155.67
D1205305	30.5	180	301	3	155.67
D120530B	30.75	180	301	3	155.67
D1205310	31.0	180	301	3	155.67
D120531A	31.25	180	301	3	159.47
D1205315	31.5	180	301	3	159.47
D120531B	31.75	185	306	3	159.47
D1205320	32.0	185	334	4	159.47
D1205325	32.5	185	334	4	186.61
D1205330	33.0	185	334	4	186.61
D1205335	33.5	185	334	4	197.39
D1205340	34.0	190	339	4	197.39
D1205345	34.5	190	339	4	203.04
D1205350	35.0	190	339	4	203.04
D1205355	35.5	190	339	4	227.20
D1205360	36.0	195	344	4	227.20
D1205365	36.5	195	344	4	239.44

► SONRAKİ SAYFA


◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K													
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir									
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21								
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230								
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○		○	○	○	○	○	○								
ISO	N										S										H							
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41							
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	55	60	40	42	45	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550							
Önerilen	○	○	○						○							○												



HSS, MORS KONİK MATKAPLAR

KISA

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir, grafit.

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €	Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1205370	37.0	195	344	4	239.44	D1205465	46.5	215	364	4	469.02
D1205375	37.5	195	344	4	255.60	D1205470	47.0	215	364	4	469.02
D1205380	38.0	200	349	4	255.60	D1205475	47.5	215	364	4	502.95
D1205385	38.5	200	349	4	290.99	D1205480	48.0	220	369	4	502.95
D1205390	39.0	200	349	4	290.99	D1205485	48.5	220	369	4	521.58
D1205395	39.5	200	349	4	310.42	D1205490	49.0	220	369	4	521.58
D1205400	40.0	200	349	4	310.42	D1205495	49.5	220	369	4	540.14
D1205405	40.5	205	354	4	338.96	D1205500	50.0	220	369	4	540.14
D1205410	41.0	205	354	4	338.96	D1205505	50.5	225	374	4	598.55
D1205415	41.5	205	354	4	351.87	D1205510	51.0	225	412	5	598.55
D1205420	42.0	205	354	4	351.87	D1205520	52.0	225	412	5	632.81
D1205425	42.5	205	354	4	399.50	D1205530	53.0	225	412	5	716.24
D1205430	43.0	210	359	4	399.50	D1205540	54.0	230	417	5	740.39
D1205435	43.5	210	359	4	414.80	D1205550	55.0	230	417	5	763.74
D1205440	44.0	210	359	4	414.80	D1205560	56.0	230	417	5	791.68
D1205445	44.5	210	359	4	424.38	D1205570	57.0	235	422	5	819.56
D1205450	45.0	210	359	4	424.38	D1205580	58.0	235	422	5	854.55
D1205455	45.5	215	364	4	445.34	D1205590	59.0	235	422	5	922.01
D1205460	46.0	215	364	4	445.34	D1205600	60.0	235	422	5	950.08

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	◎	○		◎	○	○		○		◎	○		○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○						○							○						



MORS KONİK MATKAPLAR


D1206 SERİSİ

HSS, MORS KONİK MATKAPLAR

UZUN

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama

► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir, grafit.



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1206130	13.0	134	215	1	49.57
D1206135	13.5	142	223	1	62.74
D1206140	14.0	142	223	1	62.74
D1206145	14.5	147	245	2	63.41
D1206150	15.0	147	245	2	67.80
D1206155	15.5	153	251	2	75.31
D1206160	16.0	153	251	2	75.31
D1206165	16.5	159	257	2	81.70
D1206170	17.0	159	257	2	85.55
D1206175	17.5	165	263	2	86.49
D1206180	18.0	165	263	2	91.01
D1206185	18.5	171	269	2	95.47
D1206190	19.0	171	269	2	95.74


Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1206195	19.5	177	275	2	101.79
D1206200	20.0	177	275	2	108.91
D1206210	21.0	184	282	2	113.04
D1206220	22.0	191	289	2	115.96
D1206230	23.0	198	296	2	139.84
D1206240	24.0	206	327	3	153.88
D1206250	25.0	206	327	3	171.24
D1206260	26.0	214	335	3	177.97
D1206270	27.0	222	343	3	189.47
D1206280	28.0	222	343	3	206.17
D1206290	29.0	230	351	3	214.75
D1206300	30.0	230	351	3	242.10

ISO	P										M					K				
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik					Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği					Paslanmaz Çelik				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	300	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	⊙	⊙	⊙	○		⊙	○	○		○		⊙	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S					H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm, alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	550	630	400
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Önerilen	○	○	○						○							○				



HSS, MORS KONİK MATKAPLAR

EKSTRA UZUN

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama► **Uygulama** : Delme çelikleri, alaşımlı ve alaşımsız dökme çelikler, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir, grafit.DIN
1870/1

HSS

N
30°

1 ~ 4

h8

118°



S.62

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1209130	13.0	205	310	1	106.18
D1209135	13.5	220	325	1	108.64
D1209140	14.0	220	325	1	113.97
D1209145	14.5	220	340	2	132.79
D1209150	15.0	220	340	2	136.65
D1209155	15.5	230	355	2	143.17
D1209160	16.0	230	355	2	149.23
D1209165	16.5	230	355	2	160.54
D1209170	17.0	230	355	2	169.58
D1209175	17.5	245	370	2	177.23
D1209180	18.0	245	370	2	187.55
D1209185	18.5	245	370	2	192.34
D1209190	19.0	245	370	2	202.91
D1209195	19.5	260	385	2	213.95
D1209200	20.0	260	385	2	221.61
D1209205	20.5	260	385	2	227.79
D1209210	21.0	260	385	2	231.65
D1209215	21.5	270	405	2	236.31
D1209220	22.0	270	405	2	244.49
D1209225	22.5	270	405	2	255.60
D1209230	23.0	270	405	2	263.79
D1209235	23.5	270	425	3	284.87
D1209240	24.0	290	440	3	338.23
D1209245	24.5	290	440	3	353.86
D1209250	25.0	290	440	3	362.71
D1209255	25.5	290	440	3	368.37
D1209260	26.0	290	440	3	373.29
D1209265	26.5	290	440	3	422.65

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1209270	27.0	305	460	3	384.20
D1209275	27.5	305	460	3	397.24
D1209280	28.0	305	460	3	394.91
D1209285	28.5	305	460	3	441.55
D1209290	29.0	305	460	3	447.40
D1209295	29.5	305	460	3	462.63
D1209300	30.0	305	460	3	477.93
D1209305	30.5	320	480	3	501.02
D1209310	31.0	320	480	3	524.10
D1209320	32.0	320	505	4	572.47
D1209330	33.0	320	505	4	666.87
D1209340	34.0	340	530	4	705.93
D1209350	35.0	340	530	4	712.85
D1209360	36.0	340	530	4	750.30
D1209370	37.0	340	530	4	790.21
D1209380	38.0	360	555	4	830.26
D1209390	39.0	360	555	4	850.43
D1209400	40.0	360	555	4	906.77
D1209410	41.0	360	555	4	960.52
D1209420	42.0	360	555	4	997.32
D1209430	43.0	385	585	4	1,132.30
D1209440	44.0	385	585	4	1,175.94
D1209450	45.0	385	585	4	1,239.94
D1209460	46.0	385	585	4	1,301.62
D1209470	47.0	385	585	4	1,370.87
D1209480	48.0	405	605	4	1,505.92
D1209490	49.0	405	605	4	1,580.96
D1209500	50.0	405	605	4	1,653.28

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K									
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	13	25	28	32		10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Önerilen	⊙	⊙	⊙	○		⊙	○	○		○		⊙	○		○	○	○	○	○	○				
ISO	N										S						H							
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım					Aluminyum-döküm,alaşım				Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar			Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Önerilen	○	○	○						○							○								



MORS KONİK MATKAPLAR


D1210 SERİSİ

HSS, MORS KONİK MATKAPLAR

EKSTRA UZUN

► **Yüzey İşleme** : Buhar Menevişli Kaplama

► **Uygulama** : Derin delikler veya derine yerleştirilmiş delikler açmak için tasarlanmıştır. Çelikler, alaşımlı ve alaşımsız döküm çelikleri delme, gri dökme demir, dövülebilir dökme demir, Küresel grafitli dökme demir, sinterlenmiş demir, alüminyum ve alüminyum alaşımları.



Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1210130	13.0	260	395	1	152.15
D1210135	13.5	275	410	1	155.67
D1210140	14.0	275	410	1	163.26
D1210145	14.5	275	425	2	190.40
D1210150	15.0	275	425	2	195.80
D1210155	15.5	295	445	2	204.98
D1210160	16.0	295	445	2	214.02
D1210165	16.5	295	445	2	230.45
D1210170	17.0	295	445	2	243.03
D1210175	17.5	310	465	2	253.94
D1210180	18.0	310	465	2	268.77
D1210185	18.5	310	465	2	275.63
D1210190	19.0	310	465	2	290.53
D1210195	19.5	325	490	2	383.27
D1210200	20.0	325	490	2	396.90
D1210205	20.5	325	490	2	396.71
D1210210	21.0	325	490	2	403.42
D1210215	21.5	345	515	2	396.90
D1210220	22.0	345	515	2	410.68
D1210225	22.5	345	515	2	405.09
D1210230	23.0	345	515	2	418.53
D1210235	23.5	345	535	3	451.79
D1210240	24.0	365	555	3	462.90
D1210245	24.5	365	555	3	483.99
D1210250	25.0	365	555	3	501.42
D1210255	25.5	365	555	3	511.93
D1210260	26.0	365	555	3	511.93
D1210265	26.5	365	555	3	579.66

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Mors Konik No.	Fiyat / €
D1210270	27.0	385	580	3	599.62
D1210275	27.5	385	580	3	619.97
D1210280	28.0	385	580	3	601.35
D1210285	28.5	385	580	3	672.40
D1210290	29.0	385	580	3	709.12
D1210295	29.5	385	580	3	733.34
D1210300	30.0	385	580	3	757.55
D1210310	31.0	410	610	3	772.72
D1210320	32.0	410	635	4	843.97
D1210330	33.0	410	635	4	928.26
D1210340	34.0	430	665	4	928.26
D1210350	35.0	430	665	4	928.26
D1210360	36.0	430	665	4	949.69
D1210370	37.0	430	665	4	971.57
D1210380	38.0	460	695	4	990.86
D1210390	39.0	460	695	4	1,087.40
D1210400	40.0	460	695	4	1,159.57
D1210410	41.0	460	695	4	1,228.30
D1210420	42.0	460	695	4	1,275.47
D1210430	43.0	490	735	4	1,447.84
D1210440	44.0	490	735	4	1,503.59
D1210450	45.0	490	735	4	1,585.48
D1210460	46.0	490	735	4	1,664.38
D1210470	47.0	490	735	4	1,752.94
D1210480	48.0	510	765	4	1,925.57
D1210490	49.0	510	765	4	2,021.64
D1210500	50.0	510	765	4	2,114.05

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K											
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir							
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRc	13	25	28	32	300	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21							
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Önerilen	⊙	⊙	⊙	○		⊙	○	○		○		⊙	○		○	○	○	○	○	○						
ISO	N										S										H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm, alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550					
Önerilen	○	○	○						○							○										


**DL205, D1205, D1206,
D1209, D1210** SERİSİ

HSS & HSS-E, MORS KONİK MATKAPLAR

DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	Parametre	Matkap Çapı (mm)							
					13.0	16.0	18.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
P	1	Alaşımsız Çelikler	30	DEVİR İLERLEME	730 0.11~0.17	600 0.12~0.18	530 0.14~0.20	480 0.19~0.25	320 0.22~0.28	240 0.24~0.30	190 0.28~0.34	160 0.36~0.40
	2		25	DEVİR İLERLEME	610 0.11~0.17	500 0.12~0.18	440 0.14~0.20	400 0.19~0.25	270 0.22~0.28	200 0.24~0.30	160 0.28~0.34	130 0.36~0.40
	3		20	DEVİR İLERLEME	490 0.11~0.17	400 0.12~0.18	350 0.14~0.20	320 0.19~0.25	210 0.22~0.28	160 0.24~0.30	130 0.28~0.34	110 0.36~0.40
	4		15	DEVİR İLERLEME	370 0.04~0.10	300 0.06~0.12	270 0.08~0.14	240 0.10~0.16	160 0.12~0.18	120 0.14~0.20	100 0.16~0.22	80 0.18~0.24
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	25	DEVİR İLERLEME	610 0.11~0.17	500 0.12~0.18	440 0.14~0.20	400 0.19~0.25	270 0.22~0.28	200 0.24~0.30	160 0.28~0.34	130 0.36~0.40
	7		20	DEVİR İLERLEME	490 0.11~0.17	400 0.12~0.18	350 0.14~0.20	320 0.19~0.25	210 0.22~0.28	160 0.24~0.30	130 0.28~0.34	110 0.36~0.40
	8		15	DEVİR İLERLEME	370 0.04~0.10	300 0.06~0.12	270 0.08~0.14	240 0.10~0.16	160 0.12~0.18	120 0.14~0.20	100 0.16~0.22	80 0.18~0.24
	10		15	DEVİR İLERLEME	370 0.11~0.17	300 0.12~0.18	270 0.14~0.20	240 0.19~0.25	160 0.22~0.28	120 0.24~0.30	100 0.28~0.34	80 0.36~0.40
	M	Paslanmaz Çelik	20	DEVİR İLERLEME	490 0.11~0.17	400 0.12~0.18	350 0.14~0.20	320 0.19~0.25	210 0.22~0.28	160 0.24~0.30	130 0.28~0.34	110 0.36~0.40
			15	DEVİR İLERLEME	370 0.11~0.17	300 0.12~0.18	270 0.14~0.20	240 0.19~0.25	160 0.22~0.28	120 0.24~0.30	100 0.28~0.34	80 0.36~0.40
K	15	Gri Dökme Demir	30	DEVİR İLERLEME	730 0.11~0.17	600 0.12~0.18	530 0.14~0.20	480 0.19~0.25	320 0.22~0.28	240 0.24~0.30	190 0.28~0.34	160 0.36~0.40
	16		25	DEVİR İLERLEME	610 0.04~0.10	500 0.06~0.12	440 0.08~0.14	400 0.10~0.16	270 0.12~0.18	200 0.14~0.20	160 0.16~0.22	130 0.18~0.24
	17	Nödürlü Dökme Demir	30	DEVİR İLERLEME	730 0.11~0.17	600 0.12~0.18	530 0.14~0.20	480 0.19~0.25	320 0.22~0.28	240 0.24~0.30	190 0.28~0.34	160 0.36~0.40
	18		20	DEVİR İLERLEME	490 0.04~0.10	400 0.06~0.12	350 0.08~0.14	320 0.10~0.16	210 0.12~0.18	160 0.14~0.20	130 0.16~0.22	110 0.18~0.24
	19	Dövülebilir Dökme Demir	25	DEVİR İLERLEME	610 0.11~0.17	500 0.12~0.18	440 0.14~0.20	400 0.19~0.25	270 0.22~0.28	200 0.24~0.30	160 0.28~0.34	130 0.36~0.40
	20		20	DEVİR İLERLEME	490 0.04~0.10	400 0.06~0.12	350 0.08~0.14	320 0.10~0.16	210 0.12~0.18	160 0.14~0.20	130 0.16~0.22	110 0.18~0.24
N	21	Aluminyum- Dövülebilir Alaşım	55	DEVİR İLERLEME	1350 0.16~0.22	1090 0.18~0.24	970 0.20~0.28	880 0.20~0.30	580 0.28~0.38	440 0.32~0.42	350 0.36~0.46	290 0.40~0.50
	22		55	DEVİR İLERLEME	1350 0.16~0.22	1090 0.18~0.24	970 0.20~0.28	880 0.20~0.30	580 0.28~0.38	440 0.32~0.42	350 0.36~0.46	290 0.40~0.50
	23	Aluminyum- döküm,alaşım	40	DEVİR İLERLEME	980 0.16~0.22	800 0.18~0.24	710 0.20~0.28	640 0.20~0.30	420 0.28~0.38	320 0.32~0.42	250 0.36~0.46	210 0.40~0.50
	29	Metal Olmayan Malzemeler	20	DEVİR İLERLEME	490 0.11~0.17	400 0.12~0.18	350 0.14~0.20	320 0.19~0.25	210 0.22~0.28	160 0.24~0.30	130 0.28~0.34	110 0.36~0.40
S	36	Titanyum Alaşımlar	10	DEVİR İLERLEME	240 0.06~0.10	200 0.05~0.11	180 0.06~0.12	160 0.09~0.13	110 0.12~0.18	80 0.14~0.20	60 0.16~0.22	50 0.18~0.24



KOMPLE KARBÜR & HSSCo8

NC-PUNTA MATKAPLARI

- Deliklerin Merkezlenmesi ve Pah Kırılması için



KOMPLE KARBÜR & HSSCo8 NC-PUNTA MATKAPLARI

Deliklerin Merkezlenmesi ve Pah Kırılması için



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

◎ : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 71



ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / İşil İşlem	HB	HRc		
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavllanmış	125	◎	◎
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavllanmış	190	◎	◎
	3		Yaklaşık 0.45% C	Islahlı ve Temperli	250	◎	◎
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavllanmış	270		
	5		Yaklaşık 0.75% C	Islahlı ve Temperli	300		
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Tavllanmış	180	10	◎	◎
	7		Islahlı ve Temperli	275	29	○	○
	8		Islahlı ve Temperli	300	32		
	9		Islahlı ve Temperli	350	38		
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Tavllanmış	200	15		
	11		Islahlı ve Temperli	325	35		
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavllanmış	200	○	○
	13		Martensitik	Islahlı ve Temperli	240		
	14		Östenitik		180		
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	◎	◎
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	○	○
	17	Nödüller Dökme Demir	Ferritik		160	○	○
	18		Pearlitik		250		
	19	Alüminyum-Dövülebilir Alaşım	Ferritik		130	○	○
	20		Pearlitik		230		
N	21	Alüminyum-Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmemiş		60	○	○
	22	Alüminyum-Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100	○	○
	23	Alüminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75	○	○
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90		
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130		
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	Kesme alaşımları, PB>1%		110		
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90		
	28		CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100		
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik				
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.				
S	31	Isıya Dayanımlı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavllanmış	200		
	32			Islahlı	280		
	33			Tavllanmış	250		
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	Islahlı	350		
	35			Döküm	320		
	36	Titanyum Alaşımlar	Saf Titanyum		400 Rm	○	○
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm		
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550		
	39			Sertleştirilmiş	630		
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400		
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550		

GENEL
KARBÜR
MATKAPLARGOLD-P
MATKAPLARSİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLARMORS KONİK
MATKAPLARNC-PUNTA
MATKAPLARIPUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVSA
MATKAPLARIHAVSA
BARÂLARIMAKİNA
KILAVUZLARIEL
KILAVUZLARIKARBÜR
FREZELERHSS
FREZELERHSS SLOT
VE FORM
FREZELERKALIPÇI
FREZELERİER PENS
TUTUCULARWELDON
TUTUCULARMALAFA
TUTUCULARRULMANLI
TUTUCULARAKSESUARLAR
& DİĞER

D2306 D2321	D2307 D2322	D2320 D2323
90°	120°	142°
D3.0	D3.0 / D6.0	D3.0 / D6.0
D20.0	D20.0 / D12.0	D20.0 / D12.0
68	69	70
Kaplamasız		



⊙	⊙	⊙	1
⊙	⊙	⊙	2
⊙	⊙	⊙	3
			4
			5
⊙	⊙	⊙	6 P
○	○	○	7
			8
			9
			10
			11
○	○	○	12
			13 M
			14
⊙	⊙	⊙	15
○	○	○	16
○	○	○	17 K
			18
○	○	○	19
			20
○	○	○	21
○	○	○	22
○	○	○	23
			24 N
			25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34 S
			35
			36
			37
			38
			39 H
			40
			41




NC-PUNTA MATKAPLARI

D5306 SERİSİ

D5307 SERİSİ

KARBÜR, NC-PUNTA MATKAPLARI 90°, 120°

► **Uygulama :** NC / CNC makinelerinde daha hassas merkezleme çalışmaları için. Merkezleme ve devamında hassas havşa açmayı sağlar.



NC-Punta Matkapları 90°

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D5306060	6.0	13	50	34.90
D5306080	8.0	23	60	49.23
D5306100	10.0	24	70	70.01
D5306120	12.0	24	70	90.58
D5306160	16.0	29	75	166.83
D5306200	20.0	35	100	296.30

NC-Punta Matkapları 120°

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D5307060	6.0	13	50	34.90
D5307080	8.0	23	60	49.23
D5307100	10.0	24	70	70.01
D5307120	12.0	24	70	90.58
D5307160	16.0	29	75	166.83
D5307200	20.0	35	100	296.30

► TiN(D6306, D6307), TiCN(DG306, DG307) ve TiAlN(DH306, DH307) kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB		125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	◎		◎				◎	○					○			◎	○	○		○	

ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşımilar			Titanyum Alaşımilar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB											200	280	250	350	320								
Önerilen	○	○	○													○							




NC-PUNTA MATKAPLARI

D5320 SERİSİ

KARBÜR, NC-PUNTA MATKAPLARI 142°

► **Uygulama :** NC / CNC makinelerinde daha hassas merkezleme çalışmaları için.
Merkezleme ve devamında hassas havşa açmayı sağlar.



CARBIDE

DIN
6535HB

h6

142°



S.71

NC-Punta Matkapları 142°

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
● D5320030	3.0	8	32	30.35
● D5320040	4.0	10	40	32.14
● D5320050	5.0	13	50	33.62
D5320060	6.0	13	50	34.90
D5320080	8.0	23	60	49.18
D5320100	10.0	24	70	70.01
D5320120	12.0	24	70	90.48
D5320160	16.0	29	75	166.83
D5320200	20.0	35	100	296.30


● silindirik gövdeli

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K										
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	◎	◎	◎			◎	○					○			◎	○	○		○						
ISO	N										S						H								
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm, alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar			Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34			55	60	42	55				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen	○	○	○													○									


HSSCo8, NC-PUNTA MATKAPLARI 90°

► **Uygulama :** NC / CNC makinelerinde daha hassas merkezleme çalışmaları için.
Merkezleme ve devamında hassas havşa açmayı sağlar.


UZUN BOY

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2306030	3.0	12	46	12.12
D2306040	4.0	12	55	12.77
D2306050	5.0	15	60	13.02
D2306060	6.0	20	66	13.92
D2306080	8.0	25	79	16.46
D2306100	10.0	25	89	21.13
D2306120	12.0	30	102	29.72
D2306160	16.0	35	115	52.08
D2306200	20.0	40	131	86.71

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2321030	3.0	12	80	28.66
D2321040	4.0	12	100	28.66
D2321050	5.0	15	120	31.36
D2321060	6.0	20	140	35.04
D2321080	8.0	25	140	40.61
D2321100	10.0	25	170	49.62
D2321120	12.0	30	170	63.78
D2321160	16.0	35	200	129.94
D2321200	20.0	40	200	174.40


► T1N, TiCN ve TiAlN kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎			◎	○					○			◎	○	○			○			
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar					Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○																				


HSSCo8, NC-PUNTA MATKAPLARI 142°

► **Uygulama :** NC / CNC makinelerinde daha hassas merkezleme çalışmaları için.
Merkezleme ve devamında hassas havşa açmayı sağlar.


UZUN BOY

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2320030	3.0	12	46	12.12
D2320040	4.0	12	55	12.53
D2320050	5.0	15	60	13.10
D2320060	6.0	20	66	13.92
D2320080	8.0	25	79	16.46
D2320100	10.0	25	89	21.13
D2320120	12.0	30	102	29.72
D2320160	16.0	35	115	52.16
D2320200	20.0	40	131	86.71

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Helis Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D2323060	6.0	20	140	35.04
D2323080	8.0	25	140	40.61
D2323100	10.0	25	170	49.62
D2323120	12.0	30	170	63.78

► **TIN, TiCN ve TiAlN kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.**

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Hrc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎			◎	○					○			◎	○	○			○			
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
Hrc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400	550	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○																				



NC-PUNTA MATKAPLARI

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

D5306, D5307, D5320 SERİSİ

KARBÜR, NC-PUNTA MATKAPLARI

DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	Parametre	Matkap Çapı (mm)								
					2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0
P	1	Alaşsız çelikler	75	DEVİR İLERLEME	11940 0.02-0.04	7960 0.04-0.06	5970 0.05-0.08	3980 0.07-0.10	2980 0.08-0.12	2390 0.09-0.14	1990 0.11-0.17	1490 0.13-0.19	1190 0.15-0.21
	2		70	DEVİR İLERLEME	11140 0.02-0.04	7430 0.04-0.06	5570 0.05-0.08	3710 0.07-0.10	2790 0.08-0.12	2230 0.09-0.14	1860 0.11-0.17	1390 0.13-0.19	1110 0.15-0.21
	3		65	DEVİR İLERLEME	10350 0.01-0.03	6900 0.03-0.05	5170 0.04-0.07	3450 0.05-0.08	2590 0.07-0.10	2070 0.08-0.12	1720 0.09-0.14	1290 0.11-0.17	1030 0.13-0.19
	6	Düşük Alaşımli Çelikler	70	DEVİR İLERLEME	11140 0.02-0.04	7430 0.04-0.06	5570 0.05-0.08	3710 0.07-0.10	2790 0.08-0.12	2230 0.09-0.14	1860 0.11-0.17	1390 0.13-0.19	1110 0.15-0.21
	7		55	DEVİR İLERLEME	8750 0.01-0.03	5840 0.03-0.05	4380 0.04-0.07	2920 0.05-0.08	2190 0.07-0.10	1750 0.08-0.12	1460 0.09-0.14	1090 0.11-0.17	880 0.13-0.19
M	12	Paslanmaz Çelik	35	DEVİR İLERLEME	5570 0.02-0.04	3710 0.04-0.06	2790 0.05-0.08	1860 0.07-0.10	1390 0.08-0.12	1110 0.09-0.14	930 0.11-0.17	700 0.13-0.19	560 0.15-0.21
K	15	Gri Dökme Demir	90	DEVİR İLERLEME	14320 0.03-0.05	9550 0.05-0.07	7160 0.06-0.09	4770 0.08-0.11	3580 0.10-0.13	2860 0.12-0.16	2390 0.15-0.20	1790 0.18-0.24	1430 0.22-0.28
	16		70	DEVİR İLERLEME	11140 0.01-0.03	7430 0.03-0.05	5570 0.04-0.07	3710 0.05-0.08	2790 0.07-0.10	2230 0.08-0.12	1860 0.09-0.14	1390 0.11-0.17	1110 0.13-0.19
	17	Nödürlü Dökme Demir	90	DEVİR İLERLEME	14320 0.03-0.05	9550 0.05-0.07	7160 0.06-0.09	4770 0.08-0.11	3580 0.10-0.13	2860 0.12-0.16	2390 0.15-0.20	1790 0.18-0.24	1430 0.22-0.28
	19	Dövülebilir Dökme Demir	60	DEVİR İLERLEME	9550 0.03-0.05	6370 0.05-0.07	4770 0.06-0.09	3180 0.08-0.11	2390 0.10-0.13	1910 0.12-0.16	1590 0.15-0.2	1190 0.18-0.24	950 0.22-0.28
N	21	Aluminyum- Dövülebilir Alaşım	165	DEVİR İLERLEME	26260 0.04-0.06	17510 0.06-0.09	13130 0.08-0.11	8750 0.10-0.13	6570 0.12-0.15	5250 0.15-0.19	4380 0.18-0.23	3280 0.21-0.27	2630 0.25-0.31
	22		130	DEVİR İLERLEME	20690 0.04-0.06	13790 0.06-0.09	10350 0.08-0.11	6900 0.10-0.13	5170 0.12-0.15	4140 0.15-0.19	3450 0.18-0.23	2590 0.21-0.27	2070 0.25-0.31
	23	Aluminyum- döküm,alaşım	110	DEVİR İLERLEME	17510 0.04-0.06	11670 0.06-0.09	8750 0.08-0.11	5840 0.10-0.13	4380 0.12-0.15	3500 0.15-0.19	2920 0.18-0.23	2190 0.21-0.27	1750 0.25-0.31
S	36	Titanyum Alaşımlar	35	DEVİR İLERLEME	5570 0.01-0.03	3710 0.03-0.05	2790 0.04-0.06	1860 0.05-0.08	1390 0.07-0.10	1110 0.08-0.12	930 0.09-0.14	700 0.11-0.17	560 0.13-0.19


**D2320, D2321, D2322,
D2323, D2306, D2307** SERİSİ

HSSCo8, NC-PUNTA MATKAPLAR

DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	Parametre	Matkap Çapı (mm)								
					2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0
P	1	Alaşımsız çelikler	25	DEVİR	3980	2650	1990	1330	990	800	660	500	400
				İLERLEME	0.02-0.04	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	0.15-0.21
	2		25	DEVİR	3980	2650	1990	1330	990	800	660	500	400
				İLERLEME	0.02-0.04	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	0.15-0.21
	3	Düşük Alaşımlı Çelikler	15	DEVİR	2390	1590	1190	800	600	480	400	300	240
				İLERLEME	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19
	6		20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800	640	530	400	320
				İLERLEME	0.02-0.04	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	0.15-0.21
	7		15	DEVİR	2390	1590	1190	800	600	480	400	300	240
				İLERLEME	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19
M	12	Paslanmaz Çelik	15	DEVİR	2390	1590	1190	800	600	480	400	300	240
				İLERLEME	0.02-0.04	0.04-0.06	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19	0.15-0.21
K	15	Gri Dökme Demir	30	DEVİR	4770	3180	2390	1590	1190	950	800	600	480
				İLERLEME	0.03-0.05	0.05-0.07	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.16	0.15-0.20	0.18-0.24	0.22-0.28
	16		25	DEVİR	3980	2650	1990	1330	990	800	660	500	400
				İLERLEME	0.01-0.03	0.03-0.05	0.04-0.07	0.05-0.08	0.07-0.10	0.08-0.12	0.09-0.14	0.11-0.17	0.13-0.19
	17	Nödürlü Dökme Demir	30	DEVİR	4770	3180	2390	1590	1190	950	800	600	480
				İLERLEME	0.03-0.05	0.05-0.07	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.16	0.15-0.20	0.18-0.24	0.22-0.28
	19	Dövülebilir Dökme Demir	20	DEVİR	3180	2120	1590	1060	800	640	530	400	320
				İLERLEME	0.03-0.05	0.05-0.07	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.16	0.15-0.20	0.18-0.24	0.22-0.28
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	65	DEVİR	10350	6900	5170	3450	2590	2070	1720	1290	1030
				İLERLEME	0.04-0.06	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.15	0.15-0.19	0.18-0.23	0.21-0.27	0.25-0.31
	22		60	DEVİR	9550	6370	4770	3180	2390	1910	1590	1190	950
				İLERLEME	0.04-0.06	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.15	0.15-0.19	0.18-0.23	0.21-0.27	0.25-0.31
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	50	DEVİR	7960	5310	3980	2650	1990	1590	1330	990	800
				İLERLEME	0.04-0.06	0.06-0.09	0.08-0.11	0.10-0.13	0.12-0.15	0.15-0.19	0.18-0.23	0.21-0.27	0.25-0.31



KOMPLE KARBÜR, HSS & HSS-E

PUNTA MATKAPLARI

- Genel Kullanım İçin



**MATKAP
UÇLARI**

SERİ

D5303

DV303

DV333

TAKIM MALZEMESİ

KARBÜR

HSS-E

HSS-E

TİP

FORM A

FORM A

FORM A

ÖLÇÜ MIN

D1.0

D0.5

D1.6

ÖLÇÜ MAX.

D6.3

D6.3

D6.3

SAYFA

76

77

77

YÜZEY İŞLEME

Kaplama

KOMPLE KARBÜR, HSS & HSS-E PUNTA MATKAPLARI

Genel Kullanım İçin



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 83



ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / Isıl İşlem	HB	HRc			
P	1	Alaşsız Çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlınmış	125	◎	◎	◎
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlınmış	190	◎	◎	◎
	3		Yaklaşık 0.45% C	Islahlı ve Temperli	250	◎	○	○
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavlınmış	270			
	5		Yaklaşık 0.75% C	Islahlı ve Temperli	300			
	6	Düşük Alaşımli Çelikler	Tavlınmış	180	10	◎	◎	◎
	7		Islahlı ve Temperli	275	29	○	○	○
	8		Islahlı ve Temperli	300	32			
	9		Islahlı ve Temperli	350	38			
	10	Yüksek Alaşımli Çelikler ve Takım Çelikleri	Tavlınmış	200	15			
	11		Islahlı ve Temperli	325	35			
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavlınmış	200	○	○	○
	13		Martensitik	Islahlı ve Temperli	240			
	14		Östenitik		180			
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	◎	◎	◎
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	○	○	○
	17	Nödürlü Dökme Demir	Ferritik		160	○	○	○
	18		Pearlitik		250			
	19	Aluminyum-	Ferritik		130	○	○	○
	20	Dövülebilir Alaşım	Pearlitik		230			
N	21	Aluminyum-	İşlem Görmemiş		60			
	22	Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100			
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75			
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90			
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130			
	26	Bakır ve Bakır Alaşım	Kesme aşımları, PB>1%		110			
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90			
	28	Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz,Pirinç)	CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100			
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik					
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.					
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşım	Demir Bazlı	Tavlınmış	200			
	32		Islahlı		280			
	33		Tavlınmış		250			
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	Islahlı	350			
	35	Titanyum Alaşım	Döküm		320			
	36		Saf Titanyum		400 Rm			
	37		Alfa+Beta Alaşım	Sertleştirilmiş	1050 Rm			
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550			
	39			Sertleştirilmiş	630			
	40	Çil Dökme Demir	Döküm		400			
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir	Sertleştirilmiş		550			

DV334	D1303	D1343	D1313	D1353	D1363	D1373	DV383
HSS-E	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-E
FORM A	FORM A	FORM A	FORM B	FORM B	FORM R	FORM R	FORM R
D1.0	D0.5	D0.5	D1.0	D2.0	D0.5	D0.8	D1.6
D5.0	D10.0	D8.0	D6.3	D6.3	D8.0	D5.0	D6.3
78	79	79	80	80	81	81	82

Kaplamasız




⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	1
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	2
○	○	○	○	○	○	○	○	3
								4
								5
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	6 P
○	○	○	○	○	○	○	○	7
								8
								9
								10
								11
○	○	○	○	○	○	○	○	12 M
								13
								14
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	15 K
○	○	○	○	○	○	○	○	16
○	○	○	○	○	○	○	○	17
								18
○	○	○	○	○	○	○	○	19
								20
								21
								22
								23
								24
								25 N
								26
								27
								28
								29
								30
								31
								32
								33 S
								34
								35
								36
								37
								38
								39 H
								40
								41

GENEL
KARBÜR
MATKAPLARGOLD-P
MATKAPLARSİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLARMORS KONİK
MATKAPLARNC-PUNTA
MATKAPLARIPUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVSA
MATKAPLARIHAVSA
BARALARIMAKİNA
KILAVUZLARIEL
KILAVUZLARIKARBÜR
FREZELERHSS
FREZELERHSS SLOT
VE FORM
FREZELERKALIPÇI
FREZELERİER PENS
TUTUCULARWELDON
TUTUCULARMALAFA
TUTUCULARRULMANLI
TUTUCULARAKSESUARLAR
& DİĞER


KARBÜR, PUNTA MATKAPLARI / FORM A



FORM A (60°)


Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Tam Çapı D2	Pilot Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
D5303010	1.0	3.15	1.3	31.5	62.43
D5303912	1.25	3.15	1.6	31.5	62.43
D5303016	1.6	4	2	35.5	65.81
D5303020	2.0	5	2.5	40	66.78
D5303025	2.5	6.3	3.1	45	71.29
D5303931	3.15	8	3.9	50	85.72
D5303040	4.0	10	5	56	112.79
D5303050	5.0	12.5	6.3	63	182.75
D5303063	6.3	16	8	71	257.36



◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K									
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	13	25	28	32	300	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Önerilen	◎	◎	◎			◎	○					○			◎	○	○			○				
ISO	N										S							H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pınc)				Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar					Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Önerilen																								

HSS-E, PUNTA MATKAPLARI / FORM A

FORM A (60°)


Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Tam Çapı D2	Pilot Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DV303005	0.5	3.15	0.8	25	15.88
DV303008	0.8	3.15	1.1	25	15.88
DV303010	1.0	3.15	1.3	31.5	12.45
DV303912	1.25	3.15	1.6	31.5	12.45
DV303016	1.6	4	2	35.5	12.45
DV303020	2.0	5	2.5	40	13.26
DV303025	2.5	6.3	3.1	45	14.82
DV303931	3.15	8	3.9	50	16.13
DV303040	4.0	10	5	56	20.96
DV303050	5.0	12.5	6.3	63	35.29
DV303063	6.3	16	8	71	52.89

► 1,0 mm'nin altında: Tek Uç

FORM A (60°), DÜZ

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Tam Çapı D2	Pilot Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DV333016	1.6	4	2	35.5	13.51
DV333020	2.0	5	2.5	40	14.66
DV333025	2.5	6.3	3.1	45	17.11
DV333931	3.15	8	3.9	50	20.31
DV333040	4.0	10	5	56	26.77
DV333050	5.0	12.5	6.3	63	36.27
DV333063	6.3	16	8	71	66.90




◎ : Mükemmel ○ : İyi																						
ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	◎			◎	○					○			◎	○	○		○			
ISO	N										S							H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen																						



HSS-E, EKSTRA UZUN PUNTA MATKAPLARI / FORM A




Tıp A(DV334)



EXTRA UZUN / FORM A (60°)

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı D1	Tam Çapı D2	Pilot Boyu L1	Tam Boyu L2	Fiyat / €
DV334010	1.0	4	1.3	120	27.10
DV334016	1.6	5	2	120	26.53
DV334020	2.0	6	2.5	120	26.53
DV334025	2.5	8	3.1	120	32.59
DV334931	3.15	10	3.9	120	39.22
DV334040	4.0	12	5	120	54.61
DV334050	5.0	14	6.3	120	81.06



◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P										M				K									
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Önerilen	◎	◎	○			◎	○					○			◎	○	○			○				
ISO																								
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm alaşım				Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pırnc)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım			Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Önerilen																								



HSS-E, PUNTA MATKAPLARI / FORM R



Tip R (DV383)

DIN
333

HSS-E

h8

k12

120°




S.84

FORM R / DÜZ

Birim : mm

Ürün Kodu	Matkap Çapı	Tam Çapı	Pilot Uzunluğu (Yarıçapa dahil)	Tam Boyu	Yarıçap	Fiyat / €
	D1	D2	L1	L2	R	
DV383016	1.6	4	4.25	35.5	4	14.82
DV383020	2.0	5	5.3	40	5	15.80
DV383025	2.5	6.3	6.7	45	6.3	18.75
DV383931	3.15	8	8.5	50	8	22.35
DV383040	4.0	10	10.6	56	10	28.25
DV383050	5.0	12.5	13.2	63	12.5	37.83
DV383063	6.3	16	17	71	16	71.32



◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K									
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşlıklı Çelik				Yüksek Alaşlıklı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	1	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Önerilen	◎	◎	○			◎	○					○			◎	○	○		○					
ISO	N										S							H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pırnç)				Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım					Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Önerilen																								


D5303 SERİSİ

KARBÜR, PUNTA MATKAPLARI

DEVİR= dev/dak
İLERLEME=mm/dak

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	Parametre	Matkap Çapı (mm)				
					1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
P	1	Alaşımsız çelikler	165	DEVİR İLERLEME	15920 .0008 - .0016	7960 .0012 - .0024	5310 .0016 - .0031	3980 .002 - .0035	2650 .0028 - .0047
	2		132	DEVİR İLERLEME	12730 .0008 - .0016	6370 .0012 - .0024	4240 .0016 - .0031	3180 .002 - .0035	2120 .0028 - .0047
	3		99	DEVİR İLERLEME	9550 .0004 - .0012	4770 .0004 - .0014	3180 .0004 - .002	2390 .0008 - .0024	1590 .0016 - .0031
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	132	DEVİR İLERLEME	12730 .0008 - .0016	6370 .0012 - .0024	4240 .0016 - .0031	3180 .002 - .0035	2120 .0028 - .0047
	7		99	DEVİR İLERLEME	9550 .0004 - .0012	4770 .0004 - .0014	3180 .0004 - .002	2390 .0008 - .0024	1590 .0016 - .0031
M	12	Paslanmaz Çelik	66	DEVİR İLERLEME	6370 .0004 - .0012	3180 .0004 - .0014	2120 .0004 - .002	1590 .0008 - .0024	1060 .0016 - .0031
K	15	Gri Dökme Demir	197	DEVİR İLERLEME	19100 .0008 - .0016	9550 .0012 - .0024	6370 .0016 - .0031	4770 .002 - .0035	3180 .0028 - .0047
	16		165	DEVİR İLERLEME	15920 .0004 - .0012	7960 .0004 - .0014	5310 .0004 - .002	3980 .0008 - .0024	2650 .0016 - .0031
	17	Nödürlü Dökme Demir	197	DEVİR İLERLEME	19100 .0008 - .0016	9550 .0012 - .0024	6370 .0016 - .0031	4770 .002 - .0035	3180 .0028 - .0047
	19	Dövülebilir Dökme Demir	132	DEVİR İLERLEME	12730 .0008 - .0016	6370 .0012 - .0024	4240 .0016 - .0031	3180 .002 - .0035	2120 .0028 - .0047

HSS

GENEL
KARBÜR
MATKAPLARGOLD-P
MATKAPLARSİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLARMORS KONİK
MATKAPLARNC-PUNTA
MATKAPLARIPUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVŞA
MATKAPLARIHAVŞA
BARALARIMAKİNA
KILAVUZLARIEL
KILAVUZLARIKARBÜR
FREZELERHSS
FREZELERHSS SLOT
VE FORM
FREZELERKALIPÇI
FREZELERİER PENS
TUTUCULARWELDON
TUTUCULARMALAFA
TUTUCULARRULMANLI
TUTUCULARAKSESUARLAR
& DİĞER



**DV303, DV333, DV334, D1303, D1343,
D1313, D1353, D1363, D1373, DV383** SERİSİ

HSS & HSS-E, PUNTA MATKAPLARI

DEVİR= dev/dak
İLERLEME=mm/dak


ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	Parametre	Matkap Çapı (mm)						
					1.0	2.0	3.0	4.0	6.0	8.0	10.0
P	1	Alaşımsız çelikler	40	DEVİR İLERLEME	12730 .0008 - .0016	6370 .0012 - .0024	4240 .0016 - .0031	3180 .002 - .0035	2120 .0028 - .0047	1590 .0035 - .0059	1270 .0047 - .0071
	2		30	DEVİR İLERLEME	9550 .0008 - .0016	4770 .0012 - .0024	3180 .0016 - .0031	2390 .002 - .0035	1590 .0028 - .0047	1190 .0035 - .0059	950 .0047 - .0071
	3		25	DEVİR İLERLEME	7960 .0004 - .0012	3980 .0004 - .0014	2650 .0004 - .002	1990 .0008 - .0024	1330 .0016 - .0031	990 .0024 - .0047	800 .0031 - .0055
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	30	DEVİR İLERLEME	9550 .0008 - .0016	4770 .0012 - .0024	3180 .0016 - .0031	2390 .002 - .0035	1590 .0028 - .0047	1190 .0035 - .0059	950 .0047 - .0071
	7		20	DEVİR İLERLEME	6370 .0004 - .0012	3180 .0004 - .0014	2120 .0004 - .002	1590 .0008 - .0024	1060 .0016 - .0031	800 .0024 - .0047	640 .0031 - .0055
	M	Paslanmaz Çelik	10	DEVİR İLERLEME	3180 .0004 - .0012	1590 .0004 - .0014	1060 .0004 - .002	800 .0008 - .0024	530 .0016 - .0031	400 .0024 - .0047	320 .0031 - .0055
	K	Gri Dökme Demir	40	DEVİR İLERLEME	12730 .0008 - .0016	6370 .0012 - .0024	4240 .0016 - .0031	3180 .002 - .0035	2120 .0028 - .0047	1590 .0035 - .0059	1270 .0047 - .0071
RAYBALAR	16		30	DEVİR İLERLEME	9550 .0004 - .0012	4770 .0004 - .0014	3180 .0004 - .002	2390 .0008 - .0024	1590 .0016 - .0031	1190 .0024 - .0047	950 .0031 - .0055
	17	Nödüler Dökme Demir	40	DEVİR İLERLEME	12730 .0008 - .0016	6370 .0012 - .0024	4240 .0016 - .0031	3180 .002 - .0035	2120 .0028 - .0047	1590 .0035 - .0059	1270 .0047 - .0071
	19	Dövülebilir Dökme Demir	25	DEVİR İLERLEME	7960 .0008 - .0016	3980 .0012 - .0024	2650 .0016 - .0031	1990 .002 - .0035	1330 .0028 - .0047	990 .0024 - .0047	800 .0047 - .0071



KARBÜR, HSS & HSS-E

RAYBALAR

- KARBÜR, HSS ve HSS-E Makina ve El Raybaları



KARBÜR, HSS & HSS-E RAYBALAR

Karbür, HSS ve HSS-E Makina ve El Raybaları






Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi


Önerilen Kesme Koşulları : S. 109



ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / Isıl İşlem	HB	HRc		
P	1	Alaşımsız Çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlınmış	125	○	○
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlınmış	190	○	○
	3		Yaklaşık 0.45% C	Islahlı ve Temperli	250	○	○
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavlınmış	270	○	○
	5		Yaklaşık 0.75% C	Islahlı ve Temperli	300	○	○
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Tavlınmış	180	10	○	○
	7		Islahlı ve Temperli	275	29	○	○
	8		Islahlı ve Temperli	300	32	○	○
	9		Islahlı ve Temperli	350	38	○	○
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Tavlınmış	200	15	○	○
	11		Islahlı ve Temperli	325	35	○	○
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavlınmış	200	○	○
	13		Martensitik	Islahlı ve Temperli	240	○	○
	14		Östenitik		180	○	○
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	○	○
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	○	○
	17	Nödürlü Dökme Demir	Ferritik		160	○	○
	18		Pearlitik		250	○	○
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Ferritik		130	○	○
	20		Pearlitik		230	○	○
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmemiş		60	○	○
	22		İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100	○	○
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75	○	○
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90	○	○
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130	○	○
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	Kesme alaşımları, PB>1%		110	○	○
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90	○	○
	28		CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100	○	○
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik				
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.				
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavlınmış	200	○	○
	32			Islahlı	280	○	○
	33			Tavlınmış	250	○	○
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	Islahlı	350	○	○
	35			Döküm	320	○	○
	36	Titanyum Alaşımları	Saf Titanyum		400 Rm		
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm		
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550	○	○
	39			Sertleştirilmiş	630	○	○
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400	○	○
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550	○	○

K1143	K1153	K2101	K2111	K2121	K2102	K2112	K21B1
							
Düz	Sol Helis	Düz	Sol Helis	Sol Yön (Yüksek Helis)	Düz	Sol Helis	Sol Helis
D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D4.0	D10.0	D10.0	D2.0
D60.0	D60.0	D20.0	D20.0	D20.0	D50.0	D50.0	D20.0
90	92	94	94	96	99	101	103

Kaplama



								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22
								23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
								30
								31
								32
								33
								34
								35
								36
								37
								38
								39
								40
								41

GENEL
KARBÜR
MATKAPLARGOLD-P
MATKAPLARSİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLARMORS KONİK
MATKAPLARNC-PUNTA
MATKAPLARIPUNTA
MATKAPLARI


RAYBALAR

HAVSA
MATKAPLARIHAVSA
BARALARIMAKİNA
KILAVUZLARIEL
KILAVUZLARIKARBÜR
FREZELERHSS
FREZELERHSS SLOT
VE FORM
FREZELERKALIPÇI
FREZELERİER PENS
TUTUCULARWELDON
TUTUCULARMALAFA
TUTUCULARRULMANLI
TUTUCULARAKSESUARLAR
& DİĞER




KARBÜR, NC MAKİNA RAYBALARI - DÜZ AĞIZLI

- ▶ Malzeme - Ø12,0'a kadar: Yekpare KARBÜR
- Ø12,0 Üzeri: KARBÜR Lehimli
- ▶ Düz Kanallar, Sağ Kesme Yönü
- ▶ Farklı Açılarda Konumlandırılmış Ağız Yapısı
- ▶ O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- ▶ Şaft: DIN 6535-HA
- ▶ Pah Açısı - D < 3.0: 15°
- D ≥ 3.0: 45°



Delik Tipi



D<3.0 D≥3.0

Birim : mm


Ürün Kodu	Rayba Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Dalma Boyu	Tam Boyu	Ağız sayısı	Fiyat / €
	D1	D2	L1	L3	L2		
K410100200	2.0	4	11	20	50	4	38.65
K410100250	2.5	4	14	26	57	4	38.65
K410100300	3.0	4	15	31	61	6	38.65
K410100350	3.5	4	18	36	70	6	38.65
K410100400	4.0	4	19	42	75	6	38.65
K410100450	4.5	6	21	46	80	6	48.08
K410100500	5.0	6	23	51	86	6	48.08
K410100550	5.5	6	26	56	93	6	48.08
K410100600	6.0	6	26	56	93	6	48.08
K410100650	6.5	8	28	62	101	6	74.30
K410100700	7.0	8	31	68	109	6	74.30
K410100750	7.5	8	31	68	109	6	74.30
K410100800	8.0	8	33	74	117	6	74.30
K410100850	8.5	10	33	74	117	6	98.01
K410100900	9.0	10	36	80	125	6	98.01
K410100950	9.5	10	36	80	125	6	98.01
K410101000	10.0	10	38	86	133	6	98.01
K410101050	10.5	12	38	86	133	6	130.99
K410101100	11.0	12	41	95	142	6	130.99
K410101200	12.0	12	44	104	151	6	130.99
K410101300	13.0	16	44	104	151	6	220.25
K410101400	14.0	16	47	108	160	8	220.25
K410101500	15.0	16	50	110	162	8	220.25
K410101600	16.0	16	52	118	170	8	220.25
K410101700	17.0	20	54	121	175	8	262.34
K410101800	18.0	20	56	128	182	8	262.34
K410101900	19.0	20	58	129	189	8	319.27
K410102000	20.0	20	60	135	195	8	319.27

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Hrc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	20			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	○		○		○	○	○	◎	○	◎	○	◎	○			
ISO	N										S							H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pınc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımilar					Titanyum Alaşımilar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
Hrc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○															

KARBÜR, NC MAKİNA RAYBALARI - SOL HELİS

- Malzeme - Ø12.0'a kadar: Yekpare Karbür
- Ø12.0 üzeri: Karbür Lehimli
- Sol Helis Kanalları, Sağ Kesim Yönü
- Farklı Açılarda Konumlandırılmış Ağız Yapısı
- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Şaft: DIN 6535-HA
- Pah Açısı - D < 3.0: 15°
- D ≥ 3.0: 45°



Delik Tipi



D<3.0 D≥3.0

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı		Şaft Çapı		Kesme Boyu		Dalma Boyu		Tam Boyu		Ağız sayısı	Fiyat / €
	D1	D2	D2	D2	L1	L1	L3	L3	L2	L2		
K411100200	2.0	4	4	4	11	11	20	20	50	50	4	42.88
K411100250	2.5	4	4	4	14	14	26	26	57	57	4	42.88
K411100300	3.0	4	4	4	15	15	31	31	61	61	6	42.88
K411100350	3.5	4	4	4	18	18	36	36	70	70	6	42.88
K411100400	4.0	4	4	4	19	19	42	42	75	75	6	42.88
K411100450	4.5	6	6	6	21	21	46	46	80	80	6	52.97
K411100500	5.0	6	6	6	23	23	51	51	86	86	6	52.97
K411100550	5.5	6	6	6	26	26	56	56	93	93	6	52.97
K411100600	6.0	6	6	6	26	26	56	56	93	93	6	52.97
K411100650	6.5	8	8	8	28	28	62	62	101	101	6	81.89
K411100700	7.0	8	8	8	31	31	68	68	109	109	6	81.89
K411100750	7.5	8	8	8	31	31	68	68	109	109	6	81.89
K411100800	8.0	8	8	8	33	33	74	74	117	117	6	81.89
K411100850	8.5	10	10	10	33	33	74	74	117	117	6	108.29
K411100900	9.0	10	10	10	36	36	80	80	125	125	6	108.29
K411100950	9.5	10	10	10	36	36	80	80	125	125	6	108.29
K411101000	10.0	10	10	10	38	38	86	86	133	133	6	108.29
K411101050	10.5	12	12	12	38	38	86	86	133	133	6	144.07
K411101100	11.0	12	12	12	41	41	95	95	142	142	6	144.07
K411101200	12.0	12	12	12	44	44	104	104	151	151	6	144.07
K411101300	13.0	16	16	16	44	44	104	104	151	151	6	241.12
K411101400	14.0	16	16	16	47	47	108	108	160	160	8	241.12
K411101500	15.0	16	16	16	50	50	110	110	162	162	8	241.12
K411101600	16.0	16	16	16	52	52	118	118	170	170	8	241.12
K411101700	17.0	20	20	20	54	54	121	121	175	175	8	286.94
K411101800	18.0	20	20	20	56	56	128	128	182	182	8	286.94
K411101900	19.0	20	20	20	58	58	129	129	189	189	8	347.69
K411102000	20.0	20	20	20	60	60	135	135	195	195	8	347.69


© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	⊙	⊙	⊙	○	○	⊙	⊙	○		○		○	○	○	⊙	○	⊙	○	⊙	○		
ISO	N										S					H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm, alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○														




HSS, EL RAYBALARI - DÜZ AĞIZLILAR

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Şaft Çapı $\approx$ Nominal Rayba Çapı
- Düz Kanallar / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı - konik
- Merkez tipi - Ø3.75'e kadar: dış merkezli
- Ø3.75 üzeri: iç merkezli



Delik Tipi



D1=D2

HSS

DIN
206

H7

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı	Kesme Boyu	Tam boyu	Ağız Sayısı	Fiyat / €
	D	L1	L2		
K114300200	2.0	25	50	4	15.57
K114300220	2.2	27	54	4	15.57
K114300250	2.5	29	58	4	15.57
K114300280	2.8	31	62	4	16.76
K114300300	3.0	31	62	6	16.76
K114300320	3.2	33	66	6	16.76
K114300350	3.5	35	71	6	16.76
K114300400	4.0	38	76	6	16.49
K114300450	4.5	41	81	6	16.49
K114300500	5.0	44	87	6	16.08
K114300550	5.5	47	93	6	19.50
K114300600	6.0	47	93	6	18.01
K114300700	7.0	54	107	6	18.98
K114300800	8.0	58	115	6	19.71
K114300900	9.0	62	124	6	25.84
K114301000	10.0	66	133	6	25.88
K114301100	11.0	71	142	6	26.03
K114301200	12.0	76	152	6	28.88
K114301300	13.0	76	152	6	42.70
K114301400	14.0	81	163	8	48.36
K114301500	15.0	81	163	8	53.61
K114301600	16.0	87	175	8	55.32
K114301700	17.0	87	175	8	58.45
K114301800	18.0	93	188	8	65.77
K114301900	19.0	93	188	8	65.86
K114302000	20.0	100	201	8	71.30
K114302200	22.0	107	215	8	78.44
K114302400	24.0	115	231	8	95.25



► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	○	○				○																
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)				Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar			Titanyum Alaşımları		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100		75	90	130	110	90	100		200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○													

HSS, EL RAYBALARI - DÜZ AĞIZLILAR

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Şaft Çapı $\approx$ Nominal Rayba Çapı
- Düz Kanallar / Sağ Kesme Yönü
- Pahlı Açısı - konik
- Merkez tipi - Ø3.75'e kadar: dış merkezli
- Ø3.75 üzeri: iç merkezli


Delik Tipi

D1=D2

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı		Kesme Boyu		Tam boyu		Ağız Sayısı	Fiyat / €
	D		L1		L2			
K114302500	25.0		115		231		8	98.29
K114302600	26.0		115		231		8	102.34
K114302700	27.0		124		247		10	134.72
K114302800	28.0		124		247		10	135.09
K114302900	29.0		124		247		10	141.49
K114303000	30.0		124		247		10	141.86
K114303100	31.0		133		265		10	156.69
K114303200	32.0		133		265		10	156.96
K114303300	33.0		133		265		10	159.59
K114303400	34.0		142		284		10	160.46
K114303500	35.0		142		284		10	190.91
K114303600	36.0		142		284		10	191.32
K114303700	37.0		142		284		10	192.76
K114303800	38.0		152		305		10	199.71
K114303810	38.1		152		305		10	202.52
K114303900	39.0		152		305		10	209.61
K114304000	40.0		152		305		10	214.13
K114304100	41.0		152		305		12	227.89
K114304200	42.0		152		305		12	237.89
K114304300	43.0		163		326		12	248.07
K114304400	44.0		163		326		12	261.33
K114304500	45.0		163		326		12	277.04
K114304600	46.0		163		326		12	286.71
K114304700	47.0		163		326		12	304.53
K114304800	48.0		174		347		12	319.51
K114304900	49.0		174		347		12	329.55
K114305200	52.0		174		347		12	383.01
K114306000	60.0		184		367		12	539.06


© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K										
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
	○	○				○																			
ISO	N										S										H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum- dövülebilir alaşım				Alüminyum- döküm, alaşım		Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
											15	30	25	38	34			55	60	42	55				
											200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○																	



HSS, EL RAYBALARI - SOL HELİS

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Şaft Çapı $\approx$ Nominal Rayba Çapı
- Düz Kanallar / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı - konik
- Merkez tipi - Ø3.75'e kadar: dış merkezli
- Ø3.75 üzeri: iç merkezli



Delik Tipi



HSS

DIN
206

H7

D₁=D₂

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı	Kesme Boyu	Tam boyu	Ağız Sayısı	Fiyat / €
	D	L ₁	L ₂		
K115300200	2.0	25	50	4	17.28
K115300220	2.2	27	54	4	17.28
K115300250	2.5	29	58	4	17.28
K115300280	2.8	31	62	4	18.66
K115300300	3.0	31	62	6	18.66
K115300320	3.2	33	66	6	18.66
K115300350	3.5	35	71	6	18.66
K115300400	4.0	38	76	6	18.29
K115300450	4.5	41	81	6	18.29
K115300500	5.0	44	87	6	17.92
K115300550	5.5	47	93	6	19.34
K115300600	6.0	47	93	6	19.99
K115300700	7.0	54	107	6	21.05
K115300800	8.0	58	115	6	21.61
K115300900	9.0	62	124	6	28.56
K115301000	10.0	66	133	6	28.56
K115301100	11.0	71	142	6	28.70
K115301200	12.0	76	152	6	31.69
K115301300	13.0	76	152	6	46.98
K115301400	14.0	81	163	8	53.29
K115301500	15.0	81	163	8	59.00
K115301600	16.0	87	175	8	60.66
K115301700	17.0	87	175	8	64.26
K115301800	18.0	93	188	8	72.09
K115301900	19.0	93	188	8	72.09
K115302000	20.0	100	201	8	77.93
K115302200	22.0	107	215	8	85.44
K115302400	24.0	115	231	8	103.96


► SONRAKİ SAYFA

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	○	○				○																
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○														

HSS, EL RAYBALARI - SOL HELİS

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Şaft Çapı $\approx$ Nominal Rayba Çapı
- Düz Kanallar / Sağ Kesme Yönü
- Pahlı Açısı - konik
- Merkez tipi - Ø3.75'e kadar: dış merkezli
- Ø3.75 üzeri: iç merkezli


Delik Tipi

D1=D2

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı		Kesme Boyu		Tam boyu		Ağız Sayısı	Fiyat / €
	D		L1		L2			
K115302500	25.0		115		231		8	105.93
K115302600	26.0		115		231		8	110.22
K115302700	27.0		124		247		10	145.68
K115302800	28.0		124		247		10	145.68
K115302900	29.0		124		247		10	152.50
K115303000	30.0		124		247		10	152.50
K115303100	31.0		133		265		10	168.29
K115303200	32.0		133		265		10	168.29
K115303300	33.0		133		265		10	170.83
K115303400	34.0		142		284		10	170.83
K115303500	35.0		142		284		10	204.31
K115303600	36.0		142		284		10	204.31
K115303700	37.0		142		284		10	205.42
K115303800	38.0		152		305		10	211.92
K115303810	38.1		152		305		10	215.05
K115303900	39.0		152		305		10	222.42
K115304000	40.0		152		305		10	226.93
K115304100	41.0		152		305		12	241.62
K115304200	42.0		152		305		12	252.30
K115304300	43.0		163		326		12	261.98
K115304400	44.0		163		326		12	276.25
K115304500	45.0		163		326		12	292.98
K115304600	46.0		163		326		12	303.11
K115304700	47.0		163		326		12	322.18
K115304800	48.0		174		347		12	336.96
K115304900	49.0		174		347		12	347.46
K115305200	52.0		174		347		12	404.66
K115306000	60.0		184		367		12	569.78


© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K										
Malzeme Açıkmaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	○	○				○																			
ISO	N										S										H				
Malzeme Açıkmaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım				Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımları		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○																	




HSS-E, DÜZ ŞAFTLI RAYBALAR- DÜZ AĞIZLI

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Şaft Çapı Toleransları: h8
- Düz Kanal / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı - Ø3.75: 15° 'ye kadar
- Ø3.75 üzeri: 45°



Delik Tipi



S.111

Ø3.75'e kadar Ø3.75'ten sonrası

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Dalma Boyu	Tam Boyu	Ağız sayısı	Fiyat / €
	D1	D2	L1	L3	L2		
K210100200	2.0	2	11	-	49	4	20.13
K210100220	2.2	2.2	12	-	53	4	17.09
K210100250	2.5	2.5	14	-	57	4	17.09
K210100260	2.6	2.6	14	-	57	4	17.09
K210100280	2.8	2.8	15	-	61	4	17.09
K210100300	3.0	3	15	-	61	6	17.09
K210100310	3.1	3.1	16	-	65	6	17.09
K210100320	3.2	3.2	16	-	65	6	17.09
K210100350	3.5	3.5	18	-	70	6	17.09
K210100360	3.6	3.6	18	-	70	6	18.20
K210100370	3.7	3.7	18	-	70	6	18.20
K210100400	4.0	4	19	42	75	6	18.20
K210100430	4.3	4.5	21	46	80	6	19.03
K210100450	4.5	4.5	21	46	80	6	19.03
K210100460	4.6	4.5	21	46	80	6	19.40
K210100500	5.0	5	23	51	86	6	19.40
K210100550	5.5	5.6	26	56	93	6	19.90
K210100560	5.6	5.6	26	56	93	6	20.17
K210100600	6.0	5.6	26	56	93	6	20.17
K210100650	6.5	6.3	28	62	101	6	20.17
K210100700	7.0	7.1	31	68	109	6	25.38
K210100720	7.2	7.1	31	68	109	6	25.88
K210100800	8.0	8	33	74	117	6	25.88
K210100830	8.3	8	33	74	117	6	33.16
K210100850	8.5	8	33	74	117	6	33.16
K210100900	9.0	9	36	80	125	6	33.16



► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik				Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Önerilen	◎	◎	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S										H			
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)				Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														

HSS-E, DÜZ ŞAFTLI RAYBALAR- DÜZ AĞIZLI

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Şaft Çapı Toleransları: h8
- Düz Kanal / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı - Ø3.75: 15° 'ye kadar
- - Ø3.75 üzeri: 45°


Delik Tipi


Ø3.75'e kadar Ø3.75'ten sonrası

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Dalma Boyu	Tam Boyu	Ağız sayısı	Fiyat / €
	D1	D2	L1	L3	L2		
K210100950	9.5	9	36	80	125	6	33.16
K210101000	10.0	10	38	86	133	6	33.16
K210101050	10.5	10	38	86	133	6	41.32
K210101100	11.0	10	41	95	142	6	41.32
K210101200	12.0	10	44	104	151	6	43.07
K210101300	13.0	10	44	104	151	6	51.12
K210101400	14.0	12.5	47	108	160	8	53.20
K210101500	15.0	12.5	50	110	162	8	57.53
K210101600	16.0	12.5	52	118	170	8	59.78
K210101700	17.0	14	54	121	175	8	72.59
K210101800	18.0	14	56	128	182	8	74.80
K210101900	19.0	16	58	129	189	8	81.57
K210102000	20.0	16	60	135	195	8	82.90


◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K											
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir							
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRC																										
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Önerilen	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
ISO	N										S						H									
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRC																										
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○																		



HSS-E, DÜZ ŞAFTLI RAYBALAR- SOL HELİS

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Şaft Çapı Toleransları: h8
- Sol Yön Helis Kanalları / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı - Ø3.75: 15° 'ye kadar
- Ø3.75 üzeri: 45°



Delik Tipi



Ø3.75'e kadar Ø3.75'ten sonrası

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu		Dalma Boyu		Tam Boyu	Ağız sayısı	Fiyat / €
	D1	D2	L1	L3	L3	L2	L2		
K211100200	2.0	2	11	-	-	49	49	4	22.38
K211100220	2.2	2.2	12	-	-	53	53	4	18.93
K211100250	2.5	2.5	14	-	-	57	57	4	18.93
K211100260	2.6	2.6	14	-	-	57	57	4	18.93
K211100280	2.8	2.8	15	-	-	61	61	4	18.93
K211100300	3.0	3	15	-	-	61	61	6	18.93
K211100310	3.1	3.1	16	-	-	65	65	6	18.93
K211100320	3.2	3.2	16	-	-	65	65	6	18.93
K211100350	3.5	3.5	18	-	-	70	70	6	18.93
K211100360	3.6	3.6	18	-	-	70	70	6	20.27
K211100370	3.7	3.7	18	-	-	70	70	6	20.27
K211100400	4.0	4	19	42	42	75	75	6	20.27
K211100430	4.3	4.5	21	46	46	80	80	6	21.09
K211100450	4.5	4.5	21	46	46	80	80	6	21.09
K211100460	4.6	4.5	21	46	46	80	80	6	21.46
K211100500	5.0	5	23	51	51	86	86	6	21.46
K211100550	5.5	5.6	26	56	56	93	93	6	22.07
K211100560	5.6	5.6	26	56	56	93	93	6	22.29
K211100600	6.0	5.6	26	56	56	93	93	6	22.29
K211100650	6.5	6.3	28	62	62	101	101	6	22.29
K211100700	7.0	7.1	31	68	68	109	109	6	28.00
K211100720	7.2	7.1	31	68	68	109	109	6	28.65
K211100800	8.0	8	33	74	74	117	117	6	28.65
K211100830	8.3	8	33	74	74	117	117	6	36.62

► SONRAKİ SAYFA


◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO	N										S					H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○													



HSS-E, DÜZ ŞAFTLI RAYBALAR- SOL HELİS (YÜKSEK HELİSLİ)

- ▶ O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- ▶ Şaft Çapı Toleransları: h8
- ▶ Pah Açısı - konik
- ▶ Sol Yön Yüksek Helis Kanalları / Sağ Kesme Yönü



Delik Tipi



Birim : mm



Ürün Kodu	Rayba Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Dalma Boyu	Tam Boyu	Ağız sayısı	Fiyat / €
	D1	D2	L1	L3	L2		
K212100400	4.0	4	19	42	75	3	22.34
K212100450	4.5	4.5	21	46	80	3	23.17
K212100500	5.0	5	23	51	86	3	23.58
K212100550	5.5	5.6	26	56	93	3	24.09
K212100600	6.0	5.6	26	56	93	3	24.37
K212100650	6.5	6.3	28	62	101	3	24.37
K212100700	7.0	7.1	31	68	109	3	30.63
K212100800	8.0	8	33	74	117	3	31.32
K212100850	8.5	8	33	74	117	3	40.07
K212100900	9.0	9	36	80	125	3	40.07
K212100950	9.5	9	36	80	125	3	40.07
K212101000	10.0	10	38	86	133	3	40.07
K212101100	11.0	10	41	95	142	3	49.61
K212101200	12.0	10	44	104	151	3	51.58
K212101300	13.0	10	44	104	151	3	61.22
K212101400	14.0	12.5	47	108	160	4	63.61
K212101500	15.0	12.5	50	110	162	4	68.63
K212101600	16.0	12.5	52	118	170	4	71.20
K212101700	17.0	14	54	121	175	4	86.36
K212101800	18.0	14	56	128	182	4	88.85
K212101900	19.0	16	58	129	189	4	96.59
K212102000	20.0	16	60	135	195	4	97.73

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M				K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takımı Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	○	○				○																
ISO	N									S						H						
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎														

HSS-E, MORS KONİK SAPLI RAYBALAR - DÜZ AĞIZLI

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Düz Kanal / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı: 45°


Delik Tipi


S.111

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı D1	Mors Konik No.	Kesme Boyu L1	Tam Boyu L2	Ağız sayısı	Fiyat / €
K210201000	10.0	1	38	168	6	45.78
K210201100	11.0	1	41	175	6	49.33
K210201200	12.0	1	44	182	6	49.33
K210201300	13.0	1	44	182	6	51.77
K210201400	14.0	1	47	189	8	51.77
K210201500	15.0	2	50	204	8	63.84
K210201600	16.0	2	52	210	8	64.99
K210201700	17.0	2	54	214	8	68.63
K210201800	18.0	2	56	219	8	68.63
K210201900	19.0	2	58	223	8	75.90
K210202000	20.0	2	60	228	8	75.90
K210202100	21.0	2	62	232	8	85.39
K210202200	22.0	2	64	237	8	85.39
K210202300	23.0	2	66	241	8	101.05
K210202400	24.0	3	68	268	8	103.50
K210202500	25.0	3	68	268	8	103.50
K210202600	26.0	3	70	273	8	128.78
K210202700	27.0	3	71	277	10	143.20
K210202800	28.0	3	71	277	10	143.20
K210202900	29.0	3	73	281	10	160.05
K210203000	30.0	3	73	281	10	160.05
K210203100	31.0	3	75	285	10	160.74
K210203200	32.0	4	77	317	10	188.93
K210203400	34.0	4	78	321	10	200.44
K210203500	35.0	4	78	321	10	200.44
K210203600	36.0	4	79	325	10	251.29

► SONRAKİ SAYFA


© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K											
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir							
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRC																										
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Önerilen	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
ISO	N										S										H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRC																										
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550					
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○																		




HSS-E, MORS KONİK SAPLI RAYBALAR - DÜZ AĞIZLI

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- Düz Kanal / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı: 45°



Delik Tipi



Birim : mm


Ürün Kodu	Rayba Çapı D1	Mors Konik No.	Kesme Boyu L1	Tam Boyu L2	Ağız sayısı	Fiyat / €
K210203800	38.0	4	81	329	10	278.74
K210204000	40.0	4	81	329	10	278.74
K210204100	41.0	4	82	333	12	391.86
K210204200	42.0	4	82	333	12	391.86
K210204300	43.0	4	83	336	12	406.23
K210204400	44.0	4	83	336	12	406.23
K210204500	45.0	4	83	336	12	406.23
K210204600	46.0	4	84	340	12	507.79
K210204700	47.0	4	84	340	12	507.79
K210204800	48.0	4	86	344	12	507.79
K210205000	50.0	4	86	344	12	507.79

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım lar				Titanyum Alaşım lar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○														

HSS-E, MORS KONİK SAPLI RAYBALAR - SOL HELİS

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- LH Spiral Kanallar / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı: 45°


Delik Tipi


Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı	Mors Konik No.	Kesme Boyu	Tam Boyu	Ağız sayısı	Fiyat / €
	D1		L1	L2		
K211201000	10.0	1	38	168	6	42.06
K211201100	11.0	1	41	175	6	49.61
K211201200	12.0	1	44	182	6	49.61
K211201300	13.0	1	44	182	6	49.61
K211201400	14.0	1	47	189	8	49.61
K211201500	15.0	2	50	204	8	56.89
K211201600	16.0	2	52	210	8	59.78
K211201700	17.0	2	54	214	8	69.87
K211201800	18.0	2	56	219	8	69.87
K211201900	19.0	2	58	223	8	75.90
K211202000	20.0	2	60	228	8	75.90
K211202100	21.0	2	62	232	8	84.80
K211202200	22.0	2	64	237	8	84.80
K211202300	23.0	2	66	241	8	98.66
K211202400	24.0	3	68	268	8	103.50
K211202500	25.0	3	68	268	8	103.50
K211202600	26.0	3	70	273	8	128.78
K211202700	27.0	3	71	277	10	143.20
K211202800	28.0	3	71	277	10	143.20
K211202900	29.0	3	73	281	10	148.03
K211203000	30.0	3	73	281	10	148.03
K211203100	31.0	3	75	285	10	148.49
K211203200	32.0	4	77	317	10	174.65
K211203400	34.0	4	78	321	10	185.24
K211203500	35.0	4	78	321	10	185.24
K211203600	36.0	4	79	325	10	232.31

► SONRAKİ SAYFA


☉ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K								
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	☉	☉	○	○		☉	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ISO	N										S					H							
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○															



HSS-E, MORS KONİK SAPLI RAYBALAR - SOL HELİS

- O.D. Toleranslar: H7 için DIN 1420
- LH Spiral Kanallar / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı: 45°



Delik Tipi



S.111

Birim : mm


Ürün Kodu	Rayba Çapı D1	Mors Konik No.	Kesme Boyu L1	Tam Boyu L2	Ağız sayısı	Fiyat / €
K211203800	38.0	4	81	329	10	257.60
K211204000	40.0	4	81	329	10	257.60
K211204100	41.0	4	82	333	12	362.25
K211204200	42.0	4	82	333	12	362.25
K211204300	43.0	4	83	336	12	375.70
K211204400	44.0	4	83	336	12	375.70
K211204500	45.0	4	83	336	12	375.70
K211204600	46.0	4	84	340	12	469.47
K211204700	47.0	4	84	340	12	469.47
K211204800	48.0	4	86	344	12	469.47
K211205000	50.0	4	86	344	12	469.47

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşlıklı Çelik				Yüksek Alaşlıklı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşlımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşlımlar				Titanyum Alaşlımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○														

HSS-E, NC MAKİNA RAYBALARI, TAM ÖLÇÜ ŞAFT

- O.D. Toleranslar
Tam sayı Ø ve 1/10 boyut: H7 için DIN 1420
1/100 boyut: Ø2.01'den Ø5.03'e: + 0.004 / -0.000mm
Ø5.97 ile Ø12.03 arası: + 0.005 / -0.000 mm
- Şaft Çapı Toleransları: h6
- Sol Yön Helis Kanalları / Sağ Kesme Yönü
Pah Açısı - Ø3.75: 15° 'ye kadar
- Ø3.75 üzeri: 45°


Delik Tipi

HSS-E
H7
LH7°
15°
45°

S.111

Ø3.75'e kadar Ø3.75'ten sonrası

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı		Şaft Çapı		Kesme Boyu		Tam Boyu		Fiyat / €
	D1	D2	D2	D2	L1	L1	L2	L2	
K21B100200	2.0	2	2	2	11	11	49	49	14.97
K21B100201	2.01	2	2	2	11	11	49	49	18.11
K21B100202	2.02	2	2	2	11	11	49	49	18.11
K21B100203	2.03	2	2	2	11	11	49	49	18.11
K21B100210	2.1	2	2	2	11	11	49	49	12.76
K21B100220	2.2	3	3	3	12	12	53	53	12.76
K21B100230	2.3	3	3	3	12	12	53	53	12.76
K21B100240	2.4	3	3	3	14	14	57	57	12.76
K21B100247	2.47	3	3	3	14	14	57	57	15.38
K21B100248	2.48	3	3	3	14	14	57	57	15.38
K21B100249	2.49	3	3	3	14	14	57	57	15.38
K21B100250	2.5	3	3	3	14	14	57	57	12.76
K21B100251	2.51	3	3	3	14	14	57	57	15.38
K21B100252	2.52	3	3	3	14	14	57	57	15.38
K21B100253	2.53	3	3	3	14	14	57	57	15.38
K21B100260	2.6	3	3	3	14	14	57	57	12.76
K21B100270	2.7	3	3	3	15	15	61	61	12.76
K21B100280	2.8	3	3	3	15	15	61	61	12.76
K21B100290	2.9	3	3	3	15	15	61	61	12.76
K21B100297	2.97	3	3	3	15	15	61	61	15.38
K21B100298	2.98	3	3	3	15	15	61	61	15.38
K21B100299	2.99	3	3	3	15	15	61	61	15.38
K21B100300	3.0	3	3	3	15	15	61	61	12.76
K21B100301	3.01	4	4	4	16	16	65	65	15.99

► SONRAKİ SAYFA


© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	⊙	⊙	○	○		⊙	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S					H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○														



HSS-E, NC MAKİNA RAYBALARI, TAM ÖLÇÜ ŞAFT

- O.D. Toleranslar
Tam sayı Ø ve 1/10 boyut: H7 için DIN 1420
1/100 boyut: Ø2.01'den Ø5.03'e: + 0.004 / -0.000mm
Ø5,97 ile Ø12,03 arası: + 0,005 / -0,000 mm
- Şaft Çapı Toleransları: h6
- Sol Yön Helis Kanalları / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı - Ø3.75: 15° 'ye kadar
- Ø3.75 üzeri: 45°



Delik Tipi



Ø3.75'e kadar Ø3.75'ten sonrası

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı		Şaft Çapı		Kesme Boyu		Tam Boyu		Fiyat / €
	D1		D2		L1		L2		
K21B100302	3.02		4		16		65		15.99
K21B100303	3.03		4		16		65		15.99
K21B100310	3.1		4		16		65		13.13
K21B100320	3.2		4		16		65		13.13
K21B100330	3.3		4		16		65		13.13
K21B100340	3.4		4		18		70		13.13
K21B100350	3.5		4		18		70		13.13
K21B100360	3.6		4		18		70		14.88
K21B100370	3.7		4		18		70		14.88
K21B100380	3.8		4		19		75		14.88
K21B100390	3.9		4		19		75		14.88
K21B100397	3.97		4		19		75		16.21
K21B100398	3.98		4		19		75		16.21
K21B100399	3.99		4		19		75		16.21
K21B100400	4.0		4		19		75		14.88
K21B100401	4.01		4		19		75		19.71
K21B100402	4.02		4		19		75		19.71
K21B100403	4.03		4		19		75		19.71
K21B100410	4.1		4		19		75		14.88
K21B100420	4.2		4		19		75		14.88
K21B100430	4.3		5		21		80		15.25
K21B100440	4.4		5		21		80		15.25
K21B100450	4.5		5		21		80		15.25
K21B100460	4.6		5		21		80		15.25


► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○														

HSS-E, NC MAKİNA RAYBALARI, TAM ÖLÇÜ ŞAFT

- O.D. Toleranslar
Tam sayı Ø ve 1/10 boyut: H7 için DIN 1420
1/100 boyut: Ø2.01'den Ø5.03'e: + 0.004 / -0.000mm
Ø5,97 ile Ø12,03 arası: + 0,005 / -0,000 mm
- Şaft Çapı Toleransları: h6
- Sol Yön Helis Kanalları / Sağ Yön Kesimi
- Pah Açısı - Ø3.75: 15° 'ye kadar
- Ø3.75 üzeri: 45°


Delik Tipi

HSS-E
H7
LH7°
15°
45°


S.111

Ø3.75'e kadar Ø3.75'ten sonrası

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı		Şaft Çapı		Kesme Boyu		Tam Boyu		Fiyat / €
	D1	D2	D1	D2	L1	L2	L1	L2	
K21B100470	4.7	5	5	5	21	80	21	80	15.25
K21B100480	4.8	5	5	5	23	86	23	86	15.25
K21B100490	4.9	5	5	5	23	86	23	86	15.25
K21B100497	4.97	5	5	5	23	86	23	86	17.13
K21B100498	4.98	5	5	5	23	86	23	86	17.13
K21B100499	4.99	5	5	5	23	86	23	86	17.13
K21B100500	5.0	5	5	5	23	86	23	86	15.25
K21B100501	5.01	5	5	5	23	86	23	86	20.04
K21B100502	5.02	5	5	5	23	86	23	86	20.04
K21B100503	5.03	5	5	5	23	86	23	86	20.04
K21B100510	5.1	5	5	5	23	86	23	86	15.34
K21B100520	5.2	5	5	5	23	86	23	86	15.34
K21B100530	5.3	5	5	5	23	86	23	86	15.75
K21B100540	5.4	6	6	6	26	93	26	93	15.75
K21B100550	5.5	6	6	6	26	93	26	93	15.75
K21B100560	5.6	6	6	6	26	93	26	93	15.75
K21B100570	5.7	6	6	6	26	93	26	93	15.75
K21B100580	5.8	6	6	6	26	93	26	93	15.75
K21B100590	5.9	6	6	6	26	93	26	93	15.75
K21B100597	5.97	6	6	6	26	93	26	93	17.74
K21B100598	5.98	6	6	6	26	93	26	93	17.74
K21B100599	5.99	6	6	6	26	93	26	93	17.74
K21B100600	6.0	6	6	6	26	93	26	93	15.75
K21B100601	6.01	6	6	6	28	101	28	101	20.59

► SONRAKİ SAYFA


© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K							
	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	⊙	⊙	○	○	○	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400	550
HB	60	100	75	90	130	110	90	100								400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												



HSS-E, NC MAKİNA RAYBALARI, TAM ÖLÇÜ ŞAFT

- O.D. Toleranslar
Tam sayı Ø ve 1/10 boyut: H7 için DIN 1420
1/100 boyut: Ø2.01'den Ø5.03'e: + 0.004 / -0.000mm
Ø5,97 ile Ø12,03 arası: + 0,005 / -0,000 mm
- Şaft Çapı Toleransları: h6
- Sol Yön Helis Kanalları / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı - Ø3.75: 15° 'ye kadar
- Ø3.75 üzeri: 45°



Delik Tipi



Ø3.75'e kadar Ø3.75'ten sonrası

Ürün Kodu	Rayba Çapı		Şaft Çapı		Kesme Boyu		Tam Boyu		Fiyat / €
	D1	D2	D2	D1	L1	L2	L2	L1	
K21B100602	6.02	6	6	6	28	101	101	28	20.59
K21B100603	6.03	6	6	6	28	101	101	28	20.59
K21B100610	6.1	6	6	6	28	101	101	28	16.63
K21B100620	6.2	6	6	6	28	101	101	28	16.63
K21B100630	6.3	6	6	6	28	101	101	28	16.63
K21B100640	6.4	6	6	6	28	101	101	28	16.63
K21B100650	6.5	6	6	6	28	101	101	28	16.63
K21B100660	6.6	6	6	6	28	101	101	28	16.63
K21B100670	6.7	6	6	6	28	101	101	28	16.63
K21B100680	6.8	8	8	8	31	109	109	31	19.30
K21B100690	6.9	8	8	8	31	109	109	31	19.30
K21B100700	7.0	8	8	8	31	109	109	31	19.30
K21B100710	7.1	8	8	8	31	109	109	31	19.86
K21B100720	7.2	8	8	8	31	109	109	31	19.86
K21B100730	7.3	8	8	8	31	109	109	31	19.86
K21B100740	7.4	8	8	8	31	109	109	31	19.86
K21B100750	7.5	8	8	8	31	109	109	31	19.86
K21B100760	7.6	8	8	8	33	117	117	33	19.86
K21B100770	7.7	8	8	8	33	117	117	33	19.86
K21B100780	7.8	8	8	8	33	117	117	33	19.86
K21B100790	7.9	8	8	8	33	117	117	33	19.86
K21B100797	7.97	8	8	8	33	117	117	33	20.27
K21B100798	7.98	8	8	8	33	117	117	33	20.27
K21B100799	7.99	8	8	8	33	117	117	33	20.27


► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○														

HSS-E, NC MAKİNA RAYBALARI, TAM ÖLÇÜ ŞAFT

- O.D. Toleranslar
Tam sayı Ø ve 1/10 boyut: H7 için DIN 1420
1/100 boyut: Ø2.01'den Ø5.03'e: + 0.004 / -0.000mm
Ø5.97 ile Ø12.03 arası: + 0.005 / -0.000 mm
- Şaft Çapı Toleransları: h6
- Sol Yön Helis Kanalları / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı - Ø3.75: 15°'ye kadar
- Ø3.75 üzeri: 45°


Delik Tipi


Ø3.75'e kadar Ø3.75'ten sonrası

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı		Şaft Çapı		Kesme Boyu		Tam Boyu		Fiyat / €
	D1	D2	D2	D2	L1	L1	L2	L2	
K21B100800	8.0	8	8	8	33	33	117	117	19.86
K21B100801	8.01	8	8	8	33	33	117	117	20.27
K21B100802	8.02	8	8	8	33	33	117	117	20.27
K21B100803	8.03	8	8	8	33	33	117	117	20.27
K21B100810	8.1	8	8	8	33	33	117	117	24.59
K21B100820	8.2	8	8	8	33	33	117	117	24.59
K21B100830	8.3	8	8	8	33	33	117	117	24.59
K21B100840	8.4	8	8	8	33	33	117	117	24.59
K21B100850	8.5	8	8	8	33	33	117	117	24.59
K21B100860	8.6	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100870	8.7	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100880	8.8	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100890	8.9	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100900	9.0	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100901	9.01	10	10	10	36	36	125	125	31.19
K21B100902	9.02	10	10	10	36	36	125	125	31.19
K21B100903	9.03	10	10	10	36	36	125	125	31.19
K21B100910	9.1	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100920	9.2	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100930	9.3	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100940	9.4	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100950	9.5	10	10	10	36	36	125	125	27.91
K21B100960	9.6	10	10	10	38	38	133	133	27.91
K21B100970	9.7	10	10	10	38	38	133	133	27.91



► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi																										
ISO	P										M				K											
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir							
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Önerilen	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
ISO	N										S										H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550					
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○																		



HSS-E, NC MAKİNA RAYBALARI, TAM ÖLÇÜ ŞAFT

- O.D. Toleranslar
Tam sayı Ø ve 1/10 boyut: H7 için DIN 1420
1/100 boyut: Ø2.01'den Ø5.03'e: + 0.004 / -0.000mm
Ø5,97 ile Ø12,03 arası: + 0,005 / -0,000 mm
- Şaft Çapı Toleransları: h6
- Sol Yön Helis Kanalları / Sağ Kesme Yönü
- Pah Açısı - Ø3.75: 15° 'ye kadar
- Ø3.75 üzeri: 45°



Delik Tipi



Ø3.75'e kadar Ø3.75'ten sonrası

Birim : mm

Ürün Kodu	Rayba Çapı		Şaft Çapı		Kesme Boyu		Tam Boyu		Fiyat / €
	D1	D2	D2	D2	L1	L2	L2	L2	
K21B100980	9.8	10	10	10	38	133	133	133	27.91
K21B100990	9.9	10	10	10	38	133	133	133	27.91
K21B100997	9.97	10	10	10	38	133	133	133	27.91
K21B100998	9.98	10	10	10	38	133	133	133	27.91
K21B100999	9.99	10	10	10	38	133	133	133	27.91
K21B101000	10.0	10	10	10	38	133	133	133	27.91
K21B101001	10.01	10	10	10	38	133	133	133	30.17
K21B101002	10.02	10	10	10	38	133	133	133	30.17
K21B101003	10.03	10	10	10	38	133	133	133	30.17
K21B101100	11.0	10	10	10	41	142	142	142	31.74
K21B101197	11.97	10	10	10	41	151	151	151	39.33
K21B101198	11.98	10	10	10	41	151	151	151	39.33
K21B101199	11.99	10	10	10	41	151	151	151	39.33
K21B101200	12.0	10	10	10	44	151	151	151	33.44
K21B101201	12.01	10	10	10	44	151	151	151	34.23
K21B101202	12.02	10	10	10	44	151	151	151	34.23
K21B101203	12.03	10	10	10	44	151	151	151	34.23
K21B101300	13.0	10	10	10	44	151	151	151	35.79
K21B101400	14.0	14	14	14	47	160	160	160	41.64
K21B101500	15.0	14	14	14	50	162	162	162	45.37
K21B101600	16.0	14	14	14	52	170	170	170	46.94
K21B101700	17.0	14	14	14	54	175	175	175	57.07
K21B101800	18.0	14	14	14	56	182	182	182	57.85
K21B101900	19.0	16	16	16	58	189	189	189	62.91
K21B102000	20.0	16	16	16	60	195	195	195	64.07

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	○	○		◎	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100		75	90	130	110		90	100	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○		○	○	○														

K4101, K4111 SERİSİ**KARBÜR, NC MAKİNA RAYBALARI**DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	İlerleme (mm/dak)								
				2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	20.0
P	1	Alaşsız çelikler	18	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	2		17	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	3		15	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	4		15	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	5		15	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	6	Düşük Alaşımli Çelikler	17	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
	7		14	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
	8		14	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
	10	Yüksek Alaşımli Çelikler ve Takım Çelikleri	13	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
M	12	Paslanmaz Çelik	8	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
	13		7	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
	14		6	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
K	15	Gri Dökme Demir	20	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	16		15	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	17	Nödürlü Dökme Demir	18	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	18		13	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	19	Dövülebilir Dökme Demir	18	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	20		13	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.20	0.2-0.240	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	30	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45	0.45-0.50
	22		30	0.1-0.130	0.13-0.16	0.16-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45	0.45-0.50
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	30	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45	0.45-0.50
	24		25	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45	0.45-0.50
	26	Bakır ve Bakır Alaşımli (Bronz,Pirinç)	25	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45	0.45-0.50
	27		22	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45	0.45-0.50
	28		23	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45	0.45-0.50

HSS

GENEL KARBÜR MATKAPLAR

GOLD-P MATKAPLAR

SİLİNDİRİK SAPLI HSS MATKAPLAR

MORS KONİK MATKAPLAR

NC-PUNTA MATKAPLARI

PUNTA MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVSA MATKAPLARI

HAVSA BARALARI

MAKİNA KILAVUZLARI

EL KILAVUZLARI

KARBÜR FREZELER

HSS FREZELER

HSS SLOT VE FORM FREZELER

KALIPÇI FREZELERİ

ER PENS TUTUCULAR

WELDON TUTUCULAR

MALAFA TUTUCULAR

RULMANLI TUTUCULAR

AKSESUARLAR & DİĞER

K2121 SERİSİ

HSS-E, MAKİNA RAYBALARI - YÜKSEK HELİSLİ

DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	İlerleme(mm/dak)							
				2.0	4.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	20.0
P	1	Alaşımsız çelikler	18	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	2		16	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.32	0.32-0.36	0.36-0.40
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	14	0.10-0.12	0.12-0.14	0.14-0.16	0.16-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	20	0.15-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.36	0.36-0.42	0.42-0.48	0.48-0.54	0.54-0.60
	22		20	0.15-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.36	0.36-0.42	0.42-0.48	0.48-0.54	0.54-0.60
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	20	0.15-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.36	0.36-0.42	0.42-0.48	0.48-0.54	0.54-0.60
	24		18	0.15-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.36	0.36-0.42	0.42-0.48	0.48-0.54	0.54-0.60
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	19	0.15-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.36	0.36-0.42	0.42-0.48	0.48-0.54	0.54-0.60
	27		18	0.15-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.36	0.36-0.42	0.42-0.48	0.48-0.54	0.54-0.60
	28		20	0.15-0.20	0.20-0.25	0.25-0.30	0.30-0.36	0.36-0.42	0.42-0.48	0.48-0.54	0.54-0.60

**K2101, K2111, K21B1,
K2102, K2112** SERİSİ

HSS-E, DÜZ VE SOL HELİSLİ RAYBALAR

DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	İlerleme(mm/dak)															
				2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	20.0	24.0	28.0	32.0	36.0	40.0	45.0	50.0
P	1	Alaşımsız çelikler	14	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.14	0.14-0.17	0.17-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.32	0.32-0.35	0.35-0.38	0.38-0.41	0.41-0.44	0.44-0.47	0.47-0.50
	2		14	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.14	0.14-0.17	0.17-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.32	0.32-0.35	0.35-0.38	0.38-0.41	0.41-0.44	0.44-0.47	0.47-0.50
	3		10	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.15	0.15-0.17	0.17-0.19	0.19-0.21	0.21-0.23	0.23-0.25	0.25-0.27	0.27-0.29	0.29-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40
	4		8	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.15	0.15-0.17	0.17-0.19	0.19-0.21	0.21-0.23	0.23-0.25	0.25-0.27	0.27-0.29	0.29-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	12	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.15	0.15-0.17	0.17-0.19	0.19-0.21	0.21-0.23	0.23-0.25	0.25-0.27	0.27-0.29	0.29-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40
	7		8	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.15	0.15-0.17	0.17-0.19	0.19-0.21	0.21-0.23	0.23-0.25	0.25-0.27	0.27-0.29	0.29-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	6	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.06	0.06-0.07	0.07-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.14	0.14-0.16	0.16-0.18	0.18-0.20	0.20-0.22	0.22-0.24	0.24-0.26	0.26-0.28	0.28-0.30
M	12	Paslanmaz Çelik	6	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.06	0.06-0.07	0.07-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.14	0.14-0.16	0.16-0.18	0.18-0.20	0.20-0.22	0.22-0.24	0.24-0.26	0.26-0.28	0.28-0.30
	13		5	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.06	0.06-0.07	0.07-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.14	0.14-0.16	0.16-0.18	0.18-0.20	0.20-0.22	0.22-0.24	0.24-0.26	0.26-0.28	0.28-0.30
	14		4	0.03-0.04	0.04-0.05	0.05-0.06	0.06-0.07	0.07-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.14	0.14-0.16	0.16-0.18	0.18-0.20	0.20-0.22	0.22-0.24	0.24-0.26	0.26-0.28	0.28-0.30
K	15	Gri Dökme Demir	14	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.14	0.14-0.17	0.17-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.32	0.32-0.35	0.35-0.38	0.38-0.41	0.41-0.44	0.44-0.47	0.47-0.50
	16		11	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.15	0.15-0.17	0.17-0.19	0.19-0.21	0.21-0.23	0.23-0.25	0.25-0.27	0.27-0.29	0.29-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40
	17	Nödüler Dökme Demir	12	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.14	0.14-0.17	0.17-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.32	0.32-0.35	0.35-0.38	0.38-0.41	0.41-0.44	0.44-0.47	0.47-0.50
	18		10	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.15	0.15-0.17	0.17-0.19	0.19-0.21	0.21-0.23	0.23-0.25	0.25-0.27	0.27-0.29	0.29-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40
	19	Dövülebilir Dökme Demir	12	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.14	0.14-0.17	0.17-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.32	0.32-0.35	0.35-0.38	0.38-0.41	0.41-0.44	0.44-0.47	0.47-0.50
	20		10	0.05-0.07	0.07-0.09	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.15	0.15-0.17	0.17-0.19	0.19-0.21	0.21-0.23	0.23-0.25	0.25-0.27	0.27-0.29	0.29-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	18	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40	0.40-0.43	0.43-0.46	0.46-0.49	0.49-0.52	0.52-0.56	0.56-0.60
	22		18	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40	0.40-0.43	0.43-0.46	0.46-0.49	0.49-0.52	0.52-0.56	0.56-0.60
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	18	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40	0.40-0.43	0.43-0.46	0.46-0.49	0.49-0.52	0.52-0.56	0.56-0.60
	24		17	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40	0.40-0.43	0.43-0.46	0.46-0.49	0.49-0.52	0.52-0.56	0.56-0.60
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	18	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40	0.40-0.43	0.43-0.46	0.46-0.49	0.49-0.52	0.52-0.56	0.56-0.60
	27		16	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40	0.40-0.43	0.43-0.46	0.46-0.49	0.49-0.52	0.52-0.56	0.56-0.60
	28		20	0.10-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37	0.37-0.40	0.40-0.43	0.43-0.46	0.46-0.49	0.49-0.52	0.52-0.56	0.56-0.60

GENEL KARBÜR MATKAPLAR

GOLD-P MATKAPLAR

SİLİNDİRİK SAPLI HSS MATKAPLAR

MORS KONİK MATKAPLAR

NC-PUNTA MATKAPLARI

PUNTA MATKAPLARI

RAYBALAR

RAYBALAR

HAVŞA MATKAPLARI

HAVŞA BARALARI

MAKİNA KILAVUZLARI

EL KILAVUZLARI

KARBÜR FREZELER

HSS FREZELER

HSS SLOT VE FORM FREZELER

KALIPÇI FREZELERİ

ER PENS TUTUCULAR

WELDON TUTUCULAR


MALAFA TUTUCULAR

RULMANLI TUTUCULAR

AKSESUARLAR & DİĞER



Global Kesici Takım Lideri **YG-1**



DELİK İŞLEME



HSS & HSSCo8

HAVŞA MATKAPLARI

- Çapak Alma, Pah Kırma ve Havşa Açma için

SEÇİM REHBERİ

HAVŞA
MATKAPLARI

SERİ

STANDART

UÇ AÇISI

ÇAP MİN

ÇAP MAX.

SAYFA

C1109
C3109C1119
C3119

-

-

90°

90°

D10.0

D10.0

D50.0

D50.0

116

117

YÜZEY İŞLEME

Kaplama

HSS & HSSCo8 HAVŞA MATKAPLARI

Çapak Alma, Pah Kırma ve Havşa Açma için



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 121

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / İşil İşlem	HB	HRc
P	1	Alaşımsız Çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlınmış	125
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlınmış	190
	3		Yaklaşık 0.45% C	İslahlı ve Temperli	250
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavlınmış	270
	5		Yaklaşık 0.75% C	İslahlı ve Temperli	300
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Tavlınmış	180	10
	7		İslahlı ve Temperli	275	29
	8		İslahlı ve Temperli	300	32
	9		İslahlı ve Temperli	350	38
	10	Yüksek Alaşımlı	Tavlınmış	200	15
	11	Çelikler ve Takım Çelikleri	İslahlı ve Temperli	325	35
M	12	Paslanmaz Çelik	Feritik / Martensitik	Tavlınmış	200
	13		Martensitik	İslahlı ve Temperli	240
	14		Östenitik		180
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / feritik	180	10
	16		Pearlitik (Martensitik)	260	26
	17	Nödürlü Dökme Demir	Feritik	160	3
	18		Pearlitik	250	25
	19	Aluminyum-	Feritik	130	
	20	Dövülebilir Alaşım	Pearlitik	230	21
N	21	Aluminyum-	İşlem Görmemiş	60	
	22	Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş	75	
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş	130	
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	Kesme alaşımları, PB>1%	110	
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)	90	
	28	Metal Olmayan Malzemeler	CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır	100	
	29		Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik		
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.		
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavlınmış	200
	32		İslahlı	280	30
	33		Tavlınmış	250	25
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	İslahlı	350
	35	Titanyum Alaşımları	Döküm	320	34
	36		Saf Titanyum	400 Rm	
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm
H	38	Sertleştirilmiş Çelik	Sertleştirilmiş	550	55
	39		Sertleştirilmiş	630	60
	40	Çil Dökme Demir	Döküm	400	42
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir	Sertleştirilmiş	550	55






C1136 C3136	C1139 C3139	C1132 C3132
DIN334C	DIN335C	-
60°	90°	120°
D6.3	D4.3	D8.0
D25.0	D31.0	D25.0
118	119	120
Kaplamaşız		



⊙	⊙	⊙	1	
⊙	⊙	⊙	2	
○	○	○	3	
○	○	○	4	
○	○	○	5	
			6	P
			7	
			8	
			9	
			10	
			11	
○	○	○	12	
○	○	○	13	M
○	○	○	14	
⊙	⊙	⊙	15	
○	○	○	16	
○	○	○	17	K
○	○	○	18	
○	○	○	19	
○	○	○	20	
⊙	⊙	⊙	21	
○	○	○	22	
○	○	○	23	
○	○	○	24	
○	○	○	25	N
○	○	○	26	
○	○	○	27	
○	○	○	28	
			29	
			30	
			31	
			32	
			33	
			34	S
			35	
			36	
			37	
			38	
			39	H
			40	
			41	


HSS & HSSCo8, ÇAPAK ALMA AMAÇLI HAVŞA MATKABI

- Hafif metaller ve plastikler için.
- Çapak alma ve küçük pahlar için.
- En iyi yüzey kalitesi.
- Titreşimsiz çalışır.



Birim : mm

Ürün Kodu (Kaplama)		Uç Açısı	Kesme Çapı	Şaft Çapı	Tam Boy	Kapasite	Fiyat / €
HSSCo8	HSS	α	D1	D2	L (± 1)	min/max	
C1109100	C3109100	90°	10.0	6	45	2 - 5	13.41
C1109150	C3109150	90°	15.0	8	55	6 - 14	18.73
C1109200	C3109200	90°	20.0	10	65	8 - 18	29.73
C1109250	C3109250	90°	25.0	12	78	10 - 23	50.87
C1109300	C3109300	90°	30.0	12	88	12 - 28	76.66
C1109350	C3109350	90°	35.0	16	110	14 - 33	122.00
C1109400	C3109400	90°	40.0	16	115	16 - 38	162.38
C1109450	C3109450	90°	45.0	16	120	18 - 43	210.53
C1109500	C3109500	90°	50.0	16	130	20 - 48	276.86

► TiN & TiCN kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.


Kesme Çapı Toleransı(mm)	Şaft Çapı Toleransı(mm)	Uç Açısı Toleransı(°)
+0.3/-0	h9	+0/-1

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm, alaşım		Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler				Isıya Dayanıklı Süper Alaşım				Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												

HSS & HSSCO8, TEK AĞIZLI PAH KIRMA KESİCİLERİ

- ▶ Ahşap ve sert plastikler için.
- ▶ Sac malzemeleri delebilir.
- ▶ Bilenebilir
- ▶ Titreşimsiz çalışır


 YG
STD


S.121

Birim : mm

Ürün Kodu (Kaplama)		Uç Açısı	Kesme Çapı	Şaft Çapı	Tam Boy	Kapasite	Fiyat / €
HSSCo8	HSS	α	D1	D2	L (± 1)	min/max	
C1119100	C3119100	90°	10.0	6	45	1 - 10	15.76
C1119150	C3119150	90°	15.0	8	55	2 - 15	21.08
C1119200	C3119200	90°	20.0	10	65	2 - 20	32.80
C1119250	C3119250	90°	25.0	12	78	3 - 25	54.86
C1119300	C3119300	90°	30.0	12	88	3 - 30	81.52
C1119350	C3119350	90°	35.0	16	110	4 - 35	126.15
C1119400	C3119400	90°	40.0	16	115	5 - 40	166.06
C1119450	C3119450	90°	45.0	16	120	10 - 45	213.45
C1119500	C3119500	90°	50.0	16	130	12 - 50	278.44

▶ TiN & TiCN kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

Kesme Çapı Toleransı(mm)	Şaft Çapı Toleransı(mm)	Uç Açısı Toleransı(°)
+0.3/-0	h9	+0/-1



◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M				K																	
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik				Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir													
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21													
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○													
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım					Aluminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pıncın)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşım					Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55												
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550												
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																							



HSS & HSSCo8, ÜÇ AĞIZLI HAVŞA MATKAPLARI (60°)

- Kendinden merkezleme (3 ağız)
- Çapak alma, pah kırma ve havşa açma için
- Elle kullanıma uygun
- Havşa boyunca ve dış çapta talaş kaldırma imkanı
- Titreşimsiz çalışır


**DIN
334 C**


S.122

Birim : mm

Ürün Kodu (Kaplamaşız)		Uç Açısı	Kesme Çapı	Şaft Çapı	Tam Boy	Kapasite	Fiyat / €
HSSCo8	HSS	α	D1	D2	L(±1)	min/max	
C1136063	C3136063	60°	6.3	5	45	1.6~6.3	17.71
C1136080	C3136080	60°	8.0	6	50	2.0~8.0	20.42
C1136100	C3136100	60°	10.0	6	50	2.5~10.0	24.36
C1136125	C3136125	60°	12.5	8	56	3.2~12.5	28.30
C1136160	C3136160	60°	16.0	10	63	4.0~16.0	32.55
C1136200	C3136200	60°	20.0	10	67	5.0~20.0	44.68
C1136250	C3136250	60°	25.0	10	71	6.3~25.0	63.10

► TiN & TiCN kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.


Kesme Çapı Toleransı(mm)	Şaft Çapı Toleransı(mm)	Uç Açısı Toleransı(°)
± 0.05	h9	+0/-1

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	○	○	○							○	○	○	◎	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○												

HSS & HSSCo8, ÜÇ AĞIZLI HAVŞA MATKAPLARI (90°)

- Kendinden merkezleme (3 ağız).
- 90° başlıklı vidalı havşa açma için tasarlanmıştır.
- Elle kullanıma uygun
- Havşa boyunca ve dış çapta talaş kaldırma imkanı
- Titreşimsiz çalışır


**DIN
335C**


S.122

Birim : mm

Ürün Kodu (Kaplama)		Uç Açısı	Kesme Çapı	Şaft Çapı	Tam Boy	Kapasite	Fiyat / €
HSSCo8	HSS	α	D1	D2	L (± 1)	min/max	
C1139043	C3139043	90°	4.3	4	40	1.3 - 4.3	14.23
C1139050	C3139050	90°	5.0	4	40	1.5 - 5.0	14.23
C1139060	C3139060	90°	6.0	5	45	1.5 - 6.0	14.23
C1139063	C3139063	90°	6.3	5	45	1.5 - 6.3	14.23
C1139070	C3139070	90°	7.0	6	50	1.8 - 7.0	16.32
C1139080	C3139080	90°	8.0	6	50	2.0 - 8.0	16.32
C1139083	C3139083	90°	8.3	6	50	2.0 - 8.3	16.32
C1139100	C3139100	90°	10.0	6	50	2.5 - 10.0	19.34
C1139104	C3139104	90°	10.4	6	50	2.5 - 10.4	19.34
C1139115	C3139115	90°	11.5	8	56	2.8 - 11.5	22.41
C1139124	C3139124	90°	12.4	8	56	2.8 - 12.4	22.41
C1139150	C3139150	90°	15.0	10	60	3.2 - 15.0	25.08
C1139165	C3139165	90°	16.5	10	60	3.2 - 16.5	25.08
C1139190	C3139190	90°	19.0	10	63	3.5 - 19.0	37.15
C1139205	C3139205	90°	20.5	10	63	3.5 - 20.5	37.15
C1139230	C3139230	90°	23.0	10	67	3.8 - 23.0	53.63
C1139250	C3139250	90°	25.0	10	67	3.8 - 25.0	53.63
C1139300	C3139300	90°	30.0	12	71	4.2 - 30.0	75.33
C1139310	C3139310	90°	31.0	12	71	4.2 - 31.0	75.33

► TiN & TiCN kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

Kesme Çapı Toleransı(mm)	Şaft Çapı Toleransı(mm)	Uç Açısı Toleransı(°)
± 0.05	h9	+0/-1



© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K										
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRc	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	◎	◎	○	○	○							○	○	○	◎	○	○	○	○	○					
ISO	N										S							H							
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım			Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	55	60	42	42	55					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○															



HSS & HSSCo8, ÜÇ AĞIZLI HAVŞA MATKAPLAR (120°)

- Kendinden merkezleme (3 ağız)
- Çapak alma, pah kırma ve havşa açma için
- Elle kullanıma uygun
- Havşa boyunca ve dış çapta talaş kaldırma imkanı
- Titreşimsiz çalışır



Birim : mm

Ürün Kodu (Kaplamaşız)		Uç Açısı	Kesme Çapı	Şaft Çapı	Tam Boy	Kapasite	Fiyat / €
HSSCo8	HSS	α	D1	D2	L(±1)	min/max	
C1132080	C3132080	120°	8.0	6	49	2.0~8.0	31.01
C1132125	C3132125	120°	12.5	8	54	2.8~12.5	43.14
C1132160	C3132160	120°	16.0	10	57	3.2~16.0	48.26
C1132200	C3132200	120°	20.0	10	59	3.5~20.0	56.24
C1132250	C3132250	120°	25.0	10	65	3.8~25.0	79.78

► TiN & TiCN kaplamalı olarak isteğiniz üzere mevcuttur.

Kesme Çapı Toleransı(mm)	Şaft Çapı Toleransı(mm)	Uç Açısı Toleransı(°)
± 0.05	h9	+0/-1

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	○	○	○							○	○	○	◎	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○												


**HAVŞA
MATKAPLARI**
ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI
**C1109, C3109,
C1119, C3119**

SERİSİ

ÇAPAK ALMA VE PAH KIRMA KESİCİLERİ

DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	İlerleme(mm/dak)						
				10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0
P	1	Alaşımsız çelikler	40	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
	2		40	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30
	3		25	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27
	4		18	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.14	0.14-0.16	0.16-0.18	0.18-0.20
	5		18	0.06-0.08	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.14	0.14-0.16	0.16-0.18	0.18-0.20
M	12	Paslanmaz Çelik	8	0.05-0.07	0.07-0.09	0.07-0.09	0.09-0.11	0.09-0.11	0.11-0.14	0.11-0.14
	13		7	0.05-0.07	0.07-0.09	0.07-0.09	0.09-0.11	0.09-0.11	0.11-0.14	0.11-0.14
	14		6	0.05-0.07	0.07-0.09	0.07-0.09	0.09-0.11	0.09-0.11	0.11-0.14	0.11-0.14
K	15	Gri Dökme Demir	28	0.13-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30	0.30-0.34
	16		24	0.12-0.14	0.14-0.17	0.17-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.33
	17	Nödüler Dökme Demir	24	0.13-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30	0.30-0.34
	18		20	0.12-0.14	0.14-0.17	0.17-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.33
	19	Dövülebilir Dökme Demir	24	0.13-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30	0.30-0.34
	20		20	0.12-0.14	0.14-0.17	0.17-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.33
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	56	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30	0.30-0.33	0.33-0.36
	22		56	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30	0.30-0.33	0.33-0.36
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	54	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30	0.30-0.33	0.33-0.36
	24		52	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30	0.30-0.33	0.33-0.36
	25		50	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30	0.30-0.33	0.33-0.36
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	38	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37
	27		35	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.31	0.31-0.34	0.34-0.37
	28		25	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.30	0.30-0.33	0.33-0.36


**C1136, C3136, C1139,
C3139, C1132, C3132** SERİSİ

3 AĞIZLI HAVŞA MATKAPLARI

 DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Vc (m/dak)	İlerleme(mm/dak)							
				5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0
P	1	Alaşsız çelikler	20	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.33	0.33-0.37	0.37-0.41
	2		20	0.12-0.16	0.16-0.20	0.20-0.23	0.23-0.26	0.26-0.29	0.29-0.33	0.33-0.37	0.37-0.41
	3		13	0.10-0.14	0.14-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31	0.31-0.35	0.35-0.39
	4		10	0.06-0.10	0.10-0.14	0.14-0.17	0.17-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31	0.31-0.35
	5		10	0.06-0.10	0.10-0.14	0.14-0.17	0.17-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31	0.31-0.35
M	12	Paslanmaz Çelik	6	0.06-0.08	0.06-0.08	0.08-0.10	0.08-0.10	0.10-0.12	0.10-0.12	0.12-0.15	0.12-0.15
	13		5	0.06-0.08	0.06-0.08	0.08-0.10	0.08-0.10	0.10-0.12	0.10-0.12	0.12-0.15	0.12-0.15
	14		4	0.06-0.08	0.06-0.08	0.08-0.10	0.08-0.10	0.10-0.12	0.10-0.12	0.12-0.15	0.12-0.15
K	15	Gri Dökme Demir	22	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.32
	16		17	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31
	17	Nödüler Dökme Demir	17	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.32
	18		15	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31
	19	Dövülebilir Dökme Demir	17	0.09-0.11	0.11-0.13	0.13-0.16	0.16-0.19	0.19-0.22	0.22-0.25	0.25-0.28	0.28-0.32
	20		15	0.08-0.10	0.10-0.12	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	42	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31	0.31-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45
	22		42	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31	0.31-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	39	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31	0.31-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45
	24		37	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.37	0.37-0.42
	25		35	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.27	0.27-0.31	0.31-0.35	0.35-0.40	0.40-0.45
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	28	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.37	0.37-0.42
	27		25	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.37	0.37-0.42
	28		15	0.12-0.15	0.15-0.18	0.18-0.21	0.21-0.24	0.24-0.28	0.28-0.32	0.32-0.37	0.37-0.42



HSS-E

HAVŞA BARALARI

- Civata ve Vida Başlarının İşlenmesi için

SEÇİM REHBERİ


**HAVŞA
BARALARI**

SERİ

EL950

TİP

ORTA

İNCE

DİŞ AÇMA
ÖNCESİ

PİLOT UÇ ÇAPI

3.4~14.0

3.2~13.0

2.5~10.2

KESİCİ ÇAPI

6.0~20.0

SAYFA

125

YÜZEY İŞLEME

KAPLAMASIZ

HSS-E

HAVŞA BARALARI

Civata ve Vida Başlarının İşlenmesi için



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi


Önerilen Kesme Koşulları : S. 127

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / Isıl İşlem		HB	HRc	
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavllanmış	125		◎
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavllanmış	190	13	◎
	3		Yaklaşık 0.45% C	İslahlı ve Temperli	250	25	◎
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavllanmış	270	28	◎
	5		Yaklaşık 0.75% C	İslahlı ve Temperli	300	32	◎
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler		Tavllanmış	180	10	◎
	7		İslahlı ve Temperli	275	29	◎	
	8		İslahlı ve Temperli	300	32	◎	
	9		İslahlı ve Temperli	350	38	○	
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri		Tavllanmış	200	15	◎
11			İslahlı ve Temperli	325	35	○	
M	12	Paslanmaz Çelik	Feritik / Martensitik	Tavllanmış	200	15	
	13		Martensitik	İslahlı ve Temperli	240	23	
	14		Östenitik		180	10	
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	10	
	Pearlitik (Martensitik)		260	26			
	17	Nödüler Dökme Demir	Ferritik		160	3	
	Pearlitik		250	25			
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Ferritik		130		
	Pearlitik		230	21			
N	21	Aluminyum-	İşlem Görmemiş		60		○
	22	Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100		○
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75		○
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş Sertleştirilmiş		90		○
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130		
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları	Kesme alaşımları, PB>1%		110		
	CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90				
	28	(Bronz,Pirinç)	CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100		
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik				
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.				
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavllanmış	200	15	
	32			İslahlı	280	30	
	33			Tavllanmış	250	25	
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	İslahlı	350	38	
	35			Döküm	320	34	
	36	Titanyum Alaşımlar	Saf Titanyum		400 Rm		
	37		Alfa+Beta Alaşımları		Sertleştirilmiş	1050 Rm	
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550	55	
	39			Sertleştirilmiş	630	60	
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400	42	
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550	55	



HSS-E, 3 AĞIZLI HAVŞA BARALARI, 180° CİVATA BAŞLARI İÇİN

► Sert pilotlu havşalar, civata başları ve enjektör kapakları işlemek için tasarlanmıştır.



ORTA

Birim : mm

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Vida Boyutu	Pilot Çapı	Kesici Çapı	Şaft Çapı	Tam Boyu	Fiyat / €
DÜZ	DÜZ		D(e8)	D1(z9)	D2(h9)	L	
EL950003	YG54M3-M	M3	3.4	6.0	5	71	17.04
EL950035	YG54M3.5-M	M3.5	3.9	6.5	5	71	17.04
EL950004	YG54M4-M	M4	4.5	8.0	5	71	13.66
EL950005	YG54M5-M	M5	5.5	10.0	8	80	14.74
EL950006	YG54M6-M	M6	6.6	11.0	8	80	16.02
EL950008	YG54M8-M	M8	9.0	15.0	12.5	100	25.69
EL950010	YG54M10-M	M10	11.0	18.0	12.5	100	30.60
EL950012	YG54M12-M	M12	14.0	20.0	12.5	100	32.80

İNCE

Birim : mm

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Vida Boyutu	Pilot Çapı	Kesici Çapı	Şaft Çapı	Tam Boyu	Fiyat / €
DÜZ	DÜZ		D(e8)	D1(z9)	D2(h9)	L	
EL950901	YG54M3-F	M3	3.2	6.0	5	71	17.04
EL950902	YG54M3.5-F	M3.5	3.7	6.5	5	71	17.04
EL950903	YG54M4-F	M4	4.3	8.0	5	71	13.66
EL950904	YG54M5-F	M5	5.3	10.0	8	80	14.74
EL950905	YG54M6-F	M6	6.4	11.0	8	80	16.02
EL950906	YG54M8-F	M8	8.4	15.0	12.5	100	25.69
EL950907	YG54M10-F	M10	10.5	18.0	12.5	100	30.60
EL950908	YG54M12-F	M12	13.0	20.0	12.5	100	32.80


► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi																																	
ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik					Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği				Paslanmaz Çelik				Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir										
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25															
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																						
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49				
HRC											15	30	25	38	34			55	60														
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550												
Önerilen	◎	◎	◎	◎																													



HSS-E, 3 AĞIZLI HAVŞA BARALARI, 180° CİVATA BAŞLARI İÇİN

► Sert pilotlu havşalar, civata başları ve enjektör kapakları işlemek için tasarlanmıştır.



HSS-E

DIN
373

3

DÜZ



S.127

DIŞ AÇMA ÖNCESİ

Birim : mm

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Vida Boyutu	Pilot Çapı	Kesici Çapı	Şaft Çapı	Tam Boyu	Fiyat / €
DÜZ	DÜZ		D(e8)	D1(z9)	D2(h9)	L	
EL950909	YG54M3-T	M3	2.5	6.0	5	71	17.04
EL950910	YG54M3.5-T	M3.5	2.9	6.5	5	71	17.04
EL950911	YG54M4-T	M4	3.3	8.0	5	71	13.66
EL950912	YG54M5-T	M5	4.2	10.0	8	80	14.74
EL950913	YG54M6-T	M6	5.0	11.0	8	80	16.02
EL950914	YG54M8-T	M8	6.8	15.0	12.5	100	25.69
EL950915	YG54M10-T	M10	8.5	18.0	12.5	100	30.60
EL950916	YG54M12-T	M12	10.2	20.0	12.5	100	32.80

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal Çap mm				
	from 1 to 3	over 3 to 6	over 6 to 10	over 10 to 18
Tolerans Aralığı μm				
e8	- 14 - 28	- 20 - 38	- 25 - 47	- 32 - 59
h9	- 0 - 25	- 0 - 30	- 0 - 36	- 0 - 43

Nominal Çap mm				
	from 6 to 10	over 10 to 14	over 14 to 18	over 18 to 24
Tolerans Aralığı μm				
z9	+ 78 + 42	+ 93 + 50	+ 103 + 60	+ 125 + 73

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K										
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRc	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎														
ISO	N										S										H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm, alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen	◎	◎	◎	◎																					


EL950 SERİSİ

HSS-E, 3 AĞIZLI HAVŞA BARALARI, 180° CİVATA BAŞI İÇİN

Vc = m/min.
fz = mm/tooth
DEVİR = dev/dak
İLERLEME = mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Parametre	Çap(Ø)							
				6.0	6.5	8.0	10.0	11.0	15.0	18.0	20.0
P	1	Alaşımsız çelikler	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	1326	1224	995	796	723	531	442	398
			İLERLEME	322	297	242	258	234	172	167	150
	2		Vc	24	24	24	24	24	24	24	24
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	1273	1175	955	764	694	509	424	382
			İLERLEME	309	286	232	248	225	165	160	144
	3		Vc	18	18	18	18	18	18	18	18
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	955	881	716	573	521	382	318	286
			İLERLEME	232	214	174	186	169	124	120	108
	4		Vc	18	18	18	18	18	18	18	18
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	955	881	716	573	521	382	318	286
			İLERLEME	232	214	174	186	169	124	120	108
	5		Vc	18	18	18	18	18	18	18	18
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	955	881	716	573	521	382	318	286
			İLERLEME	232	214	174	186	169	124	120	108
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Vc	24	24	24	24	24	24	24	24
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	1273	1175	955	764	694	509	424	382
			İLERLEME	309	286	232	248	225	165	160	144
	7		Vc	18	18	18	18	18	18	18	18
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	955	881	716	573	521	382	318	286
			İLERLEME	232	214	174	186	169	124	120	108
	8		Vc	18	18	18	18	18	18	18	18
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	955	881	716	573	521	382	318	286
			İLERLEME	232	214	174	186	169	124	120	108
	9		Vc	15	15	15	15	15	15	15	15
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	796	735	597	477	434	318	265	239
			İLERLEME	193	178	145	155	141	103	100	90
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Vc	24	24	24	24	24	24	24	24
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	1273	1175	955	764	694	509	424	382
			İLERLEME	309	286	232	248	225	165	160	144
	11		Vc	18	18	18	18	18	18	18	18
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	955	881	716	573	521	382	318	286
			İLERLEME	232	214	174	186	169	124	120	108
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	1592	1469	1194	955	868	637	531	477
			İLERLEME	382	353	286	315	286	210	207	186
	22		Vc	30	30	30	30	30	30	30	30
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	1592	1469	1194	955	868	637	531	477
			İLERLEME	382	353	286	315	286	210	207	186
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	Vc	20	20	20	20	20	20	20	20
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	1061	979	796	637	579	424	354	318
			İLERLEME	255	235	191	210	191	140	138	124
	24		Vc	20	20	20	20	20	20	20	20
			fz	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13
			DEVİR	1061	979	796	637	579	424	354	318
			İLERLEME	255	235	191	210	191	140	138	124

 GENEL
KARBÜR
MATKAPLAR

 GOLD-P
MATKAPLAR

 SİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLAR

 MORS KONİK
MATKAPLAR

 NC-PUNTA
MATKAPLARI

 PUNTA
MATKAPLARI

RAYBARLAR

 HAVŞA
MATKAPLARI

**HAVŞA
BARALARI**

 MAKİNA
KILAVUZLARI

 EL
KILAVUZLARI

 KARBÜR
FREZELER

 HSS
FREZELER

 HSS SLOT
VE FORM
FREZELER

 KALIPÇI
FREZELERİ

 ER PENS
TUTUCULAR

 WELDON
TUTUCULAR


 MALAFA
TUTUCULAR

 RULMANLI
TUTUCULAR

 AKSESUARLAR
& DİĞER



Global Kesici Takım Lideri **YG-1**



DELİK İŞLEME

HSS-E

MAKİNA KILAVUZLARI

- Çok Amaçlı Kılavuz Çekmek için Düz ve Helis Kanallı Makina Kılavuzları



HSS-E MAKİNA KILAVUZLAR

Çok Amaçlı Kılavuz Çekmek için Düz ve Helis Kanallı
Makina Kılavuzları



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 130

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / Isıl İşlem		HB	HRC		
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlınmış	125		○	15-20
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlınmış	190	13	⊙	15-20
	3		Yaklaşık 0.45% C	İslahlı ve Temperli	250	25	⊙	12-18
	4		Yaklaşık 0.75% C	Annealed	270	28	⊙	10-15
	5		Yaklaşık 0.75% C	İslahlı ve Temperli	300	32	⊙	6-10
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler		Tavlınmış	180	10	⊙	10-15
	7			İslahlı ve Temperli	275	29	⊙	10-15
	8			İslahlı ve Temperli	300	32	⊙	6-10
	9			İslahlı ve Temperli	350	38	⊙	3-5
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri		Tavlınmış	200	15	○	3-5
	11			İslahlı ve Temperli	325	35		
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavlınmış	200	15	⊙	7-10
	13		Martensitik	İslahlı ve Temperli	240	23	⊙	5-8
	14		Östenitik		180	10	⊙	4-6
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	10	⊙	10-15
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	26	⊙	5-8
	17	Nödüller Dökme Demir	Ferritik		160	3	⊙	10-15
	18		Pearlitik		250	25	⊙	5-8
	19	Aluminyum-	Ferritik		130			
	20	Dövülebilir Alaşım	Pearlitik		230	21		
N	21	Aluminyum-	İşlem Görmemiş		60			
	22	Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100			
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75		⊙	15-20
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90			
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130			
	26		Bakır ve Bakır	Kesme alaşımları, PB>1%	110		⊙	25-35
	27	Alaşımları (Bronz,Pirinç)	CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90		⊙	8-12
	28		CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100		⊙	15-20
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik					
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.					
S	31	Isıya Dayanımlı Süper Alaşımlar	Fe Based	Tavlınmış	200	15		
	32			İslahlı	280	30		
	33			Tavlınmış	250	25		
	34		Ni or Co Based	İslahlı	350	38		
	35	Titanyum Alaşımlar		Döküm	320	34		
	36		Pure Titanium		400 Rm			
	37		Alpha + Beta Alloys	Sertleştirilmiş	1050 Rm			
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550	55		
	39			Sertleştirilmiş	630	60		
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400	42		
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550	55		

DELİK TİPİ			 Max. 2.5xD Kör Delik	
TAKIM MALZEMESİ			HSS-E	
CHAMFER LEAD ACC. TO DIN2197			C	
AĞIZ TİPİ			Helis	
HELİS AÇISI			R40	
SERİSİ	M	DIN371/376	TC804 (S.132)	TB804 (S.132)
		DIN352		
		DIN357/UZUN		
	MF	DIN374	TC844 (S.133)	TB844 (S.133)
		DIN2181		
	UNC	DIN371/376	TC824 (S.135)	TB824 (S.135)
		DIN351		
	UNF	DIN371/374	TC864 (S.136)	TB864 (S.136)
		DIN2181		
	BSW	DIN2182/2183		
		DIN351		
	G(BSP)	DIN5156/5157		
	EG-M	DIN371/376		
	EG-UNC	DIN371/376		
	EG-UNF	DIN371/374		
YÜZEY İŞLEME			Kaplamasız	Buhar Menevişi
MODEL				

GENEL
KARBÜR
MATKAPLARGOLD-P
MATKAPLARSİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLARMORS KONİK
MATKAPLARNC-PUNTA
MATKAPLARIPUNTA
MATKAPLARI


RAYBALAR

HAVŞA
MATKAPLARIHAVŞA
BARÂLARIMAKİNA
KILAVUZLARIEL
KILAVUZLARIKARBÜR
FREZELERHSS
FREZELERHSS SLOT
VE FORM
FREZELERKALIPÇI
FREZELERİER PENS
TUTUCULARWELDON
TUTUCULARMALAFA
TUTUCULARRULMANLI
TUTUCULARAKSESUARLAR
& DİĞER

		Max. 3.0xD Açık Delik	
HSS-E			
B		B	
Helis Noktası		Helis Noktası	
-		-	
TC814 (S.137)		TB814 (S.137)	
TC854 (S.138)		TB854 (S.138)	
TC834 (S.140)		TB834 (S.140)	
TC874 (S.141)		TB874 (S.141)	
Kaplamasız		Buhar Menevişli	
			
○	15-20	○	15-20
⊙	15-20	⊙	15-20
⊙	12-18	⊙	12-18
⊙	10-15	⊙	10-15
⊙	6-10	⊙	6-10
⊙	10-15	⊙	10-15
⊙	10-15	⊙	10-15
⊙	6-10	⊙	6-10
⊙	3-5	⊙	3-5
○	3-5	○	3-5
⊙	7-10	⊙	7-10
⊙	5-8	⊙	5-8
⊙	4-6	⊙	4-6
⊙	10-15	⊙	10-15
⊙	5-8	⊙	5-8
⊙	10-15	⊙	10-15
⊙	5-8	⊙	5-8
⊙	15-20	⊙	15-20
⊙	25-35	⊙	25-35
⊙	8-12	⊙	8-12
⊙	15-20	⊙	15-20

M METRİK NORMAL VİDALI HELİS KILAVUZ

► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru diş profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.



Malzeme Grubu

MU
HSS-E
DIN 371/376
6H
60°
C
**Buhar Menevişli
Kaplamasız
TİN**
R40

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayfa : S.130

Birim : mm

Ölçü	Diş Aralığı	Ürün Kodu		Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Saft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1	P	Buhar Menevişli	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KL	Z	Ød1	
M2 × 0.4		TB804136	TC804136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6	20.04
M2.2 × 0.45		TB804156	TC804156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75	22.40
M2.3 × 0.4		TB804196	TC804196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9	25.17
M2.5 × 0.45		TB804176	TC804176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05	16.61
M2.6 × 0.45		TB804496	TC804496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1	15.94
M3 × 0.5		TB804206	TC804206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5	13.29
M3.5 × 0.6		TB804226	TC804226	7	56	20	4	3	6	3	2.9	15.09
M4 × 0.7		TB804246	TC804246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3	13.29
M4.5 × 0.75		TB804266	TC804266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7	13.74
M5 × 0.8		TB804286	TC804286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2	13.74
M6 × 1		TB804316	TC804316	10	80	30	6	4.9	8	3	5	13.74
M7 × 1		TB804346	TC804346	10	80	30	7	5.5	8	3	6	17.85
M8 × 1.25		TB804366	TC804366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8	17.85
M9 × 1.25		TB804396	TC804396	13	90	35	9	7	10	3	7.8	21.57
M10 × 1.5		TB804426	TC804426	15	100	39	10	8	11	3	8.5	21.57
M11 × 1.5		TB804466	TC804466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5	28.82
M12 × 1.75		TB804506	TC804506	18	110	44	9	7	10	3	10.2	28.82
M14 × 2		TB804546	TC804546	20	110	44	11	9	12	3	12	34.96
M16 × 2		TB804606	TC804606	20	110	44	12	9	12	3	14	43.97
M18 × 2.5		TB804656	TC804656	25	125	50	14	11	14	4	15.5	58.09
M20 × 2.5		TB804706	TC804706	25	140	54	16	12	15	4	17.5	69.24
M22 × 2.5		TB804746	TC804746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5	85.79
M24 × 3		TB804786	TC804786	30	160	60	18	14.5	17	4	21	93.39
M27 × 3		TB804866	TC804866	30	160	60	20	16	19	4	24	134.20
M30 × 3.5		TB804946	TC804946	35	180	70	22	18	21	4	26.5	171.69

► DIN 371(M2~M10) ve DIN 376(M11~M30)

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M					K					
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

ISO	N										S										H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm alaşım					Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanımlı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	40	42	44	46	48	50					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100	120	140	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	450					
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

MF

METRİK İNCE VİDALI HELİS KILAVUZ





► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru dış profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.

DIN 374



Delik Tipi

2.5×D



HSS-E

DIN
374

6H


Buhar Menevişli
Kaplamasız
TİN

R40

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayfa : S.130

Birim : mm

Ölçü	Dış Aralığı	Ürün Kodu	Dış Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Saft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1	P	Buhar Menevişli	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1	
M4 × 0.5		TB844256	TC844256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	23.19
M5 × 0.5		TB844296	TC844296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	23.70
M6 × 0.75		TB844326	TC844326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	23.42
M6 × 0.5		TB844336	TC844336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	23.70
M7 × 0.75		TB844356	TC844356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	34.56
M8 × 1		TB844376	TC844376	10	90	36	6	4.9	8	3	25.78
M8 × 0.75		TB844386	TC844386	8	80	30	6	4.9	8	3	27.13
M10 × 1.25		TB844436	TC844436	16	100	40	7	5.5	8	3	31.30
M10 × 1		TB844446	TC844446	10	90	36	7	5.5	8	3	30.17
M10 × 0.75		TB844456	TC844456	10	90	36	7	5.5	8	3	38.00
M12 × 1.5		TB844516	TC844516	15	100	40	9	7	10	3	33.39
M12 × 1.25		TB844526	TC844526	15	100	40	9	7	10	3	36.48
M12 × 1		TB844536	TC844536	11	100	40	9	7	10	3	34.96
M14 × 1.5		TB844556	TC844556	15	100	40	11	9	12	3	41.21
M14 × 1.25		TB844566	TC844566	15	100	40	11	9	12	3	44.53
M14 × 1		TB844576	TC844576	11	100	40	11	9	12	3	43.23
M16 × 1.5		TB844616	TC844616	15	100	40	12	9	12	3	52.46
M16 × 1		TB844626	TC844626	12	100	40	12	9	12	3	56.92
M18 × 1.5		TB844676	TC844676	17	110	44	14	11	14	4	67.89
M18 × 1		TB844686	TC844686	13	110	44	14	11	14	4	74.53
M20 × 1.5		TB844726	TC844726	17	125	50	16	12	15	4	76.22
M20 × 1		TB844736	TC844736	14	125	50	16	12	15	4	81.96
M22 × 1.5		TB844766	TC844766	17	125	50	18	14.5	17	4	86.53
M22 × 1		TB844776	TC844776	14	125	50	18	14.5	17	4	108.26

► SONRAKİ SAYFA

☉ : Mükemmel ○ : İyi





ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	125	13	25	28	32	160	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	20		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○				
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen			○			○	○	○														

MF METRİK İNCE VİDALI HELİS KILAVUZ

► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru diş profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.



Delik Tipi
2.5×D



Malzeme Grubu

MU

HSS-E

DIN
374

6H

Buhar Menevişli
Kaplamasız
TİN

R40

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayfa : S.130

Birim : mm

Ölçü	Diş Aralığı	Ürün Kodu		Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1	P	Buhar Menevişli	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1	
M24 × 2		TB844796	TC844796	20	140	54	18	14.5	17	4	22	109.16
M24 × 1.5		TB844806	TC844806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5	100.82
M26 × 1.5		TB844856	TC844856	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5	133.08
M27 × 2		TB844876	TC844876	20	140	54	20	16	19	4	25	149.01
M27 × 1.5		TB844886	TC844886	20	140	54	20	16	19	4	25.5	147.77
M28 × 1.5		TB844916	TC844916	20	140	54	20	16	19	4	26.5	150.81
M30 × 2		TB844966	TC844966	22	150	57	22	18	21	4	28	175.24
M30 × 1.5		TB844976	TC844976	22	150	57	22	18	21	4	28.5	170.12

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRC	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○					
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar					Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen			○			○	○	○															

UNC


UNC HELİS KILAVUZ

► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru diş profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.

DIN 371






DIN 376



Delik Tipi

2.5×D



HSS-E

DIN
371/376

2B

60°

C

Buhar Menevişli
Kaplamasız
TIN

R40

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayı : S.130

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu		Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1		Buhar Menevişli	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1	
#4 - 40 UNC		TB824162	TC824162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3	19.54
#5 - 40 UNC		TB824202	TC824202	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6	15.60
#6 - 32 UNC		TB824242	TC824242	7	56	20	4	3	6	3	2.85	15.60
#8 - 32 UNC		TB824282	TC824282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5	15.60
#10 - 24 UNC		TB824322	TC824322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9	16.10
#12 - 24 UNC		TB824362	TC824362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5	16.10
1/4 - 20 UNC		TB824402	TC824402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2	16.10
5/16 - 18 UNC		TB824442	TC824442	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6	20.94
3/8 - 16 UNC		TB824482	TC824482	16	100	39	9	7	10	3	8	25.11
7/16 - 14 UNC		TB824522	TC824522	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4	33.89
1/2 - 13 UNC		TB824562	TC824562	20	110	44	9	7	10	3	10.75	33.89
9/16 - 12 UNC		TB824602	TC824602	20	110	44	11	9	12	3	12.25	45.32
5/8 - 11 UNC		TB824642	TC824642	22	110	44	12	9	12	3	13.5	51.40
3/4 - 10 UNC		TB824702	TC824702	25	125	50	14	11	14	4	16.5	90.41
7/8 - 9 UNC		TB824742	TC824742	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5	112.20
1 - 8 UNC		TB824782	TC824782	30	160	60	20	16	19	4	22.25	148.79

►DIN 371(#4~3/8) ve DIN 376(7/16~1)

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC																																	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklılı Süper Alaşsımlar					Titanıyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC																																	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550												
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												

UNF


UNF HELİS KILAVUZLAR

► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru diş profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.

DIN 371






DIN 374



Delik Tipi

2.5×D


MU

HSS-E

DIN
371/374

2B

60°

C

Buhar Menevişli
Kaplamasız
TIN

R40

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayfa : S.130

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu		Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1		Buhar Menevişli	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1	
#4	-48UNF	TB864182	TC864182	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4	39.80
#5	-44UNF	TB864222	TC864222	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7	31.81
#6	-40UNF	TB864262	TC864262	7	56	20	4	3	6	3	3	31.81
#8	-36UNF	TB864302	TC864302	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5	31.81
#10	-32UNF	TB864342	TC864342	10	70	25	6	4.9	8	3	4.1	32.31
#12	-28UNF	TB864382	TC864382	10	80	30	6	4.9	8	3	4.7	31.81
1/4	-28UNF	TB864422	TC864422	10	80	30	7	5.5	8	3	5.5	31.81
5/16	-24UNF	TB864462	TC864462	10	90	35	8	6.2	9	3	6.9	34.79
3/8	-24UNF	TB864502	TC864502	10	100	39	9	7	10	3	8.5	40.64
7/16	-20UNF	TB864542	TC864542	13	100	40	8	6.2	9	3	9.9	49.54
1/2	-20UNF	TB864582	TC864582	13	100	40	9	7	10	3	11.5	49.54
9/16	-18UNF	TB864622	TC864622	15	100	40	11	9	12	3	12.9	55.68
5/8	-18UNF	TB864662	TC864662	15	100	40	12	9	12	3	14.5	70.76
3/4	-16UNF	TB864722	TC864722	17	110	44	14	11	14	4	17.5	101.73
7/8	-14UNF	TB864762	TC864762	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5	117.54
1	-12UNF	TB864802	TC864802	20	140	54	20	16	19	4	23.25	150.86

►DIN 371(#4~3/8) ve DIN 374(7/16~1)

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşlıklı Çelik				Yüksek Alaşlıklı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir												
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
HRC		13	25	28	32		10	29	32	38	15	15	23	10	10	26	3	25		21											
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230											
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○													
ISO	N										S						H														
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşım			Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41										
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55										
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550										
Önerilen			○			○	○	○																							





M
METRİK NORMAL VİDAL, EĞİK AĞIZ BİLEMELİ KILAVUZLAR

► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru diş profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.

DIN 371



DIN 376


 Delik Tipi
3.0×D

 Malzeme Grubu
MU

HSS-E

 DIN
371/376

6H

60°

B

 Buhar Menevişli
Kaplamasız
TİN

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayı : S.131

Birim : mm

Ölçü	Diş Aralığı	Ürün Kodu		Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Saft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1	P	Buhar Menevişli	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1	
M2 × 0.4		TB814136	TC814136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6	20.15
M2.2 × 0.45		TB814156	TC814156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75	22.58
M2.3 × 0.4		TB814196	TC814196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9	25.44
M2.5 × 0.45		TB814176	TC814176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05	16.78
M2.6 × 0.45		TB814496	TC814496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1	15.99
M3 × 0.5		TB814206	TC814206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5	13.29
M3.5 × 0.6		TB814226	TC814226	12	56	20	4	3	6	3	2.9	15.09
M4 × 0.7		TB814246	TC814246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3	13.29
M4.5 × 0.75		TB814266	TC814266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7	13.74
M5 × 0.8		TB814286	TC814286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2	13.74
M6 × 1		TB814316	TC814316	17	80	30	6	4.9	8	3	5	13.74
M7 × 1		TB814346	TC814346	17	80	30	7	5.5	8	3	6	16.05
M8 × 1.25		TB814366	TC814366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8	17.85
M9 × 1.25		TB814396	TC814396	20	90	35	9	7	10	3	7.8	21.57
M10 × 1.5		TB814426	TC814426	22	100	39	10	8	11	3	8.5	21.57
M11 × 1.5		TB814466	TC814466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5	23.70
M12 × 1.75		TB814506	TC814506	24	110	44	9	7	10	3	10.2	28.82
M14 × 2		TB814546	TC814546	26	110	44	11	9	12	3	12	34.96
M16 × 2		TB814606	TC814606	27	110	44	12	9	12	3	14	43.97
M18 × 2.5		TB814656	TC814656	30	125	50	14	11	14	4	15.5	57.37
M20 × 2.5		TB814706	TC814706	32	140	54	16	12	15	4	17.5	68.34
M22 × 2.5		TB814746	TC814746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5	88.04
M24 × 3		TB814786	TC814786	34	160	60	18	14.5	17	4	21	92.77
M27 × 3		TB814866	TC814866	36	160	60	20	16	19	4	24	148.22
M30 × 3.5		TB814946	TC814946	40	180	70	22	18	21	4	26.5	179.46

► DIN 371(M2~M10) ve DIN 376(M11~M30)

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M					K				
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik					Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği					Paslanmaz Çelik				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S					H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm, alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	55	60	42
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○





MF METRİK İNCE VİDALI, EĞİK AĞIZ BİLEMELİ KILAVUZ

► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru dış profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.



Delik Tipi

3.0×D



Malzeme Grubu

MU

HSS-E

DIN
374

6H

Buhar Menevişli
Kaplamasız
TİN

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayfa : S.131

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu		Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1		Buhar Menevişli	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1	
M4 × 0.5		TB854256	TC854256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5	22.92
M5 × 0.5		TB854296	TC854296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5	23.25
M6 × 0.75		TB854326	TC854326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2	22.92
M6 × 0.5		TB854336	TC854336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5	23.25
M7 × 0.75		TB854356	TC854356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2	33.95
M8 × 1		TB854376	TC854376	17	90	36	6	4.9	8	3	7	25.06
M8 × 0.75		TB854386	TC854386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2	26.46
M10 × 1.25		TB854436	TC854436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8	30.46
M10 × 1		TB854446	TC854446	18	90	36	7	5.5	8	3	9	29.27
M10 × 0.75		TB854456	TC854456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2	36.93
M12 × 1.5		TB854516	TC854516	22	100	40	9	7	10	3	10.5	32.65
M12 × 1.25		TB854526	TC854526	22	100	40	9	7	10	3	10.8	35.64
M12 × 1		TB854536	TC854536	18	100	40	9	7	10	3	11	34.00
M14 × 1.5		TB854556	TC854556	22	100	40	11	9	12	3	12.5	40.08
M14 × 1.25		TB854566	TC854566	22	100	40	11	9	12	3	12.8	43.35
M14 × 1.0		TB854576	TC854576	22	100	40	11	9	12	3	13	41.99
M16 × 1.5		TB854616	TC854616	22	100	40	12	9	12	3	14.5	50.89
M16 × 1		TB854626	TC854626	18	100	40	12	9	12	3	15	55.17
M18 × 1.5		TB854676	TC854676	25	110	44	14	11	14	4	16.5	66.15
M18 × 1		TB854686	TC854686	20	110	44	14	11	14	4	17	72.68

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K					
Malzeme Açıklaması	Aşısız Çelik					Düşük Aşısız Çelik				Yüksek Aşısız Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc																				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S										H			
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm, alaşım			Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc																								
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			





MF**METRİK İNCE VİDALI, EĞİK AĞIZ BİLEMELİ KILAVUZ**

► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru diş profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.

DIN 374

**Delik Tipi**

3.0×D

**MU****HSS-E****DIN
374****6H****60°****B****Buhar Menevişli
Kaplamasız
TİN**

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayfa : S.131

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu		Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Saft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1		Buhar Menevişli	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1	
M20 × 1.5		TB854726	TC854726	25	125	50	16	12	15	4	18.5	73.29
M20 × 1		TB854736	TC854736	20	125	50	16	12	15	4	19	78.98
M22 × 1.5		TB854766	TC854766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5	84.66
M22 × 1		TB854776	TC854776	20	125	50	18	14.5	17	4	21	105.83
M24 × 2		TB854796	TC854796	27	140	54	18	14.5	17	4	22	103.98
M24 × 1.5		TB854806	TC854806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5	98.80
M26 × 1.5		TB854856	TC854856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5	126.77
M27 × 2		TB854876	TC854876	28	140	54	20	16	19	4	25	141.81
M27 × 1.5		TB854886	TC854886	28	140	54	20	16	19	4	25.5	140.73
M28 × 1.5		TB854916	TC854916	28	140	54	20	16	19	4	26.5	143.61
M30 × 2		TB854966	TC854966	30	150	57	22	18	21	4	28	166.80
M30 × 1.5		TB854976	TC854976	30	150	57	22	18	21	4	28.5	161.90

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25															
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar					Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55												
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550												
Önerilen			○			○	○	○																									

UNC





UNC EĞİK AĞIZ BİLEMELİ KILAVUZ

► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru diş profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.

DIN 371



DIN 376

Delik Tipi
3.0×D

Malzeme Grubu

MU

HSS-E

DIN
371/376

2B

60°

B

Buhar Menevişli
Kaplamasız
TIN

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayfa : S.131

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu		Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
		Buhar Menevişli	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1	
#4 - 40 UNC		TB834162	TC834162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3	19.36
#5 - 40 UNC		TB834202	TC834202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6	15.31
#6 - 32 UNC		TB834242	TC834242	12	56	20	4	3	6	3	2.85	17.29
#8 - 32 UNC		TB834282	TC834282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5	15.31
#10 - 24 UNC		TB834322	TC834322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9	15.82
#12 - 24 UNC		TB834362	TC834362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5	15.82
1/4 - 20 UNC		TB834402	TC834402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2	15.82
5/16 - 18 UNC		TB834442	TC834442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6	20.49
3/8 - 16 UNC		TB834482	TC834482	22	100	39	9	7	10	3	8	24.72
7/16 - 14 UNC		TB834522	TC834522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4	33.27
1/2 - 13 UNC		TB834562	TC834562	25	110	44	9	7	10	3	10.75	33.27
9/16 - 12 UNC		TB834602	TC834602	26	110	44	11	9	12	3	12.25	40.19
5/8 - 11 UNC		TB834642	TC834642	27	110	44	12	9	12	3	13.5	50.50
3/4 - 10 UNC		TB834702	TC834702	30	125	50	14	11	14	4	16.5	78.65
7/8 - 9 UNC		TB834742	TC834742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5	97.50
1 - 8 UNC		TB834782	TC834782	36	160	60	20	16	19	4	22.25	135.89

► DIN 371(#4~3/8) ve DIN 376(7/16~1)

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K									
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRC	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220				
HB	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220				
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
ISO	N										S										H			
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım				Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
HRC	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155				
HB	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155				
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

UNF





UNF EĞİK AĞIZ BİLEMELİ KILAVUZ

► Özel kılavuz geometrisi sayesinde çok amaçlı ve doğru diş profilleri ve takımı uzun ömürlü kullanmak için.

DIN 371



DIN 374


 Delik Tipi
3.0×D


HSS-E

 DIN
371/374

2B


 Buhar Menevişli
Kaplamasız
TIN

Makina Kılavuzları

Önerilen Kesme Sayfa : S.131

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu		Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1		Buhar Menevişli	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1	
#4 - 48 UNF		TB874182	TC874182	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4	37.89
#5 - 44 UNF		TB874222	TC874222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7	30.29
#6 - 40 UNF		TB874262	TC874262	12	56	20	4	3	6	3	3	30.29
#8 - 36 UNF		TB874302	TC874302	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5	30.29
#10 - 32 UNF		TB874342	TC874342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1	30.91
#12 - 28 UNF		TB874382	TC874382	16	80	30	6	4.9	8	3	4.7	30.29
1/4 - 28 UNF		TB874422	TC874422	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5	30.29
5/16 - 24 UNF		TB874462	TC874462	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9	33.16
3/8 - 24 UNF		TB874502	TC874502	18	100	39	9	7	10	3	8.5	38.73
7/16 - 20 UNF		TB874542	TC874542	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9	47.12
1/2 - 20 UNF		TB874582	TC874582	22	100	40	9	7	10	3	11.5	47.12
9/16 - 18 UNF		TB874622	TC874622	22	100	40	11	9	12	3	12.9	53.09
5/8 - 18 UNF		TB874662	TC874662	22	100	40	12	9	12	3	14.5	67.44
3/4 - 16 UNF		TB874722	TC874722	25	110	44	14	11	14	4	17.5	96.88
7/8 - 14 UNF		TB874762	TC874762	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5	111.97
1 - 12 UNF		TB874802	TC874802	28	140	54	20	16	19	4	23.25	143.61


► DIN 371(#4~3/8) ve DIN 374(7/16~1)

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	42	55													
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar					Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	550	550					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	550	630	400	550	550	550						
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					



Global Kesici Takım Lideri **YG-1**



KILAVUZLAR



YENİLİKTE ÖNCÜ



HSS



EL KILAVUZLARI

- Kanal Geometrisi ve Mükemmel Talaş Tahliyesi Nedeniyle Kör / Açık Deliklere Kılavuz Çekme için uygundur



HSS EL KILAVUZLARI

Kanal Geometrisi ve Mükemmel Talaş Tahliyesi
Nedeniyle Kör / Açık Deliklere Kılavuz Çekme için
uygundur



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 130

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / Isıl İşlem		HB	HRC	MODEL	
P	1	Alaşsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavllanmış	125		○	15-20
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavllanmış	190	13	○	15-20
	3		Yaklaşık 0.45% C	İslahlı ve Temperli	250	25	○	12-18
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavllanmış	270	28	○	10-15
	5		Yaklaşık 0.75% C	İslahlı ve Temperli	300	32		
	6	Düşük Alaşımli Çelikler		Tavllanmış	180	10	○	10-15
	7			İslahlı ve Temperli	275	29	○	10-15
	8			İslahlı ve Temperli	300	32		
	9			İslahlı ve Temperli	350	38		
	10	Yüksek Alaşımli Çelikler ve Takım Çelikleri		Tavllanmış	200	15		
	11			İslahlı ve Temperli	325	35		
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavllanmış	200	15		
	13		Martensitik	İslahlı ve Temperli	240	23		
	14		Östenitik		180	10		
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	10		
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	26		
	17	Nödüler Dökme Demir	Ferritik		160	3	○	10-15
	18		Pearlitik		250	25	○	5-8
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Ferritik		130			
	20		Pearlitik		230	21		
N	21	Aluminyum-	İşlem Görmemiş		60			
	22	Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100			
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75			
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90			
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130		○	10-15
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları	Kesme alaşımları, PB>1%		110		○	25-35
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90		○	8-12
	28	(Bronz,Pirinç)	CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100			
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik					
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.					
S	31	Isıya Dayanımlı Süper Alaşım	Fe Based	Tavllanmış	200	15		
	32			İslahlı	280	30		
	33			Tavllanmış	250	25		
	34		Ni or Co Based	İslahlı	350	38		
	35	Titanyum Alaşım		Döküm	320	34		
	36		Pure Titanium		400 Rm			
	37		Alpha + Beta Alloys	Sertleştirilmiş	1050 Rm			
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550	55		
	39			Sertleştirilmiş	630	60		
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400	42		
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550	55		

GENEL
KARBÜR
MATKAPLARGOLD-P
MATKAPLARSİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLARMORS KONİK
MATKAPLARNC-PUNTA
MATKAPLARIPUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVŞA
MATKAPLARIHAVŞA
BARÂLARIMAKİNA
KILAVUZLARIEL
KILAVUZLARIKARBÜR
FREZELERHSS
FREZELERHSS SLOT
VE FORM
FREZELERKALIPÇI
FREZELERİER PENS
TUTUCULARWELDON
TUTUCULARMALAFA
TUTUCULARRULMANLI
TUTUCULARAKSESUARLAR
& DİĞERMax. 2.0xD
Kör/ Açık Delik

HSS

I / II / III	I / III	I / II / III	I / II / III	
Düz Ağız	Düz Ağız	Düz Ağız	Düz Ağız	
-	-	-	Sol Yön Kesim	
			T7343 (S.153)	M
				MF
T7363 (S.150)				UNC
	T7509 (S.151)			UNF
		T7609 (S.152)		BSW
				GIBSP
				EG-M
				EG-UNC
				EG-UNF
Kaplamasız	Kaplamasız	Kaplamasız	Kaplamasız	
				
○ 15-20	○ 15-20	○ 15-20	○ 15-20	1
○ 15-20	○ 15-20	○ 15-20	○ 15-20	2
○ 12-18	○ 12-18	○ 12-18	○ 12-18	3
○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	4
				5
○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	6 P
○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	7
				8
				9
				10
				11
				12
				13 M
				14
				15
○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	16
○ 5-8	○ 5-8	○ 5-8	○ 5-8	17 K
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	○ 10-15	25 N
○ 25-35	○ 25-35	○ 25-35	○ 25-35	26
○ 8-12	○ 8-12	○ 8-12	○ 8-12	27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34 S
				35
				36
				37
				38
				39 H
				40
				41

M





HSS, METRİK NORMAL VİDALI, 3'LÜ TAKIM KILAVUZU

- Bu kılavuz, set olarak birinci, ikinci ve son kılavuz olarak bir seri el kılavuzudur.
► Setin son kılavuzu yalnızca nihai iç diş boyutlarına sahiptir.



Delik Tipi

2.0×D



HSS

DIN
352

6H



Kaplamasız

Kılavuz Setleri

Önerilen Kesme Sayfa : S.144

Birim : mm

Ölçü	Diş Aralığı	Ürün Kodu	Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1	P	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1	
M2 × 0.4		T7109139	8	36	13	2.8	2.1	5	3	1.6	34.51
M2.2 × 0.45		T7109159	9	36	13	2.8	2.1	5	3	1.75	34.34
*M2.3 × 0.4		T7109199	9	36	13	2.8	2.1	5	3	1.9	30.51
M2.5 × 0.45		T7109179	9	40	15	2.8	2.1	5	3	2.05	28.21
*M2.6 × 0.45		T7109499	9	40	15	2.8	2.1	5	3	2.1	28.21
M3 × 0.5		T7109209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5	19.81
M3.5 × 0.6		T7109229	13	45	21	4	3	6	3	2.9	22.97
M4 × 0.7		T7109249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3	19.81
M4.5 × 0.75		T7109269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7	20.49
M5 × 0.8		T7109289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2	20.49
M5.5 × 0.9		T7109N69	18	56	27	6	4.9	8	3	4.6	21.23
M6 × 1		T7109319	18	56	27	6	4.9	8	3	5	21.23
M7 × 1		T7109349	18	56	28.5	6	4.9	8	3	6	27.70
M8 × 1.25		T7109369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8	27.70
M9 × 1.25		T7109399	20	63	34	7	5.5	8	4	7.8	35.58
M10 × 1.5		T7109429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5	35.58
M11 × 1.5		T7109469	22	70	38	8	6.2	9	4	9.5	44.36
M12 × 1.75		T7109509	24	80	45	9	7	10	4	10.2	44.36
M14 × 2		T7109549	26	80	45	11	9	12	4	12	56.07
M16 × 2		T7109609	27	80	45	12	9	12	4	14	75.38
M18 × 2.5		T7109659	30	95	58	14	11	14	4	15.5	90.29
M20 × 2.5		T7109709	32	95	58	16	12	15	4	17.5	109.38

►*DIN profili

► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İy

ISO	P											M			K										
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRc	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	○	○	○	○		○	○										○	○							
ISO	N										S										H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar					Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen					○	○	○																		





MF

HSS, METRİK İNCE VİDALI, 2'Lİ TAKIM KILAVUZU

- Bu kılavuz, set olarak birinci, ve son kılavuz olarak bir seri el kılavuzudur.
► Setin son kılavuzu yalnızca nihai iç diş boyutlarına sahiptir.



Delik Tipi
2.0xD



HSS

DIN
2181

6H



Kaplama

Kılavuz Setleri

Önerilen Kesme Sayfa : S.144

Birim : mm

Ölçü	Diş Aralığı	Ürün Kodu	Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1	P	Kaplama	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1	
M3 × 0.35		T7309219	9	40	18	3.5	2.7	6	3	2.65	13.68
M4 × 0.5		T7309259	10	45	18	4.5	3.4	6	3	3.5	19.14
M5 × 0.5		T7309299	13	52	22	6	4.9	8	3	4.5	19.14
M6 × 0.75		T7309329	14	56	24	6	4.9	8	3	5.2	18.46
M6 × 0.5		T7309339	13	56	24	6	4.9	8	3	5.5	20.55
M7 × 0.75		T7309359	14	56	27	6	4.9	8	3	6.2	24.88
M8 × 1		T7309379	17	63	27	6	4.9	8	3	7	22.92
M8 × 0.75		T7309389	14	63	27	6	4.9	8	3	7.2	24.88
M8 × 0.5		T7309399	14	63	27	6	4.9	8	3	7.5	27.02
M9 × 1		T7309409	17	63	27	7	5.5	8	4	8	32.71
M10 × 1.25		T7309439	22	70	32	7	5.5	8	4	8.8	26.52
M10 × 1		T7309449	18	63	27	7	5.5	8	4	9	26.52
M10 × 0.75		T7309459	18	63	27	7	5.5	8	4	9.2	32.71
M11 × 1		T7309479	18	63	27	8	6.2	9	4	10	31.92
M12 × 1.5		T7309519	20	70	32	9	7	10	4	10.5	31.59
M12 × 1.25		T7309529	20	70	32	9	7	10	4	10.8	31.92
M12 × 1		T7309539	18	70	32	9	7	10	4	11	32.15
M13 × 1.5		T7309N19	20	70	32	11	9	12	4	11.5	44.76
M13 × 1		T7309N29	18	70	32	11	9	12	4	12	44.76
M14 × 1.5		T7309559	20	70	32	11	9	12	4	12.5	39.40
M14 × 1.25		T7309569	20	70	32	11	9	12	4	12.8	43.97
M14 × 1		T7309579	18	70	32	11	9	12	4	13	48.97
M15 × 1.5		T7309589	20	70	32	12	9	12	4	13.5	53.99
M15 × 1		T7309599	18	70	32	12	9	12	4	14	59.73
M16 × 1.5		T7309619	20	70	32	12	9	12	4	14.5	53.99





► SONRAKİ SAYFA

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M										K									
Malzeme Açıklaması	Aşırısız Çelik										Yüksek Aşırısız Çelik ve Takım Çeliği										Paslanmaz Çelik									
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Gri Dökme Demir									
HRC	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		Nodüler Dökme Demir									
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	Dövülebilir Dökme Demir									
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
ISO	N										S										H									
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım										Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar										Titanyum Alaşımlar									
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Sertleştirilmiş Çelik									
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm 1050Rm									
HB	60	100	75	90	130	110	90	100													550 630 400 550									
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									

MF
HSS, METRİK İNCE VİDALI, 2'Lİ TAKIM KILAVUZU

- Bu kılavuz, set olarak birinci ve son kılavuz olarak bir seri el kılavuzudur.
► Setin son kılavuzu yalnızca nihai iç diş boyutlarına sahiptir.


Delik Tipi
2.0×D

GS
HSS
**DIN
2181**
6H

Kaplamasız
Kılavuz Setleri

Önerilen Kesme Sayfa : S. 144

Birim : mm

Ölçü	Diş Aralığı	Ürün Kodu	Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1	P	Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1	
M16 × 1		T7309629	18	70	32	12	9	12	4	15	59.73
M18 × 2		T7309669	22	80	35	14	11	14	4	16	75.38
M18 × 1.5		T7309679	22	80	35	14	11	14	4	16.5	68.63
M18 × 1		T7309689	18	80	35	14	11	14	4	17	73.97
M20 × 2		T7309719	22	80	35	16	12	15	4	18	90.02
M20 × 1.5		T7309729	22	80	35	16	12	15	4	18.5	74.42
M20 × 1		T7309739	18	80	35	16	12	15	4	19	90.02
M22 × 2		T7309759	22	80	35	18	14.5	17	4	20	121.09
M22 × 1.5		T7309769	22	80	35	18	14.5	17	4	20.5	110.22
M22 × 1		T7309779	18	80	35	18	14.5	17	4	21	121.09
M24 × 2		T7309799	22	90	40	18	14.5	17	4	22	139.04
M24 × 1.5		T7309809	22	90	40	18	14.5	17	4	22.5	132.40
M24 × 1		T7309819	18	90	40	18	14.5	17	4	23	145.75
M25 × 1.5		T7309839	22	90	40	18	14.5	17	4	23.5	129.13
M25 × 1		T7309849	18	90	40	18	14.5	17	4	24	141.97
M26 × 1.5		T7309859	22	90	40	18	14.5	17	4	24.5	132.40
M26 × 1		T7309N59	18	90	40	18	14.5	17	4	25	145.75
M27 × 2		T7309879	22	90	40	20	16	19	4	25	182.56
M27 × 1.5		T7309889	22	90	40	20	16	19	4	25.5	167.36
M27 × 1		T7309899	18	90	40	20	16	19	4	26	200.63
M28 × 2		T7309909	22	90	40	20	16	19	4	26	190.49
M28 × 1.5		T7309919	22	90	40	20	16	19	4	26.5	167.36
M30 × 2		T7309969	22	90	40	22	18	21	4	28	208.62
M30 × 1.5		T7309979	22	90	40	22	18	21	4	28.5	188.64
M30 × 1		T7309989	18	90	40	22	18	21	4	29	213.52

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	○	○	○	○		○	○										○	○				
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen					○	○	○															

UNC





UNC, NORMAL VİDALI, 3'LÜ EL KILAVUZU SETLERİ

- Bu kılavuz, set olarak birinci, ikinci ve son kılavuz olarak bir seri el kılavuzudur.
- Setin son kılavuzu yalnızca nihai iç diş boyutlarına sahiptir.



Delik Tipi

2.0xD



HSS

DIN
351

2B



Kaplama

Kılavuz Setleri

Önerilen Kesme Sayfa : S.145

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu	Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1		Kaplama	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1	
#2 - 56UNC		T7363089	9	36	13	2.8	2.1	5	3	1.8	58.04
#3 - 48UNC		T7363129	10	40	15	2.8	2.1	5	3	2.1	49.26
#4 - 40UNC		T7363169	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.3	32.76
#5 - 40UNC		T7363209	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.6	25.62
#6 - 32UNC		T7363249	11	45	18	4	3	6	3	2.85	25.62
#8 - 32UNC		T7363289	12	48	23	4.5	3.4	6	3	3.5	25.62
#10 - 24UNC		T7363329	14	52	26	6	4.9	6	3	3.9	24.88
#12 - 24UNC		T7363369	16	56	27	6	4.9	8	3	4.5	35.91
1/4 - 20UNC		T7363409	16	56	27	6	4.9	8	3	5.2	24.54
5/16 - 18UNC		T7363449	20	63	34	6	4.9	8	3	6.6	34.34
3/8 - 16UNC		T7363489	22	70	38	7	5.5	8	4	8	40.31
7/16 - 14UNC		T7363529	22	70	38	8	6.2	9	4	9.4	52.91
1/2 - 13UNC		T7363569	25	80	45	9	7	10	4	10.75	62.21
9/16 - 12UNC		T7363609	26	80	45	11	9	12	4	12.25	89.39
5/8 - 11UNC		T7363649	27	90	55	12	9	12	4	13.5	87.48
3/4 - 10UNC		T7363709	32	105	65	14	11	14	4	16.5	124.47
7/8 - 9UNC		T7363749	32	110	69	18	14.5	17	4	19.5	234.35
1 - 8UNC		T7363789	36	110	69	20	16	19	4	22.25	340.07
1-1/8 - 7UNC		T7363829	40	125	77	22	18	21	4	25	452.25
1-1/4 - 7UNC		T7363869	40	125	77	25	20	23	4	28.25	545.54
1-1/8 - 6UNC		T7363909	50	150	88	28	22	25	4	30.75	766.77
1-1/2 - 6UNC		T7363949	50	150	88	32	24	27	4	34	888.75
1-3/4 - 5UNC		T7363B89	58	160	93	36	29	32	4	39.5	1,219.02
2 - 4½UNC		T7363D29	65	180	102	40	32	35	4	45.25	1,626.58

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M										K									
Malzeme Açıklaması	Aşırısız Çelik										Düşük Aşırısız Çelik										Yüksek Aşırısız Çelik ve Takım Çeliği									
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Paslanmaz Çelik									
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21		Gri Dökme Demir									
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	Nodüler Dökme Demir									
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Dövülebilir Dökme Demir									
ISO	N										S										H									
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım										Alüminyum-döküm, alaşım										Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)									
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	Metal Olmayan Malzemeler									
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar									
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	Titanyum Alaşımlar									
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Sertleştirilmiş Çelik									
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Çil Dökme Demir									
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Sertleştirilmiş Dökme Demir									





UNF

UNF, İNCE VİDALI, 2'Lİ EL KILAVUZU SETLERİ

- Bu kılavuz, set olarak birinci ve son kılavuz olarak bir seri el kılavuzudur.
- Setin son kılavuzu yalnızca nihai iç diş boyutlarına sahiptir.



Delik Tipi
2.0×D


HSS
**DIN
2181**
2B

Kaplamasız
Kılavuz Setleri

Önerilen Kesme Sayfa : S. 145

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu	Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1		Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1	
#4 - 48 UNF		T7509189	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.4	27.36
#5 - 44 UNF		T7509229	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.7	26.86
#6 - 40 UNF		T7509269	11	45	18	4	3	6	3	3	26.86
#8 - 36 UNF		T7509309	12	48	23	4.5	3.4	6	3	3.5	25.62
#10 - 32 UNF		T7509349	14	52	22	6	4.9	8	3	4.1	17.06
#12 - 28 UNF		T7509389	16	56	24	6	4.9	8	3	4.7	24.77
1/4 - 28 UNF		T7509429	16	56	24	6	4.9	8	3	5.5	16.84
5/16 - 24 UNF		T7509469	17	63	27	6	4.9	8	3	6.9	23.48
3/8 - 24 UNF		T7509509	18	63	27	7	5.5	8	4	8.5	27.47
7/16 - 20 UNF		T7509549	20	70	32	8	6.2	9	4	9.9	36.25
1/2 - 20 UNF		T7509589	20	70	32	9	7	10	4	11.5	42.67
9/16 - 18 UNF		T7509629	20	70	32	11	9	12	4	12.9	61.36
5/8 - 18 UNF		T7509669	20	70	32	12	9	12	4	14.5	58.66
3/4 - 16 UNF		T7509729	22	80	38	14	11	14	4	17.5	73.29
7/8 - 14 UNF		T7509769	22	80	38	18	14.5	17	4	20.5	93.00
1 - 12 UNF		T7509809	22	90	40	18	14.5	17	4	23.25	119.90
1-1/8 - 12 UNF		T7509849	22	90	40	22	18	21	4	26.5	158.36

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	○	○	○	○		○	○										○	○				
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen					○	○	○															




BSW

WHITWORD DIŞLI, 3'LÜ TAKIM KILAVUZLARI

- Bu kılavuz, set olarak birinci, ikinci ve son kılavuz olarak bir seri el kılavuzudur.
► Setin son kılavuzu yalnızca nihai iç diş boyutlarına sahiptir.



Delik Tipi
2.0×D



HSS

DIN
351

Kaplamasız

Kılavuz Setleri

Önerilen Kesme Sayfa : S.145

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu	Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1		Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1	
W3/32 - 48		T7609129	10	40	15	2.8	2.1	5	3	1.8	31.92
W1/8 - 40		T7609209	10	42	18	3.5	2.7	6	3	2.5	22.97
W5/32 - 32		T7609289	12	48	23	4.5	3.4	6	3	3.1	26.12
W3/16 - 24		T7609329	14	52	26	6	4.9	8	3	3.6	24.21
W7/32 - 24		T7609369	16	56	27	6	4.9	8	3	4.4	29.78
W1/4 - 20		T7609409	16	56	27	6	4.9	8	3	5.1	21.57
W5/16 - 18		T7609449	20	63	34	6	4.9	8	3	6.5	25.78
W3/8 - 16		T7609489	22	70	38	7	5.5	8	4	7.9	36.48
W7/16 - 14		T7609529	22	70	38	8	6.2	9	4	9.3	49.26
W1/2 - 12		T7609569	25	80	45	9	7	10	4	10.5	56.47
W9/16 - 12		T7609609	26	80	45	11	9	12	4	12	81.17
W5/8 - 11		T7609649	27	90	55	12	9	12	4	13.5	79.43
W3/4 - 10		T7609709	32	105	65	14	11	14	4	16.5	112.87
W7/8 - 9		T7609749	32	110	69	18	14.5	17	4	19.25	206.88
W1 - 8		T7609789	36	110	69	20	16	19	4	22	258.38
W1-1/8 - 7		T7609829	40	125	77	22	18	21	4	24.75	361.46
W1-1/4 - 7		T7609869	40	125	77	25	20	23	4	27.75	418.09
W1-3/8 - 6		T7609909	50	150	88	28	22	25	4	30.5	588.09
W1-1/2 - 6		T7609949	50	150	88	32	24	27	4	33.5	681.70
W1-5/8 - 5		T7609989	56	150	88	32	24	27	4	35.5	808.14
W1-3/4 - 5		T7609989	58	160	93	36	29	32	4	39	934.85
W1-7/8 - 4½		T7609C69	65	180	102	36	29	32	4	41.5	1,091.24
W2 - 4½		T7609D29	65	180	102	40	32	35	4	44.5	1,247.55





© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik				Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	○	○		○		○	○										○	○			

ISO	N										S							H								
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550					
Önerilen					○	○	○																			

M-LH
HSS, METRİK NORMAL VİDALI, 3'LÜ TAKIM KILAVUZU

- Bu kılavuz, set olarak birinci, ikinci ve son kılavuz olarak bir seri el kılavuzudur.
► Setin son kılavuzu yalnızca nihai iç diş boyutlarına sahiptir.


Delik Tipi
2.0×D

HSS
**DIN
352**
6H

Kaplamasız
Kılavuz Setleri

Önerilen Kesme Sayfa : S. 145

Birim : mm

Ölçü	TPI	Ürün Kodu	Diş Boyu	Tam Boyu	Dalma Boyu	Şaft Çapı	Arka Kare Ölçüsü	Arka Kare Boyu	Ağız Sayısı	Ön Delik Çapı	Fiyat / €
ØD1		Kaplamasız	L1	L2	L3	ØD2	K	K1	Z	Ød1	
M3 × 0.5		T7343209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5	30.17
M3.5 × 0.6		T7343229	13	45	21	4	3	6	3	2.9	34.51
M4 × 0.7		T7343249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3	30.17
M4.5 × 0.75		T7343269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7	30.85
M5 × 0.8		T7343289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2	30.85
M6 × 1		T7343319	18	56	27	6	4.9	8	3	5	31.92
M8 × 1.25		T7343369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8	41.54
M10 × 1.5		T7343429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5	53.14
M12 × 1.75		T7343509	24	80	45	9	7	10	4	10.2	66.43
M14 × 2		T7343549	26	80	45	11	9	12	4	12	84.33
M16 × 2		T7343609	27	80	45	12	9	12	4	14	113.10
M18 × 2.5		T7343659	30	95	58	14	11	14	4	15.5	135.16
M20 × 2.5		T7343709	32	95	58	16	12	15	4	17.5	163.92
M22 × 2.5		T7343749	32	100	62	18	14.5	17	4	19.5	203.50
M24 × 3		T7343789	34	110	69	18	14.5	17	4	21	234.35
M27 × 3		T7343869	36	110	69	20	16	19	4	24	317.83
M30 × 3.5		T7343949	40	125	77	22	18	21	4	26.5	406.88


► LH=Sol yön kılavuz

☉ : Mükemmel ○ : İyi																										
ISO	P										M				K											
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik				Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25								
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Önerilen	○	○	○	○		○	○										○	○								
ISO	N										S										H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550					
Önerilen					○	○	○																			

© : Mükemmel ○ : İyi



Global Kesici Takım Lideri **YG-1**



KILAVUZLAR



YENİLİKTE ÖNCÜ

KOMPLE KARBÜR

K-2 KARBÜR FREZELER

- Genel Amaçlı Kullanım için Konvansiyonel veya Yüksek Hızlı Frezeleme Islak veya Kuru Kesme



SERİ

G9624

G9A70

G9454

AĞIZ

2

2

2

AĞIZ SAYISI

30°

30°

30°

KESME KENAR TIPI

KÜRE

KÜRE

KÜRE

ÇAP MİN

R1.0

R0.5

R1.5

ÇAP MAX.

R10.0

R10.0

R10.0

SAYFA

158

159

160

KISA BOY

KISA BOY

UZUN BOY

TiAIN

TiAIN

TiAIN



KOMPLE KARBÜR K-2 KARBÜR FREZELER

Genel Amaçlı Kullanım için Konvansiyonel veya
Yüksek Hızlı Frezeleme Islak veya Kuru Kesme




Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 172

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / Isıl İşlem		HB	HRc			
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlanmış	125		◎	◎	◎
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlanmış	190	13	◎	◎	◎
	3		Yaklaşık 0.45% C	Islahlı ve Temperli	250	25	◎	◎	◎
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavlanmış	270	28	◎	◎	◎
	5		Yaklaşık 0.75% C	Islahlı ve Temperli	300	32	◎	◎	◎
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Tavlanmış	180	10	◎	◎	◎	◎
	7		Islahlı ve Temperli	275	29	◎	◎	◎	◎
	8		Islahlı ve Temperli	300	32	◎	◎	◎	◎
	9		Islahlı ve Temperli	350	38	◎	◎	◎	◎
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Tavlanmış	200	15	◎	◎	◎	◎
	11		Islahlı ve Temperli	325	35	◎	◎	◎	◎
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavlanmış	200	15	○	○	○
	13		Martensitik	Islahlı ve Temperli	240	23	○	○	○
	14		Östenitik		180	10	○	○	○
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	10	○	○	○
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	26	○	○	○
	17	Nödürlü Dökme Demir	Ferritik		160	3	○	○	○
	18		Pearlitik		250	25	○	○	○
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Ferritik		130		○	○	○
	20		Pearlitik		230	21	○	○	○
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmemiş		60		○	○	○
	22		İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100		○	○	○
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75		○	○	○
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90		○	○	○
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130		○	○	○
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	Kesme alaşımları, PB>1%		110		○	○	○
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90		○	○	○
	28		CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100		○	○	○
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik						
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.						
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavlanmış	200	15	○	○	○
	32			Islahlı	280	30	○	○	○
	33			Tavlanmış	250	25	○	○	○
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	Islahlı	350	38	○	○	○
	35			Döküm	320	34	○	○	○
	36	Titanyum Alaşımları	Saf Titanyum		400 Rm		○	○	○
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm		○	○	○
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550	55			
	39			Sertleştirilmiş	630	60			
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400	42	○	○	○
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550	55			

G9B84	G9B85	G9B80	G9A69	G9448	G9540	G9G51	G9453
4	4	2	4	4	4	4	4
30°	30°	30°	30°	≈ 30°	≈ 30°	≈ 30°	30°
KÖŞE YARIÇAP	KÖŞE YARIÇAP	DÜZ	DÜZ	DÜZ	DÜZ	DÜZ	DÜZ
D2.0	D3.0	D0.4	D1.0	D2.0	D3.5	D3.0	D3.0
D12.0	D12.0	D4.0	D20.0	D20.0	D20.0	D20.0	D20.0
161	163	164	167	168	169	170	171
KISA BOY	UZUN BOY	RIB PROSES	KISA BOY	KISA BOY	UZUN BOY	EKSTRA UZUN BOY	EKSTRA UZUN BOY
TiAIN	TiAIN	TiAIN	TiAIN	TiAIN	TiAIN	TiAIN	TiAIN



○	○	○	○	○	○	○	○	1
○	○	○	○	○	○	○	○	2
○	○	○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	○	○	4
○	○	○	○	○	○	○	○	5
○	○	○	○	○	○	○	○	6 P
○	○	○	○	○	○	○	○	7
○	○	○	○	○	○	○	○	8
○	○	○	○	○	○	○	○	9
○	○	○	○	○	○	○	○	10
○	○	○	○	○	○	○	○	11
○	○	○	○	○	○	○	○	12 M
○	○	○	○	○	○	○	○	13 M
○	○	○	○	○	○	○	○	14
○	○	○	○	○	○	○	○	15
○	○	○	○	○	○	○	○	16
○	○	○	○	○	○	○	○	17 K
○	○	○	○	○	○	○	○	18 K
○	○	○	○	○	○	○	○	19 K
○	○	○	○	○	○	○	○	20 K
○	○	○	○	○	○	○	○	21
○	○	○	○	○	○	○	○	22
○	○	○	○	○	○	○	○	23
○	○	○	○	○	○	○	○	24
○	○	○	○	○	○	○	○	25 N
○	○	○	○	○	○	○	○	26 N
○	○	○	○	○	○	○	○	27 N
○	○	○	○	○	○	○	○	28 N
						○	○	29
								30
○	○		○	○	○	○	○	31 S
○	○		○	○	○	○	○	32 S
○	○		○	○	○	○	○	33 S
○	○		○	○	○	○	○	34 S
○	○		○	○	○	○	○	35 S
○	○		○	○	○	○	○	36 S
○	○		○	○	○	○	○	37 S
								38
								39 H
○	○		○	○	○	○	○	40 H
								41

HSS

GENEL
KARBÜR
MATKAPLARGOLD-P
MATKAPLARSİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLARMORS KONİK
MATKAPLARNC-PUNTA
MATKAPLARIPUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVŞA
MATKAPLARIHAVŞA
BARALARIMAKİNA
KILAVUZLARIEL
KILAVUZLARIKARBÜR
FREZELERHSS
FREZELERHSS SLOT
VE FORM
FREZELERKALIPÇI
FREZELERİER PENS
TUTUCULARWELDON
TUTUCULARMALAFA
TUTUCULARRULMANLI
TUTUCULARAKSESUARLAR
& DİĞER



KARBÜR, 2 AĞIZLI KISA BOY KÜRE FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- Slotların tabanları, köşe yuvarlatma ve profillerin frezeleme operasyonları için dizayn edilmiştir.



Birim : mm

Ürün Kodu	Küre Yarıçapı	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
	R (±0.02)					
G9624020	R1.0	2.0	6	4	48	24.67
G9624025	R1.25	2.5	6	4	48	24.67
G9624030	R1.5	3.0	6	4	48	24.67
G9624040	R2.0	4.0	6	6	50	25.79
G9624901	R2.0	4.0	4	12	40	24.81
G9624050	R2.5	5.0	6	7	51	26.77
G9624902	R2.5	5.0	5	14	50	26.39
G9624060	R3.0	6.0	6	7	51	29.09
G9624080	R4.0	8.0	8	9	59	45.10
G9624100	R5.0	10.0	10	10	60	72.07
G9624120	R6.0	12.0	12	14	71	92.41
G9624140	R7.0	14.0	14	14	71	108.77
G9624160	R8.0	16.0	16	16	76	145.66
G9624180	R9.0	18.0	18	18	76	158.24
G9624200	R10.0	20.0	20	20	82	224.27

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34		37	55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

KARBÜR, 2 AĞIZLI KISA BOY KÜRE FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- Slotların tabanları, köşe yuvarlatma ve profillerin frezeleme operasyonları için dizayn edilmiştir.



Birim : mm

Ürün Kodu	Küre Yarıçapı	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
	R (±0.02)					
G9A70010	R0.5	1.0	3	3	39	23.34
G9A70015	R0.75	1.5	3	5	39	23.34
G9A70020	R1.0	2.0	3	7	39	23.34
G9A70025	R1.25	2.5	3	8	39	23.34
G9A70030	R1.5	3.0	3	9	39	23.34
G9A70040	R2.0	4.0	4	14	51	25.79
G9A70050	R2.5	5.0	5	16	51	26.39
G9A70060	R3.0	6.0	6	19	64	34.88
G9A70080	R4.0	8.0	8	21	64	58.81
G9A70100	R5.0	10.0	10	22	70	95.31
G9A70110	R5.5	11.0	11	25	70	122.57
G9A70120	R6.0	12.0	12	25	76	122.57
G9A70160	R8.0	16.0	16	32	89	195.78
G9A70200	R10.0	20.0	20	38	102	300.07

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO	N										S							H			
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	



KARBÜR, 2 AĞIZLI UZUN BOY KÜRE FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- Slotların tabanları, köşe yuvarlatma ve profillerin frezeleme operasyonları için dizayn edilmiştir.



Birim : mm

Ürün Kodu	Küre Yarıçapı	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
	R (±0.02)					
G9454030	R1.5	3.0	3	5	75	33.11
G9454040	R2.0	4.0	4	8	75	33.11
G9454050	R2.5	5.0	5	9	75	36.06
G9454060	R3.0	6.0	6	10	100	41.02
G9454080	R4.0	8.0	8	12	100	61.85
G9454100	R5.0	10.0	10	14	100	104.54
G9454120	R6.0	12.0	12	16	100	133.68
G9454140	R7.0	14.0	14	18	100	168.86
G9454160	R8.0	16.0	16	22	150	230.71
G9454200	R10.0	20.0	20	26	150	354.65

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC																					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım lar				Titanyum Alaşım lar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC																					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	

KARBÜR, 4 AĞIZLI KISA BOY KÖŞE RADYÜSLÜ FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- Slotların tabanları, köşe yuvarlatma ve profillerin frezeleme operasyonları için dizayn edilmiştir.



Birim : mm

Ürün Kodu	Köşe Radyüsü	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
	R					
G9B84020	R0.2	2.0	4	4	50	23.63
G9B84901	R0.3	2.0	4	4	50	23.63
G9B84902	R0.5	2.0	4	4	50	23.63
G9B84025	R0.2	2.5	4	5	50	23.63
G9B84903	R0.3	2.5	4	5	50	23.63
G9B84904	R0.5	2.5	4	5	50	23.63
G9B84030	R0.2	3.0	4	6	50	23.63
G9B84905	R0.3	3.0	4	6	50	23.63
G9B84906	R0.5	3.0	4	6	50	23.63
G9B84907	R1.0	3.0	4	6	50	23.63
G9B84040	R0.2	4.0	4	8	50	23.63
G9B84908	R0.3	4.0	4	8	50	23.63
G9B84909	R0.5	4.0	4	8	50	23.63
G9B84910	R1.0	4.0	4	8	50	23.63
G9B84050	R0.2	5.0	6	10	50	35.02
G9B84911	R0.3	5.0	6	10	50	35.02
G9B84912	R0.5	5.0	6	10	50	35.02
G9B84913	R1.0	5.0	6	10	50	35.02
G9B84060	R0.2	6.0	6	12	50	35.02
G9B84914	R0.3	6.0	6	12	50	35.02
G9B84915	R0.5	6.0	6	12	50	35.02
G9B84916	R1.0	6.0	6	12	50	35.02
G9B84080	R0.5	8.0	8	16	60	42.74
G9B84917	R1.0	8.0	8	16	60	42.74

► SONRAKİ SAYFA

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ -0.03	h5

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K					
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ISO	N										S					H							
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											○		



KARBÜR, 4 AĞIZLI KISA BOY KÖŞE RADYÜSLÜ FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- Slotların tabanları, köşe yuvarlatma ve profillerin frezeleme operasyonları için dizayn edilmiştir.



S.173

Birim : mm

Ürün Kodu	Köşe Radyüsü	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
	R					
G9B84918	R1.5	8.0	8	16	60	44.81
G9B84919	R2.0	8.0	8	16	60	44.81
G9B84920	R2.5	8.0	8	16	60	44.81
G9B84100	R0.5	10.0	10	20	75	65.09
G9B84921	R1.0	10.0	10	20	75	65.09
G9B84922	R1.5	10.0	10	20	75	68.24
G9B84923	R2.0	10.0	10	20	75	68.24
G9B84924	R2.5	10.0	10	20	75	68.24
G9B84120	R0.5	12.0	12	24	75	91.13
G9B84925	R1.0	12.0	12	24	75	91.13
G9B84926	R1.5	12.0	12	24	75	95.55
G9B84927	R2.0	12.0	12	24	75	95.55
G9B84928	R2.5	12.0	12	24	75	95.55


Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO	N										S					H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım					Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○	

KARBÜR, 4 AĞIZLI, UZUN ŞAFTLI, KÖŞE RADYÜSLÜ FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- Slotların tabanları, köşe yuvarlatma ve profillerin frezeleme operasyonları için dizayn edilmiştir.



S.173

Birim : mm

Ürün Kodu	Köşe Radyüsü R	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
G9B85030	R0.5	3.0	4	6	75	26.63
G9B85901	R1.0	3.0	4	6	75	26.63
G9B85040	R0.5	4.0	4	8	75	26.63
G9B85902	R1.0	4.0	4	8	75	26.63
G9B85050	R0.5	5.0	6	10	75	38.57
G9B85903	R1.0	5.0	6	10	75	38.57
G9B85060	R0.5	6.0	6	12	75	38.57
G9B85904	R1.0	6.0	6	12	75	38.57
G9B85080	R0.5	8.0	8	16	100	50.01
G9B85905	R1.0	8.0	8	16	100	50.01
G9B85906	R1.5	8.0	8	16	100	50.01
G9B85907	R2.0	8.0	8	16	100	50.01
G9B85908	R2.5	8.0	8	16	100	50.01
G9B85100	R0.5	10.0	10	20	100	76.25
G9B85909	R1.0	10.0	10	20	100	76.25
G9B85910	R1.5	10.0	10	20	100	76.25
G9B85911	R2.0	10.0	10	20	100	76.25
G9B85912	R2.5	10.0	10	20	100	76.25
G9B85120	R0.5	12.0	12	24	100	97.27
G9B85913	R1.0	12.0	12	24	100	97.27
G9B85914	R1.5	12.0	12	24	100	97.27
G9B85915	R2.0	12.0	12	24	100	97.27
G9B85916	R2.5	12.0	12	24	100	97.27

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ -0.03	h5


© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO	N										S							H			
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○											○	



KARBÜR, 2 AĞIZLI RIB PROSES FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- Slot frezeleme için 2 ağızlı tasarım



Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Boğaz Boyu	Tam Boyu	Boğaz Çapı	Fiyat / €
	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
G9B80004	0.4	4	0.7	2	50	0.37	45.69
G9B80901	0.4	4	0.7	4	50	0.37	45.69
G9B80005	0.5	4	0.75	2	50	0.45	41.66
G9B80902	0.5	4	0.75	4	50	0.45	41.66
G9B80903	0.5	4	0.75	6	50	0.45	41.66
G9B80006	0.6	4	0.9	2	50	0.55	41.66
G9B80904	0.6	4	0.9	4	50	0.55	41.66
G9B80905	0.6	4	0.9	6	50	0.55	41.66
G9B80007	0.7	4	1.1	4	50	0.65	37.93
G9B80906	0.7	4	1.1	6	50	0.65	37.93
G9B80008	0.8	4	1.2	4	50	0.75	37.93
G9B80907	0.8	4	1.2	6	50	0.75	37.93
G9B80908	0.8	4	1.2	8	50	0.75	37.93
G9B80009	0.9	4	1.4	6	50	0.85	37.93
G9B80909	0.9	4	1.4	8	50	0.85	37.93
G9B80910	0.9	4	1.4	10	50	0.85	37.93
G9B80010	1.0	4	1.5	6	50	0.95	33.76
G9B80911	1.0	4	1.5	8	50	0.95	33.76
G9B80912	1.0	4	1.5	10	50	0.95	33.76
G9B80913	1.0	4	1.5	12	50	0.95	35.81
G9B80012	1.2	4	1.8	6	50	1.15	33.76
G9B80914	1.2	4	1.8	8	50	1.15	33.76
G9B80915	1.2	4	1.8	10	50	1.15	33.76
G9B80916	1.2	4	1.8	12	50	1.15	35.81

► SONRAKİ SAYFA


Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım lar				Titanyum Alaşım lar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											

KARBÜR, 2 AĞIZLI RİB PROSES FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- Slot frezeleme için 2 ağızlı tasarım



S.174-175

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Boğaz Boyu	Tam Boyu	Boğaz Çapı	Fiyat / €
	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
G9B80015	1.5	4	2.3	6	50	1.45	33.76
G9B80917	1.5	4	2.3	8	50	1.45	33.76
G9B80918	1.5	4	2.3	10	50	1.45	33.76
G9B80919	1.5	4	2.3	12	50	1.45	35.81
G9B80920	1.5	4	2.3	14	50	1.45	35.81
G9B80921	1.5	4	2.3	16	50	1.45	37.23
G9B80922	1.5	4	2.3	18	50	1.45	37.23
G9B80923	1.5	4	2.3	20	50	1.45	37.23
G9B80020	2.0	4	3	6	50	1.95	32.18
G9B80924	2.0	4	3	8	50	1.95	32.18
G9B80925	2.0	4	3	10	50	1.95	32.18
G9B80926	2.0	4	3	12	50	1.95	32.18
G9B80927	2.0	4	3	14	50	1.95	32.18
G9B80928	2.0	4	3	16	50	1.95	33.46
G9B80929	2.0	4	3	18	50	1.95	33.46
G9B80930	2.0	4	3	20	50	1.95	33.46
G9B80025	2.5	4	3.7	8	50	2.40	32.18
G9B80931	2.5	4	3.7	12	50	2.40	32.18
G9B80932	2.5	4	3.7	16	50	2.40	33.46
G9B80933	2.5	4	3.7	20	50	2.40	33.46

► SONRAKİ SAYFA

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5


◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21													
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400	450	55	60	42	55												
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	450Rm	550	630	400	550												
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												



KARBÜR, 2 AĞIZLI RIB PROSES FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- Slot frezeleme için 2 ağızlı tasarım



Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Boğaz Boyu	Tam Boyu	Boğaz Çapı	Fiyat / €
	D1	D2	L1	L3	L2	D3	
G9B80030	3.0	6	4.5	8	50	2.85	48.39
G9B80934	3.0	6	4.5	12	50	2.85	48.39
G9B80935	3.0	6	4.5	16	60	2.85	49.52
G9B80936	3.0	6	4.5	20	60	2.85	49.52
G9B80937	3.0	6	4.5	25	75	2.85	49.52
G9B80040	4.0	6	6	12	50	3.85	48.39
G9B80938	4.0	6	6	16	60	3.85	49.52
G9B80939	4.0	6	6	20	75	3.85	49.52
G9B80940	4.0	6	6	25	75	3.85	49.52
G9B80941	4.0	6	6	30	75	3.85	57.34
G9B80942	4.0	6	6	35	75	3.85	62.44


Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○													


KARBÜR, 4 AĞIZLI KISA BOY FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- 4 kesici ağız, daha iyi finiş yüzey elde edilmesini sağlar.



S.176

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
G9A69010	1.0	3	3	39	18.42
G9A69015	1.5	3	5	39	18.42
G9A69020	2.0	3	7	39	18.42
G9A69025	2.5	3	7	39	18.42
G9A69030	3.0	3	10	39	18.42
G9A69040	4.0	4	14	51	20.49
G9A69050	5.0	5	16	51	21.57
G9A69060	6.0	6	19	64	31.00
G9A69080	8.0	8	21	64	38.57
G9A69100	10.0	10	22	70	58.27
G9A69120	12.0	12	25	76	86.03
G9A69160	16.0	16	32	89	144.83
G9A69200	20.0	20	38	102	238.27

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5

© : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P										M				K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32		29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB		125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımlar (Bronz ve Pirinç)				Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙			⊙	



KARBÜR, 4 AĞIZLI KISA BOY FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- 4 kesici ağız, daha iyi finiş yüzey elde edilmesini sağlar.



S.176

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
G9448020	2.0	6	4	50	25.94
G9448025	2.5	6	4	50	25.94
G9448030	3.0	6	5	50	23.88
G9448035	3.5	6	6	50	23.88
G9448040	4.0	6	8	54	23.88
G9448045	4.5	6	8	54	23.88
G9448050	5.0	6	9	54	23.88
G9448060	6.0	6	10	54	23.88
G9448070	7.0	8	11	58	34.25
G9448080	8.0	8	12	58	34.25
G9448090	9.0	10	13	66	53.01
G9448100	10.0	10	14	66	53.01
G9448120	12.0	12	16	73	72.85
G9448140	14.0	14	18	75	96.83
G9448160	16.0	16	22	82	139.87
G9448180	18.0	18	24	84	179.76
G9448200	20.0	20	26	92	224.66

Freze Çapı
Toleransı (mm)

0 ~ - 0.03

Şaft Çapı
Toleransı


h5

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21													
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	55	60	42	55												
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550												
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												

KARBÜR, 4 AĞIZLI UZUN BOY FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- 4 kesici ağız, daha iyi finiş yüzey elde edilmesini sağlar.



Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
G9540035	3.5	3.5	10	50	20.49
G9540040	4.0	4	11	50	20.49
G9540045	4.5	4.5	11	50	21.57
G9540050	5.0	5	13	50	21.57
G9540055	5.5	5.5	13	57	30.65
G9540060	6.0	6	13	57	30.65
G9540065	6.5	6.5	16	60	35.42
G9540070	7.0	7	16	60	35.42
G9540075	7.5	7.5	19	63	38.37
G9540080	8.0	8	19	63	38.37
G9540085	8.5	8.5	19	67	55.41
G9540090	9.0	9	19	67	55.41
G9540095	9.5	9.5	22	72	58.81
G9540100	10.0	10	22	72	58.81
G9540110	11.0	11	26	83	86.03
G9540120	12.0	12	26	83	86.03
G9540130	13.0	13	26	83	108.92
G9540140	14.0	14	26	83	109.56
G9540150	15.0	15	32	92	144.73
G9540160	16.0	16	32	92	144.83
G9540180	18.0	18	32	92	189.78
G9540200	20.0	20	38	104	238.27

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ -0.03	h5

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K										
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRC	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					
ISO	N										S								H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanımlı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220					
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙					




K-2 KARBÜR FREZELER

WELDON
KANALLI ŞAFT

G9G51 SERİSİ

KARBÜR, 4 AĞIZLI, UZUN BOY PAHLI FREZELER


- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- 4 kesici ağız, daha iyi finiş yüzey elde edilmesini sağlar.



Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Pah Ölçüsü	Fiyat / €
G9G51030	3.0	6	8	57	0.10	31.83
G9G51040	4.0	6	11	57	0.10	32.97
G9G51050	5.0	6	13	57	0.10	32.97
G9G51060	6.0	6	13	57	0.10	32.97
G9G51080	8.0	8	19	63	0.13	39.99
G9G51100	10.0	10	22	72	0.13	61.06
G9G51120	12.0	12	26	83	0.18	88.43
G9G51140	14.0	14	26	83	0.18	115.65
G9G51160	16.0	16	32	92	0.18	156.82
G9G51200	20.0	20	38	104	0.23	250.26

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5




**Kuvvetlendirilmiş
Kesici Kenar**

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ISO	N										S							H			
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar				Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

KARBÜR, 4 AĞIZLI EKSTRA UZUN FREZELER

- Yüksek sıcaklıklarda kuru frezeleme uygulamaları için uygundur.
- Mükemmel yüksek performanslı parmak frezeler.
- 4 kesici ağız, daha iyi finiş yüzey elde edilmesini sağlar.



S.172

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
G9453903	3.0	3	20	60	33.51
G9453904	4.0	4	20	60	35.27
G9453905	5.0	5	25	75	40.92
G9453906	6.0	6	30	75	44.51
G9453908	8.0	8	30	75	66.08
G9453910	10.0	10	40	100	84.99
G9453912	12.0	12	45	100	128.47
G9453914	14.0	14	45	100	163.10
G9453916	16.0	16	45	100	223.09
G9453918	18.0	18	45	100	246.87
G9453920	20.0	20	45	100	298.31

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h5

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K								
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ISO	N										S							H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○			



K-2 KARBÜR FREZELER


ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

G9624, G9A70, G9454 SERİSİ
2 AĞIZLI KÜRE FREZELER

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.
Ap=mm

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Parametre	Freze Çapı (Ø)											
					2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
P	1-4	Alaşımsız çelikler	0.2D	Vc	80	105	110	125	135	155	170	190	200	205	215	225
				fz	0.026	0.025	0.035	0.045	0.06	0.089	0.122	0.15	0.165	0.18	0.188	0.201
				DEVİR	12732	11141	8754	7958	7162	6167	5411	5040	4547	4078	3802	3581
	İLERLEME		662	557	613	716	859	1098	1320	1512	1501	1468	1430	1440		
	Ap		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
	Vc		55	80	90	95	110	125	135	150	160	160	170	175		
	5	0.2D	fz	0.023	0.023	0.031	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12	0.128	0.141	0.148	0.158	
			DEVİR	8754	8488	7162	6048	5836	4974	4297	3979	3638	3183	3006	2785	
			İLERLEME	403	390	444	484	700	796	859	955	931	898	890	880	
	Ap	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
	6-7	Düşük Alaşımlı Çelikler	0.2D	Vc	80	105	110	125	135	155	170	190	200	205	215	225
				fz	0.026	0.025	0.035	0.045	0.06	0.089	0.122	0.15	0.165	0.18	0.188	0.201
				DEVİR	12732	11141	8754	7958	7162	6167	5411	5040	4547	4078	3802	3581
	İLERLEME		662	557	613	716	859	1098	1320	1512	1501	1468	1430	1440		
	Ap		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
	Vc		55	80	90	95	110	125	135	150	160	160	170	175		
	8-9	0.2D	fz	0.023	0.023	0.031	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12	0.128	0.141	0.148	0.158	
			DEVİR	8754	8488	7162	6048	5836	4974	4297	3979	3638	3183	3006	2785	
İLERLEME			403	390	444	484	700	796	859	955	931	898	890	880		
Ap	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	0.2D	Vc	80	105	110	125	135	155	170	190	200	205	215	225	
			fz	0.026	0.025	0.035	0.045	0.06	0.089	0.122	0.15	0.165	0.18	0.188	0.201	
			DEVİR	12732	11141	8754	7958	7162	6167	5411	5040	4547	4078	3802	3581	
İLERLEME		662	557	613	716	859	1098	1320	1512	1501	1468	1430	1440			
Ap		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
Vc		55	80	90	95	110	125	135	150	160	160	170	175			
11.1 - 11.2	0.2D	fz	0.023	0.023	0.031	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12	0.128	0.141	0.148	0.158		
		DEVİR	8754	8488	7162	6048	5836	4974	4297	3979	3638	3183	3006	2785		
		İLERLEME	403	390	444	484	700	796	859	955	931	898	890	880		
Ap	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
K	15-20	Gri Dökme Demir Nödürlü Dökme Demir Dövülebilir Dökme Demir	0.7D	Vc	65	65	65	65	65	65	65	65	60	65	60	65
				fz	0.01	0.016	0.028	0.04	0.053	0.092	0.112	0.131	0.164	0.177	0.209	0.2
				DEVİR	10345	6897	5173	4138	3448	2586	2069	1724	1364	1293	1061	1035
				İLERLEME	207	221	290	331	366	476	463	452	447	458	444	414
Ap	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
N	21~22	Aluminyum- Dövülebilir Alaşım	0.7D	Vc	195	195	195	190	195	200	195	195	190	195	190	185
				fz	0.006	0.01	0.013	0.019	0.023	0.034	0.044	0.061	0.073	0.07	0.079	0.092
				DEVİR	31035	20690	15518	12096	10345	7958	6207	5173	4320	3879	3360	2944
				İLERLEME	372	414	403	460	476	541	546	631	631	543	531	542
	Ap	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
	23~25	Aluminyum- döküm, alaşım	0.7D	Vc	195	195	195	190	195	200	195	195	190	195	190	185
fz				0.006	0.01	0.013	0.019	0.023	0.034	0.044	0.061	0.073	0.07	0.079	0.092	
H	38.1	Sertleştirilmiş Çelik	0.2D	DEVİR	31035	20690	15518	12096	10345	7958	6207	5173	4320	3879	3360	2944
				İLERLEME	372	414	403	460	476	541	546	631	631	543	531	542
				Ap	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
				Vc	25	35	45	50	50	50	55	55	55	60	60	60
	40	Çil Dökme Demir	0.2D	fz	0.016	0.016	0.021	0.024	0.03	0.046	0.054	0.07	0.081	0.091	0.1	0.111
				DEVİR	3979	3714	3581	3183	2653	1989	1751	1459	1251	1194	1061	955
				İLERLEME	127	119	150	153	159	183	189	204	203	217	212	212
				Ap	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
				Vc	55	80	90	95	110	125	135	150	160	160	170	175
				fz	0.023	0.023	0.031	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12	0.128	0.141	0.148	0.158

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.




G9B84, G9B85 SERİSİ

4 AĞIZLI KÖŞE RADYÜSLÜ - YANAL KESME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	Freze Çapı (Ø)									
						1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0
P	1-4	Alaşımsız Çelikler	0.1D	1.0D	Vc	55	55	60	70	80	85	90	90	85	90
					fz	0.002	0.005	0.006	0.009	0.019	0.024	0.029	0.043	0.047	0.047
					DEVİR İLERLEME	17507	11671	9549	7427	6366	5411	4775	3581	2706	2387
	5	Alaşımsız Çelikler	0.1D	1.0D	Vc	30	35	40	45	50	50	55	55	55	55
					fz	0.002	0.004	0.006	0.009	0.019	0.024	0.031	0.038	0.038	0.037
					DEVİR İLERLEME	9549	7427	6366	4775	3979	3183	2918	2188	1751	1459
	6-7	Düşük Alaşımlı Çelikler	0.1D	1.0D	Vc	55	55	60	70	80	85	90	90	85	90
					fz	0.002	0.005	0.006	0.009	0.019	0.024	0.029	0.043	0.047	0.047
					DEVİR İLERLEME	17507	11671	9549	7427	6366	5411	4775	3581	2706	2387
	8-9	Düşük Alaşımlı Çelikler	0.1D	1.0D	Vc	30	35	40	45	50	50	55	55	55	55
					fz	0.002	0.004	0.006	0.009	0.019	0.024	0.031	0.038	0.038	0.037
					DEVİR İLERLEME	9549	7427	6366	4775	3979	3183	2918	2188	1751	1459
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	0.1D	1.0D	Vc	55	55	60	70	80	85	90	90	85	90
					fz	0.002	0.005	0.006	0.009	0.019	0.024	0.029	0.043	0.047	0.047
					DEVİR İLERLEME	17507	11671	9549	7427	6366	5411	4775	3581	2706	2387
M	14.1	Paslanmaz Çelik	0.1D	1.0D	Vc	25	35	35	35	40	40	45	45	45	45
					fz	0.002	0.004	0.006	0.009	0.018	0.024	0.029	0.042	0.044	0.045
					DEVİR İLERLEME	7958	7427	5570	3714	3183	2546	2387	1790	1432	1194
K	15-20	Gri Dökme Demir Nödlü Dökme Demir Dövülebilir Dökme Demir	0.1D	1.5D	Vc	60	55	60	55	60	55	55	55	60	55
					fz	0.008	0.013	0.017	0.026	0.035	0.044	0.065	0.093	0.116	0.155
					DEVİR İLERLEME	19099	11671	9549	5836	4775	3501	2918	2188	1910	1459
N	21~22	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	0.1D	1.5D	Vc	140	130	140	145	140	145	145	145	145	140
					fz	0.006	0.011	0.015	0.021	0.03	0.036	0.047	0.063	0.078	0.095
					DEVİR İLERLEME	44563	27587	22282	15385	11141	9231	7692	5769	4615	3714
	23~25	Aluminyum-döküm, alaşım	0.1D	1.5D	Vc	140	130	140	145	140	145	145	145	145	140
					fz	0.006	0.011	0.015	0.021	0.03	0.036	0.047	0.063	0.078	0.095
					DEVİR İLERLEME	44563	27587	22282	15385	11141	9231	7692	5769	4615	3714
	26-28	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz, Pirinç)	0.1D	1.5D	Vc	80	95	105	105	110	105	105	110	105	105
					fz	0.006	0.011	0.016	0.024	0.029	0.038	0.048	0.063	0.081	0.096
					DEVİR İLERLEME	25465	20160	16711	11141	8754	6685	5570	4377	3342	2785
	29.1	Metal Olmayan Malzemeler	0.1D	1.5D	Vc	80	95	105	105	110	105	105	110	105	105
					fz	0.006	0.011	0.016	0.024	0.029	0.038	0.048	0.063	0.081	0.096
					DEVİR İLERLEME	25465	20160	16711	11141	8754	6685	5570	4377	3342	2785
H	40	Çil Dökme Demir	0.1D	1.0D	Vc	30	35	40	45	50	50	55	55	55	55
					fz	0.002	0.004	0.006	0.009	0.019	0.024	0.031	0.038	0.038	0.037
					DEVİR İLERLEME	9549	7427	6366	4775	3979	3183	2918	2188	1751	1459

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.




G9B80 SERİSİ


2 AĞIZL - SLOT İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.
Ap=mm

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Parametre	Freze Çapı (Ø)						
				0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
P	1-4	Alaşımız çelikler	Vc	33~43	42~53	50~64	58~75	58~75	61~76	60~75
			fz	0.003~0.005	0.003~0.005	0.004~0.007	0.004~0.007	0.005~0.009	0.006~0.011	0.006~0.014
			DEVİR	26500~34000	26500~34000	26500~34000	26500~34000	23000~30000	21500~27000	19000~24000
			İLERLEME	170~370	170~370	210~485	210~485	240~535	240~610	240~690
	5	Alaşımız çelikler	Ap	0.007~0.018	0.009~0.022	0.011~0.026	0.012~0.031	0.014~0.035	0.030~0.060	0.045~0.090
			Vc	24~30	30~38	36~45	42~53	41~53	42~54	42~53
			fz	0.002~0.006	0.002~0.006	0.003~0.008	0.003~0.008	0.003~0.010	0.005~0.012	0.006~0.015
			DEVİR	19000~24000	19000~24000	19000~24000	19000~24000	16500~21000	15000~19000	13500~17000
	6-7	Düşük Alaşımli Çelikler	İLERLEME	72~290	72~290	95~365	95~365	100~410	135~460	160~510
			Ap	0.007~0.018	0.009~0.022	0.011~0.026	0.012~0.031	0.014~0.035	0.030~0.060	0.045~0.090
			Vc	33~43	42~53	50~64	58~75	58~75	61~76	60~75
			fz	0.003~0.005	0.003~0.005	0.004~0.007	0.004~0.007	0.005~0.009	0.006~0.011	0.006~0.014
	8-9	Düşük Alaşımli Çelikler	DEVİR	26500~34000	26500~34000	26500~34000	26500~34000	23000~30000	21500~27000	19000~24000
			İLERLEME	170~370	170~370	210~485	210~485	240~535	240~610	240~690
			Ap	0.007~0.018	0.009~0.022	0.011~0.026	0.012~0.031	0.014~0.035	0.030~0.060	0.045~0.090
			Vc	24~30	30~38	36~45	42~53	41~53	42~54	42~53
	10	Yüksek Alaşımli Çelikler ve Takım Çelikleri	fz	0.002~0.006	0.002~0.006	0.003~0.008	0.003~0.008	0.003~0.010	0.005~0.012	0.006~0.015
			DEVİR	19000~24000	19000~24000	19000~24000	19000~24000	16500~21000	15000~19000	13500~17000
			İLERLEME	72~290	72~290	95~365	95~365	100~410	135~460	160~510
			Ap	0.007~0.018	0.009~0.022	0.011~0.026	0.012~0.031	0.014~0.035	0.030~0.060	0.045~0.090
	11.1 - 11.2	Yüksek Alaşımli Çelikler ve Takım Çelikleri	Vc	24~30	30~38	36~45	42~53	41~53	42~54	42~53
			fz	0.002~0.006	0.002~0.006	0.003~0.008	0.003~0.008	0.003~0.010	0.005~0.012	0.006~0.015
			DEVİR	19000~24000	19000~24000	19000~24000	19000~24000	16500~21000	15000~19000	13500~17000
			İLERLEME	72~290	72~290	95~365	95~365	100~410	135~460	160~510
	11.1 - 11.2	Yüksek Alaşımli Çelikler ve Takım Çelikleri	Ap	0.007~0.018	0.009~0.022	0.011~0.026	0.012~0.031	0.014~0.035	0.030~0.060	0.045~0.090

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.

► SONRAKİ SAYFA





G9B80 SERİSİ

2 AĞIZLI - SLOT İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.
Ap=mm

VDI 3323	Parametre	Freze Çapı (Ø)								
		1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	4.0
1-4	Vc	58~72	60~75	59~73	60~75	62~79	63~79	63~79	64~80	64~82
	fz	0.008~0.020	0.009~0.023	0.010~0.025	0.010~0.026	0.011~0.027	0.012~0.031	0.015~0.038	0.018~0.045	0.024~0.059
	DEVİR	15500~19000	13600~17000	12500~15500	12000~15000	11000~14000	10000~12500	8000~10000	6800~8500	5100~6500
	İLERLEME	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765
5	Ap	0.055~0.100	0.062~0.125	0.070~0.135	0.075~0.145	0.080~0.160	0.090~0.180	0.112~0.235	0.135~0.270	0.180~0.360
	Vc	41~53	43~53	42~54	44~55	44~55	44~56	45~57	44~57	44~57
	fz	0.007~0.018	0.008~0.021	0.009~0.022	0.009~0.023	0.010~0.026	0.011~0.028	0.014~0.035	0.017~0.043	0.023~0.057
	DEVİR	11000~14000	9800~12000	8950~11500	8700~10900	7800~9800	7000~8950	5700~7200	4700~6000	3500~4500
6-7	İLERLEME	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510
	Ap	0.055~0.100	0.062~0.125	0.070~0.135	0.075~0.145	0.080~0.160	0.090~0.180	0.112~0.235	0.135~0.270	0.180~0.360
	Vc	58~72	60~75	59~73	60~75	62~79	63~79	63~79	64~80	64~82
	fz	0.008~0.020	0.009~0.023	0.010~0.025	0.010~0.026	0.011~0.027	0.012~0.031	0.015~0.038	0.018~0.045	0.024~0.059
8-9	DEVİR	15500~19000	13600~17000	12500~15500	12000~15000	11000~14000	10000~12500	8000~10000	6800~8500	5100~6500
	İLERLEME	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765
	Ap	0.055~0.100	0.062~0.125	0.070~0.135	0.075~0.145	0.080~0.160	0.090~0.180	0.112~0.235	0.135~0.270	0.180~0.360
	Vc	41~53	43~53	42~54	44~55	44~55	44~56	45~57	44~57	44~57
10	fz	0.007~0.018	0.008~0.021	0.009~0.022	0.009~0.023	0.010~0.026	0.011~0.028	0.014~0.035	0.017~0.043	0.023~0.057
	DEVİR	11000~14000	9800~12000	8950~11500	8700~10900	7800~9800	7000~8950	5700~7200	4700~6000	3500~4500
	İLERLEME	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510
	Ap	0.055~0.100	0.062~0.125	0.070~0.135	0.075~0.145	0.080~0.160	0.090~0.180	0.112~0.235	0.135~0.270	0.180~0.360
11.1 - 11.2	Vc	58~72	60~75	59~73	60~75	62~79	63~79	63~79	64~80	64~82
	fz	0.008~0.020	0.009~0.023	0.010~0.025	0.010~0.026	0.011~0.027	0.012~0.031	0.015~0.038	0.018~0.045	0.024~0.059
	DEVİR	15500~19000	13600~17000	12500~15500	12000~15000	11000~14000	10000~12500	8000~10000	6800~8500	5100~6500
	İLERLEME	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765	240~765
11.1 - 11.2	Ap	0.055~0.100	0.062~0.125	0.070~0.135	0.075~0.145	0.080~0.160	0.090~0.180	0.112~0.235	0.135~0.270	0.180~0.360
	Vc	41~53	43~53	42~54	44~55	44~55	44~56	45~57	44~57	44~57
	fz	0.007~0.018	0.008~0.021	0.009~0.022	0.009~0.023	0.010~0.026	0.011~0.028	0.014~0.035	0.017~0.043	0.023~0.057
	DEVİR	11000~14000	9800~12000	8950~11500	8700~10900	7800~9800	7000~8950	5700~7200	4700~6000	3500~4500
11.1 - 11.2	İLERLEME	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510	160~510
	Ap	0.055~0.100	0.062~0.125	0.070~0.135	0.075~0.145	0.080~0.160	0.090~0.180	0.112~0.235	0.135~0.270	0.180~0.360






G9A69, G9448, G9540, G9G51, G9453 SERİSİ

4 AĞIZLI - YANAL KESME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	Freze Çapı (Ø)												
						1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	20.0
P	1-4	Alaşımsız Çelikler	0.1D	1.0D	Vc	55	55	60	70	80	85	90	90	85	90	90	95	90
					fz	0.002	0.005	0.006	0.009	0.019	0.024	0.029	0.043	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047
	5	Alaşımsız Çelikler	0.1D	1.0D	DEVİR	17507	11671	9549	7427	6366	5411	4775	3581	2706	2387	2046	1890	1432
					İLERLEME	140	233	229	267	484	519	554	616	509	449	385	355	269
	6-7	Düşük Alaşımlı Çelikler	0.1D	1.0D	Vc	30	35	40	45	50	50	55	55	55	55	55	60	55
					fz	0.002	0.004	0.006	0.009	0.019	0.024	0.031	0.038	0.038	0.037	0.038	0.037	0.038
	8-9	Düşük Alaşımlı Çelikler	0.1D	1.0D	DEVİR	9549	7427	6366	4775	3979	3183	2918	2188	1751	1459	1251	1194	875
					İLERLEME	76	119	153	172	302	306	362	333	266	216	190	177	133
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	0.1D	1.0D	Vc	55	55	60	70	80	85	90	90	85	90	90	95	90
					fz	0.002	0.005	0.006	0.009	0.019	0.024	0.029	0.043	0.047	0.047	0.047	0.047	0.047
	11.1 - 11.2	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	0.1D	1.0D	DEVİR	17507	11671	9549	7427	6366	5411	4775	3581	2706	2387	2046	1890	1432
					İLERLEME	140	233	229	267	484	519	554	616	509	449	385	355	269
M	14.1	Paslanmaz Çelik	0.1D	1.0D	Vc	25	35	35	35	40	40	45	45	45	45	45	50	45
K	15-20	Gri Dökme Demir Nödürlü Dökme Demir Dövülebilir Dökme Demir	0.1D	1.5D	fz	0.002	0.004	0.006	0.009	0.018	0.024	0.029	0.042	0.044	0.045	0.045	0.045	0.046
					DEVİR	7958	7427	5570	3714	3183	2546	2387	1790	1432	1194	1023	995	716
N	21~22	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	0.1D	1.5D	İLERLEME	60	55	60	55	60	55	55	55	60	55	55	55	55
					fz	0.008	0.013	0.017	0.026	0.035	0.044	0.065	0.093	0.116	0.155	0.182	0.222	0.288
N	23~25	Aluminyum-döküm, alaşım	0.1D	1.5D	DEVİR	19099	11671	9549	5836	4775	3501	2918	2188	1910	1459	1251	1094	875
					İLERLEME	611	607	649	607	668	616	759	814	886	905	910	963	1008
N	26-28	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz, Pirinç)	0.1D	1.5D	Vc	140	130	140	145	140	145	145	145	145	140	145	145	140
					fz	0.006	0.011	0.015	0.021	0.03	0.036	0.047	0.063	0.078	0.095	0.108	0.125	0.163
N	29.1	Metal Olmayan Malzemeler	0.1D	1.5D	DEVİR	44563	27587	22282	15385	11141	9231	7692	5769	4615	3714	3297	2885	2228
					İLERLEME	1070	1214	1337	1292	1337	1329	1446	1454	1440	1411	1424	1442	1453
H	40	Çil Dökme Demir	0.1D	1.0D	Vc	80	95	105	105	110	105	105	110	105	105	105	110	105
H	40	Çil Dökme Demir	0.1D	1.0D	fz	0.006	0.011	0.016	0.024	0.029	0.038	0.048	0.063	0.081	0.096	0.115	0.125	0.162
					DEVİR	25465	20160	16711	11141	8754	6685	5570	4377	3342	2785	2387	2188	1671
H	40	Çil Dökme Demir	0.1D	1.0D	İLERLEME	1015	1016	1070	1015	1016	1070	1103	1083	1070	1098	1094	1083	1083
					fz	0.002	0.004	0.006	0.009	0.019	0.024	0.031	0.038	0.038	0.037	0.038	0.037	0.038
H	40	Çil Dökme Demir	0.1D	1.0D	DEVİR	9549	7427	6366	4775	3979	3183	2918	2188	1751	1459	1251	1194	875
					İLERLEME	76	119	153	172	302	306	362	333	266	216	190	177	133

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.



HSS



GENEL HSS FREZELER

- Genel Amaçlı, Kaplamalı Frezeler

SEÇİM REHBERİ



FREZELER

SERİ

AĞIZ SAYISI

HELİS AÇISI

KESME KENAR TİPİ

ÇAP MIN

ÇAP MAX

SAYFA

E2535	E2492	EL612	E2570	E2571
2	2	1	2	2
≈ 30°	≈ 30°	≈ 30°	≈ 30°	≈ 30°
KÜRE	KÜRE	DÜZ	DÜZ	DÜZ
R1.0	R1.0	D3.0	D1.0	D1.5
R16.0	R15.0	D10.0	D40.0	D40.0
180	181	182	183	186
KISA BOY	UZUN BOY	-	KISA BOY	UZUN BOY
KAPLAMASIZ / TiAlN	KAPLAMASIZ / TiAlN	KAPLAMASIZ	KAPLAMASIZ / TiAlN	KAPLAMASIZ / TiAlN
HSS Co8	HSS Co8	HSS-E	HSS Co8	HSS Co8

HSS GENEL HSS FREZELER

Genel Amaçlı, Kaplamalı Frezeler



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

© : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 205



ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / Isıl İşlem		HB	HRc						
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlınmış	125							
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlınmış	190	13						
	3		Yaklaşık 0.45% C	Islahlı ve Temperli	250	25						
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavlınmış	270	28						
	5		Yaklaşık 0.75% C	Islahlı ve Temperli	300	32						
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Tavlınmış	180	10							
	7		Islahlı ve Temperli	275	29							
	8		Islahlı ve Temperli	300	32							
	9		Islahlı ve Temperli	350	38							
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Tavlınmış	200	15							
	11		Islahlı ve Temperli	325	35							
M	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavlınmış	200	15						
	13		Martensitik	Islahlı ve Temperli	240	23						
	14		Östenitik		180	10						
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	10						
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	26						
	17	Nödüler Dökme Demir	Ferritik		160	3						
	18		Pearlitik		250	25						
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Ferritik		130							
	20		Pearlitik		230	21						
N	21	Aluminyum-	İşlem Görmemiş		60							
	22	Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmüş Sertleştirilmiş		100							
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75							
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş Sertleştirilmiş		90							
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130							
	26		Bakır ve Bakır	Kesme alaşımları, PB>1%		110						
	27	Alaşımları	CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90							
	28	(Bronz,Pirinç)	CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100							
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik									
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.									
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavlınmış	200	15						
	32		Islahlı		280	30						
	33		Tavlınmış		250	25						
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	Islahlı	350	38						
	35		Döküm		320	34						
	36	Titanyum Alaşımlar	Saf Titanyum		400 Rm							
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm							
H	38	Sertleştirilmiş Çelik	Sertleştirilmiş		550	55						
	39		Sertleştirilmiş		630	60						
	40	Çil Dökme Demir	Döküm		400	42						
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir	Sertleştirilmiş		550	55						



HSSCo8, 2 AĞIZLI KISA BOY KÜRE FREZELER

HSS
Co8DIN
327

2

30°

R
±0.02DIN
1835B

S.205

S.205

S.205

Birim : mm

Ürün Kodu	Küre Radyüsü	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	R (±0.02)		h6			
E2535020	R1.0	2.0	6	4	48	18.63
E2535025	R1.25	2.5	6	5	49	18.63
E2535030	R1.5	3.0	6	5	49	18.63
E2535035	R1.75	3.5	6	6	50	18.63
E2535040	R2.0	4.0	6	7	51	18.63
E2535045	R2.25	4.5	6	7	51	18.63
E2535050	R2.5	5.0	6	8	52	18.63
E2535055	R2.75	5.5	6	8	52	18.63
E2535060	R3.0	6.0	6	8	52	18.63
E2535070	R3.5	7.0	10	10	60	23.62
E2535080	R4.0	8.0	10	11	61	23.62
E2535090	R4.5	9.0	10	11	61	23.62
E2535100	R5.0	10.0	10	13	63	23.62
E2535110	R5.5	11.0	12	13	70	30.87
E2535120	R6.0	12.0	12	16	73	30.87
E2535130	R6.5	13.0	12	16	73	34.99
E2535140	R7.0	14.0	12	16	73	34.99
E2535150	R7.5	15.0	12	16	73	38.99
E2535160	R8.0	16.0	16	19	79	40.39
E2535170	R8.5	17.0	16	19	79	49.76
E2535180	R9.0	18.0	16	19	79	49.76
E2535190	R9.5	19.0	16	19	79	56.95
E2535923	R10.0	20.0	16	22	82	56.95
E2535200	R10.0	20.0	20	22	88	56.95
E2535220	R11.0	22.0	20	22	88	63.94
E2535922	R11.0	22.0	25	22	98	85.63
E2535240	R12.0	24.0	25	26	102	85.63
E2535250	R12.5	25.0	25	26	102	85.63
E2535260	R13.0	26.0	25	26	102	114.83
E2535280	R14.0	28.0	25	26	102	132.26
E2535300	R15.0	30.0	25	26	102	140.05
E2535320	R16.0	32.0	32	32	112	155.54

Freze Çapı
Toleransı (mm)Şaft Çapı
Toleransı


► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

0 ~ - 0.03

h6

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○											
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○	○																	

HSSCo8, 2 AĞIZLI UZUN BOY KÜRE FREZELER

Birim : mm

Ürün Kodu	Küre Radyüsü	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	R (±0.02)		h6			
E2492020	R1.0	2.0	6	7	54	23.02
E2492030	R1.5	3.0	6	8	56	23.02
E2492040	R2.0	4.0	6	11	63	23.02
E2492050	R2.5	5.0	6	13	68	23.02
E2492060	R3.0	6.0	6	13	68	23.02
E2492070	R3.5	7.0	10	16	80	29.54
E2492080	R4.0	8.0	10	19	88	29.54
E2492090	R4.5	9.0	10	19	88	29.54
E2492100	R5.0	10.0	10	22	95	29.54
E2492110	R5.5	11.0	12	22	102	38.72
E2492120	R6.0	12.0	12	26	110	38.72
E2492130	R6.5	13.0	12	26	110	44.78
E2492140	R7.0	14.0	12	26	110	44.78
E2492150	R7.5	15.0	12	26	110	50.50
E2492160	R8.0	16.0	16	32	123	52.56
E2492170	R8.5	17.0	16	32	123	64.66
E2492180	R9.0	18.0	16	32	123	64.66
E2492190	R9.5	19.0	16	32	123	74.85
E2492200	R10.0	20.0	20	38	141	74.85
E2492220	R11.0	22.0	20	38	141	83.76
E2492240	R12.0	24.0	25	45	166	114.10
E2492250	R12.5	25.0	25	45	166	114.10
E2492260	R13.0	26.0	25	45	166	132.66
E2492280	R14.0	28.0	25	45	166	162.99
E2492300	R15.0	30.0	25	45	166	173.04

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ - 0.03	h6

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K										
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRC	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○														
ISO	N										S							H							
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34			55	60	42	55				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen	○	○	○	○	○																				



HSS-E, 1 AĞIZLI ALUMİNYUM İŞLEMEK İÇİN FREZELER


ALUMİNYUM İÇİN



S.205

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js14	h6			
EL612030	3.0	8	12	60	14.50
EL612040	4.0	8	12	60	14.50
EL612050	5.0	8	12	60	14.50
EL612060	6.0	8	14	60	15.70
EL612070	7.0	8	14	60	15.70
EL612080	8.0	8	14	80	15.70
EL612090	9.0	8	14	80	21.36
EL612100	10.0	8	14	80	21.36



Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Boğaz Boyu	Tam Boyu	Boğaz Çapı
KAPLAMASIZ	D1(js14)	D2(h6)	L1	L3	L2	D3
EL612904	5.0	8	18	35	80	4.8
EL612909	5.0	8	40	-	100	-
EL612932	8.0	8	14	68	120	7.5

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Tolerans Aralığı μm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
js14	± 125	± 150	± 180	± 215	± 260	± 310
h6	0 - 6	0 - 8	0 - 9	0 - 11	0 - 13	0 - 16


◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc																						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	○	○				○				○												
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pırnc)				Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıkl İ Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○																	


**HSS
FREZELER**

WELDON KANALLI
ŞAFT

E2570 SERİSİ

HSSCo8, 2 AĞIZLI KISA BOY FREZELER

**HSS
Co8**
**DIN
327**
2
**DIN
1835B**

S.206-207

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js14	h6			
E2570010	1.0	6	2.5	47	14.18
E2570015	1.5	6	3	47	13.44
E2570020	2.0	6	4	48	11.71
E2570025	2.5	6	5	49	11.71
E2570028	2.8	6	5	49	11.71
E2570030	3.0	6	5	49	11.71
E2570035	3.5	6	6	50	11.71
E2570038	3.8	6	7	51	11.71
E2570040	4.0	6	7	51	11.71
E2570045	4.5	6	7	51	11.71
E2570048	4.8	6	8	52	11.71
E2570050	5.0	6	8	52	11.71
E2570055	5.5	6	8	52	11.71
E2570957	5.8	6	8	52	11.71
E2570060	6.0	6	8	52	11.71
E2570065	6.5	10	10	60	16.70
E2570967	6.8	10	10	60	16.70
E2570070	7.0	10	10	60	16.70
E2570075	7.5	10	10	60	16.70
E2570977	7.8	10	11	61	16.70
E2570080	8.0	10	11	61	16.70
E2570085	8.5	10	11	61	16.70
E2570087	8.7	10	11	61	16.70
E2570090	9.0	10	11	61	16.70

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

► SONRAKİ SAYFA

Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K											
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir							
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRc																										
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○															
ISO	N										S										H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım				Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRc											15	30	25	38	34			55	60	40	55					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550					
Önerilen	○	○	○	○	○																					

YG-1 TÜRKİYE

İletişim: +90-216-504-82-92, www.yg1.com.tr, E-mail: info@yg1.com.tr

183
HSS

GENEL
KARBÜR
MATKAPLAR

GOLD-P
MATKAPLAR

SİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLAR

MORS KONİK
MATKAPLAR

NC-PUNTA
MATKAPLARI

PUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVSA
MATKAPLARI

HAVSA
BARALARI

MAKİNA
KILAVUZLARI

EL
KILAVUZLARI

KARBÜR
FREZELER

**HSS
FREZELER**

HSS SLOT
VE FORM
FREZELER

KALIPÇI
FREZELERİ

ER PENS
TUTUCULAR

WELDON
TUTUCULAR


MALAFA
TUTUCULAR

RULMANLI
TUTUCULAR

AKSESUARLAR
& DİĞER



HSSCo8, 2 AĞIZLI KISA BOY FREZELER

HSS
Co8DIN
327

2

30°

DIN
1835B

S.206-207

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js14	h6			
E2570095	9.5	10	11	61	16.70
E2570097	9.7	10	13	63	16.70
E2570100	10.0	10	13	63	16.70
E2570105	10.5	12	13	70	22.35
E2570107	10.7	12	13	70	22.35
E2570110	11.0	12	13	70	22.35
E2570115	11.5	12	13	70	22.35
E2570117	11.7	12	16	73	22.35
E2570120	12.0	12	16	73	22.35
E2570125	12.5	12	16	73	24.69
E2570127	12.7	12	16	73	24.69
E2570130	13.0	12	16	73	24.69
E2570135	13.5	12	16	73	24.69
E2570137	13.7	12	16	73	24.69
E2570140	14.0	12	16	73	24.69
E2570147	14.7	12	16	73	28.81
E2570150	15.0	12	16	73	28.81
E2570157	15.7	16	19	79	30.20
E2570160	16.0	16	19	79	30.20
E2570167	16.7	16	19	79	37.12
E2570170	17.0	16	19	79	37.12
E2570177	17.7	16	19	79	37.12
E2570180	18.0	16	19	79	37.12
E2570190	19.0	16	19	79	44.44

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar


► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilir.

► SONRAKİ SAYFA

Tolerans Aralığı µm						
Nominal Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Aşısız Çelik					Düşük Aşısımlı Çelik				Yüksek Aşısımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○										
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanlı Süper Alaşım				Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○																

HSSCo8, 2 AĞIZLI KISA BOY FREZELER

S.206-207

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js14	h6			
E2570197	19.7	20	22	88	44.44
E2570920	20.0	16	22	82	44.44
E2570200	20.0	20	22	88	44.44
E2570210	21.0	20	22	88	49.50
E2570220	22.0	20	22	88	49.50
E2570922	22.0	25	22	98	71.18
E2570240	24.0	25	26	102	71.18
E2570250	25.0	25	26	102	71.18
E2570260	26.0	25	26	102	94.81
E2570270	27.0	25	26	102	112.17
E2570280	28.0	25	26	102	112.17
E2570290	29.0	25	26	102	120.02
E2570300	30.0	25	26	102	120.02
E2570320	32.0	32	32	112	135.52
E2570340	34.0	32	32	112	165.92
E2570350	35.0	32	32	112	170.91
E2570360	36.0	32	32	112	176.30
E2570380	38.0	32	38	118	205.24
E2570938	38.0	40	38	130	205.24
E2570400	40.0	32	38	118	205.24
E2570903	40.0	40	38	130	205.24

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar


Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K											
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir							
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRc	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21							
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
ISO	N										S						H									
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm, alaşım				Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Piring)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar			Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
HB	60	100	75	90	130	110	90	100																		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



HSSCo8, 2 AĞIZLI UZUN BOY FREZELER

HSS
Co8DIN
844

2

30°

DIN
1835B

S.206-207

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2571015	1.5	6	7	51	15.70
E2571020	2.0	6	7	51	14.50
E2571025	2.5	6	8	52	14.50
E2571030	3.0	6	8	52	14.50
E2571035	3.5	6	10	54	14.50
E2571040	4.0	6	11	55	14.50
E2571045	4.5	6	11	55	14.50
E2571050	5.0	6	13	57	14.50
E2571055	5.5	6	13	57	14.50
E2571060	6.0	6	13	57	14.50
E2571065	6.5	10	16	66	19.76
E2571070	7.0	10	16	66	19.76
E2571075	7.5	10	16	66	19.76
E2571080	8.0	10	19	69	19.76
E2571085	8.5	10	19	69	19.76
E2571090	9.0	10	19	69	19.76
E2571095	9.5	10	19	69	19.76
E2571100	10.0	10	22	72	19.76
E2571110	11.0	12	22	79	26.28
E2571120	12.0	12	26	83	26.28
E2571130	13.0	12	26	83	29.08
E2571140	14.0	12	26	83	29.08
E2571150	15.0	12	26	83	35.39
E2571160	16.0	16	32	92	35.39

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

► SONRAKİ SAYFA

Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K												
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir								
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
HRC	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	21							
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230							
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																
ISO	N										S						H										
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41						
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100																			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

HSSCo8, 2 AĞIZLI UZUN BOY FREZELER

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2571180	18.0	16	32	92	43.78
E2571200	20.0	20	38	104	52.36
E2571220	22.0	20	38	104	58.22
E2571240	24.0	25	45	121	83.90
E2571250	25.0	25	45	121	83.90
E2571260	26.0	25	45	121	104.32
E2571270	27.0	25	45	121	132.33
E2571280	28.0	25	45	121	132.33
E2571300	30.0	25	45	121	141.70
E2571320	32.0	32	53	133	159.67
E2571400	40.0	40	63	155	266.51

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar


Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○											
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320		
Önerilen	○	○	○	○	○											400Rm	1050Rm	550	630	400	550	



HSSCo8, 2 AĞIZLI EKSTRA UZUN BOY FREZELER

HSS
Co8DIN
844

2

30°

DIN
1835B

S.206-207

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2510025	2.5	6	8	56	16.17
E2510030	3.0	6	8	56	16.17
E2510035	3.5	6	10	59	16.17
E2510040	4.0	6	11	63	16.17
E2510045	4.5	6	11	63	16.17
E2510050	5.0	6	13	68	16.17
E2510055	5.5	6	13	68	16.17
E2510060	6.0	6	13	68	16.17
E2510065	6.5	10	16	80	22.75
E2510070	7.0	10	16	80	22.75
E2510080	8.0	10	19	88	22.75
E2510085	8.5	10	19	88	22.75
E2510090	9.0	10	19	88	22.75
E2510100	10.0	10	22	95	22.75
E2510120	12.0	12	26	110	30.20
E2510140	14.0	12	26	110	34.46
E2510160	16.0	16	32	123	42.12
E2510180	18.0	16	32	123	52.16
E2510200	20.0	20	38	141	62.21
E2510220	22.0	20	38	141	69.39
E2510240	24.0	25	45	166	99.73
E2510250	25.0	25	45	166	99.73
E2510260	26.0	25	45	166	112.56
E2510280	28.0	25	45	166	142.97
E2510300	30.0	25	45	166	153.01
E2510320	32.0	32	53	186	172.57
E2510360	36.0	32	53	186	224.67
E2510400	40.0	32	63	207	287.80
E2510940	40.0	40	63	217	287.80

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilir.



Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımlı (Bronz ve Piriç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400	37	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

HSSCo8, 2 AĞIZLI 42° HELİSLİ KISA BOY ALUMİNYUM İÇİN FREZELER

ALUMİNYUM İÇİN



Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2464010	1.0	6	3	49	18.89
E2464015	1.5	6	5	49	18.89
E2464020	2.0	6	7	51	18.89
E2464025	2.5	6	8	52	18.89
E2464030	3.0	6	8	52	18.89
E2464035	3.5	6	10	54	18.89
E2464040	4.0	6	11	55	18.89
E2464045	4.5	6	11	55	18.89
E2464050	5.0	6	13	57	18.89
E2464055	5.5	6	13	57	18.89
E2464060	6.0	6	13	57	18.89
E2464065	6.5	10	16	66	25.81
E2464070	7.0	10	16	66	25.81
E2464075	7.5	10	16	66	25.81
E2464080	8.0	10	19	69	25.81
E2464085	8.5	10	19	69	25.81
E2464090	9.0	10	19	69	25.81
E2464100	10.0	10	22	72	25.81
E2464110	11.0	12	22	79	34.13
E2464120	12.0	12	26	83	34.13
E2464130	13.0	12	26	83	37.73
E2464140	14.0	12	26	83	37.73
E2464150	15.0	12	26	83	46.04

► TiN ve TiCN kaplama isteği bağlı üretilebilir.

► SONRAKİ SAYFA

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16


© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	○	○				○				○											
ISO	N										S					H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100		75	90	130	110	90	100		200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○																



HSSCo8, 2 AĞIZLI 42° HELİSLİ KISA BOY ALUMİNYUM İÇİN FREZELER

ALUMİNYUM İÇİN

HSS
Co8DIN
844

2

42°

DIN
1835B

S.208

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2464160	16.0	16	32	92	46.04
E2464170	17.0	16	32	92	56.89
E2464180	18.0	16	32	92	56.89
E2464190	19.0	16	32	92	67.86
E2464200	20.0	20	38	104	67.86
E2464210	21.0	20	38	104	108.91
E2464220	22.0	20	38	104	108.91
E2464230	23.0	20	38	104	108.91
E2464240	24.0	25	45	121	108.91
E2464250	25.0	25	45	121	108.91
E2464260	26.0	25	45	121	144.97
E2464280	28.0	25	45	121	172.17
E2464300	30.0	25	45	121	184.22
E2464320	32.0	32	53	133	207.64


► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilir.

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	○	○				○				○											
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşsımlar (Bronz ve Pırnc)				Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklılı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

HSSCo8, 2 AĞIZLI 42° HELİSLİ UZUN BOY ALUMİNYUM İÇİN FREZELER**ALUMİNYUM İÇİN**

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2509020	2.0	6	10	54	24.82
E2509030	3.0	6	12	56	24.82
E2509040	4.0	6	19	63	24.82
E2509050	5.0	6	24	68	24.82
E2509060	6.0	6	24	68	24.82
E2509070	7.0	10	30	80	34.73
E2509080	8.0	10	38	88	34.73
E2509090	9.0	10	38	88	34.73
E2509100	10.0	10	45	95	34.73
E2509110	11.0	12	45	102	46.11
E2509120	12.0	12	53	110	46.11
E2509130	13.0	12	53	110	52.76
E2509140	14.0	12	53	110	52.76
E2509150	15.0	12	53	110	60.61
E2509160	16.0	16	63	123	64.34
E2509180	18.0	16	63	123	79.77
E2509200	20.0	20	75	141	95.21

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar


Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	○	○				○				○											
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar					Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○																



HSSCo8, 3 AĞIZLI KISA BOY FREZELER



Ø3mm altında Ø3mm veya üzeri

HSS
Co8DIN
844

3

30°

DIN
1835B

S.209-212

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat / €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2573010	1.0	6	3	47	15.70
E2573015	1.5	6	7	51	15.70
E2573020	2.0	6	7	51	14.50
E2573025	2.5	6	8	52	14.50
E2573030	3.0	6	8	52	14.50
E2573035	3.5	6	10	54	14.50
E2573040	4.0	6	11	55	14.50
E2573045	4.5	6	11	55	14.50
E2573050	5.0	6	13	57	14.50
E2573055	5.5	6	13	57	14.50
E2573060	6.0	6	13	57	14.50
E2573065	6.5	10	16	66	19.76
E2573070	7.0	10	16	66	19.76
E2573075	7.5	10	16	66	19.76
E2573080	8.0	10	19	69	19.76
E2573085	8.5	10	19	69	19.76
E2573090	9.0	10	19	69	19.76
E2573095	9.5	10	19	69	19.76
E2573100	10.0	10	22	72	19.76
E2573120	12.0	12	26	83	26.21
E2573140	14.0	12	26	83	29.08
E2573150	15.0	12	26	83	33.73
E2573160	16.0	16	32	92	35.39
E2573180	18.0	16	32	92	43.78

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.


► SONRAKİ SAYFA

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRC	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşım			Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRC	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	30	25	38	34	30	10	26	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎													

HSSCo8, 3 AĞIZLI KISA BOY FREZELER

Ø3mm altında Ø3mm veya üzeri



S.209-212

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiya / €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2573200	20.0	20	38	104	52.36
E2573220	22.0	20	38	104	58.22
E2573240	24.0	25	45	121	83.90
E2573250	25.0	25	45	121	83.90
E2573260	26.0	25	45	121	104.32
E2573280	28.0	25	45	121	132.33
E2573300	30.0	25	45	121	141.70
E2573320	32.0	32	53	133	159.67
E2573400	40.0	40	63	155	266.51

► TIN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar


Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K										
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRc	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○														
ISO	N										S							H							
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34			55	60	42	55				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Önerilen	○	○	○	○	○																				



HSSCo8, 3 AĞIZLI UZUN BOY FREZELER



Ø2,5mm altında Ø2,5mm veya üzeri

HSS
Co8DIN
844

3

30°

DIN
1835B

S.209-212

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2516020	2.0	6	10	54	18.89
E2516025	2.5	6	12	56	18.89
E2516030	3.0	6	12	56	18.89
E2516035	3.5	6	15	59	18.89
E2516040	4.0	6	19	63	18.89
E2516045	4.5	6	19	63	18.89
E2516050	5.0	6	24	68	18.89
E2516055	5.5	6	24	68	18.89
E2516060	6.0	6	24	68	18.89
E2516070	7.0	10	30	80	26.82
E2516075	7.5	10	30	80	26.82
E2516080	8.0	10	38	88	26.82
E2516090	9.0	10	38	88	26.82
E2516100	10.0	10	45	95	26.82
E2516110	11.0	12	45	102	35.39
E2516120	12.0	12	53	110	35.39
E2516130	13.0	12	53	110	40.52
E2516140	14.0	12	53	110	40.52
E2516150	15.0	12	53	110	47.31
E2516160	16.0	16	63	123	49.50
E2516170	17.0	16	63	123	61.41
E2516180	18.0	16	63	123	61.41
E2516190	19.0	16	63	123	73.18
E2516901	20.0	16	75	135	73.18

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar


► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilir.

► SONRAKİ SAYFA

Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	21													
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎																						
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım					Aluminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550							
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550												
Önerilen	○	○	○	○	○																												

HSSCo8, 3 AĞIZLI UZUN BOY FREZELER

Ø2,5mm altında

Ø2,5mm veya üzeri



S.209-212

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	e8	h6			
E2516200	20.0	20	75	141	73.18
E2516220	22.0	20	75	141	81.77
E2516240	24.0	25	90	166	117.43
E2516250	25.0	25	90	166	117.43
E2516260	26.0	25	90	166	125.07
E2516280	28.0	25	90	166	158.81
E2516300	30.0	25	90	166	169.98
E2516320	32.0	32	106	186	191.87
E2516350	35.0	32	106	186	234.84
E2516360	36.0	32	106	186	249.48
E2516400	40.0	40	125	217	319.86

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilir.

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar


Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K									
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○													
ISO	N										S						H							
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	550	550	
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



HSSCo8, 4 AĞIZLI KISA BOY FREZELER-MERKEZİ KESİM

HSS
Co8DIN
844

4

≈ 30°

DIN
1835B

S.213-214

Birim : mm


Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ					
E2595020	2.0	6	7	51	14.50
E2595030	3.0	6	8	52	14.50
E2595040	4.0	6	11	55	14.50
E2595050	5.0	6	13	57	14.50
E2595060	6.0	6	13	57	14.50
E2595070	7.0	10	16	66	19.76
E2595080	8.0	10	19	69	19.76
E2595090	9.0	10	19	69	19.76
E2595100	10.0	10	22	72	19.76
E2595110	11.0	12	22	79	27.48
E2595120	12.0	12	26	83	27.48
E2595130	13.0	12	26	83	30.47
E2595140	14.0	12	26	83	30.47
E2595150	15.0	12	26	83	35.39
E2595160	16.0	16	32	92	37.12
E2595170	17.0	16	32	92	45.90
E2595180	18.0	16	32	92	45.90
E2595190	19.0	16	32	92	54.89
E2595920	20.0	16	38	98	54.89
E2595200	20.0	20	38	104	54.89
E2595220	22.0	20	38	104	61.28
E2595250	25.0	25	45	121	88.02

► TİN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
0 ~ + 0.04	h6

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32		10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○										
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım		Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım				Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○																

HSSCo8, 4 AĞIZLI UZUN BOY FREZELER-MERKEZİ KESİM

S.215-216

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ					
E2597020	2.0	6	10	54	18.89
E2597025	2.5	6	12	56	18.89
E2597030	3.0	6	12	56	18.89
E2597035	3.5	6	15	59	18.89
E2597040	4.0	6	19	63	18.89
E2597045	4.5	6	19	63	18.89
E2597050	5.0	6	24	68	18.89
E2597055	5.5	6	24	68	18.89
E2597060	6.0	6	24	68	18.89
E2597070	7.0	10	30	80	26.82
E2597080	8.0	10	38	88	26.82
E2597090	9.0	10	38	88	26.82
E2597100	10.0	10	45	95	26.82
E2597110	11.0	12	45	102	37.19
E2597120	12.0	12	53	110	37.19
E2597130	13.0	12	53	110	42.52
E2597140	14.0	12	53	110	42.52
E2597150	15.0	12	53	110	49.50
E2597160	16.0	16	63	123	52.10
E2597170	17.0	16	63	123	64.34
E2597180	18.0	16	63	123	64.34
E2597190	19.0	16	63	123	76.84
E2597200	20.0	20	75	141	76.84

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

Freze Çapı Toleransı (mm)	Şaft Çapı Toleransı
up to Ø6	0 ~ + 0.04
over Ø6	0 ~ + 0.05


h6

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220													
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○																						
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160												
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550												
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												



HSSCo8, ÇOK AĞIZLI KISA BOY KABA FREZELER - İNCE TİP




Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Ağız Sayısı	Pah	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js12	h6					
E2753060	6.0	6	13	57	3	0.18	34.46
E2753070	7.0	10	16	66	3	0.18	36.79
E2753080	8.0	10	19	69	3	0.18	36.79
E2753090	9.0	10	19	69	3	0.18	36.79
E2753100	10.0	10	22	72	4	0.18	36.79
E2753110	11.0	12	22	79	4	0.18	40.79
E2753120	12.0	12	26	83	4	0.18	40.79
E2753130	13.0	12	26	83	4	0.18	52.02
E2753140	14.0	12	26	83	4	0.25	52.02
E2753150	15.0	12	26	83	4	0.25	55.95
E2753160	16.0	16	32	92	4	0.25	58.22
E2753180	18.0	16	32	92	4	0.25	61.21
E2753200	20.0	20	38	104	4	0.25	70.52
E2753250	25.0	25	45	121	5	0.36	107.64
E2753280	28.0	25	45	121	6	0.36	159.53
E2753300	30.0	25	45	121	6	0.36	159.53
E2753320	32.0	32	53	133	6	0.51	174.30
E2753350	35.0	32	53	133	6	0.51	252.34
E2753400	40.0	32	63	155	6	0.56	278.29

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilir.


DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Tolerans Aralığı µm						
Nominal Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
js12	±50	±60	±75	±90	±105	±125
h6	0 - 6	0 - 8	0 - 9	0 - 11	0 - 13	0 - 16

Kuvvetlendirilmiş
Kesici Kenar

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

HSSCo8, ÇOK AĞIZLI UZUN BOY KABA FREZELER - İNCE TİP


Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Ağız Sayısı	Pah	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js12	h6					
E2762060	6.0	6	24	68	3	0.18	44.57
E2762070	7.0	10	30	80	3	0.18	48.10
E2762080	8.0	10	38	88	3	0.18	48.10
E2762090	9.0	10	38	88	3	0.18	48.10
E2762100	10.0	10	45	95	4	0.18	48.10
E2762110	11.0	12	45	102	4	0.18	55.62
E2762120	12.0	12	53	110	4	0.18	55.62
E2762130	13.0	12	53	110	4	0.18	77.91
E2762140	14.0	12	53	110	4	0.25	77.91
E2762150	15.0	12	53	110	4	0.25	81.77
E2762160	16.0	16	63	123	4	0.25	81.77
E2762170	17.0	16	63	123	4	0.25	92.74
E2762180	18.0	16	63	123	4	0.25	92.74
E2762190	19.0	16	63	123	4	0.25	102.05
E2762200	20.0	20	75	141	4	0.25	102.05
E2762220	22.0	20	75	141	5	0.36	140.98
E2762240	24.0	25	90	166	5	0.36	155.81
E2762250	25.0	25	90	166	5	0.36	155.81
E2762260	26.0	25	90	166	6	0.36	170.65
E2762280	28.0	25	90	166	6	0.36	203.97
E2762300	30.0	25	90	166	6	0.36	237.84
E2762320	32.0	32	106	186	6	0.51	252.34
E2762350	35.0	32	106	186	6	0.51	306.50
E2762360	36.0	32	106	186	6	0.56	306.50
E2762380	38.0	32	125	217	6	0.56	337.56
E2762400	40.0	32	125	217	6	0.56	363.44
E2762940	40.0	40	125	217	6	0.56	363.44

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
js12	±50	±60	±75	±90	±105	±125
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

**Kuvvetlendirilmiş
Kesici Kenar**

◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	36	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	42		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400	550
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎						◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	


**HSS
FREZELER**

WELDON KANALLI
ŞAFT

E2751 SERİSİ

HSSCo8, ÇOK AĞIZLI KISA BOY KABA FREZELER - KABA TİP



Birim : mm


Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Ağız Sayısı	Pah	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js12	h6					
E2751060	6.0	6	13	57	3	0.25	31.21
E2751070	7.0	10	16	66	3	0.25	33.40
E2751080	8.0	10	19	69	3	0.25	33.40
E2751090	9.0	10	19	69	3	0.34	33.40
E2751095	9.5	10	19	69	3	0.34	33.40
E2751100	10.0	10	22	72	4	0.34	33.40
E2751110	11.0	12	22	79	4	0.50	37.12
E2751120	12.0	12	26	83	4	0.50	37.12
E2751125	12.5	12	26	83	4	0.50	47.31
E2751130	13.0	12	26	83	4	0.50	47.31
E2751140	14.0	12	26	83	4	0.55	47.31
E2751145	14.5	12	26	83	4	0.55	50.56
E2751150	15.0	12	26	83	4	0.55	50.56
E2751160	16.0	16	32	92	4	0.55	52.96
E2751170	17.0	16	32	92	4	0.55	55.62
E2751180	18.0	16	32	92	4	0.55	55.62
E2751190	19.0	16	32	92	4	0.55	64.07
E2751200	20.0	20	38	104	4	0.55	64.07
E2751901	20.0	16	38	98	4	0.55	64.07
E2751220	22.0	20	38	104	5	0.55	80.84

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

► SONRAKİ SAYFA

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

	Tolerans Aralığı μ m					
	Nominal-Çap mm					
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
js12	± 50	± 60	± 75	± 90	± 105	± 125
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16




© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K																		
Malzeme Açıklaması	Aşısız Çelik					Düşük Aşısız Çelik				Yüksek Aşısız Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir														
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	21													
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230													
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙																						
ISO	N										S										H												
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm, alaşım					Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pirinç)					Metal Olmayan Malzemeler					Isıya Dayanıklı Süper Alaşım					Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41												
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550							
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		



HSSCo8, ÇOK AĞIZLI KISA BOY KABA FREZELER - KABA TİP




Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Ağız Sayısı	Pah	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js12	h6					
E2751240	24.0	25	45	121	5	0.55	97.80
E2751250	25.0	25	45	121	5	0.55	97.80
E2751260	26.0	25	45	121	6	0.55	109.58
E2751280	28.0	25	45	121	6	0.70	124.74
E2751300	30.0	25	45	121	6	0.70	145.03
E2751320	32.0	32	53	133	6	0.70	158.54
E2751340	34.0	32	53	133	6	0.70	229.33
E2751350	35.0	32	53	133	6	0.70	229.33
E2751360	36.0	32	53	133	6	0.70	229.33
E2751380	38.0	32	63	155	6	0.70	244.49
E2751938	38.0	40	63	155	6	0.70	244.49
E2751400	40.0	32	63	155	6	0.88	252.94
E2751940	40.0	40	63	155	6	0.88	252.94
E2751450	45.0	32	63	143	6	0.88	372.69
E2751500	50.0	50	75	177	6	0.88	421.72

► TIN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilir.


DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Tolerans Aralığı µm						
Nominal-Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
js12	±50	±60	±75	±90	±105	±125
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

Kuvvetlendirilmiş
Kesici Kenar

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm, alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar			Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎																		

HSSCo8, ÇOK AĞIZLI UZUN BOY KABA FREZELER - KABA TİP

Birim : mm


Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Ağız Sayısı	Pah	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js12	h6					
E2752060	6.0	6	24	68	3	0.25	40.45
E2752070	7.0	10	30	80	3	0.25	43.78
E2752080	8.0	10	38	88	3	0.25	43.78
E2752090	9.0	10	38	88	3	0.34	43.78
E2752100	10.0	10	45	95	4	0.34	43.78
E2752110	11.0	12	45	102	4	0.50	50.56
E2752120	12.0	12	53	110	4	0.50	50.56
E2752130	13.0	12	53	110	4	0.50	70.86
E2752140	14.0	12	53	110	4	0.55	70.86
E2752150	15.0	12	53	110	4	0.55	74.24
E2752160	16.0	16	63	123	4	0.55	74.24
E2752170	17.0	16	63	123	4	0.55	84.22
E2752180	18.0	16	63	123	4	0.55	84.22
E2752190	19.0	16	63	123	4	0.55	92.74
E2752200	20.0	20	75	141	4	0.55	92.74
E2752901	20.0	16	75	135	4	0.55	92.74
E2752220	22.0	20	75	141	5	0.55	128.20
E2752902	22.0	25	75	151	5	0.55	140.64

► TİN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilebilir.

► SONRAKİ SAYFA

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar


	Tolerans Aralığı µm					
	Nominal-Çap mm					
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
js12	±50	±60	±75	±90	±105	±125
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

**Kuvvetlendirilmiş
Kesici Kenar**

© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşsımlı Çelik				Yüksek Alaşsımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○																		

HSSCo8, ÇOK AĞIZLI UZUN BOY KABA FREZELER - KABA TİP



S.217-218


Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Şaft Çapı	Kesme Boyu	Tam Boyu	Ağız Sayısı	Pah	Fiyat/ €
KAPLAMASIZ	js12	h6					
E2752240	24.0	25	90	166	5	0.55	141.70
E2752250	25.0	25	90	166	5	0.55	141.70
E2752260	26.0	25	90	166	6	0.55	155.14
E2752280	28.0	25	90	166	6	0.70	185.55
E2752300	30.0	25	90	166	6	0.70	216.21
E2752320	32.0	32	106	186	6	0.70	229.33
E2752350	35.0	32	106	186	6	0.70	278.56
E2752360	36.0	32	106	186	6	0.70	278.56
E2752380	38.0	32	125	217	6	0.70	306.90
E2752938	38.0	40	125	217	6	0.70	306.90
E2752400	40.0	32	125	217	6	0.88	330.58
E2752940	40.0	40	125	217	6	0.88	330.58

► TiN ve TiCN kaplama isteğe bağlı üretilir.

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

	Tolerans Aralığı µm					
	Nominal-Çap mm					
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
js12	±50	±60	±75	±90	±105	±125
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

Kuvvetlendirilmiş
Kesici Kenar

◎ : Mükemmel ○ : İyi


ISO	P										M				K							
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşlıklı Çelik				Yüksek Alaşlıklı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎											
ISO	N										S						H					
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pırnc)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım				Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400	550
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	230	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

E2535, E2492 SERİSİ
2 AĞIZLI KÜRE


Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)									
						3.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0	20.0	25.0	
P	1	Alaşımsız çelikler	0.7D	0.3D	Vc	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
					fz	0.011	0.018	0.031	0.05	0.069	0.085	0.094	0.117	0.13	
	2		0.7D	0.3D	DEVİR	4244	3183	2122	1592	1273	1061	796	637	509	
					İLERLEME	93	115	132	159	176	180	150	149	132	
	3-4		0.7D	0.3D	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
					fz	0.01	0.017	0.026	0.044	0.06	0.066	0.083	0.085	0.088	
	5		0.7D	0.3D	DEVİR	3183	2387	1592	1194	955	796	597	477	382	
					İLERLEME	64	81	83	105	115	105	99	81	67	
	6		0.7D	0.3D	Vc	20	20	20	20	20	15	20	20	15	
					fz	0.008	0.013	0.023	0.036	0.054	0.061	0.079	0.083	0.091	
	7	0.7D	0.3D	DEVİR	2122	1592	1061	796	637	398	398	318	191		
				İLERLEME	34	41	49	57	69	49	63	53	35		
8-9	0.7D	0.3D	Vc	15	15	15	15	15	10	15	15	15			
			fz	0.007	0.013	0.018	0.03	0.044	0.055	0.07	0.088	0.094			
10	0.7D	0.3D	DEVİR	1592	1194	796	597	477	265	298	239	191			
			İLERLEME	22	31	29	36	42	29	42	42	36			
11.1	0.7D	0.3D	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
			fz	0.01	0.017	0.026	0.044	0.06	0.066	0.083	0.085	0.088			
N	21-22	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	0.7D	0.3D	DEVİR	3183	2387	1592	1194	955	796	597	477	382	
					İLERLEME	64	81	83	105	115	105	99	81	67	
	23-24		0.7D	0.3D	Vc	15	15	15	15	15	10	15	15	15	
					fz	0.007	0.013	0.018	0.03	0.044	0.055	0.07	0.088	0.094	
	21-22		Aluminyum-döküm,alaşım	0.7D	0.3D	DEVİR	1592	1194	796	597	477	265	298	239	191
						İLERLEME	22	31	29	36	42	29	42	42	36
	23-24		Aluminyum-döküm,alaşım	0.7D	0.3D	Vc	105	100	105	100	100	95	100	100	100
						fz	0.01	0.016	0.025	0.044	0.056	0.068	0.075	0.088	0.096
	21-22		Aluminyum-döküm,alaşım	0.7D	0.3D	DEVİR	11141	7958	5570	3979	3183	2520	1989	1592	1273
						İLERLEME	223	255	279	350	357	343	298	280	244
	23-24	Aluminyum-döküm,alaşım	0.7D	0.3D	Vc	68	65	68	65	65	62	65	65	65	
					fz	0.01	0.016	0.025	0.044	0.056	0.068	0.075	0.088	0.096	
21-22	Aluminyum-döküm,alaşım	0.7D	0.3D	DEVİR	7215	5173	3608	2586	2069	1645	1293	1035	828		
				İLERLEME	144	166	180	228	232	224	194	182	159		

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.


EL612 SERİSİ
1 AĞIZLI - SLOT İŞLEMİ

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)						
						3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0
N	21-22	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	1.0D	0.5D (~Ø3:0.2D)	Vc	188	226	220	207	220	214	220
					fz	0.055	0.053	0.054	0.055	0.055	0.053	0.054
					DEVİR	19947	17985	14006	10982	10004	8515	7003
					İLERLEME	1097	953	756	604	550	451	378
N	23-24	Aluminyum-döküm,alaşım	1.0D	0.5D (~Ø3:0.2D)	Vc	122	147	143	135	143	139	143
					fz	0.055	0.053	0.054	0.055	0.055	0.053	0.054
					DEVİR	12945	11698	9104	7162	6503	5531	4552
					İLERLEME	712	620	492	394	358	293	246





E2570, E2571, E2510 SERİSİ


2 AĞIZLI - SLOT İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)							
						2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0
P	1	Alaşımsız çelikler	1.0D	0.5D	Vc	35	35	35	35	35	35	35	35
					fz	0.004	0.008	0.013	0.02	0.025	0.036	0.045	0.061
					DEVİR	5570	3714	2785	2228	1857	1393	1114	928
	2		1.0D	0.5D	İLERLEME	45	59	72	89	93	100	100	113
					Vc	30	30	30	30	30	30	30	30
					fz	0.003	0.007	0.013	0.019	0.025	0.041	0.05	0.063
	3-4		1.0D	0.5D	DEVİR	4775	3183	2387	1910	1592	1194	955	796
					İLERLEME	29	45	62	73	80	98	95	100
					Vc	25	25	25	25	25	25	25	25
	5		1.0D	0.5D	fz	0.004	0.008	0.013	0.019	0.025	0.039	0.05	0.063
					DEVİR	3979	2653	1989	1592	1326	995	796	663
					İLERLEME	32	42	52	60	66	78	80	84
	6		1.0D	0.5D	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15
					fz	0.003	0.006	0.014	0.019	0.025	0.04	0.05	0.063
					DEVİR	2387	1592	1194	955	796	597	477	398
	7		1.0D	0.5D	İLERLEME	14	19	33	36	40	48	48	50
					Vc	30	30	30	30	30	30	30	30
					fz	0.003	0.007	0.013	0.019	0.025	0.041	0.05	0.063
8-9	1.0D	0.5D	DEVİR	4775	3183	2387	1910	1592	1194	955	796		
			İLERLEME	29	45	62	73	80	98	95	100		
			Vc	25	25	25	25	25	25	25	25		
10	1.0D	0.5D	fz	0.004	0.008	0.013	0.019	0.025	0.039	0.05	0.063		
			DEVİR	3979	2653	1989	1592	1326	995	796	663		
			İLERLEME	32	42	52	60	66	78	80	84		
11.1	1.0D	0.5D	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15		
			fz	0.003	0.006	0.014	0.019	0.025	0.04	0.05	0.063		
			DEVİR	2387	1592	1194	955	796	597	477	398		
N	21-22	Aluminyum- Dövülebilir Alaşım	1.0D	0.5D	İLERLEME	14	19	33	36	40	48	48	50
					Vc	30	30	30	30	30	30	30	30
					fz	0.003	0.007	0.013	0.019	0.025	0.041	0.05	0.063
	23-24		1.0D	0.5D	DEVİR	4775	3183	2387	1910	1592	1194	955	796
					İLERLEME	29	45	62	73	80	98	95	100
					Vc	15	15	15	15	15	15	15	15
	25-26		1.0D	0.5D	fz	0.003	0.006	0.014	0.019	0.025	0.04	0.05	0.063
					DEVİR	2387	1592	1194	955	796	597	477	398
					İLERLEME	14	19	33	36	40	48	48	50
	27-28		1.0D	0.5D	Vc	75	105	100	100	105	100	95	95
					fz	0.007	0.011	0.018	0.025	0.028	0.049	0.065	0.076
					DEVİR	11937	11141	7958	6366	5570	3979	3024	2520
	29-30		1.0D	0.5D	İLERLEME	167	245	286	318	312	390	393	383
					Vc	49	68	65	65	68	65	62	62
					fz	0.007	0.011	0.018	0.025	0.028	0.049	0.065	0.076
	31-32		1.0D	0.5D	DEVİR	7799	7215	5173	4138	3608	2586	1974	1645
					İLERLEME	109	159	186	207	202	253	257	250
					Vc	15	15	15	15	15	15	15	15

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.


► SONRAKİ SAYFA




ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI
E2570, E2571, E2510 SERİSİ
2 AĞIZLI

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

VDI 3323	Parametre	ÇAPI (Ø)										
		14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	36.0	40.0
1	Vc	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	fz	0.069	0.079	0.079	0.089	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.097	0.107
	DEVİR	796	696	619	557	506	446	398	371	348	309	279
	İLERLEME	110	110	98	99	101	89	80	74	70	60	60
2	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.064	0.08	0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.097	0.098	0.1	0.114
	DEVİR	682	597	531	477	434	382	341	318	298	265	239
	İLERLEME	87	95	95	95	87	76	68	62	58	53	54
3-4	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25
	fz	0.071	0.078	0.088	0.088	0.1	0.097	0.098	0.1	0.102	0.1	0.111
	DEVİR	568	497	442	398	362	318	284	265	199	221	199
	İLERLEME	81	78	78	70	72	62	56	53	41	44	44
5	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.071	0.08	0.09	0.102	0.102	0.097	0.094	0.094	0.107	0.104	0.114
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	171	159	149	133	119
	İLERLEME	48	48	48	49	44	37	32	30	32	28	27
6	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.064	0.08	0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.097	0.098	0.1	0.114
	DEVİR	682	597	531	477	434	382	341	318	298	265	239
	İLERLEME	87	95	95	95	87	76	68	62	58	53	54
7	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25
	fz	0.071	0.078	0.088	0.088	0.1	0.097	0.098	0.1	0.102	0.1	0.111
	DEVİR	568	497	442	398	362	318	284	265	199	221	199
	İLERLEME	81	78	78	70	72	62	56	53	41	44	44
8-9	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.071	0.08	0.09	0.102	0.102	0.097	0.094	0.094	0.107	0.104	0.114
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	171	159	149	133	119
	İLERLEME	48	48	48	49	44	37	32	30	32	28	27
10	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.064	0.08	0.09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.097	0.098	0.1	0.114
	DEVİR	682	597	531	477	434	382	341	318	298	265	239
	İLERLEME	87	95	95	95	87	76	68	62	58	53	54
11.1	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.071	0.08	0.09	0.102	0.102	0.097	0.094	0.094	0.107	0.104	0.114
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	171	159	149	133	119
	İLERLEME	48	48	48	49	44	37	32	30	32	28	27
21 - 22	Vc	95	100	100	100	95	95	95	105	100	100	100
	fz	0.08	0.088	0.097	0.1	0.107	0.117	0.123	0.123	0.12	0.122	0.125
	DEVİR	2160	1989	1768	1592	1375	1210	1080	1114	995	884	796
	İLERLEME	346	350	343	318	294	283	266	274	239	216	199
23 - 24	Vc	62	65	65	65	62	62	62	68	65	65	65
	fz	0.08	0.088	0.097	0.1	0.107	0.117	0.123	0.123	0.12	0.122	0.125
	DEVİR	1410	1293	1149	1035	897	789	705	722	647	575	517
	İLERLEME	226	228	223	207	192	185	173	177	155	140	129


 GENEL
KARBÜR
MATKAPLAR

 GOLD-P
MATKAPLAR

 SİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLAR

 MORS KONİK
MATKAPLAR

 NC-PUNTA
MATKAPLARI

 PUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

 HAVŞA
MATKAPLARI

 HAVŞA
BARALARI

 MAKİNA
KILAVUZLARI

 EL
KILAVUZLARI

 KARBÜR
FREZELER

 HSS
FREZELER

 HSS SLOT
VE FORM
FREZELER

 KALIPÇI
FREZELERİ

 ER PENS
TUTUCULAR

 WELDON
TUTUCULAR

 MALAFA
TUTUCULAR


 RULMANLI
TUTUCULAR

 AKSESUARLAR
& DİĞER


**E2464, E2509** SERİSİ**2 AĞIZLI - SLOT İŞLEME**

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)								
						3.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
N	21-22	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	1.0D	0.5D	Vc	75	130	150	155	190	155	175	130	145
					fz	0.035	0.05	0.071	0.12	0.12	0.177	0.177	0.283	0.283
					DEVİR	7958	6897	5968	4934	5040	3524	3482	2299	2308
					İLERLEME	557	690	848	1184	1210	1248	1232	1301	1306
N	23-24	Aluminyum-döküm,alaşım	1.0D	0.5D	Vc	49	85	98	101	124	101	114	85	94
					fz	0.035	0.05	0.071	0.12	0.12	0.177	0.177	0.283	0.283
					DEVİR	5199	4509	3899	3215	3289	2296	2268	1503	1496
					İLERLEME	364	451	554	772	789	813	803	851	847

**E2464, E2509** SERİSİ**2 AĞIZLI - YANAL KESME**

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)								
						3.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
N	21-22	Aluminum-wrought alloy	Ø3~Ø10-0.25D Ø12~Ø20-0.5D	1.0D	Vc	75	130	150	155	190	155	175	130	145
					fz	0.046	0.064	0.092	0.15	0.15	0.229	0.229	0.37	0.37
					DEVİR	7958	6897	5968	4934	5040	3524	3482	2299	2308
					İLERLEME	732	883	1098	1480	1512	1614	1595	1701	1708
N	23-24	Aluminum-cast, alloyed	Ø3~Ø10-0.25D Ø12~Ø20-0.5D	1.0D	Vc	49	85	98	101	124	101	114	85	94
					fz	0.046	0.064	0.092	0.15	0.15	0.229	0.229	0.37	0.37
					DEVİR	5199	4509	3899	3215	3289	2296	2268	1503	1496
					İLERLEME	478	577	717	964	987	1052	1039	1112	1107




E2573, E2516 SERİSİ
3 AĞIZLI - SLOT İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)							
						2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0
P	1	Alaşımız Çelik	1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	35 0.002 5570 33	35 0.005 3714 56	35 0.007 2785 58	35 0.012 2228 80	35 0.015 1857 84	35 0.021 1393 88	35 0.027 1114 90	35 0.037 928 103
	2		1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	30 0.002 4775 29	30 0.004 3183 38	30 0.007 2387 50	30 0.01 1910 57	30 0.014 1592 67	30 0.021 1194 75	30 0.026 955 74	30 0.033 796 79
	3-4		1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	25 0.002 3979 24	25 0.003 2653 24	25 0.006 1989 36	25 0.008 1592 38	25 0.011 1326 44	25 0.019 995 57	25 0.023 796 55	25 0.029 663 58
	5		1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	15 0.002 2387 14	15 0.003 1592 14	15 0.006 1194 21	15 0.007 955 20	15 0.01 796 24	15 0.018 597 32	15 0.022 477 32	15 0.029 398 35
	6	Düşük Alaşımli Çelik	1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	30 0.002 4775 29	30 0.004 3183 38	30 0.007 2387 50	30 0.01 1910 57	30 0.014 1592 67	30 0.021 1194 75	30 0.026 955 74	30 0.033 796 79
	7		1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	25 0.002 3979 24	25 0.003 2653 24	25 0.006 1989 36	25 0.008 1592 38	25 0.011 1326 44	25 0.019 995 57	25 0.023 796 55	25 0.029 663 58
	8-9		1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	15 0.002 2387 14	15 0.003 1592 14	15 0.006 1194 21	15 0.007 955 20	15 0.01 796 24	15 0.018 597 32	15 0.022 477 32	15 0.029 398 35
	10	Yüksek Alaşımli Çelik ve Takım Çeliği	1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	30 0.002 4775 29	30 0.004 3183 38	30 0.007 2387 50	30 0.01 1910 57	30 0.014 1592 67	30 0.021 1194 75	30 0.026 955 74	30 0.033 796 79
	11.1		1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	15 0.002 2387 14	15 0.003 1592 14	15 0.006 1194 21	15 0.007 955 20	15 0.01 796 24	15 0.018 597 32	15 0.022 477 32	15 0.029 398 35
N	21-22	Aluminyum-dövülebilir alaşım	1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	75 0.003 11937 107	105 0.005 11141 167	100 0.008 7958 191	100 0.011 6366 210	105 0.013 5570 217	100 0.022 3979 263	95 0.029 3024 263	95 0.035 2520 265
	23-24	Aluminyum-döküm,alaşım	1.0D	0.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	49 0.003 7799 70	68 0.005 7215 108	65 0.008 5173 124	65 0.011 4138 137	68 0.013 3608 141	65 0.022 2586 171	62 0.029 1974 172	62 0.035 1645 173

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.

► SONRAKİ SAYFA






E2573, E2516

SERİSİ

3 AĞIZLI - SLOT İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

VDI 3323	Parametre	ÇAPI (Ø)											
		14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	35.0	36.0	40.0
1	Vc	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	fz	0.042	0.048	0.048	0.054	0.06	0.059	0.058	0.057	0.057	0.057	0.059	0.065
	DEVİR	796	696	619	557	506	446	398	371	348	318	309	279
2	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.033	0.042	0.047	0.052	0.052	0.054	0.052	0.054	0.054	0.051	0.053	0.061
	DEVİR	682	597	531	477	434	382	341	318	298	273	265	239
3-4	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25
	fz	0.033	0.037	0.042	0.042	0.048	0.043	0.042	0.04	0.045	0.04	0.042	0.046
	DEVİR	568	497	442	398	362	318	284	265	199	227	221	199
5	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.033	0.036	0.04	0.045	0.045	0.037	0.042	0.042	0.048	0.038	0.042	0.045
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	171	159	149	136	133	119
6	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.033	0.042	0.047	0.052	0.052	0.054	0.052	0.054	0.054	0.051	0.053	0.061
	DEVİR	682	597	531	477	434	382	341	318	298	273	265	239
7	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25
	fz	0.033	0.037	0.042	0.042	0.048	0.043	0.042	0.04	0.045	0.04	0.042	0.046
	DEVİR	568	497	442	398	362	318	284	265	199	227	221	199
8-9	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.033	0.036	0.04	0.045	0.045	0.037	0.042	0.042	0.048	0.038	0.042	0.045
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	171	159	149	136	133	119
10	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.033	0.042	0.047	0.052	0.052	0.054	0.052	0.054	0.054	0.051	0.053	0.061
	DEVİR	682	597	531	477	434	382	341	318	298	273	265	239
11.1	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.033	0.036	0.04	0.045	0.045	0.037	0.042	0.042	0.048	0.038	0.042	0.045
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	171	159	149	136	133	119
21-22	Vc	95	100	100	100	95	95	95	105	100	105	100	100
	fz	0.036	0.04	0.044	0.046	0.048	0.053	0.055	0.055	0.053	0.053	0.056	0.054
	DEVİR	2160	1989	1768	1592	1375	1210	1080	1114	995	955	884	796
23-24	Vc	62	65	65	65	62	62	62	68	65	68	65	65
	fz	0.036	0.04	0.044	0.046	0.048	0.053	0.055	0.055	0.053	0.053	0.056	0.054
	DEVİR	1410	1293	1149	1035	897	789	705	722	647	618	575	517
24	Vc	152	155	152	143	129	126	116	119	103	98	97	84
	fz												
	DEVİR												




E2573, E2516 SERİSİ


3 AĞIZLI - YANAL İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)							
						2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0
P	1	Non-alloy steel	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	35 0.004 5570 67	35 0.008 3714 89	35 0.013 2785 109	35 0.02 2228 134	35 0.025 1857 139	35 0.036 1393 150	35 0.045 1114 150	35 0.061 928 170
	2		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	30 0.003 4775 43	30 0.006 3183 57	30 0.011 2387 79	30 0.018 1910 103	30 0.023 1592 110	30 0.036 1194 129	30 0.044 955 126	30 0.056 796 134
	3-4		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	25 0.003 3979 36	25 0.006 2653 48	25 0.009 1989 54	25 0.014 1592 67	25 0.018 1326 72	25 0.03 995 90	25 0.038 796 91	25 0.048 663 95
	5		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	15 0.002 2387 14	15 0.004 1592 19	15 0.009 1194 32	15 0.013 955 37	15 0.019 796 45	15 0.03 597 54	15 0.037 477 53	15 0.046 398 55
	6	Low alloy steel	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	30 0.003 4775 43	30 0.006 3183 57	30 0.011 2387 79	30 0.018 1910 103	30 0.023 1592 110	30 0.036 1194 129	30 0.044 955 126	30 0.056 796 134
	7		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	25 0.003 3979 36	25 0.006 2653 48	25 0.009 1989 54	25 0.014 1592 67	25 0.018 1326 72	25 0.03 995 90	25 0.038 796 91	25 0.048 663 95
	8-9		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	15 0.002 2387 14	15 0.004 1592 19	15 0.009 1194 32	15 0.013 955 37	15 0.019 796 45	15 0.03 597 54	15 0.037 477 53	15 0.046 398 55
	10	High alloyed steel, and tool steel	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	30 0.003 4775 43	30 0.006 3183 57	30 0.011 2387 79	30 0.018 1910 103	30 0.023 1592 110	30 0.036 1194 129	30 0.044 955 126	30 0.056 796 134
	11.1		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	15 0.002 2387 14	15 0.004 1592 19	15 0.009 1194 32	15 0.013 955 37	15 0.019 796 45	15 0.03 597 54	15 0.037 477 53	15 0.046 398 55
N	21-22	Aluminum-wrought alloy	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	75 0.005 11937 179	105 0.008 11141 267	100 0.014 7958 334	100 0.019 6366 363	105 0.021 5570 351	100 0.037 3979 442	95 0.048 3024 435	95 0.057 2520 431
	23-24	Aluminum-cast, alloyed	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	49 0.005 7799 117	68 0.008 7215 173	65 0.014 5173 217	65 0.019 4138 236	68 0.021 3608 227	65 0.037 2586 287	62 0.048 1974 284	62 0.057 1645 281

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.

► SONRAKİ SAYFA




**E2573, E2516**

SERİSİ

3 AĞIZLI - YANAL İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

VDI 3323	Parametre	ÇAPI (Ø)											
		14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	35.0	36.0	40.0
1	Vc	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	fz	0.069	0.079	0.079	0.089	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.099	0.097	0.107
	DEVİR	796	696	619	557	506	446	398	371	348	318	309	279
2	İLERLEME	165	165	147	149	152	134	119	111	104	95	90	89
	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.057	0.071	0.08	0.089	0.089	0.092	0.09	0.086	0.089	0.083	0.087	0.098
3-4	DEVİR	682	597	531	477	434	382	341	318	298	273	265	239
	İLERLEME	117	127	127	127	116	105	92	82	80	68	69	70
	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25
5	fz	0.054	0.059	0.067	0.067	0.076	0.07	0.071	0.073	0.076	0.071	0.075	0.083
	DEVİR	568	497	442	398	362	318	284	265	199	227	221	199
	İLERLEME	92	88	89	80	82	67	61	58	45	48	50	50
6	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.052	0.06	0.067	0.076	0.076	0.065	0.063	0.063	0.071	0.064	0.069	0.076
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	171	159	149	136	133	119
7	İLERLEME	53	54	53	54	49	37	32	30	32	26	27	27
	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.057	0.071	0.08	0.089	0.089	0.092	0.09	0.086	0.089	0.083	0.087	0.098
8-9	DEVİR	682	597	531	477	434	382	341	318	298	273	265	239
	İLERLEME	117	127	127	127	116	105	92	82	80	68	69	70
	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25
10	fz	0.054	0.059	0.067	0.067	0.076	0.07	0.071	0.073	0.076	0.071	0.075	0.083
	DEVİR	568	497	442	398	362	318	284	265	199	227	221	199
	İLERLEME	92	88	89	80	82	67	61	58	45	48	50	50
11.1	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.052	0.06	0.067	0.076	0.076	0.065	0.063	0.063	0.071	0.064	0.069	0.076
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	171	159	149	136	133	119
21-22	İLERLEME	53	54	53	54	49	37	32	30	32	26	27	27
	Vc	95	100	100	100	95	95	95	105	100	105	100	100
	fz	0.061	0.067	0.074	0.075	0.081	0.089	0.091	0.091	0.09	0.091	0.093	0.092
23-24	DEVİR	2160	1989	1768	1592	1375	1210	1080	1114	995	955	884	796
	İLERLEME	395	400	393	358	334	323	295	304	269	261	247	220
	Vc	62	65	65	65	62	62	62	68	65	68	65	65
23-24	fz	0.061	0.067	0.074	0.075	0.081	0.089	0.091	0.091	0.09	0.091	0.093	0.092
	DEVİR	1410	1293	1149	1035	897	789	705	722	647	618	575	517
	İLERLEME	258	260	255	233	218	211	192	197	175	169	160	143




E2595 SERİSİ


ÇOK AĞIZLI - YANAL İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)						
						2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
P	1	Alaşımız Çelik	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	35 0.004 5570 89	35 0.008 3714 119	35 0.013 2785 145	35 0.02 2228 178	35 0.025 1857 186	35 0.036 1393 201	35 0.045 1114 201
	2		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	30 0.003 4775 57	30 0.006 3183 76	30 0.011 2387 105	30 0.017 1910 130	30 0.023 1592 146	30 0.036 1194 172	30 0.044 955 168
	3-4		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	25 0.003 3979 48	25 0.006 2653 64	25 0.009 1989 72	25 0.014 1592 89	25 0.019 1326 101	25 0.029 995 115	25 0.038 796 121
	5		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	15 0.002 2387 19	15 0.005 1592 32	15 0.01 1194 48	15 0.014 955 53	15 0.019 796 60	15 0.029 597 69	15 0.036 477 69
	6	Düşük Alaşımli Çelik	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	30 0.003 4775 57	30 0.006 3183 76	30 0.011 2387 105	30 0.017 1910 130	30 0.023 1592 146	30 0.036 1194 172	30 0.044 955 168
	7		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	25 0.003 3979 48	25 0.006 2653 64	25 0.009 1989 72	25 0.014 1592 89	25 0.019 1326 101	25 0.029 995 115	25 0.038 796 121
	8-9		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	15 0.002 2387 19	15 0.005 1592 32	15 0.01 1194 48	15 0.014 955 53	15 0.019 796 60	15 0.029 597 69	15 0.036 477 69
	10	Yüksek Alaşımli Çelik ve Takım Çeliği	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	30 0.003 4775 57	30 0.006 3183 76	30 0.011 2387 105	30 0.017 1910 130	30 0.023 1592 146	30 0.036 1194 172	30 0.044 955 168
	11.1		0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	15 0.002 2387 19	15 0.005 1592 32	15 0.01 1194 48	15 0.014 955 53	15 0.019 796 60	15 0.029 597 69	15 0.036 477 69
N	21-22	Aluminyum-dövülebilir alaşım	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	75 0.005 11937 239	105 0.009 11141 401	100 0.014 7958 446	100 0.019 6366 484	105 0.021 5570 468	100 0.036 3979 573	95 0.048 3024 581
	23-24	Aluminyum-döküm-alaşım	0.1D	1.5D	Vc fz DEVİR İLERLEME	49 0.005 7799 156	68 0.009 7215 260	65 0.014 5173 290	65 0.019 4138 314	68 0.021 3608 303	65 0.036 2586 372	62 0.048 1974 379

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.

► SONRAKİ SAYFA






E2595 SERİSİ

ÇOK AĞIZLI - YANAL İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

VDI 3323	Parametre	ÇAPI (Ø)											
		12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	36.0	40.0
1	Vc	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	fz	0.061	0.069	0.079	0.079	0.089	0.1	0.1	0.067	0.067	0.067	0.065	0.071
	DEVİR	928	796	696	619	557	506	446	398	371	348	309	279
2	İLERLEME	227	220	220	196	198	203	178	160	149	140	121	119
	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.056	0.057	0.071	0.08	0.089	0.089	0.091	0.06	0.059	0.06	0.06	0.068
3-4	DEVİR	796	682	597	531	477	434	382	341	318	298	265	239
	İLERLEME	178	156	170	170	170	155	139	123	113	107	95	97
	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25
5	fz	0.048	0.054	0.058	0.066	0.066	0.075	0.073	0.048	0.05	0.049	0.05	0.056
	DEVİR	663	568	497	442	398	362	318	284	265	199	221	199
	İLERLEME	127	123	115	117	105	109	93	82	80	58	66	67
6	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.047	0.054	0.058	0.065	0.074	0.074	0.069	0.047	0.047	0.054	0.049	0.053
	DEVİR	398	341	298	265	239	217	191	171	159	149	133	119
7	İLERLEME	75	74	69	69	71	64	53	48	45	48	39	38
	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.056	0.057	0.071	0.08	0.089	0.089	0.091	0.06	0.059	0.06	0.06	0.068
8-9	DEVİR	796	682	597	531	477	434	382	341	318	298	265	239
	İLERLEME	178	156	170	170	170	155	139	123	113	107	95	97
	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25
10	fz	0.048	0.054	0.058	0.066	0.066	0.075	0.073	0.048	0.05	0.049	0.05	0.056
	DEVİR	663	568	497	442	398	362	318	284	265	199	221	199
	İLERLEME	127	123	115	117	105	109	93	82	80	58	66	67
11.1	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.047	0.054	0.058	0.065	0.074	0.074	0.069	0.047	0.047	0.054	0.049	0.053
	DEVİR	398	341	298	265	239	217	191	171	159	149	133	119
21-22	İLERLEME	75	74	69	69	71	64	53	48	45	48	39	38
	Vc	95	95	100	100	100	95	95	95	105	100	100	100
	fz	0.057	0.06	0.066	0.074	0.075	0.08	0.088	0.061	0.061	0.06	0.061	0.06
23-24	DEVİR	2520	2160	1989	1768	1592	1375	1210	1080	1114	995	884	796
	İLERLEME	575	518	525	523	477	440	426	395	408	358	324	286
	Vc	62	62	65	65	65	62	62	62	68	65	65	65
23-24	fz	0.057	0.06	0.066	0.074	0.075	0.08	0.088	0.061	0.061	0.06	0.061	0.06
	DEVİR	1645	1410	1293	1149	1035	897	789	705	722	647	575	517
	İLERLEME	375	338	341	340	310	287	278	258	264	233	210	186




E2597 SERİSİ


ÇOK AĞIZLI - YANAL İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)						
						2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
P	1	Alaşımsız Çelik	0.1D	1.5D	Vc	35	35	35	35	35	35	35
					fz	0.004	0.008	0.013	0.02	0.025	0.036	0.045
					DEVİR	5570	3714	2785	2228	1857	1393	1114
	2		0.1D	1.5D	İLERLEME	89	119	145	178	186	201	201
					Vc	30	30	30	30	30	30	30
					fz	0.003	0.006	0.011	0.017	0.023	0.036	0.044
	3-4		0.1D	1.5D	DEVİR	4775	3183	2387	1910	1592	1194	955
					İLERLEME	57	76	105	130	146	172	168
					Vc	25	25	25	25	25	25	25
	5		0.1D	1.5D	fz	0.003	0.006	0.009	0.014	0.019	0.029	0.038
					DEVİR	3979	2653	1989	1592	1326	995	796
					İLERLEME	48	64	72	89	101	115	121
	6		0.1D	1.5D	Vc	15	15	15	15	15	15	15
					fz	0.002	0.005	0.01	0.014	0.019	0.029	0.036
					DEVİR	2387	1592	1194	955	796	597	477
	7		0.1D	1.5D	İLERLEME	19	32	48	53	60	69	69
					Vc	30	30	30	30	30	30	30
					fz	0.003	0.006	0.011	0.017	0.023	0.036	0.044
8-9	0.1D	1.5D	DEVİR	4775	3183	2387	1910	1592	1194	955		
			İLERLEME	57	76	105	130	146	172	168		
			Vc	25	25	25	25	25	25	25		
10	0.1D	1.5D	fz	0.003	0.006	0.009	0.014	0.019	0.029	0.038		
			DEVİR	3979	2653	1989	1592	1326	995	796		
			İLERLEME	48	64	72	89	101	115	121		
11.1	0.1D	1.5D	Vc	15	15	15	15	15	15	15		
			fz	0.002	0.005	0.01	0.014	0.019	0.029	0.036		
			DEVİR	2387	1592	1194	955	796	597	477		
N	21-22	Aluminyum-dövülebilir alaşım	0.1D	1.5D	İLERLEME	19	32	48	53	60	69	69
					Vc	75	105	100	100	105	100	95
					fz	0.005	0.009	0.014	0.019	0.021	0.036	0.048
	23-24		0.1D	1.5D	DEVİR	11937	11141	7958	6366	5570	3979	3024
					İLERLEME	239	401	446	484	468	573	581
					Vc	49	68	65	65	68	65	62
			0.1D	1.5D	fz	0.005	0.009	0.014	0.019	0.021	0.036	0.048
					DEVİR	7799	7215	5173	4138	3608	2586	1974
					İLERLEME	156	260	290	314	303	372	379

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.

► SONRAKİ SAYFA


 GENEL
KARBÜR
MATKAPLAR

 GOLD-P
MATKAPLAR

 SİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLAR

 MORS KONİK
MATKAPLAR

 NC-PUNTA
MATKAPLARI

 PUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

 HAVŞA
MATKAPLARI

 HAVŞA
BARALARI

 MAKİNA
KILAVUZLARI

 EL
KILAVUZLARI

 KARBÜR
FREZELER

 HSS
FREZELER

 HSS SLOT
VE FORM
FREZELER

 KALIPÇI
FREZELERİ

 ER PENS
TUTUCULAR

 WELDON
TUTUCULAR

 MALAFA
TUTUCULAR

 RULMANLI
TUTUCULAR

 AKSESUARLAR
& DİĞER




E2597

SERİSİ

ÇOK AĞIZLI - YANAL İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

VDI 3323	Parametre	ÇAPI (Ø)											
		12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	36.0	40.0
1	Vc	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	fz	0.061	0.069	0.079	0.079	0.089	0.067	0.067	0.067	0.067	0.067	0.065	0.071
	DEVİR	928	796	696	619	557	506	446	398	371	348	309	279
2	İLERLEME	227	220	220	196	198	204	179	160	149	140	121	119
	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.056	0.057	0.071	0.08	0.089	0.059	0.06	0.06	0.059	0.06	0.06	0.068
3-4	DEVİR	796	682	597	531	477	434	382	341	318	298	265	239
	İLERLEME	178	156	170	170	170	154	138	123	113	107	95	97
	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25
5	fz	0.048	0.054	0.058	0.066	0.066	0.05	0.048	0.048	0.05	0.049	0.05	0.056
	DEVİR	663	568	497	442	398	362	318	284	265	199	221	199
	İLERLEME	127	123	115	117	105	109	92	82	80	58	66	67
6	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.047	0.054	0.058	0.065	0.074	0.049	0.046	0.047	0.047	0.054	0.049	0.053
	DEVİR	398	341	298	265	239	217	191	171	159	149	133	119
7	İLERLEME	75	74	69	69	71	64	53	48	45	48	39	38
	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.056	0.057	0.071	0.08	0.089	0.059	0.06	0.06	0.059	0.06	0.06	0.068
8-9	DEVİR	796	682	597	531	477	434	382	341	318	298	265	239
	İLERLEME	178	156	170	170	170	154	138	123	113	107	95	97
	Vc	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25
10	fz	0.048	0.054	0.058	0.066	0.066	0.05	0.048	0.048	0.05	0.049	0.05	0.056
	DEVİR	663	568	497	442	398	362	318	284	265	199	221	199
	İLERLEME	127	123	115	117	105	109	92	82	80	58	66	67
11.1	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.047	0.054	0.058	0.065	0.074	0.049	0.046	0.047	0.047	0.054	0.049	0.053
	DEVİR	398	341	298	265	239	217	191	171	159	149	133	119
21-22	İLERLEME	75	74	69	69	71	64	53	48	45	48	39	38
	Vc	95	95	100	100	100	95	95	95	105	100	100	100
	fz	0.057	0.06	0.066	0.074	0.075	0.054	0.058	0.061	0.061	0.06	0.061	0.063
23-24	DEVİR	2520	2160	1989	1768	1592	1375	1210	1080	1114	995	884	796
	İLERLEME	575	518	525	523	477	445	421	395	408	358	324	301
	Vc	62	62	65	65	65	62	62	62	68	65	65	65
23-24	fz	0.057	0.06	0.066	0.074	0.075	0.054	0.058	0.061	0.061	0.06	0.061	0.063
	DEVİR	1645	1410	1293	1149	1035	897	789	705	722	647	575	517
	İLERLEME	375	338	341	340	310	291	275	258	264	233	210	196





E2753, E2762, E2751, E2752 SERİSİ
ÇOK AĞIZLI KABA - YANAL İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)					
						6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0
P	1	Alaşımsız Çelik	0.5D	1.5D	Vc	35	35	35	35	35	35
					fz	0.015	0.025	0.034	0.05	0.056	0.064
					DEVİR	1857	1393	1114	928	796	696
					İLERLEME	84	104	152	186	178	178
	2		0.5D	1.5D	Vc	30	30	30	30	30	30
					fz	0.013	0.023	0.033	0.044	0.05	0.063
					DEVİR	1592	1194	955	796	682	597
					İLERLEME	62	82	126	140	136	150
	3-4		0.5D	1.5D	Vc	25	25	25	25	25	25
					fz	0.015	0.024	0.034	0.044	0.049	0.061
					DEVİR	1326	995	796	663	568	497
					İLERLEME	60	72	108	117	111	121
	5	Düşük Alaşımlı Çelik	0.5D	1.5D	Vc	15	15	15	15	15	15
					fz	0.013	0.021	0.033	0.044	0.05	0.063
					DEVİR	796	597	477	398	341	298
					İLERLEME	31	38	63	70	68	75
	6	Düşük Alaşımlı Çelik	0.5D	1.5D	Vc	30	30	30	30	30	30
					fz	0.013	0.023	0.033	0.044	0.05	0.063
					DEVİR	1592	1194	955	796	682	597
					İLERLEME	62	82	126	140	136	150
	7	Düşük Alaşımlı Çelik	0.5D	1.5D	Vc	25	25	25	25	25	25
					fz	0.015	0.024	0.034	0.044	0.049	0.061
					DEVİR	1326	995	796	663	568	497
					İLERLEME	60	72	108	117	111	121
	8-9	Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği	0.5D	1.5D	Vc	15	15	15	15	15	15
					fz	0.013	0.021	0.033	0.044	0.05	0.063
					DEVİR	796	597	477	398	341	298
					İLERLEME	31	38	63	70	68	75
	10	Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği	0.5D	1.5D	Vc	30	30	30	30	30	30
					fz	0.013	0.023	0.033	0.044	0.05	0.063
					DEVİR	1592	1194	955	796	682	597
					İLERLEME	62	82	126	140	136	150
	11.1	Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği	0.5D	1.5D	Vc	15	15	15	15	15	15
					fz	0.013	0.021	0.033	0.044	0.05	0.063
					DEVİR	796	597	477	398	341	298
					İLERLEME	31	38	63	70	68	75
N	21-22	Aluminyum-dövülebilir alaşım	0.5D	1.5D	Vc	85	80	80	75	80	80
					fz	0.015	0.025	0.035	0.05	0.058	0.07
	23-24	Aluminyum-döküm, alaşım	0.5D	1.5D	Vc	4509	3183	2546	1989	1819	1592
					İLERLEME	203	239	357	398	422	446
			0.5D	1.5D	Vc	55	52	52	49	52	52
					fz	0.015	0.025	0.035	0.05	0.058	0.07
			0.5D	1.5D	DEVİR	2918	2069	1655	1300	1182	1035
					İLERLEME	131	155	232	260	274	290

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.

► SONRAKİ SAYFA






E2753, E2762, E2751, E2752 SERİSİ

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ÇOK AĞIZLI KABA - YANAL KESME

VDI 3323	Parametre	ÇAPI (Ø)									
		18.0	20.0	22.0	25.0	28.0	30.0	32.0	36.0	40.0	50.0
1	Vc	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	fz	0.071	0.08	0.088	0.098	0.088	0.1	0.1	0.113	0.119	0.152
	DEVİR	619	557	506	446	398	371	348	309	279	223
	İLERLEME	176	178	223	218	210	223	209	210	199	203
2	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.07	0.078	0.076	0.085	0.076	0.086	0.095	0.107	0.114	0.157
	DEVİR	531	477	434	382	341	318	298	265	239	191
	İLERLEME	149	149	165	162	156	164	170	170	163	180
3-4	Vc	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25
	fz	0.069	0.069	0.08	0.09	0.077	0.087	0.098	0.108	0.111	0.146
	DEVİR	442	398	362	318	284	265	199	221	199	159
	İLERLEME	122	110	145	143	131	138	117	143	132	139
5	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.07	0.08	0.077	0.094	0.089	0.089	0.101	0.118	0.121	0.148
	DEVİR	265	239	217	191	171	159	149	133	119	95
	İLERLEME	74	76	84	90	91	85	90	94	87	85
6	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.07	0.078	0.076	0.085	0.076	0.086	0.095	0.107	0.114	0.157
	DEVİR	531	477	434	382	341	318	298	265	239	191
	İLERLEME	149	149	165	162	156	164	170	170	163	180
7	Vc	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25
	fz	0.069	0.069	0.08	0.09	0.077	0.087	0.098	0.108	0.111	0.146
	DEVİR	442	398	362	318	284	265	199	221	199	159
	İLERLEME	122	110	145	143	131	138	117	143	132	139
8-9	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.07	0.08	0.077	0.094	0.089	0.089	0.101	0.118	0.121	0.148
	DEVİR	265	239	217	191	171	159	149	133	119	95
	İLERLEME	74	76	84	90	91	85	90	94	87	85
10	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.07	0.078	0.076	0.085	0.076	0.086	0.095	0.107	0.114	0.157
	DEVİR	531	477	434	382	341	318	298	265	239	191
	İLERLEME	149	149	165	162	156	164	170	170	163	180
11.1	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.07	0.08	0.077	0.094	0.089	0.089	0.101	0.118	0.121	0.148
	DEVİR	265	239	217	191	171	159	149	133	119	95
	İLERLEME	74	76	84	90	91	85	90	94	87	85
21 - 22	Vc	80	75	75	80	80	85	80	80	80	80
	fz	0.084	0.104	0.085	0.09	0.094	0.098	0.104	0.112	0.119	0.123
	DEVİR	1415	1194	1085	1019	909	902	796	707	637	509
	İLERLEME	475	497	461	458	513	530	497	475	455	376
23 - 24	Vc	52	49	49	52	52	55	52	52	52	52
	fz	0.084	0.104	0.085	0.09	0.094	0.098	0.104	0.112	0.119	0.123
	DEVİR	920	780	709	662	591	584	517	460	414	331
	İLERLEME	309	324	301	298	333	343	323	309	295	244




E2755 SERİSİ


3 AĞIZLI KABA - YANAL İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Ae	Ap	Parametre	ÇAPI (Ø)				
						6.0	8.0	10.0	12.0	
P	1	Alaşımsız Çelik	0.5D	1.5D	Vc	35	35	35	35	
					fz	0.015	0.025	0.045	0.067	
					DEVİR	1857	1393	1114	928	
					İLERLEME	84	104	150	187	
	2		0.5D	1.5D	Vc	30	30	30	30	
					fz	0.013	0.023	0.044	0.058	
					DEVİR	1592	1194	955	796	
					İLERLEME	62	82	126	138	
	3-4		0.5D	1.5D	Vc	25	25	25	25	
					fz	0.015	0.024	0.046	0.058	
					DEVİR	1326	995	796	663	
					İLERLEME	60	72	110	115	
	5		0.5D	1.5D	Vc	15	15	15	15	
					fz	0.013	0.021	0.044	0.058	
					DEVİR	796	597	477	398	
					İLERLEME	31	38	63	69	
6	Düşük Alaşımlı Çelik	0.5D	1.5D	Vc	30	30	30	30		
				fz	0.013	0.023	0.044	0.058		
				DEVİR	1592	1194	955	796		
				İLERLEME	62	82	126	138		
7		0.5D	1.5D	Vc	25	25	25	25		
				fz	0.015	0.024	0.046	0.058		
				DEVİR	1326	995	796	663		
				İLERLEME	60	72	110	115		
8-9	0.5D	1.5D	Vc	15	15	15	15			
			fz	0.013	0.021	0.044	0.058			
			DEVİR	796	597	477	398			
			İLERLEME	31	38	63	69			
10	Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği	0.5D	1.5D	Vc	30	30	30	30		
				fz	0.013	0.023	0.044	0.058		
				DEVİR	1592	1194	955	796		
				İLERLEME	62	82	126	138		
11.1		0.5D	1.5D	Vc	15	15	15	15		
				fz	0.013	0.021	0.044	0.058		
				DEVİR	796	597	477	398		
				İLERLEME	31	38	63	69		
N	21-22	Aluminyum-dövülebilir alaşım	0.5D	1.5D	Vc	85	80	80	75	
					fz	0.015	0.025	0.047	0.067	
					DEVİR	4509	3183	2546	1989	
					İLERLEME	203	239	359	400	
	23-24		Aluminyum-döküm, alaşım	0.5D	1.5D	Vc	55	52	52	49
						fz	0.015	0.025	0.047	0.067
						DEVİR	2918	2069	1655	1300
						İLERLEME	131	155	233	261

※ Uzun ve ekstra uzun tiplerde, ilerleme yaklaşık %50 düşürülmelidir.

► SONRAKİ SAYFA


 GENEL
KARBÜR
MATKAPLAR

 GOLD-P
MATKAPLAR

 SİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLAR

 MORS KONİK
MATKAPLAR

 NC-PUNTA
MATKAPLARI

 PUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

 HAVŞA
MATKAPLARI

 HAVŞA
BARALARI

 MAKİNA
KILAVUZLARI

 EL
KILAVUZLARI

 KARBÜR
FREZELER

 HSS
FREZELER

 HSS SLOT
VE FORM
FREZELER

 KALIPÇI
FREZELERİ

 ER PENS
TUTUCULAR

 WELDON
TUTUCULAR

 MALAFA
TUTUCULAR

 RULMANLI
TUTUCULAR

 AKSESUARLAR
& DİĞER




E2755 SERİSİ

3 AĞIZLI KABA - YANAL İŞLEME

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

VDI 3323	Parametre	ÇAPI (Ø)						
		14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	25.0	30.0
1	Vc	35	35	35	35	35	35	35
	fz	0.075	0.086	0.095	0.107	0.147	0.163	0.2
	DEVİR	796	696	619	557	506	446	371
	İLERLEME	179	180	176	179	223	218	223
2	Vc	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.067	0.083	0.093	0.104	0.126	0.142	0.172
	DEVİR	682	597	531	477	434	382	318
	İLERLEME	137	149	148	149	164	163	164
3-4	Vc	25	25	25	25	25	25	25
	fz	0.065	0.081	0.092	0.092	0.133	0.151	0.173
	DEVİR	568	497	442	398	362	318	265
	İLERLEME	111	121	122	110	144	144	138
5	Vc	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.067	0.083	0.093	0.106	0.129	0.157	0.177
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	159
	İLERLEME	69	74	74	76	84	90	85
6	Vc	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.067	0.083	0.093	0.104	0.126	0.142	0.172
	DEVİR	682	597	531	477	434	382	318
	İLERLEME	137	149	148	149	164	163	164
7	Vc	25	25	25	25	25	25	25
	fz	0.065	0.081	0.092	0.092	0.133	0.151	0.173
	DEVİR	568	497	442	398	362	318	265
	İLERLEME	111	121	122	110	144	144	138
8-9	Vc	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.067	0.083	0.093	0.106	0.129	0.157	0.177
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	159
	İLERLEME	69	74	74	76	84	90	85
10	Vc	30	30	30	30	30	30	30
	fz	0.067	0.083	0.093	0.104	0.126	0.142	0.172
	DEVİR	682	597	531	477	434	382	318
	İLERLEME	137	149	148	149	164	163	164
11.1	Vc	15	15	15	15	15	15	15
	fz	0.067	0.083	0.093	0.106	0.129	0.157	0.177
	DEVİR	341	298	265	239	217	191	159
	İLERLEME	69	74	74	76	84	90	85
21 - 22	Vc	80	80	80	75	75	80	85
	fz	0.078	0.094	0.112	0.139	0.142	0.15	0.196
	DEVİR	1819	1592	1415	1194	1085	1019	902
	İLERLEME	426	449	475	498	462	458	530
23 - 24	Vc	52	52	52	49	49	52	55
	fz	0.078	0.094	0.112	0.139	0.142	0.15	0.196
	DEVİR	1182	1035	920	780	709	662	584
	İLERLEME	277	292	309	325	302	298	343





HSS



SLOT VE FORM FREZELER

- Genel Kullanım için, Kırılmalı Frezeler, T-Frezeler, T-slot Frezeler, Köşe Yuvarlatma Frezeleri, Yan ve Yüzey Kesme Frezeleri

SEÇİM REHBERİ



FREZELER

SERİ

ML112
ML122ML132
ML142

ML162

KIRLANGIÇ
FREZELERKIRLANGIÇ
FREZELER

SLOT FREZELER

AĞIZ SAYISI

-

-

-

HELİS AÇISI

0°

0°

10°-20°

ÇAP MİN

D16.0

D16.0

D10.5

ÇAP MAX.

D50.0

D38.0

D45.5

SAYFA

224

225

226

HSS

SLOT VE FORM
FREZELER

Genel Kullanım için, Kırlangıç Frezeler, T-Frezeler, T-slot Frezeler, Köşe Yuvarlatma Frezeleri, Yan ve Yüzey Kesme Frezeleri

Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr

◎ : Mükemmel ○ : İyi

Önerilen Kesme Koşulları : S. 239



ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / İşil İşlem		HB	HRc			
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlınmış	125		◎	◎	◎
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlınmış	190	13	◎	◎	◎
	3		Yaklaşık 0.45% C	İslahlı ve Temperli	250	25	◎	◎	◎
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavlınmış	270	28	◎	◎	◎
	5		Yaklaşık 0.75% C	İslahlı ve Temperli	300	32	◎	◎	◎
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler		Tavlınmış	180	10	◎	◎	◎
	7			İslahlı ve Temperli	275	29	◎	◎	◎
	8			İslahlı ve Temperli	300	32	◎	◎	◎
	9	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri		İslahlı ve Temperli	350	38	○	○	○
	10			Tavlınmış	200	15	◎	◎	◎
M	11			İslahlı ve Temperli	325	35	○	○	○
	12	Paslanmaz Çelik	Ferritik / Martensitik	Tavlınmış	200	15			
	13		Martensitik	İslahlı ve Temperli	240	23			
	14		Östenitik		180	10			
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / ferritik		180	10			
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	26			
	17	Nödürlü Dökme Demir	Ferritik		160	3			
	18		Pearlitik		250	25			
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Ferritik		130				
	20		Pearlitik		230	21			
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmemiş		60		○	○	○
	22		İşlem Görmüş Sertleştirilmiş		100		○	○	○
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75		○	○	○
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş Sertleştirilmiş		90		○	○	○
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130		○	○	○
	26		Kesme alaşımları, PB>1%		110				
	27	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90				
	28		CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100				
	29		Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik						
	30	Metal Olmayan Malzemeler	Kauçuk, Ahşap, etc.						
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavlınmış	200	15			
	32			İslahlı	280	30			
	33			Tavlınmış	250	25			
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	İslahlı	350	38			
	35	Titanyum Alaşımlar		Döküm	320	34			
	36		Saf Titanyum		400 Rm				
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm				
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550	55			
	39			Sertleştirilmiş	630	60			
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400	42			
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550	55			

ML172	ML092	ML102	E2498
T-SLOT FREZELER	YAN VE YÜZEY KESME FREZELERİ	YAN VE YÜZEY KESME FREZELERİ	KÖŞE YUVARLATMA FREZELERİ
-	-	-	4
10°-20°	10°	-	0°
D12.5	D50.0	D50.0	D8.0
D40.0	D125.0	D200.0	D56.0
228	229	231	237
TİP AA,AB,AD	DÜZ AĞIZLI	DÜZ AĞIZLI	-
KAPLAMASIZ	KAPLAMASIZ	KAPLAMASIZ	KAPLAMASIZ
HSS-E	HSS-E	HSS-E	HSS Co8



⊙	⊙	⊙	⊙	1
⊙	⊙	⊙	⊙	2
⊙	⊙	⊙	⊙	3
⊙	⊙	⊙	⊙	4
⊙	⊙	⊙	○	5
⊙	⊙	⊙	⊙	6 P
⊙	⊙	⊙	⊙	7
⊙	⊙	⊙	○	8
○	○	○	○	9
⊙	⊙	⊙	⊙	10
	○	○	○	11
				12
				13 M
				14
				15
				16
				17 K
				18
				19
				20
○	○	○	○	21
○	○	○	○	22
○	○	○	○	23
○	○	○	○	24
○	○	○	○	25 N
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34 S
				35
				36
				37
				38
				39 H
				40
				41

GENEL
KARBÜR
MATKAPLARGOLD-P
MATKAPLARSİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLARMORS KONİK
MATKAPLARNC-PUNTA
MATKAPLARIPUNTA
MATKAPLARI


RAYBALAR

HAVŞA
MATKAPLARIHAVŞA
BARÂLARIMAKİNA
KILAVUZLARIEL
KILAVUZLARIKARBÜR
FREZELERHSS
FREZELERHSS SLOT
VE FORM
FREZELERKALIPÇI
FREZELERİER PENS
TUTUCULARWELDON
TUTUCULARMALAFA
TUTUCULARRULMANLI
TUTUCULARAKSESUARLAR
& DİĞER



HSS-E, KIRLANGIÇ FREZE FORM "A" , "C" , "E"


► Kırlangıç tipi kanal işleme operasyonları için önerilir.



Birim : mm							
Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	Uç Konik Açısı	Şaft Çapı	Tam Boyu	Diş Sayısı	Fiyat / €
DÜZ	D1(js16)	S(js14)	$\alpha(\pm 15^\circ)$	D2(h6)	L(js18)	Z	
ML11201601	16.0	4	45°	12	60	6	40.79
ML11202001	20.0	5	45°	12	63	6	51.83
ML11202201	22.0	6	45°	12	67	6	74.85
ML11202501	25.0	6.3	45°	16	67	8	76.77
ML11202801	28.0	7.5	45°	16	67	8	85.29
ML11203201	32.0	8	45°	16	71	10	93.74
ML11203801	38.0	10	45°	16	80	12	138.32
ML12201601	16.0	6.3	60°	12	60	6	40.79
ML12202001	20.0	8	60°	12	63	6	51.83
ML12202201	22.0	9	60°	12	67	6	74.85
ML12202501	25.0	10	60°	16	67	8	76.77
ML12202801	28.0	11	60°	16	67	8	85.29
ML12203201	32.0	12.5	60°	16	71	10	93.74
ML12203801	38.0	16	60°	16	80	12	138.32
ML12204001	40.0	13	60°	25	85	12	158.54
ML12205001	50.0	16	60°	25	100	16	321.59

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm							
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar
Tolerans Aralığı mm							
js16	± 0.375	± 0.45	± 0.55	± 0.65	± 0.80	± 0.95	± 1.10
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435
js18	± 0.90	± 1.10	± 1.35	± 1.65	± 1.95	± 2.30	± 2.70
Tolerans Aralığı µm							
h6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -8 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -9 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -11 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -13 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -16 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -19 \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -22 \end{smallmatrix}$



◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K															
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir											
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
HRc	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21											
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230										
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎										
ISO	N										S										H									
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pırnc)					Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşım					Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41									
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400 Rm	1050 Rm	550	630	400	550									
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		





HSS SLOT VE FORM FREZELER

WELDON KANALLI
ŞAFT

ML132, ML142 SERİSİ

HSS-E, KIRLANGIÇ FREZE FORM "B" , "D" , "F"



HSS-E

DIN
1833

N

0°

DIN
1835ADIN
1835BDIN
1835D


S.240

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	Uç Konik Açısı	Şaft Çapı	Tam Boyu	Diş Sayısı	Fiyat / €
DÜZ	D1(js16)	S(js14)	α(± 15°)	D2(h6)	L(js18)	Z	
ML13201601	16.0	4	45°	12	60	6	40.79
ML13202001	20.0	5	45°	12	63	6	51.83
ML13202201	22.0	6	45°	12	67	6	74.85
ML13202501	25.0	6.3	45°	16	67	8	76.77
ML13202801	28.0	7.5	45°	16	67	8	85.29
ML13203201	32.0	8	45°	16	71	10	93.74
ML13203801	38.0	10	45°	16	80	12	138.32
ML14201601	16.0	6.3	60°	12	60	6	40.79
ML14202001	20.0	8	60°	12	63	6	51.83
ML14202201	22.0	9	60°	12	67	6	74.85
ML14202501	25.0	10	60°	16	67	8	76.77
ML14202801	28.0	11	60°	16	67	8	85.29
ML14203201	32.0	12.5	60°	16	71	10	93.74
ML14203801	38.0	16	60°	16	80	12	138.32

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm							
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar
Tolerans Aralığı mm							
js16	± 0.375	± 0.45	± 0.55	± 0.65	± 0.80	± 0.95	± 1.10
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435
js18	± 0.90	± 1.10	± 1.35	± 1.65	± 1.95	± 2.30	± 2.70
Tolerans Aralığı µm							
h6	0 - 8	0 - 9	0 - 11	0 - 13	0 - 16	0 - 19	0 - 22



© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K							
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○											
ISO	N										S							H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım					Alüminyum-döküm,alaşım		Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100		75	90	130	110	90	100		200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Önerilen	○	○	○	○	○																	




HSS SLOT VE FORM FREZELER

WELDON KANALLI
ŞAFT

ML162 SERİSİ

HSS-E, T-SLOT FREZE FORM "B" , "D" , "F"




Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	Şaft Çapı	Tam Boyu	Diş Sayısı	Fiyat / €
DÜZ	D1(h11)	S(e8)	D2(h6)	L(js18)	Z	
ML16210E01	10.5	2	6	50	8	34.00
ML16210E02	10.5	2.5	6	50	8	34.00
ML16210E03	10.5	3	6	50	8	34.00
ML16213E01	13.5	2	10	56	8	39.46
ML16213E02	13.5	2.5	10	56	8	39.46
ML16213E03	13.5	3	10	56	8	39.46
ML16213E04	13.5	4	10	56	8	39.46
ML16216E01	16.5	2.5	10	56	8	43.11
ML16216E02	16.5	3	10	56	8	43.11
ML16216E03	16.5	4	10	56	8	43.11
ML16216E04	16.5	5	10	56	8	43.11
ML16219E01	19.5	3	10	56	8	55.02
ML16219E02	19.5	4	10	63	8	55.02
ML16219E03	19.5	5	10	63	8	55.02
ML16219E04	19.5	6	10	63	8	55.02
ML16222E01	22.5	4	10	63	10	58.75
ML16222E02	22.5	5	10	63	10	58.75
ML16222E03	22.5	6	10	63	10	58.75
ML16222E04	22.5	8	10	63	10	58.75
ML16225E01	25.5	5	10	63	10	74.24

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

► SONRAKİ SAYFA

Nominal - Çap mm							
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	10'dan 18'e kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar
Tolerans Aralığı mm							
js18	± 0.90	± 1.10	± 1.35	± 1.65	± 1.95	± 2.30	± 2.70
Tolerans Aralığı µm							
h11	0 -60	0 -75	0 -90	0 -110	0 -130	0 -160	0 -190
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89	-60 -106
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16	0 -19



◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K					
Malzeme Açıklaması	Alaşsımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeligi		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hrc	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎									

ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşım lar			Titanyum Alaşım lar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
Hrc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○																		




HSS SLOT VE FORM FREZELER

WELDON KANALLI
ŞAFT

ML162 SERİSİ

HSS-E, T-SLOT FREZE FORM "B", "D", "F"




Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	Şaft Çapı	Tam Boyu	Diş Sayısı	Fiyat / €
DÜZ	D1(h11)	S(e8)	D2(h6)	L(js18)	Z	
ML16225E02	25.5	6	10	63	10	74.24
ML16225E03	25.5	7	10	63	10	74.24
ML16225E04	25.5	8	10	63	10	74.24
ML16228E01	28.5	5	10	63	10	80.76
ML16228E02	28.5	6	10	63	10	80.76
ML16228E03	28.5	7	10	63	10	80.76
ML16228E04	28.5	8	10	63	10	80.76
ML16228E05	28.5	10	12	71	10	80.76
ML16232E01	32.5	5	12	71	12	88.95
ML16232E02	32.5	6	12	71	12	88.95
ML16232E03	32.5	7	12	71	12	88.95
ML16232E04	32.5	8	12	71	12	88.95
ML16232E05	32.5	10	12	71	12	88.95
ML16238E01	38.5	7	12	71	12	130.66
ML16238E02	38.5	8	12	71	12	130.66
ML16238E03	38.5	9	12	71	12	130.66
ML16238E04	38.5	10	12	71	12	130.66
ML16245E01	45.5	10	12	71	14	159.53

TDIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm							
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	10'dan 18'e kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar
Tolerans Aralığı mm							
js18	± 0.90	± 1.10	± 1.35	± 1.65	± 1.95	± 2.30	± 2.70
Tolerans Aralığı µm							
h11	0 -60	0 -75	0 -90	0 -110	0 -130	0 -160	0 -190
e8	-14 -28	-20 -38	-25 -47	-32 -59	-40 -73	-50 -89	-60 -106
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16	0 -19




⊙ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	41	41			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşsımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşsımlar			Titanyum Alaşsımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○																		



HSS-E, T-SLOT FREZE FORM "AA" , "AB" , "AD"




S.242

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	Şaft Çapı	Diş Sayısı	Tam Boyu	Diş Sayısı	Fiyat / €
DÜZ	D1(d11)	S(d11)	D2(h6)	D3(h12)	L(js18)	Z	
ML17212E01	12.5	6	10	5	57	6	39.32
ML17201601	16.0	8	10	6.5	62	6	49.50
ML17201801	18.0	8	12	8	70	6	52.02
ML17201901	19.0	9	12	8	71	6	54.49
ML17202101	21.0	9	12	10	74	6	67.53
ML17202201	22.0	10	12	10	75	6	70.92
ML17202501	25.0	11	16	12	82	6	85.55
ML17202801	28.0	12	16	13	83	6	95.27
ML17203201	32.0	14	16	15	90	8	102.05
ML17203601	36.0	16	25	17	103	8	145.37
ML17204001	40.0	18	25	19	108	8	184.55

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm							
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar
Tolerans Aralığı mm							
h12	0 -0.12	0 -0.15	0 -0.18	0 -0.21	0 -0.25	0 -0.30	0 -0.35
js18	± 0.90	± 1.10	± 1.35	± 1.65	± 1.95	± 2.30	± 2.70
Tolerans Aralığı µm							
d11	-30 -105	-40 -130	-50 -160	-65 -195	-80 -240	-100 -290	-120 -340
h6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16	0 -19	0 -22





◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K						
Malzeme Açıklaması	Aleşimsız Çelik					Düşük Aleşimli Çelik				Yüksek Aleşimli Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎											
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir aleşim		Alüminyum-döküm,aleşim		Bakır ve Bakır Aleşimlan (Bronz ve Pırnc)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Aleşimler						Titanyum Aleşimler		Sertleştirilmiş Çelik	Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○																

HSS-E, DÜZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

► Derin kesimin gerekli olmadığı genel amaçlı yan ve yüzey frezeleme için kullanılır.



HSS-E DIN 885-B H S.243


Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	İç Çap	Diş Sayısı	Fiyat / €
	D1(js14)	S(k11)	d(H7)	Z	
ML09205001	50.0	4	16	18	95.13
ML09205002	50.0	5	16	18	95.13
ML09205003	50.0	6	16	18	95.13
ML09205004	50.0	8	16	16	99.33
ML09205005	50.0	10	16	16	110.24
ML09206301	63.0	5	22	22	110.97
ML09206302	63.0	6	22	22	110.97
ML09206303	63.0	8	22	20	115.23
ML09206304	63.0	10	22	20	130.93
ML09206305	63.0	12	22	20	147.63
ML09208001	80.0	6	22	24	136.05
ML09208002	80.0	8	22	24	150.29
ML09208003	80.0	10	22	24	156.87
ML09208004	80.0	12	22	20	166.85
ML09208005	80.0	6	27	24	136.05
ML09208006	80.0	8	27	24	150.29
ML09208007	80.0	10	27	24	156.87
ML09208008	80.0	12	27	20	166.85
ML09210001	100.0	6	27	26	185.28
ML09210002	100.0	8	27	26	196.12

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm								
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar	120'den 180'ye kadar
Tolerans Aralığı mm								
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435	± 0.50
Tolerans Aralığı µm								
k11	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0	+190 0	+220 0	+250 0
H7	+12 0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0

► SONRAKİ SAYFA





© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M			K									
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	⊙	○												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşım lar (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşım lar			Titanyum Alaşım lar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100		75	90	130	110	90	100		200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													



HSS-E, DÜZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

► Derin kesimin gerekli olmadığı genel amaçlı yan ve yüzey frezeleme için kullanılır.



HSS-E

DIN
885-B

H




S.243

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	İç Çap	Dış Sayısı	Fiyat / €
	D1(js14)	S(k11)	d(H7)	Z	
ML09210003	100.0	10	27	22	213.69
ML09210004	100.0	6	32	26	185.28
ML09210005	100.0	8	32	26	196.12
ML09210006	100.0	10	32	22	213.69
ML09210007	100.0	12	32	22	231.06
ML09212501	125.0	8	32	30	251.81
ML09212502	125.0	10	32	30	280.42
ML09212503	125.0	12	32	24	295.19

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm								
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar	120'den 180'ye kadar
Tolerans Aralığı mm								
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435	± 0.50
Tolerans Aralığı µm								
k11	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0	+190 0	+220 0	+250 0
H7	+12 0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0

HSS SLOT
VE FORM
FREZELERKALIPÇI
FREZELERİER PENS
TUTUCULARWELDON
TUTUCULARMALAFA
TUTUCULARRULMANLI
TUTUCULARAKSESUARLAR
& DİĞER



◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K					
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRC	13	25	28	32	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	42	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎									

ISO	N										S						H								
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım					Aluminyum-döküm,alaşım					Bakır ve Bakır Alaşım (Bronz ve Pirinç)		Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar			Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				

HSS-E, ÇAPRAZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

► Kanal açma işlemleri için önerilir.Çapraz ağız tasarımı vibrasyonu önler.



HSS-E DIN 885-A H S.244


Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	İç Çap	Diş Sayısı	Fiyat / €
	D(js14)	S(k11)	d(H7)	Z	
ML10205001	50.0	3	16	14	89.48
ML10205002	50.0	4	16	14	78.71
ML10205003	50.0	5	16	14	78.71
ML10205004	50.0	6	16	14	78.71
ML10205005	50.0	7	16	14	78.71
ML10205006	50.0	8	16	14	83.43
ML10205007	50.0	9	16	14	87.28
ML10205008	50.0	10	16	14	87.28
ML10206301	63.0	3	22	16	113.70
ML10206302	63.0	4	22	16	93.40
ML10206303	63.0	5	22	16	93.40
ML10206304	63.0	6	22	16	93.40
ML10206305	63.0	7	22	16	96.67
ML10206306	63.0	8	22	16	96.67
ML10206307	63.0	9	22	16	98.93
ML10206308	63.0	10	22	16	109.84
ML10206309	63.0	12	22	16	114.50
ML10206310	63.0	14	22	16	122.22
ML10206311	63.0	16	22	16	130.86
ML10206312	63.0	18	22	16	137.05

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm									
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar	120'den 180'ye kadar	180'den 250'ye kadar
Tolerans Aralığı mm									
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435	± 0.50	± 0.575
Tolerans Aralığı µm									
k11	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0	+190 0	+220 0	+250 0	+290 0
H7	+12 0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0	+46 0

► SONRAKİ SAYFA





◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P											M			K								
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○																		



HSS-E, ÇAPRAZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

► Kanal açma işlemleri için önerilir. Çapraz ağız tasarımı vibrasyonu önler.



HSS-E

DIN
885-A

H



S.244


Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Geniřlięi	İç Çap	Dış Sayısı	Fiyat / €
	D(js14)	S(k11)	d(H7)	Z	
ML10208001	80.0	3	22	18	134.72
ML10208002	80.0	4	22	18	110.57
ML10208003	80.0	5	22	18	110.57
ML10208004	80.0	6	22	18	110.57
ML10208005	80.0	7	22	18	123.15
ML10208006	80.0	8	22	18	123.15
ML10208007	80.0	9	22	18	135.58
ML10208008	80.0	10	22	18	135.58
ML10208009	80.0	12	22	18	142.50
ML10208010	80.0	14	22	18	151.95
ML10208011	80.0	16	22	18	163.52
ML10208012	80.0	18	22	18	171.24
ML10208013	80.0	20	22	18	182.22
ML10208014	80.0	4	27	18	110.57
ML10208015	80.0	5	27	18	110.57
ML10208016	80.0	6	27	18	110.57
ML10208017	80.0	7	27	18	123.15
ML10208018	80.0	8	27	18	123.15
ML10208019	80.0	9	27	18	135.58
ML10208020	80.0	10	27	18	135.58

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm									
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar	120'den 180'ye kadar	180'den 250'ye kadar
Tolerans Aralığı mm									
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435	± 0.50	± 0.575
Tolerans Aralığı µm									
k11	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0	+190 0	+220 0	+250 0	+290 0
H7	+12 0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0	+46 0

► SONRAKİ SAYFA





◎ : Mükemmel ○ : İyİ

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeligi		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRC	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşım			Titanyum Alaşım		Sertleştirilmiş Çelik		Çi Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRC	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○																		

HSS-E, ÇAPRAZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

► Kanal açma işlemleri için önerilir.Çapraz ağız tasarımı vibrasyonu önler.



HSS-E

DIN 885-A

H



S.244


Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	İç Çap	Dış Sayısı	Fiyat / €
	D(js14)	S(k11)	d(H7)	Z	
ML10208021	80.0	12	27	18	142.50
ML10208022	80.0	14	27	18	151.95
ML10208023	80.0	16	27	18	163.52
ML10208024	80.0	18	27	18	171.24
ML10208025	80.0	20	27	18	182.22
ML10210001	100.0	3	27	20	184.55
ML10210002	100.0	4	27	20	151.95
ML10210003	100.0	5	27	20	151.95
ML10210004	100.0	6	27	20	151.95
ML10210005	100.0	7	27	20	151.95
ML10210006	100.0	8	27	20	169.78
ML10210007	100.0	9	27	20	169.78
ML10210008	100.0	10	27	20	179.16
ML10210009	100.0	12	27	20	198.72
ML10210010	100.0	14	27	20	203.97
ML10210011	100.0	15	27	20	225.79
ML10210012	100.0	16	27	20	228.26
ML10210013	100.0	18	27	20	237.50
ML10210014	100.0	20	27	20	254.67
ML10210015	100.0	4	32	20	151.95

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm									
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar	120'den 180'ye kadar	180'den 250'ye kadar
Tolerans Aralığı mm									
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435	± 0.50	± 0.575
Tolerans Aralığı µm									
k11	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0	+190 0	+220 0	+250 0	+290 0
H7	+12 0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0	+46 0

► SONRAKİ SAYFA





◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K						
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik		Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎										
ISO	N										S						H				
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir	Sertleştirilmiş Dökme Demir
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



HSS-E, ÇAPRAZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

► Kanal açma işlemleri için önerilir. Çapraz ağız tasarımı vibrasyonu önler.



HSS-E

DIN
885-A

H



S.244


Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	İç Çap	Dış Sayısı	Fiyat / €
	D(js14)	S(k11)	d(H7)	Z	
ML10210016	100.0	5	32	20	151.95
ML10210017	100.0	6	32	20	151.95
ML10210018	100.0	7	32	20	151.95
ML10210019	100.0	8	32	20	169.78
ML10210020	100.0	9	32	20	169.78
ML10210021	100.0	10	32	20	179.16
ML10210022	100.0	12	32	20	198.72
ML10210023	100.0	14	32	20	203.97
ML10210024	100.0	15	32	20	225.79
ML10210025	100.0	16	32	20	228.26
ML10210026	100.0	18	32	20	237.50
ML10210027	100.0	20	32	20	254.67
ML10212501	125.0	5	32	22	215.75
ML10212502	125.0	6	32	22	215.75
ML10212503	125.0	8	32	22	221.27
ML10212504	125.0	10	32	22	247.69
ML10212505	125.0	12	32	22	260.12
ML10212506	125.0	14	32	22	277.29
ML10212507	125.0	16	32	22	306.82
ML10212508	125.0	18	32	22	328.72

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm									
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar	120'den 180'ye kadar	180'den 250'ye kadar
Tolerans Aralığı mm									
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435	± 0.50	± 0.575
Tolerans Aralığı µm									
k11	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0	+190 0	+220 0	+250 0	+290 0
H7	+12 0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0	+46 0

► SONRAKİ SAYFA





◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K						
Malzeme Açıklaması	Alaşsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○										
ISO	N										S							H			
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımın (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme	Sertleştirilmiş Dökme Demir
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400
HB	60	100	75	90	130	110	90	100								400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○																

HSS-E, ÇAPRAZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

► Kanal açma işlemleri için önerilir.Çapraz ağız tasarımı vibrasyonu önler.



HSS-E

DIN 885-A

H



S.244


Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	İç Çap	Dış Sayısı	Fiyat / €
	D(js14)	S(k11)	d(H7)	Z	
ML10212509	125.0	20	32	22	351.20
ML10216001	160.0	6	32	26	310.68
ML10216002	160.0	8	32	26	331.91
ML10216003	160.0	10	32	26	359.85
ML10216004	160.0	12	32	26	387.19
ML10216005	160.0	14	32	26	419.06
ML10216006	160.0	16	32	26	444.80
ML10216007	160.0	18	32	26	482.93
ML10216008	160.0	20	32	26	522.58
ML10216009	160.0	6	40	26	310.68
ML10216010	160.0	8	40	26	331.91
ML10216011	160.0	10	40	26	359.85
ML10216012	160.0	12	40	26	387.19
ML10216013	160.0	14	40	26	419.06
ML10216014	160.0	16	40	26	444.80
ML10216015	160.0	18	40	26	482.93
ML10216016	160.0	20	40	26	522.58
ML10220001	200.0	10	40	30	601.35
ML10220002	200.0	12	40	30	640.20
ML10220003	200.0	14	40	30	667.48

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm									
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar	120'den 180'ye kadar	180'den 250'ye kadar
Tolerans Aralığı mm									
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435	± 0.50	± 0.575
Tolerans Aralığı µm									
k11	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0	+190 0	+220 0	+250 0	+290 0
H7	+12 0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0	+46 0

► SONRAKİ SAYFA





◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K								
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	23	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım			Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler			Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar			Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎																		



HSS-E, ÇAPRAZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

► Kanal açma işlemleri için önerilir. Çapraz ağız tasarımı vibrasyonu önler.



HSS-E

DIN
885-A

H




S.244

Birim : mm

Ürün Kodu	Freze Çapı	Kesme Genişliği	İç Çap	Dış Sayısı	Fiyat / €
	D(js14)	S(k11)	d(H7)	Z	
ML10220004	200.0	16	40	30	719.03
ML10220005	200.0	18	40	30	765.67
ML10220006	200.0	20	40	30	825.01
ML10220007	200.0	22	40	30	934.65
ML10220008	200.0	25	40	30	964.32

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm									
	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar	50'den 80'e kadar	80'den 120'ye kadar	120'den 180'ye kadar	180'den 250'ye kadar
Tolerans Aralığı mm									
js14	± 0.15	± 0.18	± 0.215	± 0.26	± 0.31	± 0.37	± 0.435	± 0.50	± 0.575
Tolerans Aralığı µm									
k11	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0	+190 0	+220 0	+250 0	+290 0
H7	+12 0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0	+46 0



◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M				K											
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir							
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	42	55						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
ISO	N										S						H									
Malzeme Açıklaması	Aluminyum-dövülebilir alaşım			Aluminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar				Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRC	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Önerilen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○




HSS SLOT VE FORM FREZELER

WELDON KANALLI
ŞAFT

E2498 SERİSİ

HSSCo8, KÖŞE YUVARLATMA FREZELERİ

► Tüm köşe yuvarlatma operasyonları için önerilir.

HSS
Co8DIN
6518

N

4

0°

DIN
1835B

S.245

Birim : mm

Ürün Kodu	Radyüs	Dış Çap	Şaft Çapı	Tam Boyu	Fiyat / €
	R(H11)	D	D2(h6)	L	
E2498010	R1.0	8.0	10	60	55.82
E2498015	R1.5	9.0	10	60	55.82
E2498020	R2.0	10.0	10	60	55.82
E2498025	R2.5	11.0	10	60	58.01
E2498030	R3.0	12.0	12	60	64.20
E2498035	R3.5	13.0	12	60	64.20
E2498040	R4.0	14.0	12	60	68.39
E2498045	R4.5	15.0	12	60	72.05
E2498050	R5.0	16.0	12	60	74.38
E2498055	R5.5	19.0	16	67	74.38
E2498060	R6.0	20.0	16	67	81.43
E2498065	R6.5	21.0	16	71	95.74
E2498070	R7.0	22.0	16	71	95.74
E2498075	R7.5	23.0	16	71	95.74
E2498080	R8.0	24.0	16	71	107.05
E2498085	R8.5	25.0	25	85	138.18
E2498090	R9.0	26.0	25	85	138.18
E2498095	R9.5	27.0	25	85	138.18

► TIN-COATING, TiCN-COATING & TiAIN-COATING özel istek üzerine üretilir.

► SONRAKİ SAYFA

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

	Nominal - Çap mm					
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
H11	Tolerans Aralığı µm					
	+60 0	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16



© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M			K										
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği	Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	42	55				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Önerilen	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○													
ISO	N										S										H			
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Önerilen	○	○	○	○	○																			



HSSCo8, KÖŞE YUVARLATMA FREZELERİ

► Tüm köşe yuvarlatma operasyonları için önerilir.



Birim : mm

Ürün Kodu	Radyüs	Dış Çap	Şaft Çapı	Tam Boyu	Fiyat / €
	R(H11)	D	D2(h6)	L	
E2498100	R10.0	28.0	25	85	138.18
E2498105	R10.5	31.0	25	90	194.07
E2498110	R11.0	32.0	25	90	194.07
E2498120	R12.0	34.0	25	90	194.07
E2498125	R12.5	41.0	25	100	232.92
E2498130	R13.0	42.0	25	100	232.92
E2498140	R14.0	44.0	25	100	232.92
E2498150	R15.0	46.0	25	100	339.23
E2498160	R16.0	48.0	25	100	339.23
E2498180	R18.0	52.0	32	112	339.23
E2498200	R20.0	56.0	32	112	482.80

► TiN-COATING, TiCN-COATING & TiAIN-COATING özel istek üzerine üretilir.

DIN 7160 ve 7161'e göre toleranslar

Nominal - Çap mm						
	1'den 3'e kadar	3'ten 6'ya kadar	6'dan 10'a kadar	10'dan 18'e kadar	18'den 30'a kadar	30'dan 50'ye kadar
Tolerans Aralığı µm						
H11	+60 0	+75 0	+90 0	+110 0	+130 0	+160 0
h6	0 -6	0 -8	0 -9	0 -11	0 -13	0 -16

◎ : Mükemmel ○ : İyi

ISO	P										M			K									
Malzeme Açıklaması	Alaşımsız Çelik					Düşük Alaşımlı Çelik				Yüksek Alaşımlı Çelik ve Takım Çeliği		Paslanmaz Çelik			Gri Dökme Demir		Nodüler Dökme Demir		Dövülebilir Dökme Demir				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc	13	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Önerilen	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎												
ISO	N										S						H						
Malzeme Açıklaması	Alüminyum-dövülebilir alaşım		Alüminyum-döküm,alaşım			Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz ve Pirinç)			Metal Olmayan Malzemeler		Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar					Titanyum Alaşımlar		Sertleştirilmiş Çelik		Çil Dökme Demir		Sertleştirilmiş Dökme Demir	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	200	280	250	350	320	400	550	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Önerilen	○	○	○	○	○																		



HSS SLOT VE FORM FREZELER

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

ML112, ML122 SERİSİ

HSS-E, ÇOK AĞIZLI KIRLANGIÇ FREZE FORM "A" , "C" , "E"

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Parametre	Çaplar (Ø)						
				16.0	20.0	25.0	32.0	40.0	50.0	63.0
P	1	Alaşımsız çelikler	Vc	30	30	30	30	30	30	30
			fz	0.03	0.037	0.026	0.042	0.043	0.03	0.031
			DEVİR	597	477	382	298	239	191	152
			İLERLEME	107	106	79	125	123	92	75
	2		Vc	15	15	15	15	15	15	15
			fz	0.031	0.036	0.031	0.041	0.043	0.026	0.031
			DEVİR	298	239	191	149	119	95	76
			İLERLEME	56	52	47	61	62	40	38
	3-4		Vc	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.031	0.035	0.028	0.04	0.042	0.03	0.033
			DEVİR	199	159	127	99	80	64	51
			İLERLEME	37	33	29	40	40	31	27
	5		Vc	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.021	0.02	0.02	0.02	0.022	0.02	0.023
			DEVİR	199	159	127	99	80	64	51
			İLERLEME	25	19	20	20	21	20	19
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Vc	15	15	15	15	15	15	15
			fz	0.031	0.036	0.031	0.041	0.043	0.026	0.031
			DEVİR	298	239	191	149	119	95	76
			İLERLEME	56	52	47	61	62	40	38
	7		Vc	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.031	0.035	0.028	0.04	0.042	0.03	0.033
			DEVİR	199	159	127	99	80	64	51
			İLERLEME	37	33	29	40	40	31	27
	8-9		Vc	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.021	0.02	0.02	0.02	0.022	0.02	0.023
			DEVİR	199	159	127	99	80	64	51
			İLERLEME	25	19	20	20	21	20	19
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Vc	15	15	15	15	15	15	15
			fz	0.031	0.036	0.031	0.041	0.043	0.026	0.031
			DEVİR	298	239	191	149	119	95	76
			İLERLEME	56	52	47	61	62	40	38
	11.1		Vc	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.021	0.02	0.02	0.02	0.022	0.02	0.023
			DEVİR	199	159	127	99	80	64	51
			İLERLEME	25	19	20	20	21	20	19
N	21~25	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım Aluminyum-döküm,alaşım	Vc	95	85	90	90	95	85	90
			fz	0.03	0.04	0.029	0.041	0.042	0.03	0.033
			DEVİR	1890	1353	1146	895	756	541	455
			İLERLEME	340	325	266	367	381	260	240



HSS SLOT VE FORM FREZELER

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

ML132, ML142 SERİSİ

**HSS-E, ÇOK AĞIZLI KIRLANGIÇ
FREZE FORM "B", "D", "F"**

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Parametre	Çaplar (Ø)			
				16.0	20.0	25.0	32.0
P	1	Alaşımsız çelikler	Vc	30	30	30	30
			fz	0.03	0.037	0.026	0.042
			DEVİR	597	477	382	298
			İLERLEME	107	106	79	125
	2		Vc	15	15	15	15
			fz	0.031	0.036	0.031	0.041
			DEVİR	298	239	191	149
			İLERLEME	56	52	47	61
	3-4		Vc	10	10	10	10
			fz	0.031	0.035	0.028	0.04
			DEVİR	199	159	127	99
			İLERLEME	37	33	29	40
	5		Vc	10	10	10	10
			fz	0.021	0.02	0.02	0.02
			DEVİR	199	159	127	99
			İLERLEME	25	19	20	20
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Vc	15	15	15	15
			fz	0.031	0.036	0.031	0.041
			DEVİR	298	239	191	149
			İLERLEME	56	52	47	61
	7		Vc	10	10	10	10
			fz	0.031	0.035	0.028	0.04
			DEVİR	199	159	127	99
			İLERLEME	37	33	29	40
	8-9		Vc	10	10	10	10
			fz	0.021	0.02	0.02	0.02
			DEVİR	199	159	127	99
			İLERLEME	25	19	20	20
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Vc	15	15	15	15
			fz	0.031	0.036	0.031	0.041
			DEVİR	298	239	191	149
			İLERLEME	56	52	47	61
	11.1		Vc	10	10	10	10
			fz	0.021	0.02	0.02	0.02
			DEVİR	199	159	127	99
			İLERLEME	25	19	20	20
N	21~25	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım Aluminyum-döküm,alaşım	Vc	95	85	90	90
			fz	0.03	0.04	0.029	0.041
			DEVİR	1890	1353	1146	895
			İLERLEME	340	325	266	367



HSS SLOT VE FORM FREZELER

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

ML162 SERİSİ

HSS-E, ÇOK AĞIZLI T-SLOT FREZE FORM "B" , "D" , "F"

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Parametre	Çaplar (Ø)							
				10.5	13.5	16.5	19.5	22.5	28.5	32.5	45.5
P	1	Alaşımsız çelikler	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	909	707	579	490	424	335	294	210
			İLERLEME	73	57	116	137	170	168	212	206
	2		Vc	20	20	20	20	20	20	20	20
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	606	472	386	326	283	223	196	140
			İLERLEME	49	38	77	91	113	112	141	137
	3-4		Vc	15	15	15	15	15	15	15	15
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	455	354	289	245	212	168	147	105
			İLERLEME	36	28	58	69	85	84	106	103
	5		Vc	10	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	303	236	193	163	141	112	98	70
			İLERLEME	24	19	39	46	57	56	71	69
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Vc	20	20	20	20	20	20	20	20
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	606	472	386	326	283	223	196	140
			İLERLEME	49	38	77	91	113	112	141	137
	7		Vc	15	15	15	15	15	15	15	15
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	455	354	289	245	212	168	147	105
			İLERLEME	36	28	58	69	85	84	106	103
	8-9		Vc	10	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	303	236	193	163	141	112	98	70
			İLERLEME	24	19	39	46	57	56	71	69
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Vc	20	20	20	20	20	20	20	20
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	606	472	386	326	283	223	196	140
			İLERLEME	49	38	77	91	113	112	141	137
	11.1		Vc	10	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	303	236	193	163	141	112	98	70
			İLERLEME	24	19	39	46	57	56	71	69
N	21~25	Alüminyum-Dövülebilir Alaşım Alüminyum-döküm,alaşım	Vc	100	100	100	100	100	100	90	100
			fz	0.01	0.01	0.025	0.035	0.04	0.05	0.06	0.07
			DEVİR	3032	2358	1929	1632	1415	1117	881	700
			İLERLEME	243	189	386	457	566	558	635	686



ML172 SERİSİ

HSS-E, ÇOK AĞIZLI T-SLOT FREZE FORM "AA" , "AB" , "AD"

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Parametre	Çaplar (Ø)												
				12.5	16.0	18.0	19.0	21.0	22.0	25.0	28.0	32.0	50.0	63.0		
P	1	Alaşımsız çelikler	Vc	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	50		
			fz	0.008	0.013	0.014	0.017	0.018	0.021	0.028	0.036	0.036	0.037	0.036		
			DEVİR İLERLEME	764 37	597 47	531 45	503 51	455 49	434 55	382 64	341 74	298 86	255 75	253 73		
	2		Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	25		
			fz	0.007	0.011	0.012	0.013	0.016	0.019	0.026	0.037	0.035	0.037	0.04		
			DEVİR İLERLEME	382 16	298 20	265 19	251 20	227 22	217 25	191 30	171 38	149 42	127 38	126 40		
	3-4		Vc	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15		
			fz	0.005	0.007	0.01	0.014	0.017	0.019	0.022	0.028	0.025	0.028	0.029		
			DEVİR İLERLEME	255 8	199 8	177 11	168 14	152 15	145 16	127 17	114 19	99 20	95 21	76 18		
	6		Düşük Alaşımlı Çelikler	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	25	
		fz		0.007	0.011	0.012	0.013	0.016	0.019	0.026	0.037	0.035	0.037	0.04		
		DEVİR İLERLEME		382 16	298 20	265 19	251 20	227 22	217 25	191 30	171 38	149 42	127 38	126 40		
	7	Vc		10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15		
		fz		0.005	0.007	0.01	0.014	0.017	0.019	0.022	0.028	0.025	0.028	0.029		
		DEVİR İLERLEME		255 8	199 8	177 11	168 14	152 15	145 16	127 17	114 19	99 20	95 21	76 18		
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri		Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	25	
				fz	0.007	0.011	0.012	0.013	0.016	0.019	0.026	0.037	0.035	0.037	0.04	
				DEVİR İLERLEME	382 16	298 20	265 19	251 20	227 22	217 25	191 30	171 38	149 42	127 38	126 40	
	N		21~25	Alüminyum-Dövülebilir Alaşım Alüminyum-döküm,alaşım	Vc	90	90	95	90	95	90	90	90	125	145	
					fz	0.008	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.026	0.034	0.034	0.036	0.036
					DEVİR İLERLEME	2292 110	1790 140	1680 151	1508 154	1440 164	1302 164	1146 179	1023 209	895 244	796 229	733 211



HSS SLOT VE FORM FREZELER

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

ML092 SERİSİ

HSS-E, DÜZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Parametre	Çaplar (Ø)				
				50.0	63.0	80.0	100.0	125.0
P	1	Alaşimsız çelikler	Vc	25	25	25	25	25
			fz	0.045	0.058	0.06	0.063	0.066
			DEVİR	159	126	99	80	64
			İLERLEME	129	161	143	130	126
	2		Vc	20	20	20	20	20
			fz	0.04	0.036	0.041	0.038	0.05
			DEVİR	127	101	80	64	51
			İLERLEME	92	80	78	63	76
	3-4		Vc	15	15	15	15	15
			fz	0.034	0.031	0.033	0.034	0.042
			DEVİR	95	76	60	48	38
			İLERLEME	58	52	47	42	48
	5		Vc	10	10	10	10	10
			fz	0.031	0.029	0.03	0.03	0.036
			DEVİR	64	51	40	32	25
			İLERLEME	36	32	29	25	28
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Vc	20	20	20	20	20
			fz	0.04	0.036	0.041	0.038	0.05
			DEVİR	127	101	80	64	51
			İLERLEME	92	80	78	63	76
	7		Vc	15	15	15	15	15
			fz	0.034	0.031	0.033	0.034	0.042
			DEVİR	95	76	60	48	38
			İLERLEME	58	52	47	42	48
	8-9		Vc	10	10	10	10	10
			fz	0.031	0.029	0.03	0.03	0.036
			DEVİR	64	51	40	32	25
			İLERLEME	36	32	29	25	28
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Vc	20	20	20	20	20
			fz	0.04	0.036	0.041	0.038	0.05
			DEVİR	127	101	80	64	51
			İLERLEME	92	80	78	63	76
	11.1		Vc	10	10	10	10	10
			fz	0.031	0.029	0.03	0.03	0.036
			DEVİR	64	51	40	32	25
			İLERLEME	36	32	29	25	28
N	21~25	Alüminyum-Dövülebilir Alaşım Alüminyum-döküm,alaşım	Vc	100	100	100	100	100
			fz	0.018	0.023	0.026	0.024	0.033
			DEVİR	637	505	398	318	255
			İLERLEME	206	256	248	199	252

GENEL KARBÜR MATKAPLAR

GOLD-P MATKAPLAR

SİLİNDİRİK SAPLI HSS MATKAPLAR

MORS KONİK MATKAPLAR

NC-PUNTA MATKAPLARI

PUNTA MATKAPLARI

RAYBALAR

HAVŞA MATKAPLARI

HAVŞA BARALARI

MAKİNA KILAVUZLARI

EL KILAVUZLARI

KARBÜR FREZELER

HSS FREZELER

HSS SLOT VE FORM FREZELER

KALIPÇI FREZELERİ


ER PENS TUTUCULAR

WELDON TUTUCULAR

MALAFA TUTUCULAR

RULMANLI TUTUCULAR

AKSESUARLAR & DİĞER



FREZELEME DERİNLİĞİ P = İŞLEME YÜZEYİ GENİŞLİĞİ




ML102 SERİSİ

HSS-E, ÇOK AĞIZLI-ÇAPRAZ AĞIZLI YANAL VE YÜZEY İŞLEME FREZELERİ

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev/dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Parametre	Çaplar (Ø)						
				50.0	63.0	80.0	100.0	125.0	160.0	200.0
P	1	Alaşsız çelikler	Vc	25	25	25	25	25	25	25
			fz	0.058	0.08	0.081	0.081	0.072	0.081	0.079
			DEVİR	159	126	99	80	64	50	40
			İLERLEME	129	162	145	129	101	105	94
	2		Vc	20	20	20	20	20	20	20
			fz	0.053	0.052	0.055	0.05	0.055	0.05	0.048
			DEVİR	127	101	80	64	51	40	32
			İLERLEME	94	84	79	64	62	52	46
	3-4		Vc	15	15	15	15	15	15	15
			fz	0.044	0.043	0.044	0.044	0.045	0.044	0.041
			DEVİR	95	76	60	48	38	30	24
			İLERLEME	59	52	47	42	38	34	29
	5		Vc	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.039	0.04	0.04	0.039	0.039	0.04	0.039
			DEVİR	64	51	40	32	25	20	16
			İLERLEME	35	32	29	25	22	21	19
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler	Vc	20	20	20	20	20	20	20
			fz	0.053	0.052	0.055	0.05	0.055	0.05	0.048
			DEVİR	127	101	80	64	51	40	32
			İLERLEME	94	84	79	64	62	52	46
	7		Vc	15	15	15	15	15	15	15
			fz	0.044	0.043	0.044	0.044	0.045	0.044	0.041
			DEVİR	95	76	60	48	38	30	24
			İLERLEME	59	52	47	42	38	34	29
	8-9		Vc	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.039	0.04	0.04	0.039	0.039	0.04	0.039
			DEVİR	64	51	40	32	25	20	16
			İLERLEME	35	32	29	25	22	21	19
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri	Vc	20	20	20	20	20	20	20
			fz	0.053	0.052	0.055	0.05	0.055	0.05	0.048
			DEVİR	127	101	80	64	51	40	32
			İLERLEME	94	84	79	64	62	52	46
	11.1		Vc	10	10	10	10	10	10	10
			fz	0.039	0.04	0.04	0.039	0.039	0.04	0.039
			DEVİR	64	51	40	32	25	20	16
			İLERLEME	35	32	29	25	22	21	19
N	21~25	Alüminyum-Dövülebilir Alaşım Alüminyum-döküm,alaşım	Vc	100	100	100	100	100	100	
			fz	0.023	0.031	0.035	0.031	0.036	0.029	0.031
			DEVİR	637	505	398	318	255	199	159
			İLERLEME	205	251	251	197	202	150	148



FREZELEME DERİNLİĞİ P = İŞLEME YÜZEYİ GENİŞLİĞİ



HSS SLOT VE FORM FREZELER

ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI

E2498 SERİSİ

HSSCo8, KÖŞE YUVARLATMA FREZELERİ

Vc=m/dak.
fz=mm/ağız
DEVİR=dev./dak.
İLERLEME=mm/dak.

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Parametre	Çaplar (Ø)												
				8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	14.0	16.0	20.0	24.0	28.0	34.0	48.0	
P	1	Alaşımsız çelikler	Vc	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
			fz	0.017	0.022	0.02	0.021	0.021	0.025	0.029	0.032	0.038	0.042	0.049	0.058	
			DEVİR	796	707	637	579	531	455	398	318	265	227	187	133	
	2		İLERLEME	54	62	51	49	45	45	46	41	40	38	37	31	
			Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
			fz	0.015	0.016	0.016	0.019	0.019	0.023	0.029	0.033	0.039	0.04	0.048	0.053	
	3-4		DEVİR	597	531	477	434	398	341	298	239	199	171	140	99	
			İLERLEME	36	34	31	33	30	31	35	32	31	27	27	21	
			Vc	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	6		fz	0.018	0.023	0.02	0.024	0.024	0.023	0.03	0.034	0.04	0.05	0.048	0.05	
			DEVİR	398	354	318	289	265	227	199	159	133	114	94	66	
			İLERLEME	29	33	25	28	25	21	24	22	21	23	18	13	
	7-8	Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
		fz	0.015	0.016	0.016	0.019	0.019	0.023	0.029	0.033	0.039	0.04	0.048	0.053		
		DEVİR	597	531	477	434	398	341	298	239	199	171	140	99		
	10	İLERLEME	36	34	31	33	30	31	35	32	31	27	27	21		
		Vc	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		fz	0.018	0.023	0.02	0.024	0.024	0.023	0.03	0.034	0.04	0.05	0.048	0.05		
	11.1	DEVİR	398	354	318	289	265	227	199	159	133	114	94	66		
		İLERLEME	29	33	25	28	25	21	24	22	21	23	18	13		
		Vc	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
	N	21~25	Alüminyum-Dövülebilir Alaşım Alüminyum-döküm,alaşım	fz	0.015	0.016	0.016	0.019	0.019	0.023	0.029	0.033	0.039	0.04	0.048	0.053
				DEVİR	597	531	477	434	398	341	298	239	199	171	140	99
				İLERLEME	36	34	31	33	30	31	35	32	31	27	27	21
				Vc	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				fz	0.018	0.023	0.02	0.024	0.024	0.023	0.03	0.034	0.04	0.05	0.048	0.05
				DEVİR	398	354	318	289	265	227	199	159	133	114	94	66
				İLERLEME	29	33	25	28	25	21	24	22	21	23	18	13
Vc				90	80	90	85	90	90	80	90	90	85	85	90	
fz	0.018	0.021	0.02	0.023	0.022	0.025	0.031	0.034	0.038	0.045	0.05	0.058				
DEVİR	3581	2829	2865	2460	2387	2046	1592	1432	1194	966	796	597				
İLERLEME	258	238	229	226	210	205	197	195	181	174	159	138				



Global Kesici Takım Lideri **YG-1**



FREZELER

KARBÜR

KALIPÇI FREZELELERİ

- Genel Çelikler ve Demir Dışı Metaller İçin (3mm ve 6mm Şaft Çapı)

SEÇİM REHBERİ



KALIPÇI FREZELERİ

SERİ

R1101
R1201
R1301R1102
R1202
R1302R1103
R1203
R1303

SA

SB

SC

Form A

Form B

Form C

ÇAP MİN

D1.5

D1.5

D2.5

ÇAP MAX

D25.0

D25.0

D25.0

SAYFA

250

251

252

KARBÜR KALIPÇI FREZELERİ

Genel Çelikler ve Demir Dışı Metaller İçin (3mm ve 6mm Şaft Çapı)



Ürünlerimize ulaşmak için
Lütfen ziyaret edin
www.yg1.com.tr


© : Mükemmel ○ : İyi

ISO	VDI 3323	Malzeme Açıklaması	Kompozisyon / Yapı / İşlem		HB	HRc			
P	1	Alaşımsız çelikler	Yaklaşık 0.15% C	Tavlınmış	125				
	2		Yaklaşık 0.45% C	Tavlınmış	190	13			
	3		Yaklaşık 0.45% C	İslahlı ve Temperli	250	25			
	4		Yaklaşık 0.75% C	Tavlınmış	270	28			
	5		Yaklaşık 0.75% C	İslahlı ve Temperli	300	32			
	6	Düşük Alaşımlı Çelikler		Tavlınmış	180	10			
	7			İslahlı ve Temperli	275	29			
	8			İslahlı ve Temperli	300	32			
	9			İslahlı ve Temperli	350	38			
	10	Yüksek Alaşımlı Çelikler ve Takım Çelikleri		Tavlınmış	200	15			
	11			İslahlı ve Temperli	325	35			
M	12	Paslanmaz Çelik	Feritik / Martensitik	Tavlınmış	200	15			
	13		Martensitik	İslahlı ve Temperli	240	23			
	14		Östenitik		180	10			
K	15	Gri Dökme Demir	Pearlitik / feritik		180	10			
	16		Pearlitik (Martensitik)		260	26			
	17	Nödüler Dökme Demir	Feritik		160	3			
	18		Pearlitik		250	25			
	19	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	Feritik		130				
	20		Pearlitik		230	21			
N	21	Aluminyum-Dövülebilir Alaşım	İşlem Görmemiş		60				
	22		İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	100				
	23	Aluminyum-döküm,alaşım	≤ 12% Si, İşlem Görmemiş		75				
	24		≤ 12% Si, İşlem Görmüş	Sertleştirilmiş	90				
	25		> 12% Si, İşlem Görmemiş		130				
	26	Bakır ve Bakır Alaşımları (Bronz,Pirinç)	Kesme alaşımları, PB>1%		110				
	27		CuZn, CuSnZn (Pirinç)		90				
	28		CuSn, Kurşunsuz Bakır ve Elektrolitik Bakır		100				
	29	Metal Olmayan Malzemeler	Duroplastik, Elyaf Takviyeli Plastik						
	30		Kauçuk, Ahşap, etc.						
S	31	Isıya Dayanıklı Süper Alaşımlar	Demir Bazlı	Tavlınmış	200	15			
	32			İslahlı	280	30			
	33			Tavlınmış	250	25			
	34		Nikel ve Kobalt Bazlı	İslahlı	350	38			
	35			Döküm	320	34			
	36	Titanyum Alaşımlar	Saf Titanyum		400 Rm				
	37		Alfa+Beta Alaşımları	Sertleştirilmiş	1050 Rm				
H	38	Sertleştirilmiş Çelik		Sertleştirilmiş	550	55			
	39			Sertleştirilmiş	630	60			
	40	Çil Dökme Demir		Döküm	400	42			
	41	Sertleştirilmiş Dökme Demir		Sertleştirilmiş	550	55			



[illegible]

SİLİNDİRİK TİP, SA (Form A)



Birim : mm


DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1101001	SA-41M	1.5	3	6	38	R1201001	SA-41MP	8.29
R1101002	SA-41ML2	1.5	3	6	50	R1201002	SA-41ML2P	11.51
R1101003	SA-41ML3	1.5	3	6	75	R1201003	SA-41ML3P	12.99
R1101004	SA-42M	2.5	3	11	38	R1201004	SA-42MP	8.29
R1101005	SA-42ML2	2.5	3	11	50	R1201005	SA-42ML2P	11.51
R1101006	SA-42ML3	2.5	3	11	75	R1201006	SA-42ML3P	12.99
R1101007	SA-43M	3.0	3	14	38	R1201007	SA-43MP	8.29
R1101008	SA-43ML2	3.0	3	14	50	R1201008	SA-43ML2P	11.51
R1101009	SA-43ML3	3.0	3	14	75	R1201009	SA-43ML3P	12.99
R1101010	SA-11M	3.0	6	12	50.8	R1201010	SA-11MP	15.01
R1101011	SA-12M	3.0	6	12.7	50.8	R1201011	SA-12MP	15.01
R1101012	SA-52M	4.0	3	12.7	38	R1201012	SA-52MP	19.95
R1101013	SA-13M	4.0	6	16	50	R1201013	SA-13MP	14.09
R1101014	SA-53M	5.0	3	12.7	38	R1201014	SA-53MP	19.95
R1101015	SA-14M	5.0	6	16	50	R1201015	SA-14MP	14.09
R1101017	SA-1ML	6.0	6	25	50	R1201017	SA-1MLP	20.45
R1101019	SA-1M	6.0	6	16	50	R1201019	SA-1MP	14.09
R1101020	SA-51M	6.3	3	12.7	50	R1201020	SA-51MP	13.54
R1101021	SA-2M	8.0	6	19	63	R1201021	SA-2MP	18.52
R1101022	SA-3M	9.5	6	19	63	R1201022	SA-3MP	19.95
R1101025	SA-3ML	9.5	6	25	69	R1201025	SA-3MLP	23.63
R1101027	SA-4M	11.0	6	25	69	R1201027	SA-4MP	28.79
R1101029	SA-5M	12.7	6	25	69	R1201029	SA-5MP	31.04
R1101032	SA-6M	16.0	6	25	69	R1201032	SA-6MP	42.56
R1101034	SA-7M	19.0	6	25	69	R1201034	SA-7MP	58.12
R1101037	SA-9M	25.0	6	25	69	R1201037	SA-9MP	81.39




Birim : mm

ALÜMİNYUM KESİM		D1	D2	L1	L2	Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					
R1301018	SA-1MNF	6.0	6	19	50	15.57
R1301024	SA-3MNF	9.5	6	19	63	21.97
R1301030	SA-5MNF	12.7	6	25	69	34.13
R1301033	SA-6MNF	16.0	6	25	69	46.85
R1301035	SA-7MNF	19.0	6	25	69	64.07

►Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.



SİLİNDİRİK TİP ALIN KESİCİLİ, SB (Form B)



Birim : mm

DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1102001	SB-41M	1.5	3	6	38	R1202001	SB-41MP	8.29
R1102002	SB-41ML2	1.5	3	6	50	R1202002	SB-41ML2P	11.51
R1102003	SB-41ML3	1.5	3	6	75	R1202003	SB-41ML3P	12.99
R1102004	SB-42M	2.5	3	11	38	R1202004	SB-42MP	8.29
R1102005	SB-42ML2	2.5	3	11	50	R1202005	SB-42ML2P	11.51
R1102006	SB-42ML3	2.5	3	11	75	R1202006	SB-42ML3P	12.99
R1102007	SB-ECOM	3.0	3	-	38	-	-	8.29
R1102008	SB-43M	3.0	3	14	38	R1202008	SB-43MP	8.71
R1102026	SB-43ML2	3.0	3	14	50	R1202026	SB-43ML2P	11.51
R1102027	SB-43ML3	3.0	3	14	75	R1202027	SB-43ML3P	12.99
R1102009	SB-11M	3.0	6	12	50.8	R1202009	SB-11MP	15.94
R1102010	SB-12M	3.0	6	12.7	50.8	R1202010	SB-12MP	15.94
R1102011	SB-13M	4.0	6	16	50	R1202011	SB-13MP	15.94
R1102012	SB-14M	5.0	6	16	50	R1202012	SB-14MP	15.94
R1102013	SB-1M	6.0	6	16	50	R1202013	SB-1MP	15.94
R1102014	SB-1ML	6.0	6	25	50	R1202014	SB-1MLP	22.71
R1102015	SB-51M	6.3	3	4.7	43	R1202015	SB-51MP	13.54
R1102016	SB-2M	8.0	6	19	63	R1202016	SB-2MP	20.36
R1102017	SB-3M	9.5	6	19	63	R1202017	SB-3MP	21.92
R1102018	SB-3ML	9.5	6	25	69	R1202018	SB-3MLP	25.98
R1102020	SB-4M	11.0	6	25	69	R1202020	SB-4MP	31.87
R1102022	SB-5M	12.7	6	25	69	R1202022	SB-5MP	34.13
R1102023	SB-6M	16.0	6	25	69	R1202023	SB-6MP	50.94
R1102024	SB-7M	19.0	6	25	69	R1202024	SB-7MP	64.07
R1102025	SB-9M	25.0	6	25	69	R1202025	SB-9MP	101.01



Birim : mm

ALUMİNYUM KESİM		D1	D2	L1	L2	Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					
R1302018	SB-1MNF	6.0	6	19	50	17.59
R1302024	SB-3MNF	9.5	6	19	63	24.00
R1302030	SB-5MNF	12.7	6	25	69	37.63
R1302033	SB-6MNF	16.0	6	25	69	56.10
R1302035	SB-7MNF	19.0	6	25	69	70.56



► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.

SİLİNDİRİK KÜRESEL UÇLU TİP, SC (Form C)



Birim : mm


DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1103001	SC-41M	2.5	3	11	38	R1203001	SC-41MP	8.29
R1103002	SC-42M	3.0	3	14	38	R1203002	SC-42MP	8.29
R1103003	SC-42ML2	3.0	3	14	50	R1203003	SC-42ML2P	11.51
R1103004	SC-42ML3	3.0	3	14	75	R1203004	SC-42ML3P	12.99
R1103005	SC-11M	3.0	6	12	50.8	R1203005	SC-11MP	16.40
R1103006	SC-12M	3.0	6	16	50.8	R1203006	SC-12MP	16.40
R1103007	SC-52M	4.0	3	12.7	38	R1203007	SC-52MP	19.95
R1103008	SC-13M	4.0	6	16	50	R1203008	SC-13MP	16.40
R1103009	SC-53M	5.0	3	12.7	38	R1203009	SC-53MP	19.95
R1103010	SC-14M	5.0	6	16	50	R1203010	SC-14MP	16.40
R1103011	SC-1M	6.0	6	16	50	R1203011	SC-1MP	16.40
R1103014	SC-1ML	6.0	6	25	50	R1203014	SC-1MLP	22.53
R1103015	SC-51M	6.3	3	12.7	50	R1203015	SC-51MP	13.54
R1103016	SC-2M	8.0	6	19	63	R1203016	SC-2MP	20.17
R1103017	SC-3M	9.5	6	19	63	R1203017	SC-3MP	22.20
R1103020	SC-3ML	9.5	6	25	69	R1203020	SC-3MLP	26.03
R1103022	SC-4M	11.0	6	25	69	R1203022	SC-4MP	31.78
R1103024	SC-5M	12.7	6	25	69	R1203024	SC-5MP	34.82
R1103027	SC-6M	16.0	6	25	69	R1203027	SC-6MP	43.71
R1103028	SC-7M	19.0	6	25	69	R1203028	SC-7MP	63.01
R1103031	SC-9M	25.0	6	25	69	R1203031	SC-9MP	95.34




Birim : mm

ALÜMİNYUM KESİM		D1	D2	L1	L2	Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					
R1301018	SA-1MNF	6.0	6	19	50	18.05
R1301024	SA-3MNF	9.5	6	19	63	24.37
R1301033	SA-6MNF	16.0	6	25	69	38.32
R1301035	SA-7MNF	19.0	6	25	69	69.23

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.



KÜRE TİP, SD (Form D)


Birim : mm


DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1104001	SD-41M	2.5	3	2.3	38	R1204001	SD-41MP	8.29
R1104002	SD-42M	3.0	3	2.8	38	R1204002	SD-42MP	8.29
R1104003	SD-42ML2	3.0	3	2.8	50	R1204003	SD-42ML2P	11.51
R1104004	SD-42ML3	3.0	3	2.8	75	R1204004	SD-42ML3P	12.99
R1104005	SD-11M	3.0	6	2.8	50.8	R1204005	SD-11MP	15.11
R1104007	SD-53M	5.0	3	4	38	R1204007	SD-53MP	19.95
R1104008	SD-14M	5.0	6	4	50	R1204008	SD-14MP	15.11
R1104010	SD-1M	6.0	6	5	50	R1204010	SD-1MP	15.11
R1104012	SD-51M	6.3	3	5	44	R1204012	SD-51MP	13.54
R1104013	SD-2M	8.0	6	6.4	50	R1204013	SD-2MP	16.21
R1104014	SD-3M	9.5	6	8	52	R1204014	SD-3MP	18.20
R1104018	SD-4M	11.0	6	9.5	54	R1204018	SD-4MP	20.96
R1104020	SD-5M	12.7	6	11	55	R1204020	SD-5MP	24.46
R1104023	SD-6M	16.0	6	14	58	R1204023	SD-6MP	34.45
R1104025	SD-7M	19.0	6	16	62	R1204025	SD-7MP	41.96
R1104028	SD-9M	25.0	6	23	68	R1204028	SD-9MP	72.09



Birim : mm

ALUMİNYUM KESİM		D1	D2	L1	L2	Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					
R1304011	SD-1MNF	6.0	6	5	50	16.63
R1304015	SD-3MNF	9.5	6	8	52	20.13
R1304021	SD-5MNF	12.7	6	11	55	26.95
R1304024	SD-6MNF	16.0	6	14	58	37.95
R1304026	SD-7MNF	19.0	6	16	62	46.15

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.






KALIPÇI FREZELERİ

R1105 SERİSİ

R1205 SERİSİ

R1305 SERİSİ

OVAL TİP, SE (Form E)



Birim : mm


DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1105001	SE-41M	3.0	3	5.5	38	R1205001	SE-41MP	8.29
R1105002	SE-41ML2	3.0	3	5.5	50	R1205002	SE-41ML2P	11.51
R1105003	SE-41ML3	3.0	3	5.5	75	R1205003	SE-41ML3P	12.99
R1105004	SE-53M	5.0	3	7.1	38	R1205004	SE-53MP	19.95
R1105005	SE-1M	6.0	6	9.5	50	R1205005	SE-1MP	18.52
R1105007	SE-51M	6.3	3	9.5	47	R1205007	SE-51MP	13.54
R1105008	SE-3M	9.5	6	16	60	R1205008	SE-3MP	22.20
R1105011	SE-5M	12.7	6	22	66	R1205011	SE-5MP	32.48
R1105014	SE-6M	16.0	6	25	69	R1205014	SE-6MP	45.14
R1105016	SE-7M	19.0	6	25	69	R1205016	SE-7MP	60.57




Birim : mm

ALÜMİNYUM KESİM		D1	D2	L1	L2	Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					
R1305010	SE-3MNF	9.5	6	16	60	24.37
R1305013	SE-5MNF	12.7	6	22	66	35.74
R1305015	SE-6MNF	16.0	6	25	69	49.56
R1305017	SE-7MNF	19.0	6	25	69	66.60

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.



OVAL ÇAM TİPİ, SF (Form F)



Birim : mm

DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1106001	SF-41M	3.0	3	6	38	R1206001	SF-41MP	8.29
R1106002	SF-42M	3.0	6	12.7	38	R1206002	SF-42MP	8.29
R1106003	SF-11M	3.0	3	12.7	50.8	R1206003	SF-11MP	17.23
R1106004	SF-42ML2	3.0	3	12.7	50	R1206004	SF-42ML2P	11.51
R1106005	SF-42ML3	3.0	3	12.7	75	R1206005	SF-42ML3P	12.99
R1106006	SF-53M	5.0	6	12.7	38	R1206006	SF-53MP	19.95
R1106008	SF-1M	6.0	3	16	50	R1206008	SF-1MP	17.23
R1106010	SF-51M	6.3	6	12.7	50	R1206010	SF-51MP	13.54
R1106011	SF-3M	9.5	6	19	63	R1206011	SF-3MP	21.65
R1106014	SF-4M	11.0	6	25	69	R1206014	SF-4MP	31.55
R1106016	SF-13M	12.7	6	19	63	R1206016	SF-13MP	31.55
R1106017	SF-5M	12.7	6	25	69	R1206017	SF-5MP	32.02
R1106020	SF-6M	16.0	6	25	69	R1206020	SF-6MP	44.22
R1106022	SF-7M	19.0	6	25	69	R1206022	SF-7MP	58.12
R1106023	SF-14M	19.0	6	32	76	R1206023	SF-14MP	73.23
R1106026	SF-15M	19.0	6	38	82	R1206026	SF-15MP	86.13



Birim : mm

ALUMİNYUM KESİM		D1	D2	L1	L2	Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					
R1306009	SF-1MNF	6.0	6	19	50	18.88
R1306013	SF-3MNF	9.5	6	19	63	23.82
R1306019	SF-5MNF	12.7	6	25	69	35.24
R1306021	SF-6MNF	16.0	6	25	69	48.73
R1306024	SF-14MNF	19.0	6	32	76	80.60



► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.


SIVRI UÇ ÇAM TİPİ, SG (Form G)



Birim : mm


DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1107001	SG-41M	3.0	3	6	38	R1207001	SG-41MP	8.29
R1107002	SG-43M	3.0	3	9.5	38	R1207002	SG-43MP	8.29
R1107003	SG-44M	3.0	3	12.7	38	R1207003	SG-44MP	8.29
R1107004	SG-44ML2	3.0	3	12.7	50	R1207004	SG-44ML2P	11.51
R1107005	SG-44ML3	3.0	3	12.7	75	R1207005	SG-44ML3P	12.99
R1107006	SG-53M	5.0	3	12.7	38	R1207006	SG-53MP	19.95
R1107008	SG-1M	6.0	6	16	50	R1207008	SG-1MP	17.23
R1107009	SG-51M	6.3	3	12.7	50	R1207009	SG-51MP	13.54
R1107010	SG-2M	8.0	6	19	63	R1207010	SG-2MP	20.87
R1107011	SG-3M	9.5	6	19	63	R1207011	SG-3MP	23.12
R1107015	SG-13M	12.7	6	19	63	R1207015	SG-13MP	31.46
R1107016	SG-5M	12.7	6	25	69	R1207016	SG-5MP	31.46
R1107018	SG-6M	16.0	6	25	69	R1207018	SG-6MP	43.66
R1107019	SG-7M	19.0	6	25	69	R1207019	SG-7MP	58.12
R1107020	SG-15M	19.0	6	38	82	R1207020	SG-15MP	86.13

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.




**KALIPÇI
FREZELERİ**
R1108 SERİSİ


R1208 SERİSİ

SİLİNDİRİK KAVİSLİ TİP, SH (Form H)


Birim : mm

DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1108001	SH-41M	3.0	3	6.3	38	R1208001	SH-41MP	8.29
R1108002	SH-41ML2	3.0	3	6.3	50	R1208002	SH-41ML2P	11.51
R1108003	SH-41ML3	3.0	3	6.3	75	R1208003	SH-41ML3P	12.99
R1108004	SH-53M	5.0	3	9.5	38	R1208004	SH-53MP	19.95
R1108005	SH-2M	8.0	6	19	63	R1208005	SH-2MP	22.75
R1108007	SH-5M	12.7	6	32	76	R1208007	SH-5MP	46.33
R1108009	SH-6M	16.0	6	36	80	R1208009	SH-6MP	64.07
R1108010	SH-7M	19.0	6	41	85	R1208010	SH-7MP	81.39

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.




60° KONİK TİP, SJ (Form J)



Birim : mm

DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1109001	SJ-42M	3.0	3	2.5	38	R1209001	SJ-42MP	8.29
R1109002	SJ-1M	6.0	6	4	50	R1209002	SJ-1MP	15.11
R1109003	SJ-3M	9.5	6	8	55	R1209003	SJ-3MP	19.86
R1109004	SJ-5M	12.7	6	11	58	R1209004	SJ-5MP	24.13
R1109005	SJ-6M	16.0	6	13.5	61	R1209005	SJ-6MP	32.02
R1109006	SJ-7M	19.0	6	16.5	65	R1209006	SJ-7MP	42.10
R1109007	SJ-9M	25.0	6	21.5	68	R1209007	SJ-9MP	67.52

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.






KALIPÇI FREZELERİ

R1110 SERİSİ

R1210 SERİSİ


90° KONİK TİP, SK (Form K)




Birim : mm

DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması					Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1110001	SK-42M	3.0	3	1.5	38	R1210001	SK-42MP	8.29
R1110002	SK-1M	6.0	6	3	50	R1210002	SK-1MP	15.11
R1110003	SK-3M	9.5	6	4.7	52	R1210003	SK-3MP	19.86
R1110004	SK-5M	12.7	6	6.3	54	R1210004	SK-5MP	24.13
R1110005	SK-6M	16.0	6	8	57	R1210005	SK-6MP	32.02
R1110006	SK-7M	19.0	6	9.5	58	R1210006	SK-7MP	42.10
R1110007	SK-9M	25.0	6	12.7	60	R1210007	SK-9MP	67.52

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.



KONİK RADYÜS UÇLU TİP, SL (Form L)



Birim : mm


DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	a	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması						Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1111001	SL-41M	3.0	3	9.5	38	8°	R1211001	SL-41MP	8.29
R1111002	SL-42M	3.0	3	12.7	38	8°	R1211002	SL-42MP	8.29
R1111003	SL-42ML2	3.0	3	12.7	50	8°	R1211003	SL-42ML2P	11.51
R1111004	SL-42ML3	3.0	3	12.7	75	8°	R1211004	SL-42ML3P	12.95
R1111005	SL-53M	5.0	3	12.7	38	14°	R1211005	SL-53MP	19.95
R1111006	SL-1M	6.0	6	16	50	14°	R1211006	SL-1MP	17.59
R1111008	SL-2M	8.0	6	22	69	14°	R1211008	SL-2MP	24.23
R1111009	SL-3M	9.5	6	27	74	14°	R1211009	SL-3MP	27.69
R1111012	SL-4M	12.7	6	28	76	14°	R1211012	SL-4MP	33.81
R1111015	SL-5M	16.0	6	30	77	14°	R1211015	SL-5MP	60.43
R1111017	SL-7M	19.0	6	38	85	14°	R1211017	SL-7MP	87.97



Birim : mm

ALUMİNYUM KESİM		D1	D2	L1	L2	a	Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması						
R1311010	SL-3MNF	9.5	6	27	74	14°	30.49
R1311013	SL-4MNF	12.7	6	28	76	14°	37.21
R1311016	SL-5MNF	16.0	6	30	77	14°	66.51
R1311018	SL-7MNF	19.0	6	38	85	14°	96.68

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.





KALIPÇI FREZELERİ

R1112 SERİSİ

R1212 SERİSİ


KONİK UÇLU TİP SM (Form M)




Birim : mm

DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	a	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması						Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1112001	SM-41M	3.0	3	8.9	38	12°	R1212001	SM-41MP	8.29
R1112002	SM-42M	3.0	3	11	38	14°	R1212002	SM-42MP	8.29
R1112003	SM-42ML2	3.0	3	11	50	14°	R1212003	SM-42ML2P	11.51
R1112004	SM-42ML3	3.0	3	11	75	14°	R1212004	SM-42ML3P	12.95
R1112005	SM-43M	3.0	3	16	38	7°	R1212005	SM-43MP	8.29
R1112006	SM-53M	5.0	3	12.7	38	16°	R1212006	SM-53MP	19.95
R1112007	SM-1M	6.0	6	12.7	50	22°	R1212007	SM-1MP	16.67
R1112008	SM-2M	6.0	6	19	50	14°	R1212008	SM-2MP	17.59
R1112009	SM-3M	6.0	6	25	50	10°	R1212009	SM-3MP	18.70
R1112010	SM-51M	6.3	3	12.7	53	22°	R1212010	SM-51MP	13.54
R1112011	SM-4M	9.5	6	16	63	28°	R1212011	SM-4MP	27.73
R1112012	SM-5M	12.7	6	22	69	28°	R1212012	SM-5MP	34.82
R1112013	SM-6M	16.0	6	25	73	31°	R1212013	SM-6MP	46.33

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.




TERS KONİK TİP, SN (Form N)



Birim : mm

DUBLE KESİM		D1	D2	L1	L2	a	DÜZ KESİM		Fiyat / €
Ürün Kodu	Ürün Açıklaması						Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	
R1113001	SN-41M	2.5	3	3	38	10°	R1213001	SN-41MP	8.29
R1113002	SN-42M	3.0	3	4	38	10°	R1213002	SN-42MP	8.29
R1113003	SN-53M	5.0	3	6.3	38	10°	R1213003	SN-53MP	19.95
R1113004	SN-1M	6.0	6	8	50	10°	R1213004	SN-1MP	16.76
R1113005	SN-51M	6.3	3	6	44	10°	R1213005	SN-51MP	14.97
R1113006	SN-2M	9.5	6	9.5	53	13°	R1213006	SN-2MP	24.46
R1113007	SN-4M	12.7	6	12.7	57	28°	R1213007	SN-4MP	34.64
R1113008	SN-6M	16.0	6	19	63	18°	R1213008	SN-6MP	46.70
R1113009	SN-7M	19.0	6	16	60	30°	R1213009	SN-7MP	50.02

► Talaş kırıcı yada diamond tipi istek üzerine temin edilebilir.




KARBÜR KALIPÇI FREZELERİ İÇİN TEKNİK BİLGİLER




DÜZ KESİM

- "Düz Kesim" in genel kullanımı çelikler, çelik alaşımları, dökme demir, bakır vepirinç.
- Hızlı talaş kaldırma ve kaliteli yüzey işleme için üretilmiştir.
- Uzun talaş verir.



DUBLE KESİM

- Çift kesimli, daha sert malzemelerde hızlı talaş kaldırma sağlar.
- İnce talaş ve mükemmel iş parçası yüzeyleri oluşturmak için tasarlanmıştır.
- İnce talaş, parça üzerinde olukların oluşmasını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
- Kullanıcı tarafından son derece kolay uygulama.



Aluminyum Kesim

- Daha geniş talaş kanalı ve boşluk açısı ile dizayn edilmiştir.
- Demir içermeyen metallere daha uygundur.




Diamond Kesim

- Toz benzeri son derece küçük talaşlar oluşturmak için tasarlanmıştır.
- Isıl işlem görmüş ve sert alaşımlı çelikler üzerinde mükemmel operatör kontrolü.
- Mükemmel yüzeyler.

KALIPÇI FREZELERİ UYGULAMA BİLGİLERİ

MALZEMELER	DÜZ KESİM	DUBLE KESİM	ALUMA KESİM	DIAMOND KESİM	TALAŞ KIRICI
ALUMİNYUM			●		
PİRİNÇ, BRONZ, BAKIR	●	●			●
FİBER GLASS				●	
DÖKME DEMİR	●	●			●
PLASTİKLER			●		
ÇELİK, HRc 40~55	●	●		●	●
ÇELİK, HRc 55~60	●	●		●	●
ÇELİK, KARBON	●	●			●
ÇELİK, NİKEL KROM	●	●		●	●
ÇELİK, KAYNAKLAR	●	●			●
TİTANYUM	●	●			●
ÇİNKO			●		

KALIPÇI FREZELERİ ÖNERİLEN KESME KOŞULLARI





YENİLİKTE ÖNCÜ



TUTUCULAR

- YG1 her sektördeki müşteriye özel işleme uygulamalarına göre, çok çeşitli kaliteli takım tutucuları üretir ve tedarik eder

ER PENS TUTUCULAR

Takım Standartları	DIN 69871-SK	JIS B6339/ MAS 403-BT	DIN 228-MTB
Açıklama			
SAYFA	268	269	270
NC	ER PENS		
CNC TORNA			
270	271-272		

WELDON TUTUCULAR

Takım Standartları	DIN 69871-SK	JIS B6339/ MAS 403-BT
Açıklama	EMH	EMH & SLA
SAYFA	273	274

MALAFİ TUTUCULAR

Takım Standartları	DIN 69871-SK	JIS B6339/ MAS 403-BT	DIN 69871-SK
Açıklama	SMA	SMA	CMA
SAYFA	275	276	277
JIS B6339/ MAS 403-BT			
CMA			
277			

※ Ürünlerin kalitesini ve performansını artırmak amacıyla, önceden bilgi verilmeksizin dizayn ve teknik data içerikleri değiştirilebilir.

RULMANLI TUTUCULAR

Takım Standartları	DIN 69871-SK	JIS B6339/ MAS 403-BT	STANDART SET
DAçıklama			C
SAYFA	278	278	279
			

PENS & ANAHTAR

279



AKSESUARLAR VE DİĞER

ÇEKTİRME CİVATALARI

280




Simge Açıklamaları

Takım Standartları	Konik Hassasiyeti	G Değeri	Devir	Maksimum Salgı	Soğutma Sistemi
DIN 69871-SK DIN 69893-HSK JIS B6339-BT CBT		2.5G 6.3G	15,000 RPM 20,000 RPM 25,000 RPM 30,000 RPM		AD or AD/B AD/B AD AD+C or AD/B+C
Pens	Civata	Anahtar			
					

※ Ürünlerin kalitesini ve performansını artırmak amacıyla, önceden bilgi verilmeksizin dizayn ve teknik data içerikleri değiştirilebilir.

ER PENS TUTUCULAR

DIN 69871-SK

DIN
69871-
SK

AT3

6.3G


15,000
RPM

AD/B

ER Pens
Sayfa 271-272

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Çap Aralığı	L	D	G	H	Somun / Pens	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	SK40AD/B-ER16-70	P2537033	0.5 - 10.0	70	28	M12	36	ER16	0.44	57.03
	SK40AD/B-ER16-100	P2537017	0.5 - 10.0	100	28	M12	36	ER16	0.56	66.15
	SK40AD/B-ER20-70	P2537034	0.5 - 13.0	70	34	M12	44.5	ER20	0.47	57.03
	SK40AD/B-ER20-100	P2537018	0.5 - 13.0	100	34	M12	44.5	ER20	0.64	66.15
	SK40AD/B-ER25-70	P2537009	1.0 - 16.0	70	42	M12	52	ER25	0.56	57.03
	SK40AD/B-ER25-100	P2537019	1.0 - 16.0	100	42	M12	52	ER25	0.84	66.15
	SK40AD/B-ER32-70	P2537032	1.0 - 20.0	70	50	M12	60	ER32	0.51	59.31
	SK40AD/B-ER32-100	P2537020	1.0 - 20.0	100	50	M12	60	ER32	0.88	70.89
	SK40AD/B-ER40-80	P2537011	2.0 - 30.0	80	63	M12	53	ER40	0.65	63.87
50	SK50AD/B-ER25-70	P2600030	1.0 - 16.0	70	42	M12	65	ER25	2.75	107.04
	SK50AD/B-ER25-100	P2537023	1.0 - 16.0	100	42	M12	52	ER25	3.06	118.05
	SK50AD/B-ER32-70	P2537035	1.0 - 20.0	70	50	M12	60	ER32	2.84	110.25
	SK50AD/B-ER32-100	P2537024	1.0 - 20.0	100	50	M12	60	ER32	3.29	121.38


ER PENS TUTUCULAR
JIS B6339/MAS 403-BT


Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Çap Aralığı	L	D	G	H	Somun / Pens	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	BT40-ER11-75	P2772116	0.5 - 7.0	75	19	M6	45	ER11	1.00	52.47
	BT40-ER16-75	P2772101	0.5 - 10.0	75	28	M12	45	ER16	1.10	52.47
	BT40-ER16-100	P2772118	0.5 - 10.0	100	28	M12	45	ER16	1.20	60.87
	BT40-ER16-120	P2772119	0.5 - 10.0	120	28	M12	45	ER16	1.40	62.64
	BT40-ER20-75	P2772102	0.5 - 13.0	75	34	M12	50	ER20	1.40	52.47
	BT40-ER20-100	P2772120	0.5 - 13.0	100	34	M12	50	ER20	1.80	60.87
	BT40-ER25-75	P2772103	1.0 - 16.0	75	42	M12	65	ER25	1.40	52.47
	BT40-ER25-100	P2772122	1.0 - 16.0	100	42	M12	65	ER25	1.80	60.87
	BT40-ER25-135	P2772123	1.0 - 16.0	135	42	M12	65	ER25	2.20	62.64
	BT40-ER25-150	P2772124	1.0 - 16.0	150	42	M12	65	ER25	2.40	75.63
	BT40-ER32-60	P2772104	1.0 - 20.0	60	50	M12	65	ER32	1.80	54.57
	BT40-ER32-100	P2772125	1.0 - 20.0	100	50	M12	65	ER32	2.20	65.25
	BT40-ER32-120	P2772105	1.0 - 20.0	120	50	M12	65	ER32	2.40	70.80
	BT40-ER32-150	P2772126	1.0 - 20.0	150	50	M12	65	ER32	2.60	84.51
50	BT40-ER40-80	P2772127	2.0 - 30.0	80	63	M12	75	ER40	1.50	58.77
	BT50-ER16-100	P2772128	0.5 - 10.0	100	28	M12	45	ER16	4.20	108.00
	BT50-ER16-165	P2772130	0.5 - 10.0	165	28	M12	45	ER16	4.60	121.74
	BT50-ER20-135	P2772132	0.5 - 13.0	135	34	M12	50	ER20	4.80	110.10
	BT50-ER25-100	P2772134	1.0 - 16.0	100	42	M12	65	ER25	4.70	108.00
	BT50-ER25-165	P2772136	1.0 - 16.0	165	42	M12	65	ER25	5.00	121.74
	BT50-ER32-100	P2772137	1.0 - 20.0	100	50	M12	65	ER32	5.20	111.00
	BT50-ER32-165	P2772139	1.0 - 20.0	165	50	M12	65	ER32	5.80	125.16
	BT50-ER40-100	P2772140	2.0 - 30.0	100	63	M12	75	ER40	5.60	113.76
	BT50-ER40-150	P2772141	2.0 - 30.0	150	63	M12	75	ER40	6.10	127.20

ER PENS TUTUCULAR

DIN 228-MTB


ER Pens
Sayfa 271-272

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Çap Aralığı	L	D	H	Somun / Pens	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
3	MTB3-ER25	P2772257	1.0 - 16.0	60	42	52	ER25	0.60	83.67

ER PENS TUTUCULAR

NC-CNC TORNA İÇİN

ER Pens
Sayfa 271-272

◆ STANDARD

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Çap Aralığı	D	D1	L	L1	H	Somun / Pens	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
32	NC32-ER32	P2772305	1.0 - 20.0	32	50	70	45	47	ER32	0.75	75.09

ER PENS - UF
KARBÜR
HSS

 GENEL
KARBÜR
MATKAPLAR

 GOLD-P
MATKAPLAR

 SİLİNDİRİK
SAPLI HSS
MATKAPLAR

 MORS KONİK
MATKAPLAR

 NC-PUNTA
MATKAPLARI

 PUNTA
MATKAPLARI

RAYBALAR

 HAVŞA
MATKAPLARI

 HAVŞA
BARAJARI

 MAKİNA
KILAVUZLARI

 EL
KILAVUZLARI

 KARBÜR
FREZELER

 HSS
FREZELER

 HSS SLOT
VE FORM
FREZELER

 KALIPÇI
FREZELERİ

 ER PENS
TUTUCULAR

 WELDON
TUTUCULAR

 MALAFA
TUTUCULAR

 RULMANLI
TUTUCULAR


 AKSESUARLAR
& DİĞER

Birim : mm

ER 11			
Çap Aralığı	Code No.	Ürün Kodu	Fiyat / €
1.0 - 0.5	211010	P2506311	18.09
1.5 - 1.0	211015	P2506312	18.09
2.0 - 1.5	211020	P2506313	15.12
2.5 - 2.0	211025	P2506314	15.12
3.0 - 2.5	211030	P2506315	12.99
3.5 - 3.0	211035	P2506316	12.99
4.0 - 3.5	211040	P2506317	12.99
4.5 - 4.0	211045	P2506318	12.99
5.0 - 4.5	211050	P2506319	12.99
5.5 - 5.0	211055	P2506320	12.99
6.0 - 5.5	211060	P2506321	12.99
6.5 - 6.0	211065	P2506322	12.99
7.0 - 6.5	211070	P2506323	12.99

ER 16			
Çap Aralığı	Code No.	Ürün Kodu	Fiyat / €
1.0 - 0.5	216010	P2506201	16.47
1.5 - 1.0	216015	P2778506	17.61
2.0 - 1.0	216020	P2506202	13.68
3.0 - 2.0	216030	P2506203	13.05
4.0 - 3.0	216040	P2506204	13.05
5.0 - 4.0	216050	P2506205	13.05
6.0 - 5.0	216060	P2506206	13.05
7.0 - 6.0	216070	P2506207	13.05
8.0 - 7.0	216080	P2506208	13.05
9.0 - 8.0	216090	P2506209	13.05
10.0 - 9.0	216100	P2506210	13.05

ER 20			
Çap Aralığı	Code No.	Ürün Kodu	Fiyat / €
1.0 - 0.5	220010	P2506344	16.17
1.5 - 1.0	220015	P2506345	16.17
2.0 - 1.0	220020	P2506332	15.12
2.5 - 2.0	220025	P2506346	16.17
3.0 - 2.0	220030	P2506333	13.71
4.0 - 3.0	220040	P2506334	13.71
5.0 - 4.0	220050	P2506335	13.71
6.0 - 5.0	220060	P2506336	13.71
7.0 - 6.0	220070	P2506337	13.71
8.0 - 7.0	220080	P2506338	13.71
9.0 - 8.0	220090	P2506339	13.71
10.0 - 9.0	220100	P2506340	13.71
11.0 - 10.0	220120	P2506341	13.71
12.0 - 11.0	220130	P2506342	13.71
13.0 - 12.0	220140	P2506343	13.71



ER PENS - UF

Birim : mm

ER 25			
Çap Aralığı	Code No.	Ürün Kodu	Fiyat / €
1.0 - 0.5	225010	P2506227	18.69
1.5 - 1.0	225015	P2506228	18.69
2.0 - 1.0	225020	P2506212	15.57
2.5 - 2.0	225025	P2506229	18.69
3.0 - 2.0	225030	P2506213	14.43
4.0 - 3.0	225040	P2506214	14.43
5.0 - 4.0	225050	P2506215	14.43
6.0 - 5.0	225060	P2506216	14.43
7.0 - 6.0	225070	P2506217	14.43
8.0 - 7.0	225080	P2506218	14.43
9.0 - 8.0	225090	P2506219	14.43
10.0 - 9.0	225100	P2506220	14.43
11.0 - 10.0	225110	P2506221	14.43
12.0 - 11.0	225120	P2506222	14.43
13.0 - 12.0	225130	P2506223	14.43
14.0 - 13.0	225140	P2506224	14.43
15.0 - 14.0	225150	P2506225	14.43
16.0 - 15.0	225160	P2506226	14.43

ER 32			
Çap Aralığı	Code No.	Ürün Kodu	Fiyat / €
2.0 - 1.0	232020	P2506251	16.38
2.5 - 2.0	232025	P2506252	16.38
3.0 - 2.0	232030	P2506233	15.36
4.0 - 3.0	232040	P2506234	15.36
5.0 - 4.0	232050	P2506235	15.36
6.0 - 5.0	232060	P2506236	15.36
7.0 - 6.0	232070	P2506237	15.36
8.0 - 7.0	232080	P2506238	15.36
9.0 - 8.0	232090	P2506239	15.36
10.0 - 9.0	232100	P2506240	15.36
11.0 - 10.0	232110	P2506241	15.36
12.0 - 11.0	232120	P2506242	15.36
13.0 - 12.0	232130	P2506243	15.36
14.0 - 13.0	232140	P2506244	15.36
15.0 - 14.0	232150	P2506245	15.36
16.0 - 15.0	232160	P2506246	15.36
17.0 - 16.0	232170	P2506247	15.36
18.0 - 17.0	232180	P2506248	15.36
19.0 - 18.0	232190	P2506249	15.36

WELDON TUTUCULAR
DIN 69871-SK

FIG.1

FIG.2

DIN
69871-
SK
AT3
6.3G
15,000
RPM

AD

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d1	D2	L	L1	L2	L3	M	FIG.	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	SK40-EMH6-50	P2521009	6	25	50	35	18	-	M6	1	0.86	44.01
	SK40-EMH8-50	P2521010	8	28	50	35	18	-	M8	1	0.89	40.23
	SK40-EMH10-50	P2521011	10	35	50	39	20	-	M10	1	0.95	38.34
	SK40-EMH12-50	P2521012	12	42	50	46	22.5	-	M12	1	1.03	38.34
	SK40-EMH16-63	P2521013	16	48	63	57	24	-	M14	1	1.26	38.34
	SK40-EMH20-63	P2521014	20	52	63	54	25	-	M16	1	1.28	38.34
	SK40-EMH25-100	P2521015	25	65	100	60	24	25	M18	2	2.28	46.32
	SK40-EMH32-100	P2521016	32	72	100	64	24	28	M20	2	2.50	49.8
50	SK50-EMH10-63	P2521019	10	35	50	39	20	-	M10	1	2.90	62.37
	SK50-EMH20-63	P2521022	20	52	63	52	25	-	M16	1	3.05	62.37
	SK50-EMH25-80	P2521023	25	65	80	60	24	25	M18	2	3.73	67.95
	SK50-EMH32-100	P2521024	32	72	100	64	24	28	M20	2	4.53	72.36

WELDON TUTUCULAR

JIS B6339/MAS 403-BT



FIG.1





FIG.2




Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d1	D2	L	L1	L2	L3	M	FIG.	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	BT40-EMH6-50	P2773061	6	25	50	35	18	-	M6	1	1.00	44.01
	BT40-EMH8-50	P2773062	8	28	50	35	18	-	M8	1	1.00	40.23
	BT40-EMH10-63	P2773063	10	35	63	39	20	-	M10	1	1.10	38.34
	BT40-EMH12-63	P2773064	12	42	63	44	22.5	-	M12	1	1.30	38.34
	BT40-EMH20-63	P2773068	20	52	63	52	25	-	M16	1	1.80	40.05
	BT40-EMH25-90	P2773069	25	65	90	60	24	25	M18	2	1.80	46.32
	BT40-EMH32-100	P2773070	32	72	100	64	24	28	M20	2	2.00	49.80



Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d1	D2	L	L1	L2	L3	M	FIG.	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
50	BT50AD/B-EMH16-80	P2773046	16	48	80	49	24	-	M14	1	4.00	71.01
	BT50AD/B-EMH20-80	P2773048	20	52	80	52	25	-	M16	1	4.20	71.01
	BT50AD/B-EMH25-100	P2773049	25	65	100	60	24	25	M18	2	4.60	77.16
	BT50AD/B-EMH32-105	P2773050	32	72	105	64	24	28	M20	2	4.70	80.46

ALIN KAMALI MALAFA TUTUCULAR
DIN 69871-SK

STANDART

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	D1	D2	L	H	Civata	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	SK40-SMA16-60	P2778904	16	32	60	17	M8x16L	0.35	55.41
	SK40-SMA22-60	P2778905	22	40	60	19	M10x18L	1.45	55.86
	SK40-SMA27-60	P2778906	27	48	60	21	M12x22L	1.70	57.30
	SK40-SMA32-60	P2778907	32	58	60	24	M16x26L	1.80	60.51
	SK40-SMA40-60	P2778908	40	70	60	27	M20x30L	3.10	73.08
50	SK50-SMA16-75	P2778909	16	32	75	17	M8x16L	2.80	98.70
	SK50-SMA22-75	P2778910	22	40	75	19	M10x18L	3.10	98.70
	SK50-SMA27-75	P2778911	27	48	75	21	M12x22L	3.40	99.96
	SK50-SMA32-75	P2778912	32	58	75	24	M16x26L	3.80	106.59
	SK50-SMA40-75	P2778913	40	70	75	27	M20x30L	4.50	123.06
	SK50-SMA50-75	P2778914	50	90	75	30	M24x36L	5.90	155.13

UZUN TİP


Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	D1	D2	L	H	Civata	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	SK40-SMA16-120	P2778915	16	32	120	17	M8x16L	1.70	76.71
	SK40-SMA22-120	P2778916	22	40	120	19	M10x18L	1.80	77.46
	SK40-SMA27-120	P2778917	27	48	120	21	M12x22L	2.40	79.62
	SK40-SMA32-120	P2778918	32	58	120	24	M16x26L	3.70	92.49
50	SK50-SMA16-120	P2778919	16	32	120	17	M8x16L	3.90	122.07
	SK50-SMA22-120	P2778920	22	40	120	19	M10x18L	4.40	122.07
	SK50-SMA27-120	P2778921	27	48	120	21	M12x22L	4.70	125.04
	SK50-SMA32-120	P2778922	32	58	120	24	M16x26L	5.00	137.01

► İçten soğutmasız

ALIN KAMALI MALAFA TUTUCULAR

JIS B6339/MAS 403-BT

JIS
B6339-
BT

6.3G

15,000
RPM

A

◆ STANDART

Birim : mm


Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	D1	D2	L	H	Civata	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	BT40-SMA16-60	P2778804	16	32	60	17	M8x16L	1.17	55.41
	BT40-SMA27-60	P2778806	27	48	60	21	M12x22L	1.48	57.30
	BT40-SMA32-60	P2778807	32	58	60	24	M16x26L	1.72	58.68
	BT40-SMA40-60	P2778808	40	70	60	27	M20x30L	2.00	73.08
50	BT50-SMA16-75	P2778809	16	32	75	17	M8x16L	3.75	98.70
	BT50-SMA22-75	P2778810	22	40	75	19	M10x18L	3.90	98.70
	BT50-SMA27-75	P2778811	27	48	75	21	M12x22L	4.09	99.96
	BT50-SMA32-75	P2778812	32	58	75	24	M16x26L	4.35	106.59

◆ UZUN TİP

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	D1	D2	L	H	Civata	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	BT40-SMA16-120	P2778815	16	32	120	17	M8x16L	1.50	76.71
	BT40-SMA22-120	P2778816	22	40	120	19	M10x18L	1.85	77.46
	BT40-SMA27-120	P2778817	27	48	120	21	M12x22L	2.27	79.62
	BT40-SMA32-120	P2778818	32	58	120	24	M16x26L	2.90	92.49
50	BT50-SMA27-120	P2778821	27	48	120	21	M12x22L	4.56	117.21

► İçten soğutmasız

KOMBİNE MALAFA TUTUCULAR
DIN 69871-SK

STANDART

Birim : mm


Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d	L	D	H1	H	Bölüm No.	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	SK40-CMA16-55	P2524004	16	55	32	17	27	27, 33, 39	1.03	55.32
	SK40-CMA22-55	P2524005	22	55	40	19	31	28, 34, 40	1.17	55.32

UZUN TİP

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d	L	D	H1	H	Bölüm No.	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	SK40-CMA22-100	P2524016	22	100	40	19	31	28, 34, 40	1.59	63.39

► İçten soğutmasız

KOMBİNE MALAFA TUTUCULAR
JIS B6339/MAS 403-BT

STANDART


Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d	L	D	H1	H	BÖLÜM No.	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	BT40-CMA16-55	P2544004	16	55	32	17	27	27, 33, 39	1.14	55.32
	BT40-CMA22-55	P2544005	22	55	40	19	31	28, 34, 40	1.26	55.32
	BT40-CMA27-55	P2544006	27	55	48	21	33	29, 35, 41	1.42	61.32
	BT40-CMA32-60	P2544007	32	60	58	24	38	30, 36, 42	1.72	67.11

► İçten soğutmasız

RULMANLI TUTUCULAR

DIN 69871-SK

DIN
69871-
SK

AT3

AD

Pens, anahtar
Sayfa 279

◆ KISA TİP

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d1	D1	L	H	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	SK40-C20-90	P2526003	20	54	90	70	1.60	187.98
	SK40-C32-90	P2526004	32	72	90	100	2.00	196.08

◆ STANDART

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d1	D1	L	H	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	SK40-C32-105	P2526010	32	72	105	100	2.42	207.39


◆ UZUN TİP

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d1	D1	L	H	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	SK40-C32-135	P2526015	32	72	135	100	3.11	292.92

RULMANLI TUTUCULAR

JIS B6339/MAS 403-BT

JIS
B6339-
BT


AT3

AD

Pens, anahtar
Sayfa 279

Birim : mm

Konik No.	Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	d1	D1	L	H	Ağırlık (Kg)	Fiyat / €
40	BT40-C20-80	P2546003	20	54	80	70	2.00	187.98
	BT40-C20-105	P2546004	20	54	105	70	2.10	192.06
	BT40-C32-90	P2546006	32	72	90	100	3.00	196.08

PENS & ANAHTAR

RULMANLI TUTUCU PENSİ (KTİPİ)

Ürün Açıklaması	SET	Ürün Kodu	Fiyat / €
K20-6	5pcs	P2506401	15.36
K20-8		P2506402	15.36
K20-10		P2506403	15.36
K20-12		P2506404	15.36
K20-16		P2506405	15.36
K25-6	6pcs	P2506601	15.36
K25-8		P2506602	15.36
K25-10		P2506603	15.36
K25-12		P2506604	15.36
K25-16		P2506605	15.36
K25-20	7pcs	P2506606	15.36
K32-8		P2506412	15.36
K32-10		P2506413	15.36
K32-12		P2506414	15.36
K32-16		P2506415	15.36
K32-25		P2506417	15.36


ANAHTAR

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Fiyat / €
C20 SP	P2773401	7.29
C25 SP	P2773402	7.29
C32 SP	P2600033	7.29

C
RULMANLI TUTUCU STANDART SET


Konik	Standart Set Model No.	Ürün Kodu	Rulmanli Tutucu	Pens İçeriği	Anahtar	Fiyat / €
BT	SBT40-C32	P2546022	BT40-C32-105	K32-6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 (7pcs)	C32 SP	358.89
SR	SSK40-C32	P2773301	SK40-C32-105	K32-6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 (7pcs)	C32 SP	358.89
	SSK50-C32	P2773302	SK50-C32-105	K32-6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 (7pcs)	C32 SP	404.28

ÇEKTİRME CİVATALARI



■ ÇEKTİRME CİVATALARI

Birim : mm

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	D	d2	d1	d	L	l	G	O	TİP	Fiyat / €
PS-0	P2506706	23	38	25	17	85	45	M24	90°	for BT50 OKK	14.97
PS-1	P2775051	15	23	17	10	60	35	M16	45°	BT40- I standard type	10.83
PS-1H	P2506701	15	23	17	10	60	35	M16	45°	BT40- I standard type	11.91
PS-2	P2775052	15	23	17	10	60	35	M16	60°	BT40- II standard type	10.83
PS-2H	P2506702	15	23	17	10	60	35	M16	60°	BT40- II standard type	11.91
PS-5	P2775053	23	38	25	17	85	45	M24	45°	BT50- I standard type	14.97
PS-5H	P2506704	23	38	25	17	85	45	M24	45°	BT50- I standard type	16.47
PS-6	P2775054	23	38	25	17	85	45	M24	60°	BT50- II standard type	14.97
PSS-1	P2506707	19	23	17	14	54	26	M16	75°	for SK40	10.83
PSS-1H	P2775096	19	23	17	14	54	26	M16	75°	for SK40	11.91
PSS-5	P2506708	28	36	25	21	74	34	M24	75°	for SK50	16.26
PSS-5H	P2775086	28	36	25	21	74	34	M24	75°	for SK50	17.88

► İçten soğutmalı tip istek üzerine tedarik edilebilir.